



Instituto Infnet

Fundamentos do Processamento de Dados

Introdução a Programação com Python [26E1_2]

Desvio Condicional (continuação)

Match case (continuação)

```
# Primeiro ponto:
# caso default.

# sintaxe
# match "caso":
#     case 1:
#         bloco 1
#     case 2:
#         bloco 2
#     ...

dia_da_semana = int(input('Digite o dia da semana (de 1 a 7):'))

match dia_da_semana:
    case 1:
        print('Hoje eh segunda-feira')
    case 2:
        print('Hoje eh terca-feira')
    case 3:
        print('Hoje eh quarta-feira')
    case 4:
        print('Hoje eh quinta-feira')
    case 5:
        print('Hoje eh dia de breja')
    case 6:
        print('Hoje eh sabado')
    case 7:
        print('Hoje eh domindo')
    # caso default
    case _:
        print('Voce nao digitou um dia da semana valido!')
```

Voce nao digitou um dia da semana valido!

```
dia_da_semana = int(input('Digite o dia da semana (de 1 a 7):'))

match dia_da_semana:
    case _:
        print('Voce nao digitou um dia da semana valido!')
    case 1:
        print('Hoje eh segunda-feira')
    case 2:
        print('Hoje eh terca-feira')
    case 3:
        print('Hoje eh quarta-feira')
    case 4:
        print('Hoje eh quinta-feira')
    case 5:
        print('Hoje eh dia de breja')
    case 6:
        print('Hoje eh sabado')
    case 7:
        print('Hoje eh domindo')
```

 Execution error

SyntaxError: wildcard makes remaining patterns unreachable (4287598072.py, line 4)

Show error details

*# segundo ponto:
eh possivel combinar valores com o caracter "|" em um operador case.*

```
dia_da_semana = int(input('Digite o dia da semana (de 1 a 7):'))

match dia_da_semana:
    case 1:
        print('Hoje eh um dia da semana')
    case 2:
        print('Hoje eh um dia da semana')
    case 3:
        print('Hoje eh um dia da semana')
    case 4:
        print('Hoje eh um dia da semana')
    case 5:
        print('Hoje eh um dia da semana')
    case 6:
        print('Eu amo final de semana!')
    case 7:
        print('Eu amo final de semana!')
    # caso default
    case _:
        print('Voce nao digitou um dia da semana valido!')
```

Eu amo final de semana!

```
dia_da_semana = int(input('Digite o dia da semana (de 1 a 7):'))

match dia_da_semana:
    case 1 | 2 | 3 | 4 | 5:
        print('Hoje eh um dia da semana')
    case 6 | 7:
        print('Eu amo final de semana!')
    case _:
        print('Voce nao digitou um dia da semana valido!')
```

Eu amo final de semana!

```
# terceiro ponto:
# o uso da "comando" if como "guardiao" do operador case

dia_da_semana = int(input('Digite o dia da semana (de 1 a 7):'))
mes_do_ano = int(input('Digite o mes do ano (de 1 a 12):'))

match dia_da_semana:
    case 1 | 2 | 3 | 4 | 5 if mes_do_ano == 3:
        print('Hoje eh um dia da semana do mes de marco.')
    case 1 | 2 | 3 | 4 | 5 if mes_do_ano == 4:
        print('Hoje eh um dia da semana do mes de abril')
    case 6 | 7:
        print('Eu amo final de semana!')
    case _:
        print('Sem match valido!')
```

Eu amo final de semana!

Estruturas de Repetição

```
# "Castigo do Bart Simpson!"
# escreva 10 vezes a frase: Eu amo Python, eu vou aprender!
```

```
print('Eu amo Python')
print('Eu amo Python')
print('Eu amo Python')
print('Eu amo Python')
print('Eu amo Python')
print('Eu amo Python')
print('Eu amo Python')
print('Eu amo Python')
print('Eu amo Python')
print('Eu amo Python')
```

Eu amo Python
Eu amo Python
Eu amo Python
Eu amo Python
Eu amo Python
Eu amo Python
Eu amo Python
Eu amo Python
Eu amo Python
Eu amo Python

```
# Existem dois tipos de estruturas de repeticao:
# 1 - loop FOR: usado para iterar sobre uma sequencia, como um lista ou uma string
# 2 - loop WHILE: repete um bloco de codigo enquanto uma condicao for verdadeira.
```

```
vogais = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u']

print(vogais[2]) # i
print(vogais) # ['a', 'e', 'i', 'o', 'u']
```

```
i
['a', 'e', 'i', 'o', 'u']
```

```
for letra in vogais:
    print(f'Letra: {letra}')
```

Letra: a
Letra: e
Letra: i
Letra: o
Letra: u

```
frutas = ['maca', 'banana', 'manga', 'laranja']
```

```
for fruta in frutas:  
    print(fruta)
```

```
maca  
banana  
manga  
laranja
```

```
frase = 'Eu amo a linguagem python'
```

```
for caracter in frase:  
    print(caracter)
```

```
E  
u  
  
a  
m  
o  
  
a  
  
l  
i  
n  
g  
u  
a  
g  
e  
m  
  
p  
y  
t  
h  
o  
n
```

```
frase = 123
```

```
for caracter in frase:  
    print(caracter)
```

❗ Execution error

`TypeError: 'int' object is not iterable`

Show error details

```
frase = '123'
```

```
for caracter in frase:  
    print(caracter, type(caracter))  
    print(caracter, int(caracter) + 5)
```

```
1 <class 'str'>  
1 6  
2 <class 'str'>  
2 7  
3 <class 'str'>  
3 8
```

```
# funcao range() eh frequentemente usada com loops for
# para gerar uma sequencia de numeros
```

```
# range de 0 ate 9:
for i in range(10):
    print(f'valor de i: {i}')
```

```
valor de i: 0
valor de i: 1
valor de i: 2
valor de i: 3
valor de i: 4
valor de i: 5
valor de i: 6
valor de i: 7
valor de i: 8
valor de i: 9
```

```
# range de 2 ateh 14:
for i in range(2, 15):
    print(f'valor de i: {i}')
```

```
valor de i: 2
valor de i: 3
valor de i: 4
valor de i: 5
valor de i: 6
valor de i: 7
valor de i: 8
valor de i: 9
valor de i: 10
valor de i: 11
valor de i: 12
valor de i: 13
valor de i: 14
```

```
# imprimir os numeros pares ateh 20:
for i in range(2, 21, 2):
    print(f'valor de i: {i}')
    print(i, type(i))
```

```
valor de i: 2
2 <class 'int'>
valor de i: 4
4 <class 'int'>
valor de i: 6
6 <class 'int'>
valor de i: 8
8 <class 'int'>
valor de i: 10
10 <class 'int'>
valor de i: 12
12 <class 'int'>
valor de i: 14
14 <class 'int'>
valor de i: 16
16 <class 'int'>
valor de i: 18
18 <class 'int'>
valor de i: 20
20 <class 'int'>
```

```
# range(2, 21, 2) -> python traduz para: [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]
```