



Instituto Infnet

Fundamentos do Processamento de Dados

Introdução a Programação com Python [26E1_2]

Desvio Condicional (continuação)

```
# sintaxe

# if condicao_boolean:
#     bloco de codigo caso condicao_boolean seja True
# else:
#     bloco de codigo caso condicao_boolean seja False

# if condicao_boolean_1:
#     bloco de codigo caso condicao_boolean_1 seja True
# elif condicao_boolean_2:
#     bloco de codigo caso condicao_boolean_2 seja True
# else:
#     bloco de codigo caso condicao_boolean_1 e a condicao_boolean_1 seja False
```

```
#primeiro: elif e else sao opcionais

nome = input('Digite seu nome:')

if nome == 'Gesiel Lopes':
    #bloco soh executa se nome for igual a Gesiel Lopes
    print('Python eh uma linguagem f***')
```

```
# segundo: eh possivel encadear IFs sem ELIFs

preco = float(input('Qual o preco de uma pecao sushi (R$):'))
estah_com_fome = input('Voce estah com muita fome (sim ou nao)?')
pecas_sushi = 0

if estah_com_fome.strip().lower() == 'sim':
    if preco < 10:
        print('Nossa, posso compra bastante sushi!!!')
        pecas_sushi = 30

    if 10 < preco <= 20:
        print('Preco do sushi razoavel!!!')
        pecas_sushi = 10

    if preco > 20:
        print('Realmente o preco do sushi estah bem salgado!!!')
        pecas_sushi = 1

if estah_com_fome.strip().lower().replace('ã', 'a') == 'nao':
    print('Hoje nao vou comer sushi!!!')

if pecas_sushi > 5:
    print('Hoje eu mato a vontade de comer sushi!!!')
```

Hoje nao vou comer sushi!!

```
# literal() <- funcao ou metodo
# funcao(valor, ...) <- funcao esta recebendo parametros
```

terceiro: eh possivel realizar operacoes logicas, and (E) e or (OU), nos testes condicionais

```
numero_1 = int(input('Digite um numero: '))
numero_2 = int(input('Digite outro numero: '))

if (numero_1 > 10) and (numero_2 < 5):
    print('teste do operador AND realizado!')

if (numero_1 > 10) or (numero_2 < 5):
    print('teste do operador OR realizado!')
```

```
numero_1 = int(input('Digite numero 1: '))
numero_2 = int(input('Digite numero 2: '))
numero_3 = int(input('Digite numero 3: '))
numero_4 = int(input('Digite numero 4: '))

if (numero_1 == 8 and numero_2 == 9) or (numero_3 != 5 and numero_4 != 10):
    print('teste realizado!')
else:
    print('teste nao realizado!')
```

teste nao realizado!

quarto: Python considera certos valores como "falsos" em contextos booleanos:
Valores avaliados como False:

```
if False:
    print("Nunca executado - False")

if None: #False
    print("Nunca executado - None")

if 0: #False
    print("Nunca executado - zero")

if "": # String vazia #False
    print("Nunca executado - string vazia")

# Qualquer outro valor é considerado True
if 1: #True
    print("Executado - 1") # Será impresso

if "texto": #True
    print("Executado - texto") # Será impresso
```

Executado - 1
Executado - texto

#Match case: >= 3.10

```
dia_da_semana = int(input('Digite o dia da semana (de 1 a 7):'))

match dia_da_semana:
    case 1:
        print('Hoje eh segunda-feira')
    case 2:
        print('Hoje eh terca-feira')
    case 3:
        print('Hoje eh quarta-feira')
    case 4:
        print('Hoje eh quinta-feira')
    case 5:
        print('Hoje eh dia de breja')
    case 6:
        print('Hoje eh sabado')
    case 7:
        print('Hoje eh domindo')
```

Hoje eh dia de breja