

Resumão Python – Parte 1

Operadores matemáticos

Operador	Descrição	Exemplo	Resultado
+	adição	3 + 2	5
-	subtração	7 - 4	3
*	multiplicação	6 * 3	18
/	divisão (float)	7 / 2	3.5
//	divisão inteira	7 // 2	3
%	resto (módulo)	7 % 2	1
**	potência	2 ** 5	32
()	precedência	2 * (3 + 4)	14

Operadores relacionais

Operador	Significado	Exemplo	Resultado
==	igual	5 == 5	True
!=	diferente	5 != 4	True
>	maior que	7 > 3	True
>=	maior ou igual	7 >= 7	True
<	menor que	2 < 9	True
<=	menor ou igual	3 <= 1	False

Funções Matemáticas em Python

Função	O que faz	Exemplo em Python (import math)
math.sqrt(x)	Raiz quadrada de x	math.sqrt(25) → 5.0
math.cbrt(x)	Raiz cúbica de x	math.cbrt(27) → 3.0
math.pow(x, y)	Potência: x elevado a y	math.pow(2, 3) → 8.0
math.ceil(x)	Arredonda para cima	math.ceil(4.2) → 5
math.floor(x)	Arredonda para baixo	math.floor(4.8) → 4
abs(x)	Valor absoluto (padrão do Python)	abs(-15) → 15
math.fabs(x)	Valor absoluto (sempre retorna float)	math.fabs(-15) → 15.0
round(x, n)	Arredonda para n casas decimais (padrão 0)	round(3.14159, 2) → 3.14

Exemplos de import

Forma	Quando usar	Exemplo	Uso no código
import math	importar o módulo inteiro	import math	math.sqrt(9)
from math import sqrt, ceil	importar só o que precisa	from math import sqrt, ceil	sqrt(9) , ceil(3.1)
import math as m	criar atalho	import math as m	m.hypot(3,4)

Operadores lógicos (tabela-verdade)

A	B	A and B	A or B	not A
True	True	True	True	False
True	False	False	True	False
False	True	False	True	True
False	False	False	False	True