Systementwurf

Projektname: *TippHub by THM*

Gruppe C

15. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Operationelle Verträge **3**
1.1 LCB (Local Community Betreiber) 3
1.1.1 PUS in lokaler Community verwalten 3
1.1.2 Regionale Zugehörigkeit prüfen 5
1.1.3 Konfliktentscheidung zwischen PUSs auflösen 7
1.1.4 THMCoins an LCB gutschreiben 8
1.1.5 Lokales Community-Event anlegen 9
1.2 LCB (TippHub Betreiber) 11
1.2.1 Coinkaufpreis ändern 11
1.2.2 User sperren 12
1.2.3 User freigeben 13
1.2.4 Kennzahlen der Plattform ansehen 14
1.2.5 Details der Kennzahlen ansehen 15
1.2.6 Lokale Community anlegen 16
1.2.7 Lokale Community löschen 17
1.2.8 Community-Manager zuordnen 19

1 Operationelle Verträge

1.1 LCB (Local Community Betreiber)

1.1.1 PUS in lokaler Community verwalten

Operation OP1:openManagementTool

Operation: openManagementTool()
Querverweis: Use Cases "PUS in lokaler Community verwalten"
Vorbedingungen:

- LCB ist authentifiziert.

Nachbedingungen:

- Eine Instanz von LcbAdministrationView lcb-administration wurde erzeugt.
- Das Verwaltungstool wurde geöffnet.

Operation OP2:searchPUS

Operation: searchPUS(username: String)
Querverweis: Use Cases "PUS in lokaler Community verwalten"
Vorbedingungen:

- Das Verwaltungstool ist geöffnet.

Nachbedingungen:

- lcb-administration wurde mit PeerUser assoziiert, basierend auf dem angegebenen username

Operation OP3:displayPUS

Operation: displayPUS()
Querverweis: Use Cases "PUS in lokaler Community verwalten"
Vorbedingungen:

- Der LCB sucht nach einem PUS

Nachbedingungen:

- Der gesuchte PUS wurde erfolgreich gefunden.

Operation OP4:chooseAction

Operation: chooseAction(action:Integer)
Querverweis: Use Cases "PUS in lokaler Community verwalten"
Vorbedingungen:

- Der PUS wurde gefunden.

Nachbedingungen:

- lcb-administration.action wird auf 1(Aufnahme) oder 2(Entfernung) gestellt.

Operation OP5:confirmAction

Operation: confirmAction(pusID:PusID, action:Integer)
Querverweis: Use Cases "PUS in lokaler Community verwalten"
Vorbedingungen:

- Eine Aktion wurde gewählt.

Nachbedingungen:

- Die lcb-administration.action wird dem System mitgeteilt

Operation OP6:updateCommunityStatus

Operation: updateCommunityStatus(pusID:PusID,localcommuityID:LocalcommuityID)
Querverweis: Use Cases "PUS in lokaler Community verwalten"
Vorbedingungen:

- Die Aktion wurde bestätigt.

Nachbedingungen:

- localcommunity wurde mit Peeruser assoziiert.
- Der localcommunity.status des PUS wurde entsprechend der Aktion aktualisiert.
- Der PUS ist nun Mitglied oder kein Mitglied der Community.

Operation OP7:notifySuccess

Operation: notifySuccess()
Querverweis: Use Cases "PUS in lokaler Community verwalten"
Vorbedingungen:

- Die Aktion wurde erfolgreich durchgeführt.

Nachbedingungen:

- Eine Erfolgsmeldung über die durchgeführte Aktion wurde erzeugt.

Operation OP8:displayFeedback

Operation: displayFeedback(erfolg:boolean)
Querverweis: Use Cases "PUS in lokaler Community verwalten"
Vorbedingungen:

- Die Aktion wurde erfolgreich durchgeführt.

Nachbedingungen:

- Die Rückmeldung wird dem LCB angezeigt.

1.1.2 Regionale Zugehörigkeit prüfen

Operation OP1:openManagementTool

Operation: openManagementTool()
Querverweis: Use Cases "Regionale Zugehörigkeit prüfen"
Vorbedingungen:

- LCB ist authentifiziert.

Nachbedingungen:

- Eine Instanz von LcbAdministrationView lcb-administration wurde erzeugt.
- Das Verwaltungstool wurde geöffnet.

Operation OP2:searchPUS

Operation: searchPUS(username: String)
Querverweis: Use Cases "Regionale Zugehörigkeit prüfen"
Vorbedingungen:

- Das Verwaltungstool ist geöffnet.

Nachbedingungen:

- lcb-administration wurde mit PeerUser assoziiert, basierend auf dem angegebenen username

Operation OP3:displayPUS

Operation: displayPUS()
Querverweis: Use Cases "Regionale Zugehörigkeit prüfen"
Vorbedingungen:

- Der LCB sucht nach einem PUS

Nachbedingungen:

- Der gesuchte PUS wurde erfolgreich gefunden.

Operation OP4:chooseAction

Operation: chooseAction(action:Integer)
Querverweis: Use Cases "Regionale Zugehörigkeit prüfen"
Vorbedingungen:

- Der PUS wurde gefunden.

Nachbedingungen:

- lcb-administration.action wird auf 1(Aufnahme) oder 2(Entfernung) gestellt.

Operation OP5:confirmAction

Operation: confirmAction(pusID:PusID, action:Integer)
Querverweis: Use Cases "Regionale Zugehörigkeit prüfen"
Vorbedingungen:

- Eine Aktion wurde gewählt.

Nachbedingungen:

- Die lcb-administration.action wird dem System mitgeteilt

Operation OP6:checkRegionalEligibility

Operation: checkRegionalEligibility(pusID:PusID,localcommuityID:LocalcommuityID)
Querverweis: Use Cases "Regionale Zugehörigkeit prüfen"
Vorbedingungen:

- Eine Aktion zur Aufnahme wurde bestätigt.

Nachbedingungen:

- localcommunity wurde mit Peeruser assoziiert.
- peeruser.region wird verglichen mit localcommunity.region.
- Das System hat überprüft, ob der PUS regional zur Community gehört.

Operation OP7:updateCommunityStatus

Operation: updateCommunityStatus(pusID:PusID,localcommuityID:LocalcommuityID)
Querverweis: Use Cases "Regionale Zugehörigkeit prüfen"
Vorbedingungen:

- Die Aktion wurde bestätigt.

Nachbedingungen:

- localcommunity wurde mit Peeruser assoziiert.
- Der localcommunity.status des PUS wurde entsprechend der Aktion aktualisiert.
- Der PUS ist nun Mitglied oder kein Mitglied der Community.

Operation OP8:notifySuccess

Operation: notifySuccess()
Querverweis: Use Cases "Regionale Zugehörigkeit prüfen"
Vorbedingungen:

- Die Aktion wurde erfolgreich durchgeführt.

Nachbedingungen:

- Eine Erfolgsmeldung über die durchgeführte Aktion wurde erzeugt.

`Operation OP9:displayFeedback`

Operation: displayFeedback(erfolg:boolean)
Querverweis: Use Cases "Regionale Zugehörigkeit prüfen"
Vorbedingungen:

- Die Aktion wurde erfolgreich durchgeführt.

Nachbedingungen:

- Die Rückmeldung wird dem LCB angezeigt.

1.1.3 Konfliktentscheidung zwischen PUSs auflösen

`Operation OP1:sendConflict`

Operation: sendConflict(pusID:List[PusID])
Querverweis: Use Cases "Konfliktentscheidung zwischen PUSs auflösen"
Vorbedingungen:

- Ein Konflikt wurde erfasst.

Nachbedingungen:

- Eine Instanz von Conflict conflict wurde erzeugt.
- conflict.status wurde auf 1 (offen) gesetzt.
- conflict.datum wurde auf das aktuelle Systemdatum gesetzt.
- confilct.details wurde mit dem übergebenen Text belegt.
- conflict wurde mit PeerUser assoziiert, basiert auf der pusID.
- Eine Benachrichtigung wurde an den Local Community Betreiber gesendet.

`Operation OP2:displayConflict`

Operation: displayConflict(conflictID:ConflictID)
Querverweis: Use Cases "Konfliktentscheidung zwischen PUSs auflösen"
Vorbedingungen:

- Der Konflikt existiert.

Nachbedingungen:

- Intern wurden Getter-Methoden auf dem Conflict Objekt aufgerufen
  - `getStatus()`
  - `getDate()`
  - `getDetails()`
- Die Daten des Konflikts werden angezeigt.

`Operation OP3:checkInvolvedPUS`

Operation: checkInvolvedPUS(conflictID:ConflictID)
Querverweis: Use Cases "Konfliktentscheidung zwischen PUSs auflösen"
Vorbedingungen:

- Der Konflikt existiert.

Nachbedingungen:

- Liste der beteiligten PUS wurde angezeigt.

`Operation OP4:contactPUS`

Operation: contactPUS(pusID:List[PusID])
Querverweis: Use Cases "Konfliktentscheidung zwischen PUSs auflösen"
Vorbedingungen:

- Die PUSs sind dem Konflikt zugeordnet.

Nachbedingungen:

- Die PUSs wurden kontaktiert.

`Operation OP5:submitDecision`

Operation: submitDecision(conflictID:ConflictID, decision:String)
Querverweis: Use Cases "Konfliktentscheidung zwischen PUSs auflösen"
Vorbedingungen:

- Für den Konflikt existiert ein offener Status.
- Der LCB hat eine Entscheidung getroffen.

Nachbedingungen:

- contract.decision wurde mit der übermittelten Entscheidung belegt.

`Operation OP6:updateConflictStatus`

Operation: updateConflictStatus(conflictID:ConflictID)
Querverweis: Use Cases "Konfliktentscheidung zwischen PUSs auflösen"
Vorbedingungen:

- Eine gültige Entscheidung liegt vor.

Nachbedingungen:

- conflict.status wurde auf 2(geschlossen) gesetzt.

1.1.4 THMCoins an LCB gutschreiben

`Operation OP1:checkActiveLCBs()`

Operation: checkActiveLCBs()
Querverweis: Use Cases "THMCoins an LCB gutschreiben"
Vorbedingungen:

- Der Systemprozess zur LCB-Aktivitätsprüfung ist aktiv.

Nachbedingungen:

- localcommunity wurde mit localcommunitybetreiber assoziert.

- localcommuitybetreiber.status wurde überprüft

`Operation OP2:creditTHMCoins`

Operation: creditTHMCoins(pusID:PusID, amount:double)
Querverweis: Use Cases "THMCoins an LCB gutschreiben"
Vorbedingungen:

- Der LCB ist aktiv.

Nachbedingungen:

- peeruser wurde mit localcommunitybetreiber assoziert basierend auf der pusID.
- peeruser.thmcoins wurde um den angegebenen Betrag erhöht.
- Eine Transaktion wurde durchgeführt, um dem LCB THMCoins gutzuschreiben.

`Operation OP3:notifyLCB`

Operation: notifyLCB(pusID:PusID)
Querverweis: Use Case "THMCoins an LCB gutschreiben"
Vorbedingungen:

- Eine erfolgreiche Gutschrift-Transaktion wurde durchgeführt.

Nachbedingungen:

- Der LCB wurde über die Gutschrift informiert.
- Eine Benachrichtigung mit dem übergebenen Inhalt wurde dem Benutzer angezeigt.

1.1.5 Lokales Community-Event anlegen

`Operation OP1:openEventTool`

Operation: openEventTool()
Querverweis: Use Cases "Lokales Community-Event anlegen"
Vorbedingungen:

- LCB ist authentifiziert.

Nachbedingungen:

- Eine Instanz von EventManagementView eventmanagementview wurde erzeugt.
- Das Event-Verwaltungstool wurde geöffnet.

`Operation OP2:enterEventDetails`

Operation: enterEventDetails()
Querverweis: Use Cases "Lokales Community-Event anlegen"
Vorbedingungen:

- Das Event-Verwaltungstool ist geöffnet.

Nachbedingungen:

- Die eingegebenen Eventdetails wurden eingetippt.

`Operation OP3:saveEvent`

Operation: saveEvent()
Querverweis: Use Cases "Lokales Community-Event anlegen"
Vorbedingungen:

- Gültige Eventdetails wurden eingegeben.

Nachbedingungen:

- Intern wurden Setter-Methoden auf dem eventmanagementview Objekt aufgerufen
  - `setTitle()`
  - `setDate()`
  - `setDescription()`
- Die eingegebenen Eventdetails wurden validiert.

`Operation OP4:displayFeedback`

Operation: displayFeedback(erfolg:boolean)
Querverweis: Use Cases "Lokales Community-Event anlegen"
Vorbedingungen:

- Die Aktion wurde erfolgreich durchgeführt.

Nachbedingungen:

- Die Rückmeldung wird dem LCB angezeigt.

`Operation OP5:assignEventToLocalCommunity`

Operation: assignEventToLocalCommunity(eventID:EventID, localcommunityID:LocalCommunityID)
Querverweis: Use Cases "Lokales Community-Event anlegen"
Vorbedingungen:

- Das Event wurde erfolgreich angelegt.
- Die Ziel-Community existiert.

Nachbedingungen:

- eventmanagementview wurde mit localcommunity assoziiert.
- Das Event wurde der lokalen Community des LCB zugeordnet.

Operation OP6:notifyPUSAboutEvent

Operation: notifyPUSAboutEvent(eventID:EventID)
Querverweis: Use Cases "Lokales Community-Event anlegen"
Vorbedingungen:

- Das Event wurde einer lokalen Community zugeordnet.
- Es existieren PUSs in dieser Community.

Nachbedingungen:

- eventmanagementview wurde mit localcommunity assoziiert.
- localcommunity wurde mit peeruser assoziiert.
- Eine Benachrichtigung über das Event wurde an alle relevanten PUSs gesendet.

1.2 LCB (TippHub Betreiber)

1.2.1 Coinkaufpreis ändern

Operation OP1(UC-1): openCoinManagementTool

Operation: openCoinManagementTool()
Querverweis: UC-1: Coinkaufpreis ändern
Vorbedingungen:

- THB ist authentifiziert.

Nachbedingungen:

- Eine Instanz von ThbAdministrationView thb-administration wurde erzeugt.
- Das Coin-Verwaltungstool wurde geöffnet.

Operation OP2(UC-1): viewCoinPrice

Operation: viewCoinPrice()
Querverweis: UC-1: Coinkaufpreis ändern
Vorbedingungen:

- THB ist authentifiziert.

Nachbedingungen:

- Intern wurde Getter-Methoden auf dem Coin Objekt aufgerufen: getCoinPrice()
- Die View des Coin-Verwaltungstools wurde angezeigt.

Operation OP3(UC-1): setCoinPrice

Operation: setCoinPrice(price: Float)
Querverweis: UC-1: Coinkaufpreis ändern
Vorbedingungen:

- Das Coin-Verwaltungstool ist geöffnet.

- Mit getCoinPrice() wird der aktuelle Preis einer ThmCoin zurückgegeben.

Nachbedingungen:

- Der Werte von thmcoin.price, wurde auf den Eingegebenen Wert gesetzt.

`Operation OP4(UC-1): showCoinChangeConfirmation`

Operation: showCoinChangeConfirmation(coinprice)
Querverweis: UC-1: Coinkaufpreis ändern
Vorbedingungen:

- Der Coinpreis wurde geändert

Nachbedingungen:

- Es wurde dem Nutzer mit einer Popup-Anzeige, das Anlegen der neuen Community bestätigt.

1.2.2 User sperren

`Operation OP1(UC-2): openUserManagementTool`

Operation: openUserManagementTool()
Querverweis: UC-2: User sperren
Vorbedingungen:

- THB ist authentifiziert.

Nachbedingungen:

- Eine Instanz von ThbAdministrationView thb-administration wurde erzeugt.
- Das User-Verwaltungstool wurde geöffnet.

`Operation OP2(UC-2): viewUserList`

Operation: viewUserList()
Querverweis: UC-2: User sperren
Vorbedingungen:

- THB ist authentifiziert.

Nachbedingungen:

- Mit getUserDetails(), wird eine Liste der User und ihr jeweiliger Status zurückgegeben.
- Die View des User-Verwaltungstools wurde angezeigt.

`Operation OP3(UC-2): setUserStatus`

Operation: setUserStatus(status: Int)
Querverweis: UC-2: User sperren
Vorbedingungen:

- Das User-Verwaltungstool ist geöffnet.

Nachbedingungen:

- Das Attribut, User.status, wurde auf 1 gesetzt.

`Operation OP4(UC-2): showStatusChangeConfirmation`

Operation: showStatusChangeConfirmation(userid: Int, status: Int)
Querverweis: UC-2: User sperren
Vorbedingungen:

- Der Userstatus wurde geändert.

Nachbedingungen:

- Es wurde dem Nutzer mit einer Popup-Anzeige, die Statusänderung eines Users bestätigt.

1.2.3 User freigeben

`Operation OP1(UC-3): openUserManagementTool`

Operation: openUserManagementTool()
Querverweis: UC-3: User freigeben
Vorbedingungen:

- THB ist authentifiziert.

Nachbedingungen:

- Eine Instanz von ThbAdministrationView thb-administration wurde erzeugt.
- Das User-Verwaltungstool wurde geöffnet.
- Mit getUserDetails(), wird eine Liste der User und ihr jeweiliger Status zurückgegeben.

`Operation OP2(UC-3): viewUserList`

Operation: viewUserList()
Querverweis: UC-3: User freigeben
Vorbedingungen:

- THB ist authentifiziert.

Nachbedingungen:

- Mit getUserDetails(), wird eine Liste der User und ihr jeweiliger Status zurückgegeben.
- Die View des User-Verwaltungstools wurde angezeigt.

`Operation OP3(UC-3): setUserStatus`

Operation: setUserStatus(status: Float)
Querverweis: UC-3: User freigeben
Vorbedingungen:

- Das User-Verwaltungstool ist geöffnet.

Nachbedingungen:

- Das Attribut, User.status, wurde auf 0 gesetzt.

`Operation OP4(UC-3): showStatusChangeConfirmation`

Operation: showStatusChangeConfirmation(userid: Int, status: Int)
Querverweis: UC-3: User freigeben
Vorbedingungen:

- Der Userstatus wurde geändert.

Nachbedingungen:

- Es wurde dem Nutzer mit einer Popup-Anzeige, die Statusänderung eines Users bestätigt.

1.2.4 Kennzahlen der Plattform ansehen

`Operation OP1(UC-4): openDashboard`

Operation: openDashboard()
Querverweis: UC-4: Kennzahlen der Plattform ansehen
Vorbedingungen:

- THB ist authentifiziert.

Nachbedingungen:

- Eine Instanz von ThbAdministrationView thb-administration wurde erzeugt.
- Das Dashboard-Verwaltungstool wurde geöffnet.
- Mit getDashboardPreview(), wird ein Überblick der Kennzahlen der letzten Woche zurückgegeben.

`Operation OP2(UC-4): viewDashboardPreview`

Operation: viewDashboardPreview()
Querverweis: UC-4: Kennzahlen der Plattform ansehen
Vorbedingungen:

- Die Dashboardview wurde erzeugt.

Nachbedingungen:

- Mit getDashboardPreview(), wird eine Liste der User und ihr jeweiliger Status zurückgegeben.
- Die View des User-Verwaltungstools wurde angezeigt.

1.2.5 Details der Kennzahlen ansehen

Operation OP1(UC-5): openDashboard

Operation: openDashboard()
Querverweis: UC-5: Kennzahlen der Plattform ansehen
Vorbedingungen:

- THB ist authentifiziert.

Nachbedingungen:

- Eine Instanz von ThbAdministrationView thb-administration wurde erzeugt.
- Das Dashboard-Verwaltungstool wurde geöffnet.
- Mit getDashboardPreview(), wird ein Überblick der Kennzahlen der letzten Woche zurückgegeben.

Operation OP2(UC-5): viewDashboardPreview

Operation: viewDashboardPreview()
Querverweis: UC-5: Kennzahlen der Plattform ansehen
Vorbedingungen:

- Die Dashboardview wurde erzeugt.

Nachbedingungen:

- Mit getDashboardPreview(), wird eine Liste der User und ihr jeweiliger Status zurückgegeben.
- Die View des User-Verwaltungstools wurde angezeigt.

Operation OP3(UC-5): showDetailedNumbers

Operation: showDetailedNumbers()
Querverweis: UC-5: Kennzahlen der Plattform ansehen
Vorbedingungen:

- OP1(openDashboard()) wurde ausgeführt.

Nachbedingungen:

- Mit getRegPusDetails(), getLocalComDetails(), getBettingActDetails(), oder getCoinDetails() werden jeweils Detailierte Kennzahlen zurückgeben.
- Dashboard wurde mit Peer User assoziiert.
- Dashborad wurde mit Local Community assoziiert.
- Dashborad wurde mit Wettanfrage assoziiert.
- Dashborad wurde mit THM Coin assoziiert.

Operation OP4(UC-5): showDetailedNumbers(Daterange)

Operation: showDetailedNumbers(Daterange)
Querverweis: UC-5: Kennzahlen der Plattform ansehen
Vorbedingungen:

- OP1(openDashboard()) wurde ausgeführt.

Nachbedingungen:

- Mit getRegPusDetails(Daterange), getLocalComDetails(Daterange), getBettingActDetails(Daterange), oder getCoinDetails(Daterange) wurden Detailierte Kennzahlen zurückgeben.
- Dashboard wurde mit Peer User assoziiert.
- Dashborad wurde mit Local Community assoziiert.
- Dashborad wurde mit Wettanfrage assoziiert.
- Dashborad wurde mit THM Coin assoziiert

1.2.6 Lokale Community anlegen

`Operation OP1(UC-6): OpenCommunityTool`

Operation: openCommunityTool()
Querverweis: UC-6: Lokale Community anlegen
Vorbedingungen:

- THB ist authentifiziert.

Nachbedingungen:

- Eine Instanz von ThbCommunityView thb-community wurde erzeugt.
- Das Community-Verwaltungstool wurde geöffnet.
- Mit getCommunityList() wird eine Auflistung der bereits existierenden lokalen Communities angezeigt.

`Operation OP2(UC-6): viewCommunityform`

Operation: viewCommunityForm()
Querverweis: UC-6: Lokale Community anlegen
Vorbedingungen:

- OP1(openCommunityTool()) wurde ausgeführt.

Nachbedingungen:

- Mit viewCommunityForm() wurde der Server zur Anzeige eines neuen Community-Formulars aufgefordert.
- Mit getCommunities() wurden die notwendigen Daten für das Frontend angefordert.
- Das Formular wird dem Nutzer angezeigt.

`Operation OP3(UC-6): Send Community-Form`

Operation: sendCommunityForm(communityName: String, lcbName)
Querverweis: UC-6: Lokale Community anlegen
Vorbedingungen:

- OP1(openCommunityTool()) wurde ausgeführt.
- OP2(viewCommunityForm()) wurde ausgeführt.

Nachbedingungen:

- Mit sendCommunityForm(communityName, managerName) wurden die Daten an den Server gesendet.
- Es wurde mit newCommunity() ein neues Objekt von localCommunity angelegt.
- Es wurde mit setCommunityName(communityName) der Name der Community gesetzt.
- Es wurde mit setCommunityManager(lcbName) der zugehörige Local Community Betreiber gesetzt.

`Operation OP4(UC-6): Confirm new Community`

Operation: showNewCommunityConfirmation(communityName, lcbName)
Querverweis: UC-6: Lokale Community anlegen
Vorbedingungen:

- OP1(openCommunityTool()) wurde ausgeführt.
- OP2(viewCommunityForm()) wurde ausgeführt.
- OP3(sendCommunityForm(communityName, lcbName)) wurde ausgeführt.

Nachbedingungen:

- Es wurde dem Nutzer mit einer Popup-Anzeige, das Anlegen der neuen Community bestätigt.

1.2.7 Lokale Community löschen

`Operation OP1(UC-7): OpenCommunityTool`

Operation: openCommunityTool()
Querverweis: UC-7: Lokale Community löschen
Vorbedingungen:

- THB ist authentifiziert.

Nachbedingungen:

- Eine Instanz von ThbCommunityView thb-community wurde erzeugt.
- Das Community-Verwaltungstool wurde geöffnet.

`Operation OP2(UC-7): viewCommunityList`

Operation: viewCommunityList()
Querverweis: UC-7: Lokale Community anlegen
Vorbedingungen:

- OP1(openCommunityTool()) wurde ausgeführt.

Nachbedingungen:

- Mit getCommunities() wurden die notwendigen Daten für das Frontend angefordert und eine Liste der bestehenden Communities anzuzeigen.

Operation OP3(UC-7): delete Community

Operation: deleteCommunity(communityName)
Querverweis: UC-7: Lokale Community löschen
Vorbedingungen:

- OP1(openCommunityTool()) wurde ausgeführt.

Nachbedingungen:

- Mit deleteCommunity(communityName) wurde eine Aufforderung an den Server geschickt, ein Community zu löschen.
- Der Server prüft die Eingabe auf Korrektheit.

Operation OP4(UC-7): Confirm Community deletion

Operation: confirmCommunityDeletion(communityName)
Querverweis: UC-7: Lokale Community löschen
Vorbedingungen:

- OP1(openCommunityTool()) wurde ausgeführt.
- OP2(deleteCommunity(communityName)) wurde ausgeführt.

Nachbedingungen:

- Der Nutzer wurde gefragt, ob er die Community wirklich löschen möchte.

Operation OP5(UC-7): Community wird gelöscht

Operation: deleteCommunity(communityName)
Querverweis: UC-7: Lokale Community löschen
Vorbedingungen:

- OP1(openCommunityTool()) wurde ausgeführt.
- OP2(viewCommunityForm()) wurde ausgeführt.
- OP3(confirmCommunityDeletion(communityName)) wurde bestätigt.

Nachbedingungen:

- Mit deleteCommunity(communityName), wurde das Objekt zugehörige Objekt von localCommunity gelöscht.

Operation OP6(UC-7): Confirm Community Deletion

Operation: showNewCommunityDeletionConfirmation(communityName)
Querverweis: UC-7: Lokale Community löschen
Vorbedingungen:

- OP1(openCommunityTool()) wurde ausgeführt.
- OP2(viewCommunityForm()) wurde ausgeführt.
- OP3(confirmCommunityDeletion(communityName)) wurde bestätigt.
- Op4(deleteCommunity(communityName)) wurde ausgeführt.

Nachbedingungen:

- Es wurde dem Nutzer mit einer Popup-Anzeige, das Löschen der Community bestätigt.

1.2.8 Community-Manager zuordnen

`Operation OP1(UC-8): OpenCommunityTool`

Operation: openCommunityTool()
Querverweis: UC-8: Community-Manager zuordnen
Vorbedingungen:

- THB ist authentifiziert.

Nachbedingungen:

- Eine Instanz von ThbCommunityView thb-community wurde erzeugt.
- Das Community-Verwaltungstool wurde geöffnet.

`Operation OP2(UC-8): viewCommunityList`

Operation: viewCommunityList()
Querverweis: UC-8: Community-Manager zuordnen
Vorbedingungen:

- OP1(openCommunityTool()) wurde ausgeführt.

Nachbedingungen:

- Mit getCommunities() wurden die notwendigen Daten für das Frontend angefordert und eine Liste der bestehenden Communities anzuzeigen.

`Operation OP3(UC-8): Edit Community`

Operation: editCommunity(communityName)
Querverweis: UC-8: Community-Manager zuordnen
Vorbedingungen:

- OP1(openCommunityTool()) wurde ausgeführt.

Nachbedingungen:

- Mit editCommunity(communityName) wurde eine Detailansicht der lokalen Community geöffnet.

`Operation OP4(UC-8): Change Community-Manager`

Operation: changeCommunityManger(communityName, PusID)
Querverweis: UC-8: Community-Manager zuordnen
Vorbedingungen:

- OP1(openCommunityTool()) wurde ausgeführt.
- OP2(editCommunity(communityName)) wurde ausgeführt.

Nachbedingungen:

- In Local Community, wurde die Variable Community-Manager, auf die in der Methode übergebeben PusID gesetzt.

`Operation OP5(UC-8): Confirm Manager-Change`

Operation: showNewMangerChangeConfirmation(communityName, PusID)
Querverweis: C-8: Community-Manager zuordnen
Vorbedingungen:

- OP1(openCommunityTool()) wurde ausgeführt.
- OP2(editCommunity(communityName)) wurde ausgeführt.
- OP3(changeCommunityManger(communityName, PusID)) wurde erfolgreich ausgeführt.

Nachbedingungen:

- Es wurde dem Nutzer mit einer Popup-Anzeige, die Änderunbvg des Community-Managers bestätigt.