QA y revisión de Pull Requests

Estado de las historias, responsabilidades del equipo y criterios antes de integrar cambios.

Estado verificado: 28 de octubre de 2026 · Equipo de tres

Estado actual

> **Implementación:** las cinco HU tienen código. La previsión ya está en `main` (commit `4143f42`). Las otras cuatro están en ramas publicadas y PRs abiertos. La suite integrada pasó **22 pruebas**.

Pendiente: la QA manual del equipo y las revisiones independientes. “Implementado” no significa “aceptado”; no integrar hasta registrar ambas.

PRs y orden de integración

Orden	PR	Historia	Base → rama propuesta
1	#3	Datos de contacto con consentimiento	`main` → `feature/saved-contact-details`
2	#4	Calendario de disponibilidad	`feature/saved-contact-details` → `feature/dynamic-availability-calendar`
3	#1	Cancelar/reprogramar con código privado	`feature/dynamic-availability-calendar` → `feature/secure-customer-appointment-management`
4	#2	Bloqueo admin y corrección de teléfono `+507`	`feature/secure-customer-appointment-management` → `feature/admin-blocked-times`

Fusionar en este orden: #3 → #4 → #1 → #2. Los PR están apilados para que cada diff contenga el cambio de su historia. La previsión ya fue integrada; no tiene PR pendiente.

Qué significa cada cosa

`main`: rama principal con cambios aceptados.
Rama feature: línea aislada para implementar una HU sin alterar `main`.

Pull Request: propuesta para comparar una rama con su base, revisar y probar.
Merge: integrar cambios aprobados a la rama base; abrir el PR no los integra.

Responsabilidades

Rol	Responsabilidad	Salida esperada
QA · tú	Probar criterios de aceptación en navegador real, escritorio y móvil; registrar casos límite.	Pasos, esperado/obtenido, Pass/Fail/Not tested y capturas.
Reviewer · compañero/a	Revisar el diff independientemente: lógica, seguridad, privacidad, cobertura y mantenibilidad.	Comentarios concretos y decisión GitHub: Approve, Request changes o Comment.
Developer	Corregir defectos y contestar comentarios antes de integrar.	Fixes verificables y pruebas automatizadas pasando.

QA valida comportamiento de usuario; Reviewer examina calidad/seguridad del código. Son controles complementarios. El Reviewer no debe aprobar solo porque compile.

Lista de QA manual

Probar con datos locales/demo; no usar datos reales de clientes. El panel requiere el valor local de `ADMIN_TOKEN`; no incluirlo en capturas ni reportes.

Datos guardados · PR #3

- Sin consentimiento, reservar y recargar: no debe recordar nombre/teléfono.
- Con consentimiento y reserva exitosa, recargar: debe autocompletar. Borrar desde la interfaz y comprobar que desaparece.
- Confirmar que solo se guarda contacto en ese navegador; no notas ni datos de pago.

Calendario · PR #4

- Comprobar estados disponible, parcialmente ocupado, completo y sin horarios; navegar meses y probar en móvil.
- Probar día cerrado, sin disponibilidad, error de red y doble intento concurrente. La API debe rechazar el horario tomado con `409`.

Previsión · main

- Sin historial, el panel debe indicar falta de datos. Con datos demo, verificar promedio por mismo día de semana y exclusión de cancelaciones.
- Sin token admin debe denegar acceso; con token debe cargar. Revisar móvil/escritorio.

Gestión segura · PR #1

- Probar código privado incorrecto y correcto. Un teléfono por sí solo no debe revelar ni permitir cambiar citas.
- Reprogramar a horario libre: éxito. Horario ocupado, pasado o cerrado: rechazo. Cancelar cita futura y confirmar que libera el horario.

Bloqueos y fix +507 · PR #2

- Sin token admin, listar/crear/eliminar bloqueos debe denegarse.
- Probar intervalo y día completo: desaparecen del calendario y una reserva directa a la API devuelve `409`. Retirar bloqueo y verificar que se libera.
- Intentar bloquear una cita activa: debe rechazarse sin cambiar la cita.
- Reservar con `+507 6123 4567`: debe aceptar y normalizar. Con teléfono inválido, mostrar el campo/motivo, conservar la hora y permitir corregir.

Checklist del Reviewer

- Confirmar que base/head corresponden al orden de la página 1 y revisar el diff completo del PR.
- Verificar autorización admin, privacidad, consentimiento, hash del código privado y que no haya secretos/datos personales.
- Comprobar las reglas en backend además del frontend; una hora bloqueada/ocupada tampoco debe reservarse con petición directa.
- Revisar límites, errores, ausencia de datos, solapamientos y que las pruebas cubran el cambio.
- Dejar comentarios reproducibles. Si solicita cambios, revisar la nueva versión antes de aprobar.

Gate de merge: evidencia QA adjunta + Reviewer aprueba + comentarios bloqueantes resueltos + tests pasando. No integrar fuera del orden #3 → #4 → #1 → #2.

Plantilla de evidencia: PR/HU · commit · navegador/dispositivo · pasos · esperado · obtenido · Pass/Fail/Not tested · captura. No marcar como probado un caso que no se ejecutó.