



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Facoltà di Medicina e Chirurgia

CORSO INFORMATICA (INF/01)
DOCENTE Marco Martignon

DATI STUDENTE (compilare in maniera chiara e leggibile)

NOME _____
COGNOME _____
MATRICOLA _____
CORSO di LAUREA _____
Ora Consegna _____ Firma Studente _____

Test Intermedio N.2 A.A. 2024/2025 Del 28/10/2024

Centro Servizi (Policlinico), 36 Largo Del Pozzo 71
Aula CS1.1 (ex AULA CS - P01)

Programmazione

1) Un compilatore

- ☒ traduce codice sorgente in codice macchina
- ☐ traduce codice macchina in codice sorgente
- ☐ nessuno dei precedenti

2) If ... then Else Endif

- ☐ è un comando
- ☐ è un'iterazione
- ☒ è un'istruzione condizionale
- ☐ nessuno dei precedenti

3) Quante sono le strutture logiche fondamentali in un flow chart

- ☐ 7
- ☐ 5
- ☒ 3

4) Programmazione bottom-up

- ☒ prima creo i moduli e poi il main program
- ☐ prima creo il main program e poi i moduli
- ☐ creo entrambi in contemporanea
- ☐ nessuna delle precedenti

5) Il vantaggio di un linguaggio "interpretato" è:

- ☐ la creazione del codice eseguibile
- ☒ l'esecuzione del debug in tempo reale
- ☐ non è pertinente

6) Cosa restituisce il seguente codice?

Read a 'introduco numero 3 da tastiera;
For i=1 to 3
 a=2*a
end for
write a; 'scrivo risultato a video
Riportare risultato nei puntini sopra.

i	a	2*a
1	3	6
2	6	12
3	12	24

7) L'istruzione di tipo "while" in un programma

- ☐ è un comando di assegnazione
- ☐ è una struttura condizionale
- ☒ è una struttura di tipo iterativo

8) Scrivere in pseudo-codice l'algoritmo che dato un numero "N" ed "M" intero in input restituisce in output se il numero "N" è divisibile per "M". (riportare anche sul retro del foglio)

```
inizio
definisci variabile N come numero
definisci variabile M come numero
leggi N
leggi M
se resto N/M=0
    allora
        visualizza("N è divisibile per M")
    altrimenti
        visualizza("N NON è divisibile per M")
fine
```

9) Il teorema di Bohm-Jacopini

- ☐ definisce l'architettura di un calcolatore
- ☒ individua le tre strutture logiche fondamentali per la stesura di un algoritmo
- ☐ consente di semplificare una espressione booleana

10) Nella programmazione strutturata le "variabili locali" in un programma

- ☒ hanno un ciclo di vita limitato all'esecuzione del modulo in cui sono definite
- ☐ hanno un ciclo di vita per tutta l'esecuzione del programma in cui sono definite
- ☐ non hanno un ciclo di vita

11) Cosa restituisce il seguente pseudo-codice? Di quale operazione si tratta?

read N 'introduco numero 5 da tastiera
p=1 'imposto variabile p=1
for i=1 to N
 p=p*i
end for
write p; 'scrivo risultato a video
(Riportare risultato con passaggi per ogni ciclo nei puntini sopra)

fattoriale di N=N!
5*4*3*2*1

i	p	p*i
1	1	1
2	1	2
3	2	6
4	6	24
5	24	120

Data Base

12) Cosa si intende per "SQL":

- ☐ è il linguaggio usato per interagire con i dati in un DB qualsiasi
- ☐ non è un linguaggio ma un traduttore
- ☒ è il linguaggio usato per interagire con i dati in un RDBMS

13) Indicare in tabella l'esito della seguente istruzione SQL:

```
UPDATE Datanascita='05/10/1930'
INTO TabellaAnagrafiche
WHERE ID = 5
```

ID	Nome	Datanascita
3	Marco	
4	Mario	
5	Rosa	05/10/1930
10	Maria	

14) In un Data Base il "DBMS":

- ☒ gestisce le transazioni sui dati contenuti nel data base
- ☐ gestisce le transazioni sui dati contenuti nel HDD
- ☐ gestisce le transazioni con il sistema operativo

15) Una "chiave primaria"

- ☐ è la password per accedere al data base
- ☒ è l'identificativo univoco del record in una tabella
- ☐ è l'identificativo univoco del record in una transazione

16) In ambiente transazionale il "ROLLBACK" rappresenta:

- ☐ l'eliminazione di un record del Data Base
- ☐ il tentativo di aggiornamento con successo di un record del Data Base
- ☒ il tentativo di aggiornamento fallito con ripristino del record del Data Base al valore precedente

17) In un RDBMS una tabella è

- ☒ un'entità
- ☐ una relazione
- ☐ nessuno dei precedenti