PyGameMaker — Tutoriel 15 : Fusion de Fruits — Corrigé

> Réservé aux enseignant·e·s ne pas distribuer aux élèves. La numérotation ci-dessous correspond à la Feuille d'exercices de ce tutoriel.

Corrigé de la feuille d'exercices

Partie A : 1-C, 2-D, 3-A, 4-B. **Partie B :** 1. obj_player, Collision avec obj_fruit_cherry. 2. obj_spawn_cherry, Alarme 0. 3. obj_fruit_cherry (et obj_fruit_strawberry, obj_fruit_orange), Hors de la salle. 4. obj_win_text, Quand dessiner. 5. obj_win_text, Touche pressée : Espace. **Partie C :**

1. La branche *Si* de la collision vérifie seulement held_level == 3 (tenir une orange) ; si held_level est différent, le *Si* est faux et la branche *Sinon* s'exécute à la place — le type du fruit lui-même ne change jamais, seul ce que l'on tient change, et une cerise ne peut jamais correspondre qu'à un panier tenant déjà une cerise.
2. La fusion en pastèque ne se déclencherait jamais : une capture correspondante ajouterait encore 50 points et changerait le sprite seulement si ces actions étaient (aussi) laissées dans la branche *Si*, mais *Aller à la salle room_win* placé dans *Sinon* se déclencherait à la place à chaque MAUVAISE capture, envoyant le joueur vers la salle de victoire sans jamais vraiment terminer la fusion — l'inverse du comportement voulu.
3. Un générateur par type signifie que l'événement de collision pour cet objet précis (obj_fruit_cherry, par exemple) identifie déjà le palier, sans conditionnel supplémentaire nécessaire. Un seul générateur aléatoire exigerait que le fruit généré porte sa propre variable « quel palier suis-je », et chaque vérification de collision devrait lire la variable de other avant de la comparer à held_level — plus de pièces mobiles pour le même résultat.

Parties D et E : réalisation et réflexion.