



Estilização de tabelas e formulários

Prof. José Arnaldo Mascagni de Holanda
arnaldomh@ifsp.edu.br




INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Araraquara

Estilização de tabelas

Podemos utilizar CSS para melhorar o visual de tabelas HTML

Company	Contact	Country
Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Germany
Berglunds snabbköp	Christina Berglund	Sweden
Centro comercial Moctezuma	Francisco Chang	Mexico
Ernst Handel	Roland Mendel	Austria
Island Trading	Helen Bennett	UK
Königlich Essen	Philip Cramer	Germany
Laughing Bacchus Winecellars	Yoshi Tannamuri	Canada
Magazzini Alimentari Riuniti	Giovanni Rovelli	Italy
North/South	Simon Crowther	UK
Paris spécialités	Marie Bertrand	France



Company	Contact	Country
Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Germany
Berglunds snabbköp	Christina Berglund	Sweden
Centro comercial Moctezuma	Francisco Chang	Mexico
Ernst Handel	Roland Mendel	Austria
Island Trading	Helen Bennett	UK
Königlich Essen	Philip Cramer	Germany
Laughing Bacchus Winecellars	Yoshi Tannamuri	Canada
Magazzini Alimentari Riuniti	Giovanni Rovelli	Italy

Propriedades da tabela - bordas

```
table {  
    border-collapse: collapse;  
}  
  
table, th, td {  
    border: 1px solid black;  
}
```

Colapsa as bordas da tabela em uma única borda

Especifica uma borda sólida para os elementos <table>, <th>, e <td>

Repare que os elementos <table>, <th> e <td> possuem bordas separadas.

Firstname	Lastname
Peter	Griffin
Lois	Griffin

Propriedades da tabela - tamanho

- A largura e a altura de uma tabela são definidos pelas propriedades width e height.

```
table {  
    width: 100%;  
}  
  
th {  
    height: 70px;  
}
```

Firstname	Lastname	Savings
Peter	Griffin	\$100
Lois	Griffin	\$150
Joe	Swanson	\$300

Propriedades da tabela - alinhamento

- Alinhamento horizontal
 - A propriedade text-align determina o alinhamento horizontal (esquerda - left, direita - right, or centro - center) do conteúdo em <th> ou <td>

```
td {  
  text-align: center;  
}
```

Firstname	Lastname	Savings
Peter	Griffin	\$100
Lois	Griffin	\$150
Joe	Swanson	\$300

```
th {  
  text-align: left;  
}
```

Firstname	Lastname	Savings
Peter	Griffin	\$100
Lois	Griffin	\$150
Joe	Swanson	\$300

Propriedades da tabela - alinhamento

- Alinhamento vertical
 - A propriedade vertical-align determina o alinhamento vertical (acima - top, abaixo - bottom, ou meio - middle) do conteúdo em <th> ou <td>.

```
td {  
    height: 50px;  
    vertical-align: bottom;  
}
```

Firstname	Lastname	Savings
Peter	Griffin	\$100
Lois	Griffin	\$150
Joe	Swanson	\$300

Propriedades da tabela - estilo

- Padding

```
th, td {  
    padding: 15px;  
    text-align: left;  
}
```

First Name	Last Name	Savings
Peter	Griffin	\$100
Lois	Griffin	\$150
Joe	Swanson	\$300

Propriedades da tabela - estilo

- Divisores horizontais

```
th, td {  
    border-bottom: 1px solid #ddd;  
}
```

First Name	Last Name	Savings
Peter	Griffin	\$100
Lois	Griffin	\$150
Joe	Swanson	\$300

Propriedades da tabela - estilo

- Tabela “*hoverable*”

```
tr:hover {  
    background-color: coral;  
}
```

First Name	Last Name	Savings
Peter	Griffin	\$100
Lois	Griffin	\$150
Joe	Swanson	\$300

Propriedades da tabela - estilo

- Tabela listrada

```
tr:nth-child(even) {  
    background-color: #f2f2f2;  
}
```

First Name	Last Name	Savings
Peter	Griffin	\$100
Lois	Griffin	\$150
Joe	Swanson	\$300

Estilização de formulários

Também podemos melhorar a aparência dos formulários com CSS.

First Name Last Name Country Australia ▼



First Name

Your name..

Last Name

Your last name..

Country

Australia



Submit

Tipos de input

- Se quiser estilizar um tipo específico de input, você pode usar seletores de atributos:
 - `input[type=text]` - selecionará campos de texto
 - `input[type=password]` - selecionará campos de senha
 - `input[type=number]` - selecionará campos de números
 - etc..

Propriedades do formulário

```
input[type=text] {  
  width: 100%;  
  padding: 12px 20px;  
  margin: 8px 0;  
  box-sizing: border-box;  
}
```

First Name

Last Name

Propriedades de borda e cor

```
input[type=text] {  
  border: 2px solid red;  
  border-radius: 4px;  
}
```

First Name

Last Name

```
input[type=text] {  
  background-color: #3CBC8D;  
  color: white;  
}
```

First Name

John

Last Name

Doe

Foco

- Por padrão, alguns navegadores adicionarão um outline ao redor do input quando ele tiver o foco (clicado).
- Pode-se remover esse comportamento adicionando **outline: none;**
- Use o seletor **:focus** para fazer algo com o input quando tiver o foco

```
input[type=text]:focus {  
    background-color: lightblue;  
}
```

```
input[type=text]:focus {  
    border: 3px solid #555;  
}
```

Textarea

- Use a propriedade **resize** para evitar que textareas sejam redimensionados.

Some text...

```
textarea {  
  width: 100%;  
  height: 150px;  
  padding: 12px 20px;  
  box-sizing: border-box;  
  border: 2px solid #ccc;  
  border-radius: 4px;  
  background-color: #f8f8f8;  
  resize: none;  
}
```

Select

```
select {  
  width: 100%;  
  padding: 16px 20px;  
  border: none;  
  border-radius: 4px;  
  background-color: #f1f1f1;  
}
```

Australia



Botão

```
input[type=button], input[type=submit], input[type=reset] {  
    background-color: #04AA6D;  
    border: none;  
    color: white;  
    padding: 16px 32px;  
    text-decoration: none;  
    margin: 4px 2px;  
    cursor: pointer;  
}
```

Button

Button

Bibliografia



<https://web.dev/learn/html>



<https://www.w3schools.com>



<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web>