

SQL avancé avec PostgreSQL

Questionnaire de fin de module couvrant les notions N1 à N41 des 5 séances.

40 questions

Durée conseillée : 60 min

Sans document ni ordinateur

Noté sur 20

CORRIGÉ · Document formateur

Consignes

- Répondez directement sur le sujet en cochant ou en noircissant la ou les cases choisies.
- Pour corriger une réponse, barrez-la nettement d'une croix et entourez la bonne case.
- Toutes les requêtes sont écrites pour PostgreSQL. Les tables citées sont celles des démonstrations du module (joueurs, équipes, jeux, aventuriers...).

QCM

Une seule bonne réponse. Cases rondes ☐.

Vrai / Faux

Cochez Vrai ou Faux. Cases rondes ☐.

Cases à cocher

Une ou plusieurs bonnes réponses. Cases carrées ☐.

Barème : 1 point par question, soit 40 points ramenés sur 20. Pour les questions à cases à cocher, le point n'est accordé que si **toutes** les bonnes cases sont cochées **et aucune** mauvaise. Une réponse fausse ne retire pas de point.

Séance	Thème	Questions	Points
S1	Fondamentaux et requêtage avancé (N1 → N9)	Q1 → Q8	/ 8
S2	Agrégations, JSONB, vues et fonctions (N10 → N17)	Q9 → Q16	/ 8
S3	Optimisation et index (N18 → N25)	Q17 → Q24	/ 8
S4	Procédures stockées et triggers (N26 → N33)	Q25 → Q32	/ 8
S5	Transactions et sécurité (N34 → N41)	Q33 → Q40	/ 8

Total : ____ / 40

Note : ____ / 20

Q1

QCM

N1

Dans psql, l'invite passe de `cours_sql=#` à `cours_sql-#` après avoir tapé une requête et appuyé sur Entrée. Que se passe-t-il ?

- ☐ A La connexion au serveur a été perdue
- ☒ B psql attend la suite de l'instruction : le point-virgule final manque
- ☐ C La session n'a plus les droits de superutilisateur
- ☐ D La transaction en cours a échoué

💡 Le `-` signale une instruction incomplète. On termine avec `;` puis Entrée, ou on annule avec Ctrl+C.

Q2

Cases à cocher

N2

On crée la colonne `prix` d'un catalogue et sa clé primaire. Quelles affirmations sont exactes ?

- ☒ A `NUMERIC(10,2)` est le type adapté pour stocker un prix
- ☐ B `REAL` garantit que $0.1 + 0.2$ vaut exactement 0.3
- ☒ C `CHECK (prix >= 0)` fait refuser par la base toute ligne au prix négatif
- ☒ D `GENERATED ALWAYS AS IDENTITY` est la syntaxe standard à privilégier à `SERIAL`

💡 `REAL` et `FLOAT` sont approximatifs : on les exclut pour les montants. `NUMERIC` est exact.

Q3

Vrai / Faux

N3

La requête suivante ne renvoie que des joueurs ayant marqué plus de 3 buts.

```
SELECT nom FROM joueurs
WHERE poste = 'attaquant' AND buts > 3 OR poste = 'milieu';
```

- ☐ Vrai
- ☒ Faux

💡 `AND` est prioritaire sur `OR` : la requête renvoie les attaquants à plus de 3 buts **et tous les milieux**. Il faut écrire `(poste = 'attaquant' OR poste = 'milieu') AND buts > 3`.

Q4

QCM

N4

On veut lister **toutes** les équipes avec leur nombre de joueurs, y compris celles qui n'en ont aucun. Quelle jointure compléter ?

```
SELECT e.nom, COUNT(j.id)
FROM equipes e _____ joueurs j ON j.equipe_id = e.id
GROUP BY e.nom;
```

- ☐ A INNER JOIN
- ☒ B LEFT JOIN
- ☐ C CROSS JOIN
- ☐ D NATURAL JOIN

💡 Un `INNER JOIN` fait disparaître sans prévenir les équipes sans joueur. `LEFT JOIN` conserve toutes les lignes de gauche, et `COUNT(j.id)` vaut alors 0.

Q5

Cases à cocher

N5

Parmi ces affirmations sur `GROUP BY` et `HAVING`, lesquelles sont exactes ?

- ☒ A `WHERE` filtre les lignes avant le regroupement
- ☒ B `HAVING` peut filtrer sur un agrégat, par exemple `HAVING COUNT(*) > 3`
- ☐ C `HAVING` est évalué avant `WHERE`
- ☐ D `WHERE COUNT(*) > 3` est une écriture valide

💡 Ordre logique : `WHERE` → `GROUP BY` → `HAVING`. Un agrégat est interdit dans le `WHERE`.

Q6

Cases à cocher

N6 · N7

Parmi ces affirmations sur les CTE, lesquelles sont exactes ?

- ☒ A Une CTE n'existe que le temps de la requête qui la suit
- ☐ B Chaque CTE doit être précédée de son propre mot-clé `WITH`
- ☒ C Une CTE récursive s'écrit `WITH RECURSIVE` et combine une partie d'ancrage et une partie récursive par `UNION ALL`
- ☐ D Sur des données qui forment une boucle ($A \rightarrow B \rightarrow A$), une CTE récursive s'arrête toujours d'elle-même

💡 Un seul `WITH`, les CTE étant séparées par des virgules. Sur un graphe, il faut limiter la profondeur ou mémoriser le chemin parcouru pour éviter une boucle infinie.

Q7

QCM

N8

Les scores triés par ordre décroissant sont 100, 90, 90, 80. Quels rangs `RANK() OVER (ORDER BY score DESC)` attribue-t-il ?

- ☐ A 1, 2, 3, 4
- ☐ B 1, 2, 2, 3
- ☒ C 1, 2, 2, 4
- ☐ D 1, 1, 2, 3

💡 `RANK` donne le même rang aux ex æquo puis saute des rangs (1, 2, 2, 4). `DENSE_RANK` donnerait 1, 2, 2, 3 et `ROW_NUMBER` 1, 2, 3, 4.

Q8

Cases à cocher

N8 · N9

Parmi ces affirmations sur les fonctions de fenêtrage, lesquelles sont exactes ?

- ☒ A `LAG(ca) OVER (ORDER BY mois)` renvoie le chiffre d'affaires du mois précédent
- ☒ B `SUM(ca) OVER (ORDER BY mois)` calcule un cumul progressif
- ☐ C On peut écrire `WHERE rang <= 3` si `rang` est l'alias d'un `RANK() OVER (...)` du même `SELECT`
- ☒ D Avec un `ORDER BY` et sans cadre précisé, les lignes à égalité sont cumulées ensemble (cadre `RANGE`)

💡 Le `WHERE` est évalué avant le fenêtrage : il faut filtrer dans une requête englobante (CTE ou sous-requête).

Q9

QCM

N10

On veut, dans une même requête, deux colonnes : le nombre de ventes sur PC et le nombre de ventes sur PS5. Quelle écriture convient ?

- ☐ A `COUNT(*) AS pc, COUNT(*) AS ps5` avec `WHERE plateforme = 'PC' AND plateforme = 'PS5'`
- ☐ B `COUNT(plateforme = 'PC') AS pc, COUNT(plateforme = 'PS5') AS ps5`
- ☒ C `COUNT(*) FILTER (WHERE plateforme = 'PC') AS pc, COUNT(*) FILTER (WHERE plateforme = 'PS5') AS ps5`
- ☐ D `COUNT(*)` avec `GROUP BY plateforme HAVING plateforme IN ('PC', 'PS5')`, sur une seule ligne

💡 `FILTER` ne s'applique qu'à son agrégat. `COUNT(expression booléenne)` compte toutes les valeurs non nulles, donc aussi les `false`.

Q10

Vrai / Faux

N11

Avec `GROUP BY ROLLUP (...)`, tester `colonne IS NULL` suffit toujours pour reconnaître une ligne de sous-total.

- ☐ Vrai ☒ Faux

💡 Si les données contiennent de vrais `NULL`, les deux se confondent. On utilise `GROUPING(colonne)`.

Q11

QCM

N12

Pour chaque jeu, on veut ses 3 meilleurs mois de ventes avec une sous-requête qui fait référence à la table de gauche (`WHERE v.jeu_id = j.id ... LIMIT 3`). Que faut-il écrire ?

- ☒ A `FROM jeux j CROSS JOIN LATERAL (sous-requête) m`
- ☐ B `FROM jeux j NATURAL JOIN (sous-requête) m`
- ☐ C `FROM jeux j, (sous-requête) m`, sans autre mot-clé
- ☐ D `FROM jeux j UNION (sous-requête)`

💡 Sans `LATERAL`, la sous-requête du `FROM` ne voit pas la table de gauche et renvoie une erreur.

Q12

Cases à cocher

N13

La colonne `details` est de type `JSONB`. Quelles affirmations sont exactes ?

- ☒ A `details -> 'pegi'` renvoie du texte
- ☐ B `details -> 'pegi'` renvoie du texte
- ☐ C `details -> 'pegi' > '12'` compare les valeurs numériquement
- ☒ D `details @> '{"multijoueur": true}'` teste si le document contient cette paire

💡 `->` renvoie du `jsonb`, `->>` du texte. Entre textes, `'3' > '12'` (ordre alphabétique) : il faut caster, par exemple `(details ->> 'pegi')::int > 12`.

Q13

Vrai / Faux

N14

Une vue ne stocke pas de données : sa requête est réexécutée à chaque lecture.

- ☒ Vrai ☐ Faux

💡 Une vue lente reste lente. Autre piège : `SELECT *` dans une vue fige la liste des colonnes au moment de sa création.

Q14

Cases à cocher

N15

Parmi ces affirmations sur les vues matérialisées, lesquelles sont exactes ?

- ☒ A Leurs données restent figées jusqu'au prochain `REFRESH MATERIALIZED VIEW`
- ☒ B `REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY` exige un index unique sur la vue
- ☐ C Elles se mettent à jour automatiquement à chaque `INSERT` dans les tables sources
- ☒ D On peut créer des index sur une vue matérialisée

💡 Une vue matérialisée jamais rafraîchie affiche des chiffres faux, sans aucun message d'erreur. Il faut décider qui la rafraîchit, et quand.

Q15

Vrai / Faux

N16

`CREATE OR REPLACE FUNCTION` permet de changer le type de retour d'une fonction existante.

- ☐ Vrai ☒ Faux

💡 `CREATE OR REPLACE` remplace le corps, pas le type de retour. Il faut d'abord `DROP FUNCTION`.

Une fonction PL/pgSQL lit la table `joueurs` sans la modifier. Quelle catégorie de volatilité faut-il déclarer ?

- ☐ A `IMMUTABLE`
- ☒ B `STABLE`
- ☐ C `VOLATILE`
- ☐ D `STRICT`

💡 `IMMUTABLE` sur une fonction qui lit une table peut produire des valeurs périmées (cache, index) sans avertissement. `STABLE` pour lire, `VOLATILE` pour écrire. `STRICT` concerne les arguments `NULL`.

Q17

Vrai / Faux

N18

EXPLAIN ANALYZE DELETE FROM ecoutes WHERE ...; affiche le plan sans supprimer aucune ligne.

☐ Vrai ☒ Faux

💡 EXPLAIN ANALYZE exécute réellement la requête. Pour analyser une écriture sans conséquence :
BEGIN; EXPLAIN ANALYZE DELETE ...; ROLLBACK; .

Q18

QCM

N19

Une requête ramène environ 60 % des lignes d'une grande table, alors qu'un index B-tree existe sur la colonne filtrée. Quel mode de lecture le planificateur choisira-t-il très probablement ?

- ☒ A Seq Scan
- ☐ B Index Scan
- ☐ C Index Only Scan
- ☐ D Aucun : la requête échoue

💡 Un index n'est pas utilisé dès qu'il existe : sur une condition peu sélective, lire toute la table en séquence coûte moins cher. Seul le plan fait foi.

Q19

QCM

N20

Juste après un import massif, un plan affiche rows=12 estimé pour rows=480000 réel. Quelle est l'interprétation la plus pertinente ?

- ☒ A Les statistiques sont obsolètes : il faut lancer ANALYZE sur la table
- ☐ B La table est corrompue : il faut la recréer
- ☐ C Il manque un index : il faut en créer un sur chaque colonne
- ☐ D L'écart est normal et n'a aucun effet sur le choix du plan

💡 Un écart important entre estimé et réel est un signal d'alerte : le planificateur raisonne sur l'ancienne table. L'autovacuum finit par corriger, mais après un gros import on lance ANALYZE soi-même.

Q20

Cases à cocher

N21

Un index composite existe sur `ecoutes (utilisateur_id, ecoute_le)`. Quelles conditions peuvent l'exploiter efficacement ?

- ☒ A `WHERE utilisateur_id = 42`
- ☒ B `WHERE utilisateur_id = 42 AND ecoute_le >= '2025-01-01'`
- ☐ C `WHERE ecoute_le >= '2025-01-01'`, seule
- ☐ D `WHERE ecoute_le = '2025-03-01' OR utilisateur_id = 42`

💡 Un index composite sert quand la requête filtre sur sa **première** colonne. Pour une recherche par date seule, il faut un index dont la date est la première colonne.

Q21

QCM

N22

On a créé l'index `CREATE INDEX ON utilisateurs (LOWER(pseudo));`. Quelle requête peut l'utiliser ?

- ☐ A `WHERE UPPER(pseudo) = 'USER_4242'`
- ☐ B `WHERE pseudo ILIKE 'user_4242'`
- ☒ C `WHERE LOWER(pseudo) = 'user_4242'`
- ☐ D `WHERE pseudo = 'user_4242'`

💡 Un index sur expression n'est utilisé que si la requête contient exactement la même expression.

Q22

Vrai / Faux

N23

Un index GIN sur une colonne `JSONB` accélère `details @> '{"pegi": 18}'`, mais pas `details ->> 'pegi' = '18'`.

- ☒ Vrai
- ☐ Faux

💡 L'index GIN sert les opérateurs de contenance et d'existence (`@>`, `?`), pas l'extraction `->>`. Même question, deux écritures, deux plans.

Q23

Cases à cocher

N24

La colonne `cree_le` (de type `timestamp`) a un index B-tree simple. Quelles conditions empêchent son utilisation ?

- ☒ A `WHERE EXTRACT(YEAR FROM cree_le) = 2025`
- ☐ B `WHERE cree_le >= '2025-01-01' AND cree_le < '2026-01-01'`
- ☒ C `WHERE cree_le::date = '2025-03-01'`
- ☒ D `WHERE cree_le + INTERVAL '1 day' > now()`

💡 Toute fonction ou tout calcul appliqué à la colonne indexée empêche l'utilisation de l'index. On réécrit avec un intervalle sur la colonne brute, comme dans la réponse B.

Q24

Vrai / Faux

N25

Un index qui n'apporte aucun gain mesuré doit être supprimé, car chaque index ralentit les écritures et consomme du stockage et de l'énergie.

- ☒ Vrai ☐ Faux

💡 Règle du module, et démarche de sobriété. On mesure avant et après avec `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)`.

Q25

Cases à cocher

N26

Parmi ces affirmations sur les procédures (`CREATE PROCEDURE`), lesquelles sont exactes ?

- ☒ A Une procédure s'appelle avec `CALL acheter(1, 42);`
- ☐ B Une procédure s'appelle avec `SELECT acheter(1, 42);`
- ☒ C Une procédure peut transmettre une valeur à l'appelant via un paramètre `INOUT`
- ☐ D Une procédure renvoie son résultat avec `RETURN valeur;`

💡 `SELECT` sur une procédure provoque l'erreur « is a procedure ». Une procédure ne renvoie rien avec `RETURN valeur` : on utilise `INOUT`, ou une fonction si le but est de calculer.

Q26

QCM

N27

Quel est le principal danger de ce bloc dans une procédure ?

```
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
  RAISE NOTICE 'Une erreur est survenue';
```

- ☒ A Il avale toutes les erreurs : l'appelant croit que tout s'est bien passé
- ☐ B Il provoque une erreur de syntaxe
- ☐ C Il annule systématiquement toute la base
- ☐ D Il empêche la procédure de s'exécuter

💡 N'intercepter que les erreurs que l'on sait traiter. Pour les autres, les laisser remonter, ou les relancer avec `RAISE;` après les avoir journalisées.

Q27

Vrai / Faux

N28

Une procédure qui contient un `COMMIT` peut être appelée à l'intérieur d'un bloc `BEGIN; ... COMMIT;` ouvert par l'appelant.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux

💡 Elle ne peut pas valider un travail qui ne lui appartient pas : PostgreSQL renvoie une erreur de fin de transaction invalide.

Q28

Cases à cocher

N29

Quels éléments font partie de la mise en place d'un trigger dans PostgreSQL ?

- ☒ A Une fonction déclarée `RETURNS trigger`
- ☒ B Une instruction `CREATE TRIGGER ... EXECUTE FUNCTION ...`
- ☒ C Un moment (`BEFORE` / `AFTER`) et un événement (`INSERT` , `UPDATE` , `DELETE`)
- ☐ D Un appel explicite par `CALL` après chaque écriture

💡 Le trigger est déclenché automatiquement par l'événement. Il ne s'appelle jamais lui-même avec `CALL` .

Q29

QCM

N30

Dans un trigger `BEFORE INSERT ... FOR EACH ROW` , la fonction se termine par `RETURN NULL;` . Que se passe-t-il ?

- ☐ A La ligne est insérée avec toutes ses colonnes à NULL
- ☒ B L'insertion de la ligne est annulée silencieusement, sans erreur
- ☐ C Une erreur est levée et la transaction échoue
- ☐ D Le trigger est ignoré et la ligne est insérée normalement

💡 Dans un trigger `BEFORE ROW`, on renvoie `NEW` (éventuellement modifié) pour écrire la ligne. `RETURN NULL` l'annule sans message.

Q30

QCM

N31

On veut tenir un journal d'audit qui n'enregistre que les modifications réellement appliquées. Quel type de trigger choisir ?

- ☐ A `BEFORE ... FOR EACH ROW`
- ☒ B `AFTER ... FOR EACH ROW`
- ☐ C `INSTEAD OF` sur la table
- ☐ D Aucun : c'est impossible avec un trigger

💡 `AFTER` s'exécute une fois l'écriture faite et les contraintes vérifiées. `BEFORE` sert plutôt à valider ou normaliser la ligne. `INSTEAD OF` est réservé aux vues.

Q31

Cases à cocher

N32

Parmi ces affirmations sur les triggers d'instruction, les tables de transition et `WHEN`, lesquelles sont exactes ?

- ☒ A Les tables de transition (`REFERENCING NEW TABLE AS ...`) ne sont disponibles qu'avec `AFTER`
- ☐ B Un trigger `FOR EACH STATEMENT` ne se déclenche que si au moins une ligne est modifiée
- ☒ C `WHEN (OLD IS DISTINCT FROM NEW)` évite d'exécuter un trigger `UPDATE` quand rien ne change
- ☐ D Les tables de transition sont compatibles avec une liste de colonnes (`UPDATE OF prix`)

💡 Un trigger d'instruction se déclenche même si l' `UPDATE` ne trouve aucune ligne. Les tables de transition sont incompatibles avec `UPDATE OF ...`.

Q32

Vrai / Faux

N33

Un trigger se justifie quand une règle doit être garantie quel que soit le programme qui écrit dans la table (audit, intégrité, normalisation).

- ☒ Vrai ☐ Faux

💡 En revanche, la logique métier qui dépend du contexte (envoyer un email, appeler une API, appliquer une promotion) reste dans l'application.

Q33

QCM

N34

Dans une transaction ouverte par `BEGIN`, une instruction échoue. On tape ensuite `COMMIT;`. Que se passe-t-il ?

- ☐ A Les instructions réussies avant l'erreur sont validées
- ☒ B Le `COMMIT` se transforme en `ROLLBACK` : rien n'est validé
- ☐ C Le `COMMIT` valide tout, y compris l'instruction en erreur
- ☐ D PostgreSQL redémarre la transaction automatiquement

💡 Après une erreur, PostgreSQL refuse toute instruction jusqu'à la fin de la transaction, et le `COMMIT` ne valide plus rien.

Q34

QCM

N35

Deux transactions lisent les mêmes données puis écrivent chacune une ligne différente, et laissent ensemble la base dans un état incohérent (*write skew*). Quel niveau d'isolation l'empêche à lui seul ?

- ☐ A `READ UNCOMMITTED`
- ☐ B `READ COMMITTED`
- ☐ C `REPEATABLE READ`
- ☒ D `SERIALIZABLE`

💡 Seul `SERIALIZABLE` (ou un verrou explicite) empêche le write skew. L'application doit alors savoir relancer une transaction refusée (erreur 40001).

Q35

Vrai / Faux

N36

Les verrous posés par un `UPDATE` sont conservés jusqu'au `COMMIT` ou au `ROLLBACK` de la transaction.

- ☒ Vrai ☐ Faux

💡 D'où la règle : une transaction doit être courte. Les sessions « idle in transaction » se repèrent dans `pg_stat_activity`.

Q36

Cases à cocher

N37

Quelles affirmations sur les interblocages (*deadlocks*) sont exactes ?

- ☒ A Verrouiller toujours les lignes dans le même ordre (par identifiant croissant, par exemple) réduit le risque
- ☒ B L'application doit prévoir de relancer une transaction annulée (erreur 40P01)
- ☐ C Augmenter le nombre maximal de connexions les fait disparaître
- ☒ D PostgreSQL détecte l'interblocage et annule l'une des transactions

💡 Sur une application chargée, l'interblocage arrive régulièrement : ce n'est pas un bug rare qu'on peut ignorer.

Q37

Vrai / Faux

N38

Pour éviter les erreurs de droits, l'application doit se connecter avec le compte `postgres`.

- ☐ Vrai ☒ Faux

💡 Un superutilisateur ignore tous les droits et toutes les politiques de sécurité : la moindre injection lui donne un accès total. L'application a son propre rôle, sans droit sur la structure.

Q38

Cases à cocher

N39

La Row Level Security est activée sur une table, sans `FORCE ROW LEVEL SECURITY`. Quels rôles ignorent ses politiques ?

- ☒ A Un superutilisateur comme `postgres`
- ☒ B Un rôle doté de l'attribut `BYPASSRLS`
- ☒ C Le propriétaire de la table
- ☐ D Le rôle applicatif, qui a seulement le droit `SELECT` sur la table

💡 D'où le piège : tester ses politiques avec `postgres` donne l'impression que tout est visible. On teste avec le rôle applicatif.

Q39

QCM

N40

Quelle précaution est indispensable dans une fonction `SECURITY DEFINER` ?

- ☐ A `SET search_path = pg_temp, public`
- ☒ B `SET search_path = public, pg_temp`
- ☐ C `GRANT ALL ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO PUBLIC`
- ☐ D La déclarer `IMMUTABLE`

💡 Sans chemin figé, un utilisateur peut placer un faux objet du même nom dans son `search_path` et détourner la fonction avec les droits de son propriétaire. `pg_temp` doit être en **dernier**.

Q40

Cases à cocher

N41

Quelles mesures protègent réellement contre l'injection SQL ?

- ☒ A Utiliser des requêtes paramétrées
- ☐ B Échapper les apostrophes « à la main »
- ☐ C Filtrer les mots-clés dangereux (`DROP` , `DELETE` ...)
- ☒ D Pour un nom de colonne choisi par l'utilisateur, le valider contre une liste blanche puis l'insérer avec `format('%I', nom)`
- ☒ E Appliquer le moindre privilège au rôle applicatif, pour limiter l'impact d'une faille

💡 Échapper à la main ou filtrer des mots-clés se contourne toujours. Un nom de colonne ou de table ne peut pas être passé en paramètre.



Grille de correction rapide

Réponses attendues, à reporter sur la copie

Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse
Q1	B	Q11	A	Q21	C	Q31	A, C
Q2	A, C, D	Q12	A, D	Q22	Vrai	Q32	Vrai
Q3	Faux	Q13	Vrai	Q23	A, C, D	Q33	B
Q4	B	Q14	A, B, D	Q24	Vrai	Q34	D
Q5	A, B	Q15	Faux	Q25	A, C	Q35	Vrai
Q6	A, C	Q16	B	Q26	A	Q36	A, B, D
Q7	C	Q17	Faux	Q27	Faux	Q37	Faux
Q8	A, B, D	Q18	A	Q28	A, B, C	Q38	A, B, C
Q9	C	Q19	A	Q29	B	Q39	B
Q10	Faux	Q20	A, B	Q30	B	Q40	A, D, E

SQL avancé avec PostgreSQL · Évaluation finale