



RADIX

RED DE APRENDIZAJE Y DATOS EN
INFRAESTRUCTURAS EXTREMAS

CIUDAD GUAYANA, JULIO 2025

Índice

Integrantes	3
1. Introducción	3
2. Planteamiento del problema	3
3. Origen del macroproyecto	4
4. Justificación del nombre	5
4.1. Fundamento filosófico y etimológico	5
4.2. Resonancia cultural amazónica	5
4.3. Paralelismo técnico	5
5. La solución	6
6. Objetivos	6
6.1. Objetivo general	6
6.2. Objetivos específicos	6
7. Justificación	7
8. Arquitectura y tecnologías	7
8.1. Infraestructura de hardware	7
8.2. Plataforma de software	8
9. Flujo de datos	9
10. Estado actual del prototipo	9
11. Conclusión	10
12. Referencias	10

Integrantes

Docente: Livia Borjas

Unidades curriculares: Sistemas Distribuidos y Robótica

Integrante	C.I.	Asignatura
Bravo, Yonkeiner	30.994.057	Sistemas Distribuidos
Coro, Anyelis	30.366.262	Robótica
Hernández, Gabriel	30.831.045	Sistemas Distribuidos
Maita, Jhoanny	30.694.732	Sistemas Distribuidos
Moreno, Roxana	31.248.475	Sistemas Distribuidos
Mundarain, Adrián	30.932.660	Sistemas Distribuidos
Núñez, Miguel	30.932.227	Sistemas Distribuidos y Robótica
Rodríguez, Sebastián	30.366.364	Sistemas Distribuidos
Rojas, Tairon	31.182.204	Sistemas Distribuidos y Robótica
Suárez, Julio	31.074.002	Sistemas Distribuidos

1. Introducción

Este documento presenta el macroproyecto RADIX (Red de Aprendizaje y Datos en Infraestructuras Extremas), desarrollado en la unidad curricular Sistemas Distribuidos. Se describe el problema que motiva el proyecto, el origen del mismo como integración de siete propuestas individuales, la justificación de su nombre, la solución planteada con sus objetivos, la arquitectura de hardware y software prevista, el flujo de datos del sistema y el estado actual del prototipo funcional que se ha construido hasta la fecha.

La idea central del proyecto puede resumirse en una frase: llevar el centro de datos a la escuela, en lugar de exigir que la escuela busque una conexión que no existe.

2. Planteamiento del problema

Las comunidades indígenas amazónicas enfrentan un aislamiento geográfico y tecnológico estructural. El modelo educativo contemporáneo asume la conectividad a internet como un requisito obligatorio para el acceso al conocimiento; sin embargo, en la selva profunda la infraestructura de telecomunicaciones tradicional es económicamente inviable y técnicamente insostenible. Tender fibra óptica o mantener enlaces satelitales permanentes en estas zonas tiene

costos que ninguna escuela rural puede asumir, y las condiciones del entorno (humedad, distancia, falta de red eléctrica estable) hacen que cualquier despliegue convencional se degrade rápido.

El resultado es que las plataformas educativas actuales, centralizadas en la nube, excluyen de forma automática a quien no cuenta con la infraestructura necesaria. Sin acceso a material actualizado, herramientas multimedia o plataformas de seguimiento del progreso académico, las escuelas locales quedan reducidas a islas de desconexión informativa, lo que amplía cada año la brecha social y educativa entre la juventud rural y la urbana.

El problema, visto desde la ingeniería, no es la falta de internet en sí, sino que el software educativo se diseñó asumiendo que internet siempre está. RADIX parte de la premisa contraria: la desconexión es el estado normal del sistema, y la conectividad es un evento ocasional que hay que aprovechar cuando ocurre.

3. Origen del macroyecto

RADIX nace como una respuesta de convergencia ante la necesidad de garantizar la continuidad educativa en las regiones más aisladas del territorio venezolano y de la cuenca amazónica. No es una propuesta aislada: es el resultado de integrar siete iniciativas de software e infraestructura distribuida que los integrantes del equipo desarrollaron de forma independiente, y que aportaron los bloques fundacionales para resolver distintas aristas del mismo problema:

Alumno	Proyecto	Descripción
Adrián Mundarain	Sistema Distribuido de Continuidad Educativa (SIDICE)	Sistema para proteger y garantizar el derecho a la educación y la salud de comunidades indígenas con alta movilidad geográfica (como las etnias Warao y Eñepá) en el Delta del Orinoco.
Gabriel Hernández	La Llave del Conocimiento: Sistema Académico para el Amazonas	Microservidores de bajo costo alimentados por paneles solares en las escuelas de la selva, que actúan como biblioteca digital y "cerebro local". Los estudiantes se conectan al Wi-Fi propio de la escuela, sin internet, y el sistema aprovecha el paso de una lancha o ventanas cortas de señal satelital para enviar el progreso a los profesores.
Jhoanny Maita	Red Educativa Distribuida ARR	Red educativa descentralizada y offline que permite estudiar en zonas rurales aisladas sin depender de internet.
Miguel Nuñez	Sistema Educativo Ubicuo	Un servidor web local en cada aldea para almacenar videos, audios y texto, con replicación asíncrona de la información hacia el resto de las aldeas.
Roxana Moreno	Saberes de la Selva	Plataforma de gestión de datos educativos para comunidades de la selva.
Tairon Rojas	Cunawar: La Amazonía Conectada	Red social orientada a la información y el aprendizaje, basada en un modelo de publicación/suscripción (Pub/Sub).

Alumno	Proyecto	Descripción
Yonkeiner Bravo	Ecosistema Conectado	Sistema que aborda la educación rural y remota transformando las limitaciones de conectividad de la selva en una oportunidad de aprendizaje autónomo.

RADIX unifica estas perspectivas en una infraestructura única y de alta resiliencia: el despliegue de nodos autónomos, compuestos por clústeres de microservidores embebidos, ubicados directamente en los centros educativos rurales. Cada nodo opera como un centro de datos local e independiente que genera su propia cobertura de red inalámbrica perimetral (Wi-Fi Mesh escolar).

Los dispositivos de alumnos y docentes interactúan de forma completamente offline dentro del área de cobertura de la escuela. La persistencia y el intercambio de información a mayor escala se gestionan mediante una red tolerante al retraso (DTN, Delay-Tolerant Networking): la información académica, las evaluaciones y las actualizaciones del repositorio no dependen de un canal de comunicación continuo, sino que se propagan de manera oportunista, aprovechando tanto el tránsito físico de embarcaciones fluviales (lanchas que actúan como "mulas de datos") como las ventanas temporales e intermitentes de conectividad satelital en el borde de la red.

4. Justificación del nombre

El nombre del proyecto se fundamenta en una triple convergencia (lingüística, cultural y tecnológica) inspirada en la metodología de Isidoro de Sevilla, quien afirmaba que comprender la raíz (*radix*) de las palabras permite descubrir la verdadera fuerza y esencia de las cosas:

"Radix dicta quod vineta sit terrae, vel quod infra ramos quasi radii emittantur." (La raíz se llama así porque está unida a la tierra, o porque hacia abajo se emiten ramas como si fueran rayos.) — Isidoro de Sevilla, *Etymologiarum*, XVII, 6, 1.

4.1. Fundamento filosófico y etimológico

Siguiendo el principio isidoriano, el término *radix* exige desviar la mirada del centralismo tecnológico actual, que obliga a depender de la nube urbana, para devolver el foco al origen del problema: el aula local y el estudiante aislado.

4.2. Resonancia cultural amazónica

Para las comunidades indígenas, las raíces de los árboles ancestrales representan el pilar invisible que sostiene la vida, la memoria y el territorio. Bajo el suelo de la selva, estas raíces se comunican y comparten nutrientes de forma descentralizada. El proyecto adopta este símbolo como modelo de autonomía, firmeza y respeto a la identidad de los pueblos originarios.

4.3. Paralelismo técnico

En redes de computadoras, el nodo raíz (*root*) es la base desde donde se ramifica una topología. La analogía se cumple además físicamente en la infraestructura diseñada: el microservidor local

actúa como la raíz anclada al territorio, mientras que las antenas inalámbricas emiten ondas en forma de rayos (*radii*) para enlazar los dispositivos de los alumnos en el borde de la red.

5. La solución

RADIX rompe con la dependencia de la nube mediante una arquitectura de computación de borde (*edge computing*) con consistencia eventual. En lugar de un servidor central del que todos dependen, el proyecto descentraliza la información desplegando nodos físicos autónomos en cada escuela.

Dentro del área de cobertura escolar, toda la actividad (clases, evaluaciones, consulta de material multimedia, seguimiento del progreso) funciona de forma 100% offline contra el servidor local. Cuando aparece una oportunidad de comunicación con el exterior, sea una lancha que pasa o una ventana satelital corta, el sistema sincroniza lo acumulado. Con esto se garantiza que el derecho a aprender no dependa de un cable de red ni de un satélite.

La decisión de diseño más importante del sistema es asumir la partición de red como condición permanente y no como falla excepcional. De ahí se derivan el resto de las decisiones técnicas: almacenamiento local como fuente primaria de verdad, cola de transacciones pendientes de sincronización, y mecanismos de fusión de datos que toleran actualizaciones concurrentes desde nodos que estuvieron semanas sin verse.

6. Objetivos

6.1. Objetivo general

Desplegar una infraestructura de sistemas distribuidos tolerante a condiciones extremas para garantizar el acceso ininterrumpido a recursos educativos digitales en comunidades aisladas de la Amazonía.

6.2. Objetivos específicos

1. Instalar microservidores de bajo costo y alta resiliencia, energizados por sistemas fotovoltaicos, en las escuelas seleccionadas.
2. Configurar una red en malla (Mesh) local que permita la interacción simultánea de los dispositivos estudiantiles sin consumo de internet.
3. Desarrollar la plataforma educativa (LMS) que corre en cada nodo: gestión de cursos, lecciones, evaluaciones, biblioteca multimedia y seguimiento del progreso, operando de forma totalmente offline.
4. Implementar el registro de transacciones DTN que encola la actividad académica local para su sincronización oportunista con el servidor central.
5. Incorporar algoritmos de replicación de datos libres de conflicto (CRDT) para asegurar la convergencia de la información académica entre nodos cuando ocurran conexiones oportunistas.

7. Justificación

La justificación del proyecto puede dividirse en dos aspectos:

Técnica. RADIX demuestra la viabilidad del Teorema CAP en su variante AP (disponibilidad y tolerancia a particiones) en un escenario real. Ante una partición de red, que en este contexto es el estado normal, el sistema elige seguir disponible y sacrifica la consistencia inmediata entre nodos, recuperándola después mediante consistencia eventual. Es un caso de estudio de cómo la ingeniería de software puede resolver problemas humanos críticos eligiendo con criterio qué garantías sacrificar.

Social y ética. Sigue el mandato de Juan Bautista de La Salle de volcar el mayor cuidado hacia los más vulnerables. No se trata de caridad tecnológica: es un acto de justicia dotar a estas comunidades de las mismas herramientas que poseen las grandes urbes, respetando su autonomía y su territorio.

8. Arquitectura y tecnologías

8.1. Infraestructura de hardware

Para soportar las demandas del entorno, el hardware de RADIX se organiza en capas de alta resiliencia. El presupuesto estimado corresponde a un despliegue piloto en dos aldeas:

Capa	Componente seleccionado	Cantidad (2 aldeas)	Propósito	Costo unit. (USD)	Costo total (USD)
Infraestructura de borde	Raspberry Pi 4 (8 GB RAM) en gabinete de disipación pasiva de aluminio	6 uds. (clúster de 3 por escuela)	Procesamiento local redundante de los servicios web y tolerancia a fallos de hardware	90.00	540.00
Infraestructura energética	Sistema fotovoltaico autónomo (panel solar 150 W + regulador PWM + batería de ciclo profundo GEL 12 V 100 Ah)	2 kits (1 por escuela)	Alimentación eléctrica ininterrumpida las 24 horas, sin depender de la red eléctrica pública	380.00	760.00

Capa	Componente seleccionado	Cantidad (2 aldeas)	Propósito	Costo unit. (USD)	Costo total (USD)
Almacenamiento	SSD 512 GB USB 3.0 de alta resistencia (high-endurance)	4 uds. (2 por escuela)	Almacenamiento persistente del repositorio multimedia y las bases de datos locales	55.00	220.00
Telecomunicación local	Access points para exteriores de alta ganancia (norma IP67)	4 uds. (2 por escuela)	Red Mesh Wi-Fi perimetral del área escolar para conexión concurrente de alumnos sin internet	110.00	440.00
Telecomunicación de diagnóstico	Gateways LoRaWAN de 8 canales + antenas de fibra de vidrio de largo alcance	2 uds. (1 por escuela)	Canal alternativo de telemetría de bajo ancho de banda para alertas de diagnóstico y estado del sistema	160.00	320.00
Accesorios y conectividad	MicroSD clase 10, cableado estructurado, conectores y herrajes de montaje	Global	Ensamblaje, blindaje contra la humedad y despliegue físico en sitio	150.00	150.00
Total					2,430.00

8.2. Plataforma de software

El software que corre en cada nodo es un LMS (*Learning Management System*) offline-first desarrollado a la medida del proyecto. Se eligieron tecnologías que funcionan bien en hardware limitado como el de una Raspberry Pi:

- **Backend:** servicio REST escrito en Go, un lenguaje compilado de bajo consumo de memoria, con una base de datos SQLite/libSQL embebida en el propio nodo. No hay dependencias externas en tiempo de ejecución: el binario y la base de datos viven en el mismo equipo.
- **Frontend:** aplicación web de página única (SPA) en React, servida desde el propio nodo. Los estudiantes acceden desde cualquier dispositivo con navegador conectado al Wi-Fi de la escuela, sin instalar nada.

- **Control de acceso:** tres roles (administrador/profesor, estudiante e invitado) autenticados contra el servidor local mediante sesiones con token.
- **Sincronización:** una cola de transacciones DTN registra localmente cada evento académico relevante (lecciones completadas, calificaciones, experiencia ganada) a la espera de la próxima ventana de conectividad.

9. Flujo de datos

El ciclo de sincronización de RADIX opera en cuatro pasos, diseñados para funcionar ante la desconexión total:

1. **Captura en el borde (offline).** El alumno se conecta al Wi-Fi Mesh de la escuela e interactúa con el aula digital. Todo el progreso se procesa localmente en el clúster de microservidores, sin usar internet.
2. **Persistencia inmutable (IPFS).** Las tareas y archivos se guardan en el sistema de archivos distribuido IPFS, que asigna a cada contenido un identificador único derivado del propio contenido (CID). Esto protege la información ante apagones y permite verificar su integridad.
3. **Fusión sin conflictos (CRDT).** Las notas y asistencias se empaquetan usando estructuras de datos replicadas libres de conflicto. Esto permite que los datos generados en nodos distintos se fusionen matemáticamente más tarde, sin corromperse ni chocar entre sí.
4. **Transporte oportunista (DTN).** Los datos acumulados esperan en cola hasta que pasa una lancha comunitaria (la "mula de datos") que los absorbe por Wi-Fi, o hasta que se abre una ventana satelital corta, llevando la información al servidor central de los profesores.

10. Estado actual del prototipo

El equipo cuenta con un prototipo funcional del nodo educativo, que implementa el primer eslabón del flujo anterior (la captura en el borde) y la cola de transporte oportunista. El prototipo simula un servidor de borde tipo Raspberry Pi y ya ofrece:

- Gestión de cursos con lecciones en formato de texto enriquecido, evaluaciones (quizzes) con calificación por curso y un foro de discusión por curso.
- Biblioteca digital local: el profesor sube archivos (video, audio, imágenes, PDF, documentos) al nodo y puede incrustarlos dentro de las lecciones mediante una sintaxis de enlaces internos.
- Sistema de progreso y gamificación: los estudiantes acumulan puntos de experiencia (XP) al completar lecciones y evaluaciones, lo que ayuda a sostener la motivación en un entorno sin supervisión constante.
- Cola de sincronización DTN: cada transacción académica queda registrada localmente, lista para transmitirse en la próxima ventana de conectividad.
- Panel de monitoreo para el administrador: uso de disco, sesiones activas, estado de la cola DTN y registro histórico de logs del servidor con búsqueda.

Todo lo anterior funciona sin ninguna conexión a internet, contra el servidor local. Quedan como trabajo de las siguientes fases la replicación entre nodos con CRDT, el almacenamiento distribuido con IPFS, el clúster redundante de tres microservidores por escuela y el canal de telemetría LoRaWAN.

11. Conclusión

Frente a un ecosistema global que condiciona el acceso a la educación a la tenencia de una conexión comercial a internet, RADIX plantea lo contrario: la tecnología debe adaptarse a la geografía de las personas, y no al revés.

El proyecto se sostiene sobre tres pilares. El primero es social: inspirado en los principios de Juan Bautista de La Salle, busca priorizar a las comunidades más vulnerables, no como caridad sino como justicia, evitando que la falta de infraestructura convierta a las escuelas rurales en islas de desconexión que agraven la brecha educativa. El segundo es cultural: al tomar como símbolo las raíces de los árboles ancestrales, que sostienen la vida y comparten nutrientes de manera descentralizada bajo la tierra, el sistema reivindica la autonomía y la identidad amazónica, devolviendo el protagonismo al aula local y al estudiante. El tercero es técnico: el proyecto demuestra que es factible llevar el centro de datos al territorio, con microservidores solares que actúan como cerebro local y una red Wi-Fi propia de la escuela.

Desde el punto de vista de los sistemas distribuidos, RADIX es un ejercicio aplicado de la variante AP del Teorema CAP: el sistema sacrifica la consistencia inmediata de los datos entre nodos para asegurar una disponibilidad local inquebrantable, y recupera la coherencia global mediante sincronización oportunista y consistencia eventual. El prototipo ya construido confirma que este enfoque es realizable con hardware de bajo costo y software eficiente. Con ello, RADIX refuerza la idea de que el aislamiento geográfico en la Amazonía no tiene por qué implicar exclusión: el derecho a aprender no debe depender de un cable de red.

12. Referencias

- Cerf, V. et al. (2007). *Delay-Tolerant Networking Architecture*. RFC 4838, IETF.
- Gilbert, S. y Lynch, N. (2002). "Brewer's conjecture and the feasibility of consistent, available, partition-tolerant web services". *ACM SIGACT News*, 33(2).
- Shapiro, M., Preguiça, N., Baquero, C. y Zawirski, M. (2011). "Conflict-free Replicated Data Types". *Symposium on Self-Stabilizing Systems*, Springer.
- Benet, J. (2014). *IPFS - Content Addressed, Versioned, P2P File System*. arXiv:1407.3561.
- Tanenbaum, A. y Van Steen, M. (2017). *Distributed Systems: Principles and Paradigms* (3.ª ed.).
- IEEE 802.11s. *Mesh Networking Amendment*. IEEE Standards Association.
- Isidoro de Sevilla. *Etymologiarum sive Originum*, libro XVII.