Actividad de Clase: Cajero Automático

📌 **Objetivo**: Practicar los temas vistos en clase respecto a los algoritmos voraces.

Al retirar dinero de un cajero automático, este utiliza el algoritmo voraz para despachar la cantidad solicitada por el cliente.

Si un cliente solicita retirar ₡125 000, éste usará 6 billetes de ₡20 000 y 1 billete de ₡5000, esto es un ejemplo de algoritmo voraz ya que utiliza la cantidad más grande que puede dar, brindando una solución satisfactoria, pero poco eficiente, porque agota los billetes de mayor denominación más rápido en lugar de elegir de forma balanceada.

Para esta práctica, programe en Java un cajero automático mediante consola que contenga un menú con las siguientes funcionalidades:

0. **Mantenimiento:** Tiene un submenú con las opciones:
    a. **Agregar billetes:** Solicita la cantidad de cada billete a agregar de ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000 y ₡20000.
    b. Ver: Muestra la cantidad de cada billete agregado. Ejemplo:

    Cantidad de ₡20000: 30
    Cantidad de ₡10000: 15
    Cantidad de ₡5000: 10
    Cantidad de ₡2000: 20
    Cantidad de ₡1000: 4

    c. **Salir**.

1. **Retirar monto:** Solicita la cantidad al cliente que desea retirar. Considere que:
    a. Una vez que el cliente ingresa el monto, se imprime en pantalla la cantidad de cada billete que se entregan, los cuales sumados son el total del monto solicitado.
    b. Puede que no haya billetes suficientes en el cajero para dispensar la cantidad, por lo que debe imprimir el mensaje
    ⚠️ **Imposible dispensar la cantidad solicitada** ⚠️
    y regresar al menú principal.

c. El formato para mostrar la cantidad de billetes es el siguiente:

```
Cantidad de ₡20000:  1
Cantidad de ₡10000:  1
Cantidad de ₡5000:   1
Cantidad de ₡2000:   1
Cantidad de ₡1000:   1
--------------------------------
Total:          ₡38000
```

2. Salir.

📌 **Nota**: Considere los siguientes aspectos:

a. Cada vez que se retira dinero, disminuye la cantidad de billetes de la denominación utilizada.
b. El programa debe utilizar el algoritmo voraz, eligiendo el billete de mayor denominación para dispensar la cantidad solicitada.
c. El monto dispensado será siempre entero, ya que el cajero no puede entregar sumas decimales.
d. El cajero debe imprimir siempre la cantidad entera de cada billete a entregar en la opción 1 del cajero.
e. No es necesario que el cajero indique la cantidad de un billete que no entrega, por ejemplo: Billetes de ₡1000: 0
f. Debe considerar las situaciones necesarias para que el programa No se "**Caiga**", incluso al ingresar datos erróneos por el usuario.