EXPLORER

> OPEN EDITORS
▲ WDI
  ▷ __tests__
  ▷ .vscode
  ▷ android
  ▲ fancy-native-module
    ▲ android
      ▷ .gradle
      ▷ build
      ▲ src
        ▲ main
          ▲ java
            ▲ pl
              ▲ wp
                ▲ wdi
                    ☰ FancyManager.kt
                    ☰ FancyPackage.kt
        ▲ res
   📶 AndroidManifest.xml
      ☕ .classpath
      ⊙ build.gradle
    ▷ ios
  ▷ ios
  ▷ node_modules

> DOCKER
> CODE OUTLINE
> MAVEN PROJECTS

☰ *FancyPackage.kt* ✕

```kotlin
1   package pl.wp.wdi
2
3   import com.facebook.react.ReactPackage
4   import com.facebook.react.bridge.NativeModule
5   import com.facebook.react.bridge.ReactApplicationContext
6   import com.facebook.react.uimanager.ViewManager
7   import java.util.*
8
9   class FancyPackage : ReactPackage {
10      override fun createNativeModules(reactContext: ReactApplicationContext): List<NativeModule> {
11          val modules = ArrayList<NativeModule>()
12          modules.add(FancyManager(reactContext))
13          return modules
14      }
15
16      override fun createViewManagers(reactContext: ReactApplicationContext): List<ViewManager<*, *>> {
17          return Collections.emptyList<ViewManager<*, *>>()
18      }
19
20  }
```

EXPLORER

> OPEN EDITORS

∨ WDI

    wdi
        MainActivity.java
   MainApplication.java
      > res
      AndroidManifest.xml
    .classpath
    .project
    BUCK
    build.gradle
    proguard-rules.pro
    > build
    > gradle
    > keystores
    .project
    build.gradle
    gradle.properties
    gradlew
    gradlew.bat
    settings.gradle
  > fancy-native-module
  > ios
  > node_modules
  .babelrc

> DOCKER

> CODE OUTLINE

> MAVEN PROJECTS

settings.gradle ✕

```gradle
1   rootProject.name = 'wdi'
2
3   include ':fancy-native-module'
4   project(':fancy-native-module').projectDir = new File(rootProject.projectDir, '../fancy-native-module/android'
5
6   include ':app'
7
```