

BDD (rspec)



test_api.js

X



```

1 import { expect } from 'chai'
2 import API from '../../app/networking/api'
3 import fetch_mock from './mock'
4
5 describe('API', () => {
6   it('Should properly create query from parameters', () => {
7     expect(API.createGETParameters({foo: "bar"},
8                                     {lorem: "ipsum"},
9                                     {intval: 15},
10                                    {special: "!@#$%^&*()-+?\"})).to.equal('foo=bar&
    lorem=ipsum&intval=15&special=!%40%23%24%25%5E%26*(
    -%2B%3F')
11   })
12

```

flowtype



article-data-repository.js x



```
1  /*
2   * @flow
3   */
4  'use strict'
5
6  import ArticleDataModel from '../data-models/article-data-model'
7  import DatabaseRepository from '../database-repository'
8  import RemoteRepository from '../remote-repository'
9
10 export default class ArticleDataRepository {
11   databaseRepository: DatabaseRepository
12   remoteRepository: RemoteRepository
13
14   async get(id: string): Promise<ArticleDataModel> {
15     let article: ArticleDataModel = await this.databaseRepository.get(id)
16     article.fetch = async (): Promise<ArticleDataModel> => {
17       return await this.remoteRepository.get(id)
18     }
19
20     return article
21   }
```