Diccionario de datos

Base de datos PostgreSQL 16. Generado a partir del esquema real. Son 18 tablas; incluye las 12 exigidas por los lineamientos.

Convenciones: PK clave primaria, FK clave foránea, UQ valor único.

Valores de los campos enum

Tipo	Valores
`audit_logs_accion_enum`	CREATE, UPDATE, DELETE, LOGIN, CHANGE_STATUS
`catalogos_tipo_enum`	RUBRO, PROFESION, TIPO_CONTRATO, MODALIDAD, DEPARTAMENTO, MUNICIPIO
`empresas_estado_enum`	PENDIENTE_VALIDACION, APROBADA, RECHAZADA, SUSPENDIDA
`ofertas_estado_enum`	BORRADOR, EN_REVISION_GADOR, PUBLICADA, EN_PROCESO_SELECCION, CERRADA, ANULADA
`postulaciones_estado_enum`	POSTULADO, VISTO, PRESELECCIONADO, ENTREVISTA, FINALISTA, CONTRATADO, RECHAZADO

audit_logs

Registro de auditoría de acciones y cambios de estado (RF16).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Por defecto	Descripción
id	integer	No	PK		Identificador único
user_id	integer	Sí			Usuario que actuó; vacío si fue el sistema
accion	enum	No			CREATE, UPDATE, DELETE, LOGIN o CHANGE_STATUS
tabla_afectada	character varying(60)	No			Tabla afectada
registro_id	integer	Sí			Identificador del registro afectado
datos_anteriores	jsonb	Sí			Valores previos en JSON
datos_nuevos	jsonb	Sí			Valores nuevos en JSON
ip	character varying(64)	Sí			Dirección IP de origen
fecha	timestamp with time zone	No		`now()`	Fecha y hora del evento

catalogos

Rubros, profesiones, tipos de contrato, modalidades, departamentos y municipios (RF15).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Por defecto	Descripción
id	integer	No	PK		Identificador único
tipo	enum	No			Tipo de catálogo
nombre	character varying(120)	No			Nombre visible
activo	boolean	No		`true`	Si está disponible para nuevos registros
parent_id	integer	Sí	FK → catalogos.id		Departamento al que pertenece un municipio

configuraciones

Parámetros del sistema en formato clave y valor (RF15).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Por defecto	Descripción
clave	character varying(60)	No	PK		Nombre del parámetro
valor	character varying(255)	No			Valor del parámetro

empresas

Empresas registradas y su estado de validación por GADOR (RF05, RF06).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Por defecto	Descripción
id	integer	No	PK		Identificador único
nit	character varying(20)	No	UQ		NIT, único
razon_social	character varying(200)	No			Razón social
representante_legal	character varying(150)	No			Nombre del representante legal
ci_representante	character varying(20)	No			CI del representante
celular	character varying(20)	No			Número de celular
email_corporativo	character varying(150)	No			Correo corporativo
direccion	character varying(255)	No			Dirección
logo_key	character varying	Sí			Clave del logo en R2

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Por defecto	Descripción
descripcion	text	No			Descripción en texto libre
documento_nit_key	character varying	Sí			Clave del documento NIT en R2
documento_legal_key	character varying	Sí			Clave del documento legal en R2
estado	enum	No		`'PENDIENTE_VALIDACION'`	Estado actual dentro de su flujo
motivo_rechazo	text	Sí			Motivo indicado por GADOR al rechazar
created_at	timestamp with time zone	No		`now()`	Fecha y hora de creación
user_id	integer	No	FK → users.id, UQ		Usuario propietario
rubro_id	integer	No	FK → catalogos.id		Rubro del catálogo

experiencias

Experiencia laboral del postulante.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Por defecto	Descripción
id	integer	No	PK		Identificador único
empresa	character varying(150)	No			Empresa donde trabajó
cargo	character varying(120)	No			Cargo desempeñado
anios	integer	No			Años en el cargo
descripcion	text	No			Descripción en texto libre
profile_id	integer	No	FK → postulante_profiles.id		Perfil del postulante

favoritos

Ofertas guardadas por el postulante (RF03).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Por defecto	Descripción
id	integer	No	PK		Identificador único
created_at	timestamp with time zone	No		`now()`	Fecha y hora de creación
profile_id	integer	No	FK → postulante_profiles.id		Perfil del postulante
oferta_id	integer	No	FK → ofertas.id		Oferta relacionada

formaciones

Títulos académicos del postulante.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Por defecto	Descripción
id	integer	No	PK		Identificador único
institucion	character varying(150)	No			Universidad o instituto
anio_titulacion	integer	No			Año de titulación
nro_titulo_nacional	character varying(50)	No			Número de título nacional
profile_id	integer	No	FK → postulante_profiles.id		Perfil del postulante
profesion_id	integer	No	FK → catalogos.id		Profesión del catálogo

habilidades

Catálogo de habilidades (RF15).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Por defecto	Descripción
id	integer	No	PK		Identificador único
nombre	character varying(80)	No	UQ		Nombre visible
activo	boolean	No		`true`	Si está disponible para nuevos registros

notificaciones

Avisos internos de cada usuario (RF12).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Por defecto	Descripción
id	integer	No	PK		Identificador único
titulo	character varying(150)	No			Título del aviso
mensaje	text	No			Texto del aviso
leida	boolean	No		`false`	Si el usuario ya la leyó
created_at	timestamp with time zone	No		`now()`	Fecha y hora de creación
user_id	integer	No	FK → users.id		Usuario propietario

oferta_habilidad

Habilidades que pide cada oferta; base del % MATCH (RF10).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Por defecto	Descripción
id	integer	No	PK		Identificador único

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Por defecto	Descripción
obligatoria	boolean	No		`true`	Obligatoria (peso 2) o deseable (peso 1)
nivel_minimo	integer	No		`1`	Nivel mínimo pedido
oferta_id	integer	No	FK → ofertas.id		Oferta relacionada
habilidad_id	integer	No	FK → habilidades.id		Habilidad relacionada

oferta_profesion

Profesiones requeridas por cada oferta (relación N a N).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Por defecto	Descripción
oferta_id	integer	No	PK, FK → ofertas.id		Oferta relacionada
profesion_id	integer	No	PK, FK → catalogos.id		Profesión del catálogo

ofertas

Ofertas laborales y su flujo de estados (RF07, RF08).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Por defecto	Descripción
id	integer	No	PK		Identificador único
titulo	character varying(150)	No			Título de la oferta
descripcion	text	No			Descripción en texto libre
requisitos_obligatorios	text	No			Requisitos obligatorios
requisitos_deseables	text	Sí			Requisitos deseables
anios_experiencia	integer	No		`0`	Años de experiencia pedidos
salario_min	integer	Sí			Salario mínimo en bolivianos
salario_max	integer	Sí			Salario máximo en bolivianos
salario_a_tratar	boolean	No		`false`	Si el salario es a tratar
beneficios	text	Sí			Beneficios ofrecidos
fecha_cierre	date	No			Último día para postular
numero_plazas	integer	No		`1`	Número de plazas
estado	enum	No		`'BORRADOR'`	Estado actual dentro de su flujo
motivo_rechazo	text	Sí			Motivo indicado por GADOR al rechazar
total_vistas	integer	No		`0`	Veces que se abrió la oferta

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Por defecto	Descripción
aviso_cierre_enviado	boolean	No		`false`	Evita repetir el aviso de 24 horas
created_at	timestamp with time zone	No		`now()`	Fecha y hora de creación
updated_at	timestamp with time zone	No		`now()`	Fecha y hora de la última modificación
empresa_id	integer	No	FK → empresas.id		Empresa que publica
tipo_contrato_id	integer	No	FK → catalogos.id		Tipo de contrato
modalidad_id	integer	No	FK → catalogos.id		Modalidad de trabajo
municipio_id	integer	No	FK → catalogos.id		Municipio de la plaza

postulaciones

Postulación de un postulante a una oferta y su estado de selección (RF10, RF11).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Por defecto	Descripción
id	integer	No	PK		Identificador único
estado	enum	No		`'POSTULADO'`	Estado actual dentro de su flujo
porcentaje_match	integer	No			% MATCH calculado al postular
created_at	timestamp with time zone	No		`now()`	Fecha y hora de creación
updated_at	timestamp with time zone	No		`now()`	Fecha y hora de la última modificación
oferta_id	integer	No	FK → ofertas.id		Oferta relacionada
postulante_id	integer	No	FK → postulante_profiles.id		Perfil del postulante

postulante_habilidad

Habilidades del postulante con su nivel.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Por defecto	Descripción
id	integer	No	PK		Identificador único
nivel	integer	No			Nivel: 1 básico, 2 intermedio, 3 avanzado

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Por defecto	Descripción
profile_id	integer	No	FK → postulante_profiles.id		Perfil del postulante
habilidad_id	integer	No	FK → habilidades.id		Habilidad relacionada

postulante_profiles

Hoja de vida digital de cada postulante (RF02).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Por defecto	Descripción
id	integer	No	PK		Identificador único
foto_key	character varying	Sí			Clave de la foto en Cloudflare R2
direccion	character varying(255)	Sí			Dirección
fecha_nacimiento	date	Sí			Fecha de nacimiento
cv_key	character varying	Sí			Clave del CV en PDF en Cloudflare R2
idiomas	jsonb	No		`'[]'`	Lista JSON de idiomas con su nivel
porcentaje_completitud	integer	No		`0`	Porcentaje de perfil completo (0 a 100)
user_id	integer	No	FK → users.id, UQ		Usuario propietario

push_subscriptions

Dispositivos suscritos a notificaciones push (RF12).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Por defecto	Descripción
id	integer	No	PK		Identificador único
endpoint	text	No	UQ		URL del servicio push del navegador
p256dh	character varying	No			Clave pública del navegador
auth	character varying	No			Secreto de autenticación del navegador
user_id	integer	No	FK → users.id		Usuario propietario

roles

Roles del sistema: SUPERADMIN, EMPRESA y POSTULANTE.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Por defecto	Descripción
id	integer	No	PK		Identificador único

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Por defecto	Descripción
nombre	character varying(30)	No	UQ		Nombre visible

users

Cuentas de acceso. Incluye el estado de autenticación: intentos, bloqueo, OTP y recuperación.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Por defecto	Descripción
id	integer	No	PK		Identificador único
nombre_completo	character varying(150)	No			Nombre y apellidos
ci	character varying(20)	Sí	UQ		Cédula de identidad; vacía en empresas y administradores
email	character varying(150)	No	UQ		Correo de acceso, único
celular	character varying(20)	No			Número de celular
password	character varying	No			Contraseña cifrada con Bcrypt (costo 12)
is_active	boolean	No		`true`	Si la cuenta puede iniciar sesión
failed_attempts	integer	No		`0`	Intentos fallidos consecutivos
locked_until	timestamp with time zone	Sí			Fin del bloqueo tras 5 intentos fallidos
phone_verified	boolean	No		`false`	Si el celular fue validado por OTP
otp_hash	character varying	Sí			Código OTP cifrado
otp_expires_at	timestamp with time zone	Sí			Vencimiento del OTP
reset_token_hash	character varying	Sí			Token de recuperación cifrado
reset_expires_at	timestamp with time zone	Sí			Vencimiento del token de recuperación
created_at	timestamp with time zone	No		`now()`	Fecha y hora de creación
updated_at	timestamp with time zone	No		`now()`	Fecha y hora de la última modificación
role_id	integer	No	FK → roles.id		Rol de la cuenta