

WORK-FLOW PROGETTO

– FASE 2 –

1. **ESTRAZIONE DEI DATI:** Usando la classe “**JSON_Saver**”, estrai tutti i tipi di candele del Market (Bitstamp-btcusd) che vanno dal 01-01-2004 ad ora e salvale in una serie di file .json.

Nello specifico, la query che dovrà eseguire la classe **Extractor** è la seguente:

<https://api.cryptowat.ch/markets/bitstamp/btcusd/ohlc?after=1072911600>

Alla fine di questa operazione, avremo una partizione (l'insieme dei file json) creata a partire dall'insieme iniziale (il singolo json restituito dalla query).

2. **REFINING DEI DATI:** Sfruttando la classe “**Dataset_Maker**”, creare il Dataset a partire dal .json che contiene le candele da 12 h.
3. **VISUALIZZAZIONE DEI DATI:** Sfruttando le librerie Google Charts oppure HighCharts, costruire ,nei limiti del possibile, i seguenti Grafici per un insieme significativo di tipi di Candele (ad esempio, fare i grafici solamente per le candele di 12 h e di 6h) : Spearman, Scatter-Plot Matrix.
Inoltre, calcolare i seguenti indici: Covarianza, Coefficiente di Pearson, Indice di Kandal, Matrice di Correlazione, Media e Varianza.

4. **CLEANING DEI DATI:**

- Valutare se fare Feature Scaling, Mean Normalization o PCA dei nostri Dati, in tal caso usare le classi “**Cleaner**” e “**PCA**”.

5. **LEARNING:**

- Sfruttando la classe “**Dataset_Splitter**”, suddividi il Dataset delle Candele da 12 h in Test- Set e Training-Set.
- Creare una lista di modelli, sfruttando il metodo **build** della classe **Model_Builder**.
- A questo punto passare la Lista dei Modelli al metodo **train_models** della classe **Trainer**.
- Fatto ciò, chiamare il metodo **plot_graphics** della classe **Trainer** che non farà altro che plottare tutti i Grafici delle Ipotesi (in 2D) di tutti i modelli allenati (qua si sfrutta la classe **Curve**).
- Arrivati a questo punto, stampare tutti gli errori di J-CV e J-Train per ogni modello sfruttando il metodo **print_models_errors** della classe **Trainer**.
- Inoltre, salvare il miglior modello sfruttando il metodo **save_best_estimator** della classe “**Trainer**”.

- Se si fanno allenamenti multipli dello stesso modello cambiando il grado, registrare i cambiamenti dell'errore ,fra gli allenamenti, rispetto al grado con la classe **“Record_Degree”**
- Se si fanno allenamenti multipli dello stesso modello cambiando lambda (qua siamo per forza nella Discesa del Gradiente), registrare i cambiamenti dell'errore ,fra gli allenamenti, rispetto a lambda con la classe **“Record_Lambda”**
- Se si è scelta una strategia ad allenamenti multipli, e si è cambiato grado del Modello durante gli allenamenti: plottare il Grafico “Grado del Polinomio vs Errore”
- Se si è scelta una strategia ad allenamenti multipli, e si è cambiato lambda durante gli allenamenti, plottare il Grafico “Grado Lambda vs Errore”

6.Valutazione dei Risultati:

- Usare il metodo **take_the_best_model_from_last_training** della classe **“Trainer”** per estrapolare il miglior modello.
- Fatto ciò, calcolare l'MSE sul Test-Set sfruttando il Modello Estratto al punto precedente.