

OFICINA DO CÓDIGO

Aula 04

LocalStorage

O que vamos ver hoje

- 01** · O que é localStorage ?
- 02** · Persistência de dados no navegador
- 03** · Código na prática – favoritos que não somem
- 04** · Exercício prático

O que é LocalStorage ?

Conceito principal

O LocalStorage é um recurso do navegador que permite salvar informações no computador do usuário de forma permanente. Diferente de uma variável comum, os dados não se perdem quando você atualiza a página ou fecha o navegador.

Dica: É como um "bloco de notas" exclusivo do seu site dentro do navegador. Use-o para salvar temas, carrinhos de compra ou, no nosso caso, carros favoritos.

Persistência de dados no navegador

Conceito principal

O LocalStorage só armazena textos (strings). Para salvar objetos ou listas (arrays), precisamos "transformar" esses dados em texto usando JSON.

Usamos o `JSON.stringify()` para salvar e o `JSON.parse()` para ler e usar os dados novamente.

Dica: Se você tentar salvar um array direto sem o `JSON.stringify`, o navegador salvará apenas a palavra "object", perdendo a informação!

```
// Salvando dados const lista = ['carro1',  
'carro2']; localStorage.setItem('favs',  
JSON.stringify(lista)); // Lendo dados  
const dados =  
JSON.parse(localStorage.getItem('favs'));
```

Código — na prática

index.html

```
// Funções essenciais para persistência function lerFavoritos() { return
JSON.parse(localStorage.getItem('favoritos') || '[]'); } function salvarFavoritos(lista) {
localStorage.setItem('favoritos', JSON.stringify(lista)); } function toggleFavorito(id) { let favs =
lerFavoritos(); if (favs.includes(id)) { favs = favs.filter(f => f !== id); // Remove se já existe }
else { favs.push(id); // Adiciona se for novo } salvarFavoritos(favs); }
```

Agora é com você!

01 • Exercício 1: Inicializando os Favoritos

No início do seu script, crie uma variável para armazenar os favoritos. Utilize `localStorage.getItem('favoritos')` para buscar dados salvos anteriormente.

Como o `LocalStorage` só guarda textos (strings), lembre-se de usar `JSON.parse()` para transformar o texto de volta em um array. Se não houver nada salvo, inicie um array vazio `[]`.

02 • Exercício 2: Lógica de Adicionar e Remover

No evento de clique do botão "Favoritar", pegue o identificador do carro (usando um `data-id`). Verifique se este ID já existe no array de favoritos (usando `includes()` ou `indexOf()`). Se existir, remova-o. Se não existir, adicione-o ao array. Em seguida, salve o array atualizado usando `localStorage.setItem()` junto com `JSON.stringify()`.

03 • Exercício 3: Atualizando a Interface

Crie uma função que atualiza o visual dos botões (ex: mudando o coração de branco para vermelho ou adicionando uma classe CSS) baseando-se no array de favoritos atual. Lembre-se de chamar essa função tanto quando a página carrega pela primeira vez, quanto toda vez que um usuário clica no botão de favoritar.

Gabarito disponível em: https://gabrie1tk.github.io/Certificadora_Comum/index.html