

1 · Java

```
class Animal {  
    String som() { return "..."; }  
}  
class Cachorro extends Animal {  
    String som() { return "au"; }  
}  
Animal x = new Cachorro();  
System.out.println(x.som());
```

Saída: au

Decisão: execução

2 · C++

```
struct A {  
    void f() { cout << "A"; }  
};  
struct B : A {  
    void f() { cout << "B"; }  
};  
B b; A *p = &b;  
p->f();
```

Saída: A

Decisão: compilação

3 · Java

```
class A { String nome = "A";  
    String getNome() { return nome; } }  
class B extends A { String nome = "B";  
    String getNome() { return nome; } }  
A x = new B();  
System.out.println(x.nome + " " + x.getNome());
```

Saída: A B

Decisão: compilação e execução

x.nome = compilação

x.getNome() = execução

4 · Python

```
class Contador:
    total = 0
    def __init__(self):
        Contador.total += 1
        self.id = Contador.total

a = Contador(); b = Contador()
print(a.id, b.id, a.total)
```

Saída: 1 2 2

Decisão: execução

5 · Java

```
class A {
    static String quem() { return "A"; }
}
class B extends A {
    static String quem() { return "B"; }
}
A x = new B();
System.out.println(x.quem());
```

Saída: A

Decisão: compilação

6 · Go

```
type Animal struct{}
func (Animal) Som() string { return "... " }
func (a Animal) Falar() string {
    return "faz " + a.Som()
}
type Cao struct{ Animal }
func (Cao) Som() string { return "au" }

fmt.Println(Cao{}.Falar(), Cao{}.Som())
```

Saída: faz ... au

Decisão: compilação