Haul

github.com/Gabriel-Castiglia/haul-windows

Gabriel Castiglia · 20 de octubre de 2026 · versión 1.1.0 · licencia GPL-2.0 · hecho y probado con yt-dlp 2026.08.19

English · Español

Repositorio: https://github.com/Gabriel-Castiglia/haul-windows

Versión para macOS: https://github.com/Gabriel-Castiglia/haul

Manual en PDF: `docs/Haul-manual-es.pdf`

Haul es una aplicación de Windows que descarga video y audio de YouTube y de los demás sitios compatibles con yt-dlp. La aplicación arma el comando, muestra el avance y maneja una cola de descargas. El trabajo de fondo lo hacen yt-dlp, incluido en la aplicación en una versión fija y verificada, y ffmpeg. Es la hermana para Windows de la aplicación de macOS del mismo nombre: mismas funciones, mismos formatos, mismo comportamiento. La interfaz sigue el tema de Windows (claro u oscuro) y su color de énfasis, y está en inglés y en castellano; arranca en inglés la primera vez y recuerda la elección.

Requisitos

- Windows 11, o Windows 10 versión 1809 o posterior, en una PC de 64 bits. Probado en Windows 11 Pro.
- winget (el «Instalador de aplicación» de Microsoft Store, incluido en Windows 11).

yt-dlp viene con la aplicación. El SDK de .NET 10, ffmpeg y deno los instala el instalador, así que no hay que instalar nada a mano. No hace falta Visual Studio.

Instalación

```
git clone https://github.com/Gabriel-Castiglia/haul-windows.git
cd haul-windows
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\instalar.ps1
```

El instalador:

1. instala con winget el SDK de .NET 10, ffmpeg y deno o, si ya están, los actualiza;
2. compila la aplicación, después de cotejar el yt-dlp incluido con sus sumas oficiales;
3. la copia a `%LOCALAPPDATA%\Programs\Haul`, cerrándola antes si está abierta, y crea el acceso del menú Inicio y la entrada en Configuración > Aplicaciones > Aplicaciones instaladas.

La aplicación en sí no necesita permisos de administrador. Volver a correr el instalador es la manera de actualizar todo, dependencias y aplicación.

Para desinstalar: Configuración > Aplicaciones > Aplicaciones instaladas > Haul > Desinstalar, o `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\desinstalar.ps1`. Los archivos descargados no se tocan nunca; las preferencias se conservan salvo que se agregue `-Preferencias`.

Uso

1. Pegar uno o varios enlaces en el recuadro superior. Se aceptan enlaces sueltos, uno por línea o dentro de un texto copiado de otra parte; la aplicación los extrae y descarta los duplicados. Cuando la aplicación se abre o pasa al frente con el recuadro vacío, toma los enlaces del portapapeles.
2. Elegir el formato, Video (MP4) o Solo audio (MP3).
3. Elegir la carpeta de destino. La primera vez es Descargas; después se conserva la última elegida, igual que el formato.
4. Pulsar Descargar o Ctrl+Enter.

Los enlaces entran en una cola y se descargan de a uno. Mientras la cola avanza se pueden agregar más enlaces. Cada fila muestra la miniatura, el título, el porcentaje, la velocidad y el tiempo restante, y al terminar ofrece mostrar el archivo en el Explorador o abrirlo. Las descargas con error o canceladas se pueden reintentar o quitar. Una descarga cancelada borra los archivos a medias que había creado; los que ya estaban en la carpeta, como una descarga anterior del mismo video en otro formato, no se tocan nunca. La salida completa de yt-dlp está en «Detalles técnicos».

El botón ⓘ de la ventana muestra la versión, qué significa el nombre, el autor, la licencia y el enlace a este repositorio, en el idioma de la interfaz.

También se puede iniciar con enlaces desde una terminal o un acceso directo:

```
"%LOCALAPPDATA%\Programs\Haul\Haul.exe" --descargar URL1 URL2
```

Listas de reproducción

Un enlace a una lista de YouTube (`youtube.com/playlist?list=…`) o a la página de un canal (`youtube.com/@nombre`) se lee primero, sin descargar nada, y cada video pasa a ser una fila propia de la cola, con su miniatura y su posición («Mix · 3/12»). Los archivos van a una subcarpeta con el nombre de la lista y se numeran en el orden de la lista: `01 - Título.mp4`, `02 - Título.mp4`, etcétera. Cada video se puede cancelar o reintentar por separado. Una lista de más de 200 videos pide confirmación antes de entrar a la cola.

Un enlace a un video abierto desde una lista (`watch?v=…&list=…`) muestra en la ventana una tarjeta que pregunta si se baja solo ese video o la lista entera. Los enlaces de otros sitios se descargan tal cual, un video cada uno.

Formatos

Formato	Resultado	Opciones de yt-dlp
Video	MP4 con H.264 y AAC, máximo 1080p en YouTube	`-f bv*+ba/b -S vcodec:h264,res,acodec:aac --merge-output-format mp4`
Solo audio	MP3 a la máxima calidad	`-x --audio-format mp3 --audio-quality 0`

Se prefiere H.264 porque cualquier reproductor de Windows lo abre; sin esa preferencia YouTube entrega AV1 con audio Opus. Los archivos llevan el título del video como nombre.

Estructura del repositorio

Ruta	Contenido
`fuentes/Haul/`	Código de la aplicación (C#, WPF sobre .NET 10)
`fuentes/Haul/Core/`	Cola, listas, enlaces, preferencias y el proceso de yt-dlp
`icono/icono.html`	Ícono en SVG, compartido con la versión de macOS
`icono/icono-1024.png`, `icono/icono-256.png`, `icono/Haul.ico`	Ícono renderizado y el archivo de ícono de Windows
`scripts/instalar.ps1`	Dependencias, compilación e instalación
`scripts/compilar.ps1`	Compilación en `build\Haul`
`scripts/desinstalar.ps1`	Desinstalador (también se copia junto a la aplicación)
`scripts/actualizar-yt-dlp.ps1`	Reemplaza el yt-dlp incluido por otra versión verificada
`scripts/extraer_licencias.py`	Lee las licencias de terceros guardadas dentro de `yt-dlp.exe`
`scripts/manual.ps1`	Arma los manuales en PDF a partir de los README (pandoc y Edge, Chrome o Brave)
`vendor/yt-dlp/`	Copia incluida de yt-dlp 2026.08.19, con fuentes, sumas, firma y licencias
`docs/Haul-manual-en.pdf`, `docs/Haul-manual-es.pdf`	Manuales en PDF, en inglés y en castellano
`docs/manual.css`	Hoja de estilo de los manuales
`README.md`, `README.es.md`	Esta documentación, en inglés y en castellano

La carpeta `build\` y las carpetas `bin\` y `obj\` del compilador se generan al compilar y no forman parte del repositorio.

Ventana y tema

La ventana no se puede achicar por debajo de 560 × 560, así que su contenido siempre se lee; por debajo de esa altura el contenido se desplaza. El tamaño y la posición se recuerdan entre sesiones. La aplicación usa el tema Fluent de Windows 11: sigue el modo claro y el oscuro, y el color de énfasis de Configuración > Personalización > Colores, también si cambian con la aplicación abierta.

Mantenimiento

Haul está hecho y probado con yt-dlp 2026.08.19, y esa copia exacta viene con la aplicación. Una versión fija mantiene el comportamiento estable y no depende de que el repositorio de yt-dlp siga en línea. La contracara es que YouTube cambia seguido, y tarde o temprano una versión fija deja de funcionar con él. Cuando eso pase, una versión nueva de Haul pasa a un yt-dlp más nuevo:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\actualizar-yt-dlp.ps1 <versión>
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\instalar.ps1
```

El primer script descarga la versión, verifica su firma con la clave guardada en `vendor\yt-dlp\public.key` (con el gpg que trae Git para Windows) y sus sumas SHA-256, y recién entonces reemplaza los archivos y renueva los textos de licencia. Necesita Python para leer las licencias guardadas dentro de `yt-dlp.exe`. Volver a correr `scripts\instalar.ps1` también actualiza el SDK de .NET, ffmpeg y deno.

Los errores más comunes de yt-dlp se muestran en palabras simples en el idioma de la interfaz (video no disponible, video privado, sitio no soportado, lista inexistente, sin conexión); el resto aparece tal como lo escribe yt-dlp.

Las preferencias (idioma, carpeta, formato, tamaño de la ventana) se guardan en `%APPDATA%\Haul\settings.json`. Borrar ese archivo las devuelve a su valor inicial.

Notas técnicas

La aplicación ejecuta el `yt-dlp.exe` incluido como proceso hijo oculto. Una aplicación abierta desde el menú Inicio hereda el `PATH` que tenía el Explorador al arrancar, que no incluye lo instalado después con winget; por eso Haul rearma el `PATH` desde el registro y le pasa a yt-dlp la ubicación de ffmpeg. Para no depender del texto que yt-dlp imprime para una terminal, le pide la salida en un formato propio, separado por tabulaciones, igual que la versión de macOS:

Línea	Contenido	Origen
`INFO`	título, autor, duración, miniatura y nombre del archivo	`-O before_dl:…`
`AVANCE`	porcentaje, velocidad y tiempo restante	`--progress-template`
`ARCHIVO`	ruta final del archivo	`-O after_move:…`

Las listas se leen con `--flat-playlist -J`, que enumera los videos sin descargarlos. Cancelar detiene yt-dlp junto con ffmpeg (todo el árbol de procesos). Con `-O`, yt-dlp no imprime nada más, así que los archivos de una descarga se reconocen por el nombre de su línea `INFO`: al empezar, la aplicación anota qué archivos con ese nombre ya existen, y al cancelar borra solo los nuevos.

Créditos

Haul es una interfaz; el trabajo pesado es de estos proyectos:

Proyecto	Papel en Haul	Licencia
yt-dlp, de los colaboradores de yt-dlp, derivado de youtube-dl	Motor de descarga, incluido en `vendor/yt-dlp`	Unlicense
Componentes dentro de `yt-dlp.exe`: Python, OpenSSL, curl, curl_cffi, certifi, mutagen, websockets, brotli y otros	Entorno y bibliotecas del ejecutable de Windows	Las suyas, listadas en `vendor/yt-dlp/licenses/yt-dlp-exe-THIRD_PARTY_LICENSES.txt`
yt-dlp-ejs, incluido en yt-dlp	Resuelve los desafíos JavaScript de YouTube	Unlicense
meriyah, de KFlash y otros, dentro de yt-dlp-ejs	Analizador de JavaScript	ISC
astring, de David Bonnet, dentro de yt-dlp-ejs	Generador de código JavaScript	MIT
FFmpeg, compilado por el proyecto yt-dlp, instalado con winget, no incluido	Une imagen y sonido, convierte a MP3	GPL-3.0+ en esta compilación
Deno, instalado con winget	Entorno JavaScript que yt-dlp usa para YouTube	MIT
.NET y WPF, instalados con winget	Entorno de ejecución e interfaz gráfica	MIT
Segoe Fluent Icons, parte de Windows	Íconos de la interfaz	Licencia de Windows
pandoc, solo para armar los manuales en PDF	Conversión de Markdown a HTML	GPL-2.0+

Los textos de licencia de los componentes incluidos están en `vendor/yt-dlp/licenses/` y se instalan junto a la aplicación, en `licenses\`.

Licencia

Copyright (C) 2026 Gabriel Castiglia.

Haul es software libre, publicado bajo la Licencia Pública General de GNU, versión 2 (GPL-2.0-only), la misma del núcleo Linux. Se puede usar, estudiar, modificar y redistribuir; toda versión modificada que se distribuya tiene que publicarse con la misma licencia y con su código fuente. El texto completo está en `LICENSE`.

Haul incluye una copia sin modificar de yt-dlp en `vendor/yt-dlp`, que conserva sus propias licencias (Unlicense, más las de los componentes dentro de `yt-dlp.exe`) y no está cubierta por la GPL. Haul ejecuta yt-dlp y ffmpeg como programas separados y no se enlaza con ellos; ffmpeg no se incluye.