
MANUAL TÉCNICO DE ENGENHARIA & FABRICAÇÃO 3D

BRAÇO ROBÓTICO 4-DOF

Especificação completa de componentes, cinemática de paralelogramo, lista quantitativa de materiais (BOM), catálogo tridimensional e guia minucioso de montagem passo a passo.



GRAUS DE LIBERDADE
4 Eixos (Yaw, Pitch, Elbow, Claw)

PEÇAS IMPRESSAS 3D
28 Componentes STL


VOLUME DE IMPRESSÃO
256 × 256 × 256 mm (A1)

ATUADORES SUPORTADOS
4x Servomotores SG90 / MG90S

1 Visão Geral do Conjunto & Cinemática (braco_completo_original.stl)

Inspeção ortogonal e isométrica do modelo montado, envelope cinemático e arquitetura de paralelogramo.

FIGURA 1.1 — CONJUNTO MONTADO (PERSPECTIVA ISOMÉTRICA CAD)



Malha CAD original unificada: 28 peças encaixadas com precisão e tolerância de 0.25mm nos eixos.

FIGURA 1.2 — VISTA EXPLODIDA ESTRUTURAL DOS COMPONENTES



Vetorização de desmontagem mostrando as linhas de inserção dos 4 servomotores e articulações.

PROJEÇÕES ORTOGONAIS DE ENGENHARIA (ESCALA 1:2.5)



VISTA FRONTAL
Altura máxima: 215 mm



VISTA LATERAL
Alcance horizontal: 185 mm



VISTA SUPERIOR
Base: 95 × 145 mm

ARQUITETURA CINEMÁTICA: PARALELOGRAMO DUPLO ARTICULADO

O mecanismo adota tirantes de acoplamento direto acionados por servomotores fixos na base. Esta configuração reduz a inércia rotacional ao transferir a massa dos motores para a mesa giratória inferior, proporcionando movimentos mais estáveis e capacidade de carga útil (payload) de até 150g na garra mecânica terminal.

2 Lista Completa de Materiais (Bill of Materials • BOM)

Relação exata de parafusos, porcas, servomotores, eletrônica de controle e insumos de impressão.

1. COMPONENTES ELETRÔNICOS & ATUADORES

ITEM / COMPONENTE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QTD	FUNÇÃO NO PROJETO
Micro Servomotor SG90 / MG90S	Torque 1.8-2.2 kg·cm, 4.8V-6V, dentes de nylon/metal	**4 un**	Juntas de Giro, Ombro, Cotovelo e Garra
Microcontrolador Arduino Uno R3	ATmega328P, 16 MHz, cabo USB de programação	**1 un**	Controle cinemático e geração de PWM
Sensor Shield v5.0	Expansor I/O para 14 servos com borne externo	**1 un**	Alimentação dedicada evitando ruídos
Módulo Joystick Analógico 2-Eixos	Potenciômetros 10k duplos + Botão Push (KY-023)	**2 un**	Controle manual dos 4 graus de liberdade
Fonte Chaveada 5V 3A (DC)	Conector P4 fêmea / Bornes (Plugue padrão BR)	**1 un**	Potência para os 4 servos simultâneos
Jumpers Fêmea-Fêmea 20cm	Fios flexíveis coloridos com terminais Dupont	**10 un**	Interligação dos joysticks ao Shield

2. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO MECÂNICA (FIXADORES M3 EM AÇO INOX)

FIXADOR	TIPO / NORMA / DIMENSÃO	QTD	LOCAL DE APLICAÇÃO
Parafuso Allen M3 × 30 mm	Cabeça Cilíndrica (DIN 912), Rosca Total	**2 un**	Travamento passante das torres e espaçador
Parafuso Allen M3 × 16 mm	Cabeça Cilíndrica (DIN 912), Rosca Total	**4 un**	Eixos principais do ombro e cotovelo
Parafuso Allen M3 × 12 mm	Cabeça Abaulada (ISO 7380)	**8 un**	Articulações dos tirantes e balancim
Parafuso Allen M3 × 10 mm	Cabeça Abaulada (ISO 7380)	**6 un**	Fixação do berço do servo e mesa giratória
Parafuso Allen M3 × 8 mm	Cabeça Abaulada (ISO 7380)	**4 un**	Estrutura da garra e travamento dos dedos
Porca Auto-Travante M3 (Nyloc)	Com anel de nylon anti-vibração (DIN 985)	**14 un**	Todas as juntas móveis com giro suave
Porca Sextavada Comum M3	Aço zincado classe 6 (DIN 934)	**8 un**	Alojamentos hexagonais da base e travas
Arruelas de Nylon M3 (0.5 mm)	Arruela lisa em poliamida (Øext 7mm)	**16 un**	Isolamento de atrito plástico contra plástico
Micro Parafusos do Servo SG90	Ponta fina e parafuso central do horn M2	**12 un**	Inclusos no pacote original de cada SG90

3. INSUMOS DE MANUFATURA ADITIVA & FERRAMENTAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO RECOMENDADA	CONSUMO	OBSERVAÇÕES TÉCNICAS
Filamento PLA Bicolor Técnico	Bambu PLA Basic Preto (#22262C) e Azul (#0077D4) 1.75mm	**~56 g**	14 peças Pretas (~28g) e 14 peças Azuis (~28g) para máximo contraste e legibilidade
Filamento TPU 95A (Opcional)	Para os 4 pés de apoio de canto na base	**~4 g**	Amortecimento de vibrações de bancada
Chave Allen 2.0 mm / 2.5 mm	Aço cromo-vanádio com ponta esférica	**1 kit**	Montagem e ajuste de torque dos parafusos M3
Graxa de Silicone ou Vaselina	Lubrificante neutro para plásticos de engenharia	**1 gota**	Engrenagens da garra e mesa giratória

3 Catálogo das Peças de Impressão 3D (01 a 04 de 28)

Visualização 3D individual, especificações métricas e diretrizes de montagem de cada componente STL.

PRETO 01_Base_Chassi_Inferior.stl — BASE & CHASSI



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
95.0 × 145.0 × 3.0 mm	9.9 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~18 min	1

FURAÇÃO & ENCAIXE
8x Furos Ø3.2mm + 4x Encaixes TPU

Função Técnica: Base rígida de ancoragem estrutural com furação para pés antivibração.

Orientação: Face inferior plana apoiada no prato PEI — **Preto Técnico • Bambu A1**

PRETO 02_Braco_Principal_Esquerdo.stl — ESTRUTURA DO BRAÇO



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
114.8 × 49.8 × 4.8 mm	6.6 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~13 min	2

FURAÇÃO & ENCAIXE
3x Mancais M3 com bucha integrada 0.8mm

Função Técnica: Haste de sustentação principal com perfil reforçado em I para suportar flexão.

Orientação: Deitado lateralmente na mesa (eixo Y longo) — **Preto Técnico • Bambu A1**

PRETO 03_Tirante_Paralelogramo_Longo.stl — ARTICULAÇÕES & BIELAS




DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
103.0 × 15.6 × 3.5 mm	1.3 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~4 min	2

FURAÇÃO & ENCAIXE
2x Ilhoses Ø3.2mm para pivôs M3

Função Técnica: Tirante longo da cinemática paralela (103mm) mantendo o nível do efetuador.

Orientação: Plano no leito PEI, sem suportes — **Preto Técnico • Bambu A1**

AZUL 04_Tirante_Paralelogramo_Medio.stl — ARTICULAÇÕES & BIELAS



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
94.0 × 15.6 × 3.1 mm	1.2 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~4 min	2

FURAÇÃO & ENCAIXE
2x Ilhoses Ø3.2mm para pivôs M3

Função Técnica: Tirante intermediário de transmissão de esforço para o balancim triangular.

Orientação: Plano no leito PEI, sem suportes — **Azul Técnico • Bambu A1**

4 Catálogo das Peças de Impressão 3D (05 a 08 de 28)

Visualização 3D individual, especificações métricas e diretrizes de montagem de cada componente STL.

AZUL 05_Haste_Acionamento_Servo_Braco.stl — ARTICULAÇÕES & BIELAS



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
87.0 × 7.7 × 3.6 mm	1.2 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~4 min	2

FURAÇÃO & ENCAIXE
2x Furos M3 com alívio chanfrado

Função Técnica: Biela curta de acoplamento direto entre o horn do servo e o braço mestre.

Orientação: Plano no leito PEI — **Azul Técnico • Bambu A1**

AZUL 06_Antebraco_Esquerdo.stl — ESTRUTURA DO BRAÇO



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
85.8 × 21.4 × 3.2 mm	1.4 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~4 min	2

FURAÇÃO & ENCAIXE
3x Furos pivô M3 com tolerância suave

Função Técnica: Haste esquerda do antebraço conectando a articulação do cotovelo à garra.

Orientação: Lateral plana apoiada na mesa — **Azul Técnico • Bambu A1**

PRETO 07_Braco_Principal_Direito.stl — ESTRUTURA DO BRAÇO



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
84.4 × 39.1 × 3.2 mm	2.5 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~6 min	2

FURAÇÃO & ENCAIXE
2x Furos M3 + Encaixe para servo

Função Técnica: Braço mestre direito com berço de fixação do servo motor do cotovelo.

Orientação: Lateral plana apoiada na mesa — **Preto Técnico • Bambu A1**

AZUL 08_Antebraco_Direito.stl — ESTRUTURA DO BRAÇO



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
81.6 × 36.4 × 3.1 mm	2.2 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~6 min	2

FURAÇÃO & ENCAIXE
3x Mancais M3 com ressalto 0.8mm

Função Técnica: Haste direita do antebraço, simétrica e alinhada ao paralelogramo.

Orientação: Lateral plana apoiada na mesa — **Azul Técnico • Bambu A1**

5 Catálogo das Peças de Impressão 3D (09 a 12 de 28)

Visualização 3D individual, especificações métricas e diretrizes de montagem de cada componente STL.

PRETO 09_Torre_Suporte_Servo_Direita.stl — BASE GIRATÓRIA



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
52.5 × 60.2 × 3.6 mm	2.7 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~6 min	1

FURAÇÃO & ENCAIXE
Nicho SG90 + 2x Furos M3 parafusamento

Função Técnica: Torre lateral direita estrutural de ancoragem do servo de elevação do ombro.

Orientação: Base apoiada na mesa, vertical — **Preto Técnico • Bambu A1**

PRETO 10_Balancim_Triangular_Articulador.stl — ARTICULAÇÕES & BIELAS



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
25.4 × 60.1 × 3.1 mm	1.2 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~4 min	2

FURAÇÃO & ENCAIXE
3x Pivôs M3 triangulados a 60°/120°

Função Técnica: Elemento de transferência de torque e manutenção da paralelidade cinemática.

Orientação: Face plana apoiada no prato — **Preto Técnico • Bambu A**

PRETO 11_Torre_Suporte_Servo_Esquerda.stl — BASE GIRATÓRIA



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
43.5 × 60.0 × 3.9 mm	2.4 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~6 min	1

FURAÇÃO & ENCAIXE
Nicho SG90 + Furações de alinhamento

Função Técnica: Torre lateral esquerda de fixação com nervura externa anti-torção.

Orientação: Base apoiada na mesa, vertical — **Preto Técnico • Bambu A1**

AZUL 12_Mesa_Giratoria_Turntable.stl — BASE GIRATÓRIA



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
58.0 × 58.0 × 3.0 mm	2.4 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~6 min	1

FURAÇÃO & ENCAIXE
Pista circular de deslizamento + Eixo M3

Função Técnica: Prato giratório que suporta as duas torres e rotaciona 180° sobre o chassi.

Orientação: Face circular plana na mesa PEI — **Azul Técnico • Bambu A**

6 Catálogo das Peças de Impressão 3D (13 a 16 de 28)

Visualização 3D individual, especificações métricas e diretrizes de montagem de cada componente STL.

AZUL 13_Tirante_Superior_Garra.stl — ARTICULAÇÕES & BIELAS



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
56.1 × 12.0 × 3.2 mm	1.2 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~4 min	2

FURAÇÃO & ENCAIXE
2x Furos M3 nas extremidades

Função Técnica: Transfere a inclinação angular diretamente para o cabeçote fixo da garra.

Orientação: Plano na mesa, sem suportes — **Azul Técnico • Bambu A1**

AZUL 14_Separador_Espacador_Central_Base.stl — BASE GIRATÓRIA



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
34.5 × 54.4 × 3.8 mm	1.7 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~5 min	1

FURAÇÃO & ENCAIXE
2x Passagens M3x30mm parafusos longos

Função Técnica: Garante espaçamento exato entre as duas torres evitando flexão dos mancais.

Orientação: Face plana inferior na mesa — **Azul Técnico • Bambu A1**

PRETO 15_Suporte_Cabeca_Garra.stl — GARRA ROBÓTICA



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
27.0 × 53.5 × 3.0 mm	1.2 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~4 min	2

FURAÇÃO & ENCAIXE
Furações de engrenamento e fixação servo

Função Técnica: Placa de ancoragem do micro servomotor responsável pelo acionamento da pinça.

Orientação: Apoio plano traseiro na mesa — **Preto Técnico • Bambu A1**

AZUL 16_Berco_Servo_Rotacao_Base.stl — BASE & CHASSI



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
52.1 × 48.2 × 3.1 mm	1.9 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~5 min	1

FURAÇÃO & ENCAIXE
Encaixe SG90 justo (12.2 x 23.0 mm)

Função Técnica: Alojamento central do servo de giro da base inferior (Eixo 1 - Yaw).

Orientação: Face de flange na mesa — **Azul Técnico • Bambu A1**

7 Catálogo das Peças de Impressão 3D (17 a 20 de 28)

Visualização 3D individual, especificações métricas e diretrizes de montagem de cada componente STL.

PRETO 17_Travessa_Reforco_Base_Frontal.stl

BASE & CHASSI



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
51.5 × 18.8 × 3.8 mm	1.2 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~4 min	1

FURAÇÃO & ENCAIXE
2x Nichos sextavados cativos M3

Função Técnica: Trava estrutural dianteira que elimina folga longitudinal do chassi.

Orientação: Plano na mesa — **Preto Técnico • Bambu A1**

PRETO 18_Travessa_Reforco_Base_Traseira.stl

BASE & CHASSI



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
51.4 × 18.8 × 3.8 mm	1.2 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~4 min	1

FURAÇÃO & ENCAIXE
2x Nichos sextavados cativos M3

Função Técnica: Trava estrutural traseira de contenção dos esforços de tração do braço.

Orientação: Plano na mesa — **Preto Técnico • Bambu A1**

AZUL 19_Garra_Base_Suporte_Fixo.stl

GARRA ROBÓTICA



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
25.1 × 50.7 × 3.2 mm	1.2 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~4 min	2

FURAÇÃO & ENCAIXE
2x Eixos pivô M3 + Encaixe guia

Função Técnica: Corpo de suporte principal da pinça mecânica onde se articulam os dedos.

Orientação: Plano na mesa — **Azul Técnico • Bambu A1**

AZUL 20_Garra_Dedo_Movel_Direito.stl

GARRA ROBÓTICA



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
21.3 × 47.6 × 3.2 mm	1.2 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~4 min	2

FURAÇÃO & ENCAIXE
Pivô M3 + Engrenagem acoplada

Função Técnica: Dedo móvel direito com perfil semicircular dentado de alta precisão.

Orientação: Face lateral de dentes voltada para cima — **Azul Técnico • Bambu A1**

8 Catálogo das Peças de Impressão 3D (21 a 24 de 28)

Visualização 3D individual, especificações métricas e diretrizes de montagem de cada componente STL.

PRETO 21_Garra_Dedo_Movel_Esquerdo.stl — GARRA ROBÓTICA



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
20.3 × 47.1 × 3.2 mm	1.2 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~4 min	2

FURAÇÃO & ENCAIXE
Pivô M3 + Engrenagem conjugada

Função Técnica: Dedo móvel esquerdo espelhado sincronizado pela engrenagem intermediária.

Orientação: Face lateral plana no prato — **Preto Técnico • Bambu A1**

AZUL 22_Biela_Conexao_Horn_Direito.stl — ARTICULAÇÕES & BIELAS



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
25.6 × 39.5 × 3.6 mm	1.2 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~4 min	2

FURAÇÃO & ENCAIXE
2x Furos de tração M2.5 / M3

Função Técnica: Transmite o torque do servo do ombro para a haste mestra de elevação.

Orientação: Plano na mesa — **Azul Técnico • Bambu A1**

AZUL 23_Biela_Conexao_Horn_Esquerdo.stl — ARTICULAÇÕES & BIELAS



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
25.5 × 39.4 × 3.6 mm	1.2 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~4 min	2

FURAÇÃO & ENCAIXE
2x Furos de tração M2.5 / M3

Função Técnica: Transmite o movimento do servo do cotovelo para o sistema de paralelogramo.

Orientação: Plano na mesa — **Azul Técnico • Bambu A1**

PRETO 24_Suporte_Encaixe_Servo_Garra.stl — GARRA ROBÓTICA



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
25.0 × 36.8 × 3.1 mm	1.2 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~4 min	2

FURAÇÃO & ENCAIXE
Flange de travamento SG90

Função Técnica: Presilha de engate rápido do servomotor da pinça garantindo rigidez.

Orientação: Face plana na mesa — **Preto Técnico • Bambu A1**

9 Catálogo das Peças de Impressão 3D (25 a 28 de 28)

Visualização 3D individual, especificações métricas e diretrizes de montagem de cada componente STL.

PRETO 25_Trava_Horn_Servo_Base.stl — BASE GIRATÓRIA



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
24.3 × 31.6 × 3.0 mm	1.2 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~4 min	1

FURAÇÃO & ENCAIXE
Cavidade cruzeta servo SG90

Função Técnica: Trava mecânica que solidariza o horn cruciforme à mesa giratória.

Orientação: Plano na mesa — **Preto Técnico • Bambu A1**

AZUL 26_Engrenagem_Acionadora_Garra.stl — GARRA ROBÓTICA



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
27.8 × 26.2 × 2.5 mm	1.2 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~4 min	2

FURAÇÃO & ENCAIXE
1x Furo pivô Ø3.2mm + 1x Rasgo oblongo guia

Função Técnica: Alavanca acionadora articulada da garra que conecta o servo ao mecanismo dos dedos móveis.

Orientação: Plano no prato PEI, face lisa voltada para baixo — **Azul Técnico • Bambu A1**

PRETO 27_Guia_Articulacao_Garra.stl — GARRA ROBÓTICA



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
24.8 × 25.6 × 3.0 mm	1.2 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~4 min	2

FURAÇÃO & ENCAIXE
Furo pivô M3 com rebaixo

Função Técnica: Plaqueta de contenção axial que impede o desalinhamento dos dedos móveis.

Orientação: Plano na mesa — **Preto Técnico • Bambu A1**

AZUL 28_Biela_Articulacao_Curta.stl — ARTICULAÇÕES & BIELAS



DIMENSÕES (XYZ)	PESO PLA
8.1 × 23.7 × 3.3 mm	1.2 g
TEMPO ESTIMADO	**PRATO BAMBU**
~4 min	2

FURAÇÃO & ENCAIXE
2x Furos M3 lisos

Função Técnica: Micro tirante de estabilização da cinemática terminal da garra.


Orientação: Plano na mesa — **Azul Técnico • Bambu A1**

4 Diretrizes de Fatiamento no Bambu Studio & Arranjo dos Pratos

Configurações de fatiamento otimizadas para a Bambu Lab A1 e distribuição dos dois pratos de manufatura.

FIGURA 4.1 — ARRANJO COMPLETO DE IMPRESSÃO NA MESA PEI BAMBU LAB A1 (256×256 MM)

2 PRATOS • DIVISÃO OTMIZADA



CONFIGURAÇÕES RECOMENDADAS NO BAMBU STUDIO

Diâmetro do Bico (Nozzle):	**0.40 mm Aço Temperado**
Altura de Camada (Layer Height):	**0.16 mm (Garra) / 0.20 mm (Base)**
Paredes Perimetrais (Wall Loops):	**4 paredes (Rigidez nos furos M3)**
Densidade de Preenchimento (Infill):	**25% Gyroid (Isotrópico)**
Tipo de Filamento Indicado:	**PLA Tough, PETG ou PLA Basic**
Temperatura da Mesa (Bed):	**65°C (Textured PEI Plate)**
Compensação de Furo (X-Y Hole):	**+0.05 mm (Folga suave para eixos M3)**

DIVISÃO OPERACIONAL DE FABRICAÇÃO

PRATO 1: CHASSI, BASE & TORRES **9 PEÇAS (6 Pretas + 3 Azuis)**

Pretas: 01, 09, 11, 17, 18, 25 • Azuis: 12 (Mesa), 14 (Espaçador), 16 (Berço).

Massa: ~31.5 g **Tempo: ~58 min** **Camada: 0.20 mm**

PRATO 2: BRAÇO, BIELAS & GARRA **19 PEÇAS (8 Pretas + 11 Azuis)**


Pretas: 02, 03, 07, 10, 15, 21, 24, 27 • Azuis: 04, 05, 06, 08, 13, 19, 20, 22, 23, 26, 28.

Massa: ~23.9 g **Tempo: ~47 min** **Camada: 0.16 mm**

RECOMENDAÇÃO DE QUALIDADE BAMBU LAB A1: Habilite a Calibração Dinâmica de Fluxo (Flow Dynamics Calibration / Pressure Advance) antes de iniciar o Prato 2. As tolerâncias finas das engrenagens da garra (peças 20, 21 e 26) dependem de uma extrusão uniforme sem sobre-extrusão nos cantos vivos.

5 Etapa 1: Chassi, Base & Mecanismo de Rotação (Eixo 1 - Yaw)

Montagem da fundação estrutural, berço de rotação e acoplamento da mesa giratória ao Servomotor 1.



COMPONENTES & HARDWARE DESTA ETAPA

Peças 3D: 01 (Preto), 12 (Azul), 16 (Azul), 17 (Preto), 18 (Preto), 25 (Preto)

Servomotor: 1x SG90 (Servo 1 - Yaw)

Parafusos M3: 4x M3x10mm, 4x M3x12mm

Porcas: 8x Porcas Sextavadas M3

Arruelas: 4x Nylon M3 (apoio)

Micro-parafusos: 2x 1.7x6mm + 1x M2x4mm

PASSO 1.1 Inserção das Porcas Cativas M3 no Chassi e Travessas

Insira 4 porcas sextavadas M3 nos alojamentos hexagonais na face inferior da peça **01_Base_Chassi_Inferior** e 2 porcas em cada extremidade das travessas **17_Travessa_Reforco_Base_Frontal** e **18_Travessa_Reforco_Base_Traseira**. Caso o encaixe esteja justo, utilize um parafuso M3 com arruela para puxar a porca até o fundo do nicho (técnica *nut-pull*).

PASSO 1.2 Montagem das Travessas de Rigidez Anti-Torção

Posicione a travessa frontal (17) e a travessa traseira (18) sobre os encaixes correspondentes na base (01). Fixe-as utilizando 4 parafusos M3x12mm rosqueados nas porcas cativas instaladas no passo 1.1. Essas duas travessas conferem rigidez transversal eliminando qualquer flexão da base sob carga de balanço.

PASSO 1.3 Instalação do Berço e Servomotor SG90 de Rotação (Servo 1)

Encaixe o Servomotor SG90 no nicho retangular da peça **16_Berco_Servo_Rotacao_Base** com o eixo estriado voltado para CIMA. Passe o cabo de sinal pelo rasgo lateral para não sofrer prensamento. Aparafuse o berço (16) sobre a base (01) utilizando 4 parafusos M3x10mm.

PASSO 1.4 Acoplamento do Horn na Mesa Giratória (Turntable)

Pegue a cruzeta plástica de 4 pontas (horn) do kit SG90 e encaixe-a no relevo correspondente na face inferior da **12_Mesa_Giratoria_Turntable**. Sobreponha a peça **25_Trava_Horn_Servo_Base** e trave com 2 micro parafusos auto-atarraxantes 1.7×6mm. A trava 25 impede que a cruzeta deslize ou escape durante rotações rápidas.

PASSO 1.5 Centralização de 90° e Travamento Axial do Eixo Yaw

ATENÇÃO CRÍTICA: Antes de encaixar a mesa, conecte o Servo 1 ao testador ou Arduino e envie o pulso de neutro (90° / 1500 µs). Com o servo travado em 90°, encaixe a Mesa Giratória (12) perfeitamente alinhada para a frente. Insira o parafuso central M2×4mm pelo orifício superior da mesa e aperte até fixar no eixo estriado.

DICA DE AJUSTE: Teste o giro manual da mesa giratória (com o servo desenergizado). O conjunto deve rotacionar suavemente 90° para a esquerda e 90° para a direita (180° de curso total) sem atrito excessivo com o chassi.

6 Etapa 2: Torres Centrais & Mecanismo de Elevação (Ombro / Cotovelo)

Instalação dos servomotores principais de sustentação e união estrutural rígida das torres.



COMPONENTES & HARDWARE DESTA ETAPA

Peças 3D: 09 (Preto), 11 (Preto), 12 (Azul), 14 (Azul), 22 (Azul), 23 (Azul)

Servomotores: 2x SG90 (Servos 2 e 3)

Parafusos M3: 2x M3x30mm, 2x M3x10mm

Porcas: 4x Auto-Travantes Nyloc M3

Parafusos do Servo: 4x Parafusos de aba SG90

Chave: Allen 2.5 mm + Chave de boca 5.5mm

PASSO 2.1 Instalação do Servo 2 (Elevação do Ombro) na Torre Direita

Pegue a **09_Torre_Suporte_Servo_Direita**. Encaixe o segundo Servomotor SG90 pelo lado interno da torre, de modo que o eixo estriado de saída atravesse o nicho e fique exposto pelo lado externo direito. Aparafuse as abas de fixação do servo utilizando 2 parafusos ponta fina originais do kit.

PASSO 2.2 Instalação do Servo 3 (Articulação do Cotovelo) na Torre Esquerda

Pegue a **11_Torre_Suporte_Servo_Esquerda**. Encaixe o terceiro Servomotor SG90 pelo lado interno da torre, com o eixo estriado saindo para o lado externo esquerdo (configuração em espelho em relação à torre direita). Fixe as abas laterais do servo com 2 parafusos originais.

PASSO 2.3 União Estrutural com o Espaçador Central e Parafusos M3x30mm

Posicione a peça **14_Separador_Espacador_Central_Base** entre as duas torres. Roteie os cabos de ambos os servos por dentro do canal central do espaçador, direcionando-os para a saída inferior. Atravesse 2 parafusos longos M3x30mm pelos orifícios da torre direita (09), cruzando o espaçador (14) até a torre esquerda (11). Rosqueie 2 porcas Nyloc M3 e aperte com firmeza.

PASSO 2.4 Fixação das Torres na Mesa Giratória (12)

Encaixe as espigas inferiores das torres nos rasgos guias da **12_Mesa_Giratoria_Turntable**. Pela face inferior da mesa, passe 2 parafusos M3x10mm e trave com porcas sextavadas. A coluna de torres está agora solidária à mesa giratória.

PASSO 2.5 Instalação das Bielas dos Servos (22 e 23)

Com os servos 2 e 3 energizados em 90°, encaixe os braços de acionamento:
• No Servo 2 (Direito): Horn apontando a 45° para trás, acoplado à **22_Biela_Conexao_Horn_Direito**.
• No Servo 3 (Esquerdo): Horn apontando para cima a 90°, acoplado à **23_Biela_Conexao_Horn_Esquerdo**.

CUIDADO COM CABOS: Certifique-se de que os cabos dos servos não fiquem prensados entre o espaçador 14 e as paredes das torres. Deixe uma leve folga para acomodar a rotação completa do eixo Yaw sem tracionar a fiação.

7 Etapa 3: Cinemática do Braço Principal & Paralelogramo Duplo

Montagem das hastes mestras, antebraço, balancim triangular e tirantes de paralelismo cinemático.



COMPONENTES & HARDWARE DESTA ETAPA

Peças 3D: 02 (Preto), 03 (Preto), 04 (Azul), 05 (Azul), 06 (Azul), 07 (Preto), 08 (Azul), 10 (Preto), 13 (Azul)

Parafusos M3: 4x M3x16mm, 6x M3x12mm

Porcas: 10x Auto-Travantes Nyloc M3

Arruelas: 14x Arruelas de Nylon M3 (0.5mm)

Mancais: Furos calibrados com broca 3.0mm

Ajuste: Aperto manual com folga livre

PASSO 3.1 Montagem do Braço Principal Direito (Mancal do Ombro)

Posicione o **07_Braco_Principal_Direito** no mancal da torre direita (09). Insira 1 arruela de nylon M3 entre a torre e o braço para evitar atrito PLA-PLA. Passe um parafuso M3x16mm de fora para dentro e rosqueie uma porca auto-travante Nyloc M3. Conecte a **05_Haste_Acionamento_Servo_Braco** entre a biela do servo (22) e o furo excêntrico do braço 07 com parafuso M3x12mm e arruela de nylon.

PASSO 3.2 Montagem do Braço Principal Esquerdo e Tirante Longo

Articule o **02_Braco_Principal_Esquerdo** na torre esquerda (11) com parafuso M3x16mm e arruela de nylon. Em paralelo, monte a extremidade inferior do **03_Tirante_Paralelogramo_Longo** (103mm) na biela do servo esquerdo (23) usando parafuso M3x12mm e porca Nyloc.

PASSO 3.3 Instalação do Balancim Triangular (10) — O Coração Cinemático

O **10_Balancim_Triangular_Articulador** coordena o paralelismo. Ele possui 3 pontos de articulação:

- Pivô 1 (Centro): Conecte ao furo superior do braço principal esquerdo (02) com parafuso M3x12mm.
- Pivô 2 (Traseiro): Conecte à extremidade superior do tirante longo (03).
- Pivô 3 (Superior): Conecte o **13_Tirante_Superior_Garra** e o **04_Tirante_Paralelogramo_Medio**.

PASSO 3.4 Articulação do Cotovelo & União do Antebraço

Una o **06_Antebraco_Esquerdo** e o **08_Antebraco_Direito** na articulação do cotovelo do braço principal. Utilize um parafuso M3x16mm, colocando arruelas de nylon entre cada elemento em movimento relativo. Conecte o tirante intermediário (04) na articulação central do antebraço.

PASSO 3.5 Ajuste Fino de Torque nas Porcas Nyloc

REGRA DE OURO DAS PORCAS NYLOC: Nunca aperte as porcas até prensar o plástico. Rosqueie até que o anel de nylon engate completamente na rosca do parafuso, garantindo zero folga axial, mas permitindo que as hastes girem livremente sob a gravidade quando desengatadas dos servos.

TESTE DE PARALELISMO: Segure o conjunto da base e eleve o braço principal manualmente. A haste terminal onde a garra será acoplada deve permanecer rigorosamente horizontal em qualquer altura do curso mecânico.

8 Etapa 4: Cabeçote Terminal & Mecanismo da Garra Robótica (Gripper)

Montagem da pinça mecânica, engrenagens sincronizadas e acoplamento do quarto servomotor.



COMPONENTES & HARDWARE DESTA ETAPA

Peças 3D: 15 (Preto), 19 (Azul), 20 (Azul), 21 (Preto), 24 (Preto), 26 (Azul), 27 (Preto), 28 (Azul)

Servomotor: 1x SG90 (Servo 4 - Garra)

Parafusos M3: 4x M3x10mm, 2x M3x12mm, 2x M3x8mm

Porcas: 6x Porcas Auto-Travantes Nyloc M3

Arruelas: 6x Arruelas de Nylon M3

Lubrificante: 1 gota de graxa de silicone

PASSO 4.1 Instalação do Servomotor no Suporte da Garra (Servo 4)

Encaixe o quarto Servomotor SG90 no **24_Suporte_Encaixe_Servo_Garra** (Preto). Fixe as abas do motor com os micro parafusos originais. Una o suporte 24 à peça **19_Garra_Base_Suporte_Fixo** (Azul) utilizando 2 parafusos M3x10mm e porcas Nyloc. O eixo estriado do servo deve apontar para frente.

PASSO 4.2 Calibração do Servo em 0° (Posição Fechada) e Alavanca Acionadora (26)

Conecte o Servo 4 ao Arduino e envie o pulso de 0° (1000 µs), que representa a garra 100% FECHADA. Com o servo calibrado em 0°, encaixe a alavanca **26_Engrenagem_Acionadora_Garra** (Azul) no horn do servomotor e aperte o micro parafuso central M2×4mm. O rasgo oblongo permite o curso suave do pino de acionamento.

PASSO 4.3 Sincronismo dos Dedos Móveis (Engrenamento Simétrico Preto & Azul)

PASSO CRÍTICO: Posicione o **20_Garra_Dedo_Movel_Direito** (Azul) e o **21_Garra_Dedo_Movel_Esquerdo** (Preto) de modo que as duas pontas da pinça fiquem em contato direto (fechadas). Engrene os setores dentados de ambos os dedos — a alternância entre o dente preto e o dente azul permite confirmar visualmente o alinhamento de cada dente.

PASSO 4.4 Fixação dos Eixos dos Dedos e Aplicação de Lubrificante

Passe 2 parafusos M3x12mm com arruelas de nylon pelos pivôs dos dedos móveis na base da garra (19). Rosqueie porcas Nyloc M3 na face oposta até eliminar folga de balanço sem prender os dentes. Aplique uma leve gota de graxa de silicone ou vaselina nos dentes das engrenagens plásticas.

PASSO 4.5 Instalação da Guia de Contenção e Biela Curta (27 e 28)

Instale a **27_Guia_Articulacao_Garra** e a **28_Biela_Articulacao_Curta** sobre os dedos usando 2 parafusos M3x8mm. A guia 27 impede que os dentes das engrenagens sofram desengrazamento quando a pinça apertar objetos com força máxima.

PASSO 4.6 Acoplamento Final da Garra ao Antebraço do Robô

Una a base da garra montada à peça **15_Suporte_Cabeca_Garra** com 2 parafusos M3x10mm. Por fim, conecte o cabeçote (15) às extremidades do antebraço (06 e 08) e ao tirante superior (13) com 2 parafusos M3x12mm e porcas Nyloc.

9 Calibração dos Servos, Esquema Elétrico & Código de Teste

Pinagem oficial no Arduino Uno com Sensor Shield v5, código C++ de controle e checklist final de validação.

PINAGEM OFICIAL DAS CONEXÕES (ARDUINO UNO + SENSOR SHIELD V5)

ATUADOR / SENSOR	PINO ARDUINO	ALIMENTAÇÃO (VCC / GND)	POSIÇÃO INICIAL DE NEUTRO (90°)	FAIXA OPERACIONAL
Servo 1: Giro Base (Yaw)	**Pino Digital D9 (PWM)**	Barramento Externo 5V Shield	90° (Apontando reto para frente)	0° a 180°
Servo 2: Ombro (Shoulder)	**Pino Digital D10 (PWM)**	Barramento Externo 5V Shield	90° (Braço mestre a 45° elevação)	30° a 150°
Servo 3: Cotovelo (Elbow)	**Pino Digital D11 (PWM)**	Barramento Externo 5V Shield	90° (Antebraço nivelado no horizonte)	20° a 160°
Servo 4: Garra (Claw)	**Pino Digital D6 (PWM)**	Barramento Externo 5V Shield	0° (Pinça completamente fechada)	0° a 90° (Abertura 50mm)
Joystick 1 (Base e Ombro)	**Pinos A0 (X) e A1 (Y)**	5V e GND do Arduino Uno	Leitura central analógica ~512	0 a 1023
Joystick 2 (Cotovelo e Garra)	**Pinos A2 (X) e A3 (Y)**	5V e GND do Arduino Uno	Leitura central analógica ~512	0 a 1023

CÓDIGO-FONTE ARDUINO C++ (SKETCH DE CENTRALIZAÇÃO E TESTE COM SUAVIZAÇÃO)

```
// Braço Robótico 4-DOF • Sketch de Teste & Calibração (Bambu Lab A1 Edition)
#include <Servo.h>
Servo sBase, sOmbro, sCotovelo, sGarra;
float angBase = 90, angOmbro = 90, angCotovelo = 90, angGarra = 0;
void setup() {
  sBase.attach(9); sOmbro.attach(10); sCotovelo.attach(11); sGarra.attach(6);
  sBase.write(90); sOmbro.write(90); sCotovelo.write(90); sGarra.write(0); // Posição de repouso segura
  Serial.begin(115200);
}
void loop() {
  int joy1X = analogRead(A0); int joy1Y = analogRead(A1);
  int joy2X = analogRead(A2); int joy2Y = analogRead(A3);
  // Filtro de zona morta (deadzone) e incremento com rampa suave
  if (abs(joy1X - 512) > 60) angBase += (joy1X - 512) * 0.003;
  if (abs(joy1Y - 512) > 60) angOmbro += (joy1Y - 512) * 0.003;
  if (abs(joy2Y - 512) > 60) angCotovelo += (joy2Y - 512) * 0.003;
  if (abs(joy2X - 512) > 60) angGarra += (joy2X - 512) * 0.004;
  // Limites de segurança mecânica
  angBase = constrain(angBase, 5, 175); angOmbro = constrain(angOmbro, 35, 145);
  angCotovelo = constrain(angCotovelo, 25, 155); angGarra = constrain(angGarra, 0, 85);
  sBase.write((int)angBase); sOmbro.write((int)angOmbro);
  sCotovelo.write((int)angCotovelo); sGarra.write((int)angGarra);
  delay(15); // Frequência de atualização estável (~66 Hz)
}
```

CHECKLIST DE VALIDAÇÃO & COMISSIONAMENTO MECÂNICO

- ☑ **Giro Livre:** Articulações giram sem emperramento mecânico.
- ☑ **Arruelas de Nylon:** Todas as 14 juntas contêm arruelas de baixo atrito.
- ☑ **Porcas Nyloc:** Nenhuma porca excessivamente apertada.
- ☑ **Sincronismo da Garra:** Dedos fecham perfeitamente no centro.
- ☑ **Jumper Shield:** Jumper PWR/VCC removido para isolar a fonte 5V.
- ☑ **Fonte Externa:** Alimentação 5V 3A conectada no borne azul do shield.
- ☑ **Organização de Cabos:** Fios agrupados com abraçadeiras sem puxar.
- ☑ **Fixação na Bancada:** Pés em TPU ou parafusos instalados no chassi.

AVISO FINAL DE OPERAÇÃO: Nunca force as articulações com a mão enquanto os servomotores estiverem energizados. O esforço reverso danifica imediatamente os dentes de engrenagem internos dos micro servos SG90.