

CATÁLOGO DE PRODUTOS



STAR BRAZIL

CONDUTORES ELÉTRICOS

CABOS FLEXÍVEIS E RÍGIDOS



Cabo Flexível 450/750V

Norma: NBR NM 247-3
Encordoamento: Classe 5
Condutor: Cobre eletrolítico
Cobertura: PVC-A antichamas 70°C
Bitolas: 0,50mm – 300,00mm




Cabo Flexível HEPR 0,6/1kv

Norma: NBR 7286
Encordoamento: Classe 5
Condutor: Cobre
Isolação: HEPR 90°C ou EPR 105°C
Cobertura: PVC 90°C ST2
Bitolas: 1,50mm – 240,00mm Singelo
2,3,4 e 5 vias do 1,50mm – 16,00mm



Cabo Flexível Atox 750V

Norma: NBR 13248
Encordoamento: Classe 2 e 5
Condutor: Cobre
Isolação: LSHF/A 70°C
Bitolas: 1,50mm – 300,00mm



Cabo Flexível Atox 0,6/1 kv 90°

Norma: NBR 13248
Encordoamento: Classe 2 e 5
Condutor: Cobre
Isolação: HEPR 90°C
Cobertura: PVC ATOX 90°C Não halogenados
Com Baixa Emissão de Fumaça
Bitolas: 1,50mm – 300,00mm



Cabo Rígido 450/750V

Norma: NBR NM 247-3
Encordoamento: Classe 2
Condutor: Cobre
Isolação: PVC – A 70°C Antichama
Bitolas: 1,50mm – 50,00mm



Cabo HEPR Rígido 0,6/1kv

Norma: NBR 7286
Encordoamento: Classe 2
Condutor: Cobre
Isolação: HEPR 90°C
Cobertura: PVC 90°C
Bitolas: 10,00mm – 300,00mm



Cabo NU Rígido Classe 2 Tempera mole, meio duro e duro

Norma: NBR 5349-6524
Condutor: Cobre
Bitolas: 10,00mm – 300,00mm



Cabo PP 300/500V

Norma: NBR NM 247-5
Encordoamento: Classe 5
Condutor: Cobre
Isolação: PVC-D 70°C
Cobertura: PVC – ST5
Bitolas: 2 – 5 vias de 0,50mm – 10,00mm



Cordão Paralelo 300v

Norma: NBR NM 247-5
Encordoamento: Classe 5
Condutor: Cobre
Cobertura: PVC-D 70°C
Bitolas: 0,50mm – 4,00mm

CABOS DE SINAL E SOLAR



ROLO BOBINA

Cabo Controle

Norma: 7289
Encordoamento: Classe 4 e 5
Condutor: Cobre
Isolação: PVCA
Cobertura: PVC/ST1
Bitola: 2-20 Vias de 0,50mm - 6,00mm
Bitola: 21-25 Vias de 0,50mm - 2,50mm



ROLO BOBINA

Cabo Manga

Norma: 7289
Encordoamento: Classe 5
Condutor: Cobre
Isolação: PVCA
Cobertura: PVC/ST1
Bitola: 2, 3, 4 e 8 Vias 22 AWG
Bitola: 2, 3 e 4 Vias 24 AWG
Bitola: 3, 4, 5, 8, 10 e 14 Vias 26 AWG



Cores da Isolação:
ROLO BOBINA

Cabo Solartech


Norma: NBR 16612/NBR-NM-280/EC-60228
Encordoamento: Classe 5
Condutor: Cobre estanhado
Isolação: HEPR
Cobertura: PVC ATOX
Bitolas: 4,00mm – 6,00mm – 10,00mm



Cores da Isolação:
ROLO BOBINA

Cabo de Incêndio

Norma: NBR17240
Condutor: Cobre
Encordoamento: Classe 2
Isolação: PVC 105°C
Dreno: Cobre estanhado
1ªBlindagem: Poliéster
2ªBlindagem: Alumínio
Cobertura: PVC 105°C
Bitolas: 2, 3 e 4 vias.



Cores da Isolação:
ROLO CARRETEL

Cabo de Alta Tensão


Condutor: Cobre eletrolítico
Isolação: PEAD
Cobertura: PVC/A 70°C / Antichama
Bitolas: 5mm



Cores da Isolação:
ROLO CARRETEL

Cabo Coaxial RGC 59 & 06 75 OHMS

Condutor: Aço cobreado
Isolação: EPE / Expandido
Cobertura: PVC/A Antichama
1ªBlindagem: Fita de poliéster e alumínio aderida ao dielétrico
2ªBlindagem: Trança em fio de liga de alumínio
Malhas: 67% e 95%
Opção de tripolar disponível.



Cores da Isolação:
ROLO CARRETEL

Coaxial RF

Condutor: Alumínio Cobreado
Isolação: PEBD
Cobertura: PVC antichamas



Cores da Isolação:
ROLO CARRETEL

Cabo CCI

Condutor: Alumínio Cobreado
Isolação: PEAD
Cobertura: PVC antichamas 70°C
Bitolas: 0,40mm – 0,50mm
Pares: 1,2,3,4,5,6,8,10 pares.



Cores da Isolação:
ROLO CARRETEL

Cabo de Alarme Multicores

Condutor: Alumínio cobreado
Isolação: PEAD
Cobertura: PVC 70°C
Bitolas:
2 vias 0,40mm – 0,50mm
4 vias 0,40mm – 0,50mm
6 vias 0,40mm – 0,50mm
10 vias 0,40mm – 0,50mm



Cores da Isolação:
ROLO CARRETEL

Fio Telefônico FE

Condutor: Aço cobreado
Cobertura: PVC 70°C
Bitolas: 0,87mm

CABOS DE SINAL E SOLAR



ROLO CARRETEL

Cabo Cat5e

Norma: NBR14703
Condutor: Cobre eletrolítico
Isolação: PEAD
Cobertura: PVC Antichamas 70°C / Polimérico
Bitolas: 0,51mm
Opção de blindagem disponível
SELO ANATEL



ROLO CARRETEL

Cabo Cat6


Norma: NBR14703
Condutor: Cobre
Isolação: PEAD
Cobertura: PVC antichamas 70°C / Polimérico
Bitolas: 0,57 mm
Opção de blindagem disponível
SELO ANATEL



ROLO CARRETEL

Cabo CFTV

Condutor: CCA
Isolação: PEAD
Cobertura: PVC antichamas 70°C / Polimérico
Bitolas: 0,45mm



ROLO CARRETEL



Cabo Bicolor/ Cristal 12v

Condutor: Cobre ou Alumínio cobreado
Isolação: PVC Cristal
Bitolas: 0,30; 1,50; 0,75; 1,00; 1,50; 2,50; 4,00



ROLO CARRETEL BOBINA



Cabo Power

Condutor: Cobre
Isolação: PVC Cristal
Bitolas: 4,00mm – 50,00mm

CABOS ESPECIAIS



Conheça nossa empresa

Sobre Nós

Há mais de 10 anos no mercado, a empresa Star Brazil Condutores Elétricos, está localizada na cidade de Poá-SP, onde produz e fornece fios e cabos elétricos, Cabos de sinal, Áudio, Vídeo e Telefonia, nossa empresa tem como objetivo respeito e compromisso com nossos clientes, fornecedores e parceiros, contamos com um parque fabril de alta tecnologia e com uma equipe de Vendedores e representantes altamente qualificada para oferecer um atendimento que garanta a total satisfação de nossos clientes.

Linhas de produtos:

Cabo Flexível 750V para baixa tensão do 0,50mm² até 120,00mm² (Preto/Azul/Verde/Vermelho/Amarelo/Branco).

Cordões Paralelos 2 vias do 0,50mm² até 4.00mm²

Cabo Flexível de Potência 0,6/1KV 90º do 1.50mm² até 300,00mm² (Preto/Azul/Verde/Vermelho/Branco) em Atox ou PVC.

Cabo Multivias PP/HEPR/Cabo de Alarme e Incêndio/Cabo de Comando ou Controle

Cabo Solar Fotovoltaico - Bitola de 4,00, 6,00 e 10,00

Cabo de Cobre nú ou Revestido do 10.00mm² até 240.00mm²

Cabos de Rede CAT5 e CAT6, CFTV, Coaxiais, Cordão Bicolor 12v, CCI, RF 4mm² Blindado, FE-100 e muito mais.

Qualidade:

A Star Brazil tem compromisso com a qualidade e garantia de seus produtos, através de um laboratório com equipamentos para realizar testes, ensaios e uma equipe técnica preparada para inspecionar os produtos que são entregues aos clientes, além disso contamos com a parceria de empresas e órgãos certificadores que avaliam os nossos produtos periodicamente, validando todos os nossos certificados.

Parceiros:





11 96598-1522



11 4380-2228



@starbrazilcabos



vendas7@starbrazil.ind.br



Acesse nosso site
www.starbrazil.ind.br



RUA FOZ DO IGUAÇU, 150 - VILA LÚCIA
POÁ/SP - CEP: 08557-710