



<Bolsa Futuro Digital>

<aula 10>

Turma de FrontEnd – IF UFRGS

● Formulários



Formulários são muito importantes em um site, com eles podemos criar barras de pesquisa, telas de login, telas de cadastro, caixas de comentários, etc. Todo formulário fica dentro da tag `<form>` onde dentro criamos um `<input>`, que usamos para criar a caixa de respostas e um botão para enviar as informações.

```
<form>
  <!-- type="text" cria uma caixa que recebe um texto -->
  <p>Nome: <input type="text" name="nome" id="nome"></p>
  <!-- name e id são usados para identificar a caixa -->
  <p>Cidade: <input type="text" name="cidade" id="cidade"></p>
  <!-- type="submit" cria um botão para enviar o texto -->
  <!-- value recebe o texto que aparece no botão -->
  <p><input type="submit" value="Enviar"></p>
</form>
```

Nome:

Cidade:

Exercício 1: Faça um formulário de cadastro simples

Cadastro

Usuário:

Senha:

● Formulários



Além de caixas de textos podemos criar formulários que recebem diferentes tipos de valor como números, data e hora. Para adicionar um `input` de número usamos o `type="number"`. Podemos também definir um máximo e um mínimo usando `min` e `max`, além de um `step`, que é a divisão, de 'quanto em quanto' o número sobe.

```
<p>
  <label for="inota">Nota</label>
  <input type="number" name="nota" id="inota" min="0" max="10"
    placeholder="0 a 10" step="0.5" required>
</p>
```

● Formulários



Para data usamos `type="month"`, que adiciona um mês do ano, ou `type="date"` que recebe uma data com dia, mês e ano. Se quisermos um horário usamos o `type="time"`.

A propriedade `value` preenche automaticamente a caixa com o valor recebido.

```
<label for="imes">Período Letivo</label>
<input type="month" name="mes" id="imes" value="2026-07">

<label for="idia">Data</label>
<input type="date" name="dia" id="idia" value="2026-08-05">

<label for="ihora">Horário</label>
<input type="time" name="hora" id="ihora">
```


● Formulários



Ainda podemos adicionar email e número de celular com `type="email"` e `type="tel"`. Entretanto devemos ter cuidado ao usar esses valores, pois a verificação da resposta não é tão rigorosa, por exemplo qualquer valor com @ já é considerado um email válido.

```
<p>
  <label for="iemail">Email</label>
  <input type="email" name="email" id="iemail"
    autocomplete="email" required>
</p>
<p>
  <label for="itel">Telefone</label>
  <input type="tel" name="tel" id="itel" autocomplete="tel"
    required placeholder="(xx) xxxx-xxxx">
</p>
```

● Formulários



Ao colocar o `input` dentro da tag `<fieldset>`, agrupamos nossas caixas de respostas dentro de um mesmo campo, isso é importante, por exemplo, para separar diferentes seções em um cadastro.

```
<fieldset>
  <legend>Dados pessoais</legend>
  <p>
    <label for="iname">Nome</label>
    <input type="text" name="nome" id="iname" required
    maxlength="30" placeholder="Nome completo"
    autocomplete="name" required>
  </p>

  <p>
    <label for="iemail">Email</label>
    <input type="email" name="email" id="iemail"
    autocomplete="email" required>
  </p>

  <p>
    <label for="itel">Telefone</label>
    <input type="tel" name="tel" id="itel" autocomplete="tel"
    required placeholder="(xx) xxxx-xxxx">
  </p>
</fieldset>
```

Teste de Formulário

Dados pessoais

Nome

Email

Telefone

Enviar

Limpar

● Formulários



Além de caixas de respostas podemos adicionar caixas de seleção, onde o usuário marca as opções desejadas. `type="radio"` cria uma caixa de seleção única. É importante adicionar o `label` para que ao clicar na palavra a opção seja marcada.

```
<fieldset>
  <legend>Sexo</legend>
  <input type="radio" name="sexo" id="isxmas" value="M"> <label for="isxmas">Masculino</label>
  <input type="radio" name="sexo" id="isxfem" value="F"> <label for="isxfem">Feminino</label>
</fieldset>
```

Sexo

☒ Masculino ☐ Feminino

● Formulários



Perceba que ambas tags `<input>` possuem o mesmo `name`, isso é feito para que apenas uma opção possa ser selecionada. Caso contrário ambas serão marcadas. Também é possível adicionar o atributo `checked` dentro do `input`, que já deixa uma das opções marcadas.

```
<fieldset>
  <legend>Sexo</legend>
  <input type="radio" name="sexo" id="isxmas" value="M"> <label for="isxmas">Masculino</label>
  <input type="radio" name="sexo" id="isxfem" value="F"> <label for="isxfem">Feminino</label>
</fieldset>
```

Sexo

☒ Masculino ☐ Feminino

● Formulários



`type="checkbox"` cria uma caixa de seleção múltipla, onde o usuário pode escolher mais de uma opção.

```
<fieldset>
  <legend>Linguagens</legend>
  <input type="checkbox" name="html" id="ihtml">
  <label for="ihtml">HTML</label> <br>
  <input type="checkbox" name="css" id="icss">
  <label for="icss">CSS</label> <br>
  <input type="checkbox" name="js" id="ijs">
  <label for="ijs">JavaScript</label> <br>
  <input type="checkbox" name="python"
  id="ipython"> <label for="ipython">Python</
  label> <br>
</fieldset>
```

Linguagens

- ☒ HTML
- ☒ CSS
- ☐ JavaScript
- ☐ Python

● Formulários



`type="range"` cria uma barra onde o usuário seleciona um nível desejado. Por padrão a barra vai de 1 a 100, parecido com o volume de computador, mas podemos mudar isso com `min` e `max`. Também por padrão a barra incia no meio, mas usamos o `value` para alterar isso.

```
<p>
  <label for="inivel">Volume</label>
  <input type="range" name="nivel" id="inivel">
  <!-- Por padrão o nível vai de 1 a 100 -->
  <!-- Por exemplo min=1 e max=5 faz ir de 1 a 5 -->
</p>
```

● Formulários



Usando o `type="file"` temos a opção do envio de arquivos. Assim o usuário pode fazer o upload de imagens por exemplo. Mas atenção, para que os arquivos sejam enviados é necessário que o formulário use o `method="post"` devido à limitação de tamanho do `get`.

```
<p>  
  <label for="ifoto">Foto</label>  
  <input type="file" name="foto" id="ifoto">  
</p>
```

● Formulários



Além da tag `<input>` podemos usar a tag `<select>` onde o usuário seleciona um valor dentro de uma lista de opções. Adicionamos as opções com a tag `<option>` e podemos dividi-las em grupos com a tag `<optgroup>`.

```
<label for="iest">Estado</label>
<select name="estado" id="iest">
  <optgroup label="Região Sul">
    <option value="RS">Rio Grande do Sul</option>
    <option value="SC">Santa Catarina</option>
    <option value="PR">Paraná</option>
  </optgroup>

  <optgroup label="Região Sudeste">
    <option value="MG">Minas Gerais</option>
    <option value="RJ">Rio de Janeiro</option>
    <option value="SP">São Paulo</option>
  </optgroup>
</select>
```

Estado

Região Sul

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Paraná

Região Sudeste

Minas Gerais

Rio de Janeiro

São Paulo

● Formulários



Também é possível ter uma lista de opções com a tag `<input>` utilizando uma `<datalist>`, assim o usuário pode selecionar uma opção mas também digitar a sua se preferir.

```
<label for="iprof">Profissão: </label>
<input type="text" name="prof" id="iprof" list="lstprof">
<datalist id="lstprof">
  <option>Administrador</option>
  <option>Contabilista</option>
  <option>Desenvolvedor</option>
  <option>Professor</option>
```

Profissão:

- Administrador
- Contabilista
- Desenvolvedor
- Professor

● Formulários



Outra opção é utilizar a tag `<textarea>` que cria uma caixa de texto maior, onde você escolhe o tamanho com o número de colunas (`cols`) e linhas (`rows`) que aparecem. Mas atenção, esse tamanho não é o limite do texto, apenas o tamanho da caixa.

```
<label for="imsg">Comentários: </label> <br>  
<textarea name="msg" id="imsg" cols="60" rows="10"></textarea>
```

Comentários:

É importante utilizar o method post quando criamos uma `<textarea>`, pois o texto que o usuário escreve aqui pode ser grande e o get tem um limite de tamanho!

● Formulários



Além de receber respostas com a tag `<input>` podemos mostrar resultados ao usuário utilizando a tag `<output>`. Entretanto, para mostrar alguma informação precisamos de JavaScript, que vai calcular o resultado que queremos mostrar.

```
<p>  
  <label for="inum">Número</label>  
  <input type="range" name="num" id="inum" min="0" max="10" value="5"  
  oninput="ival.innerHTML = Number(inum.value)">  
  <!-- O output vai mostrar o valor selecionado com a barra -->  
  <output id="ival">5</output>  
</p>
```

Número  1

Número  5

Número  7

Exercício 1: Criar uma tela de login

Login

Seja bem-vindo(a) novamente. Faça login para acessar sua conta e poder fazer as configurações no seu ambiente.

 Seu e-mail

 Sua senha

Entrar

Esqueci a senha 





```
</aula 10>
```