

# LISTA 4:

## ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

### 1. Contagem Regressiva (for):

Crie um algoritmo que utilize um laço for para imprimir todos os números inteiros de 10 até 1.

Caso de Teste: A saída deve ser: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.

### 2. Soma Cumulativa Positiva (while):

Elabore um algoritmo que comece com uma soma igual a zero. Em um laço while, peça ao usuário para inserir um número. Se o número for positivo, some-o à variável de soma. Se for zero ou negativo, o laço deve parar. Ao final, imprima a soma total.

Caso de Teste:

Entrada: 4, 1, 10, -3.

Saída Final: 15.

### 3. Média de Notas com Flag (do-while):

Desenvolva um algoritmo que peça notas (valores float) repetidamente. O processo deve continuar (do-while) até que o usuário digite -1 (o flag de parada). Calcule e imprima a média apenas das notas válidas (desconsiderando o -1 na contagem e na soma).

Caso de Teste:

Entrada: 8.0, 7.0, 9.0, -1.

Saída: Média: 8.0.

### 4. Números Pares de 0 a 20 (for):

Utilize a estrutura for para percorrer os números de 0 a 20 e imprimir apenas aqueles que são pares.

### 5. Validação de Entrada (do-while):

Crie um algoritmo que solicite um número de 1 a 5. Use um laço do-while para garantir que a entrada do usuário esteja dentro dessa faixa. Se o número estiver fora, imprima "Valor inválido! Tente novamente." e peça a entrada novamente.