

LISTA 5:

VETORES (ARRAYS)

1. Inicialização e Impressão:

Declare um vetor de 4 posições do tipo int e o inicialize diretamente na declaração com os valores: 10, 20, 30, 40. Percorra e imprima o vetor usando um laço for.

Caso de Teste: Saída: 10 20 30 40.

2. Captura de 3 Nomes:

Declare um vetor de strings (ou uma matriz de char) capaz de armazenar 3 nomes (até 20 caracteres cada). Peça ao usuário que insira os 3 nomes e, em seguida, imprima o terceiro nome digitado.

3. Busca de Elemento na Posição:

Crie um vetor com 6 números inteiros. Solicite ao usuário que insira um índice (posição de 0 a 5) e imprima o valor armazenado nessa posição. Implemente uma verificação simples para garantir que o índice seja válido (entre 0 e 5).

Caso de Teste:

Vetor: [1, 5, 9, 13, 17, 21].

Índice: 3.

Saída: 13.

4. Contagem de Maiores que 10:

Preencha um vetor de 5 posições com números inteiros lidos do usuário. Conte quantos desses números são estritamente maiores que 10 e imprima o total.

5. Alteração de Valor:

Declare um vetor de 5 números float. Atribua valores a ele (você pode inicializar ou pedir ao usuário). Mude o valor da posição de índice 2 para 99.9 e imprima o vetor inteiro para mostrar a mudança.