Main

- scanner : Scanner {static}
- analizador : AnalizadorExpresiones {static}
- pilaPrueba : Pila {static}

+ main(String[] args) : void {static}
+ menu() : void {static}
- registrarVariable() : void {static}
- evaluarExpresion() : void {static}
- menuPila() : void {static}
- mostrarAyuda() : void {static}

CasoPrueba

- correctas : int {static}
- ejecutadas : int {static}

- igual(a : AnalizadorExpresiones, expresion : String, esperado : double) : void {s
- error(a : AnalizadorExpresiones, expresion : String) : void {static}
+ main(args : String[]) : void {static}

Analizador

Prueba

pilaPrueba

prueba

AnalizadorExpresiones

- nombres : String[]
- valoresVariables : double[]
- cantidadVariables : int

+ AnalizadorExpresiones()
+ nombreValido(nombre : String) : boolean
+ registrarVariable(nombre : String, valor : double) : void
- buscarVariable(nombre : String) : double
+ mostrarVariables() : void
- prioridad(operador : String) : int
- aplicarOperacion(operadores : Pila, valores : Pila) : voic
+ evaluar(expresion : String) : double

utiliza dos pilas locales

Pila

- cima : NodoPila
- cantidad : int

+ Pila()
+ estaVacia() : boolean
+ push(token : String) : void
+ pop() : String
+ peek() : String
+ getCantidad() : int
+ vaciar() : void
+ mostrarPila() : void

1

Contiene

0..*

NodoPila

-String token
-NodoPila siguiente

+NodoPila(String token)
+getToken() : String
+setToken(String token) : void
+getSiguiente() : NodoPila
+setSiguiente(NodoPila siguiente) : void

siguiente

0..1