

Benchmarking de Técnicas de Coloração em Grafos Planares

Equipe 04

Ismael S. da Silva, Jose G. A. de Paula, Matheus F. Trajano, Pedro H. M. da Silva,

Universidade Federal do Ceará

24 de junho de 2025



- ① Fundamentação Teórica
- ② Representações de Grafos
- ③ Força Bruta x Heurística de Grundy
- ④ Resultados de Desempenho
- ⑤ Conclusão
- ⑥ Referências Bibliográficas

1 Fundamentação Teórica

2 Representações de Grafos

3 Força Bruta x Heurística de Grundy

4 Resultados de Desempenho

5 Conclusão

6 Referências Bibliográficas

Fundamentação Teórica

- **Grafos planares** são grafos que podem ser desenhados no plano de forma que suas arestas não se cruzem, exceto nos vértices em que se encontram.
- **Coloração de grafos** é um processo de atribuição de cores aos vértices de um grafo de forma que dois vértices adjacentes (conectados por uma aresta) nunca recebam a mesma cor. O objetivo é minimizar o número total de cores utilizadas.

Por que Grafos Planares?

- Possuem propriedades teóricas bem definidas, como o Teorema das Quatro Cores, o que fornece um limite superior teórico.
- São estruturas *esparsas*, o que os torna ideais para testar a eficiência dos algoritmos em contextos práticos.

Como os Grafos Planares foram gerados?

- **Construção Inicial**

- Define-se $k = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$
- Cria-se uma malha retangular com $k \times k$ vértices
- Resultado: grafo **planar**, com até k^2 vértices

- **Quando Remove Vértices**

(se $k^2 > n$)

- Remove-se os $k^2 - n$ vértices excedentes
- Também são removidas as arestas incidentes a eles
- A planaridade é preservada, pois não há cruzamento novo

- **Quando Adiciona Vértices**

(se $k^2 < n$)

- Adiciona-se $n - k^2$ novos vértices ao grafo
- Cada novo vértice é conectado a um vértice existente com grau < 4
- Esse limite evita aglomeração e mantém a planaridade

Importância da geração sintética

- Permite o controle do número de vértices e reprodutibilidade dos testes.
- Garante que o grafo está de acordo com os *limites teóricos esperados*, como não ultrapassar o grau 4 para manter a planaridade.
- Evita depender de grafos reais com ruído ou propriedades indesejadas.

Cenário real: Alocação de frequências em torres de celular

Imagine uma cidade com várias torres de celular instaladas em diferentes bairros. Cada torre transmite sinal em uma certa frequência. Se duas torres **próximas** usarem a mesma frequência, os sinais podem **interferir** entre si, prejudicando a conexão.



Como modelar isso com grafos?

- Cada torre de celular é representada por um **vértice**.
- Se duas torres estão próximas (na mesma região de cobertura), conectamos os vértices com uma **aresta**, porque elas **não podem usar a mesma frequência**.
- Atribuímos uma “**cor**” para cada vértice, representando uma **frequência de transmissão**. O objetivo é **minimizar** o número de frequências diferentes, mas garantindo que torres próximas **não tenham a mesma cor**.

- 1 Fundamentação Teórica
- 2 Representações de Grafos**
- 3 Força Bruta x Heurística de Grundy
- 4 Resultados de Desempenho
- 5 Conclusão
- 6 Referências Bibliográficas

Lista de Adjacência

Um grafo $G = (V, E)$ é representado por um arranjo de listas. Para cada vértice $u \in V$, há uma lista que contém todos os seus vizinhos.

$$\text{Adj}(u) = \{v \in V \mid (u, v) \in E\}$$

Lista de Adjacência

Um grafo $G = (V, E)$ é representado por um arranjo de listas. Para cada vértice $u \in V$, há uma lista que contém todos os seus vizinhos.

$$\text{Adj}(u) = \{v \in V \mid (u, v) \in E\}$$

Pontos Fortes

- Eficiência de Espaço: Ideal para grafos com poucas arestas (esparsos). O espaço usado é proporcional ao número de vértices e arestas: $O(|V| + |E|)$.

Lista de Adjacência

Um grafo $G = (V, E)$ é representado por um arranjo de listas. Para cada vértice $u \in V$, há uma lista que contém todos os seus vizinhos.

$$\text{Adj}(u) = \{v \in V \mid (u, v) \in E\}$$

Pontos Fortes

- Eficiência de Espaço: Ideal para grafos com poucas arestas (esparsos). O espaço usado é proporcional ao número de vértices e arestas: $O(|V| + |E|)$.
- Busca de Vizinhos Rápida: Listar todos os vizinhos de um vértice é muito eficiente.

Lista de Adjacência

Um grafo $G = (V, E)$ é representado por um arranjo de listas. Para cada vértice $u \in V$, há uma lista que contém todos os seus vizinhos.

$$\text{Adj}(u) = \{v \in V \mid (u, v) \in E\}$$

Pontos Fortes

- Eficiência de Espaço: Ideal para grafos com poucas arestas (esparsos). O espaço usado é proporcional ao número de vértices e arestas: $O(|V| + |E|)$.
- Busca de Vizinhos Rápida: Listar todos os vizinhos de um vértice é muito eficiente.

Lista de Adjacência

Um grafo $G = (V, E)$ é representado por um arranjo de listas. Para cada vértice $u \in V$, há uma lista que contém todos os seus vizinhos.

$$\text{Adj}(u) = \{v \in V \mid (u, v) \in E\}$$

Pontos Fortes

- Eficiência de Espaço: Ideal para grafos com poucas arestas (esparços). O espaço usado é proporcional ao número de vértices e arestas: $O(|V| + |E|)$.
- Busca de Vizinhos Rápida: Listar todos os vizinhos de um vértice é muito eficiente.

Pontos Fracos

- Verificação de Aresta Lenta: Checar se a aresta (u, v) existe pode exigir a varredura de toda a lista de vizinhos de u .

Matriz de Adjacência

Um grafo com n vértices é representado por uma matriz quadrada M de dimensão $n \times n$.

$$M_{uv} = \begin{cases} 1 & \text{se existe a aresta } (u, v), \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Matriz de Adjacência

Um grafo com n vértices é representado por uma matriz quadrada M de dimensão $n \times n$.

$$M_{uv} = \begin{cases} 1 & \text{se existe a aresta } (u, v), \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Pontos Fortes

- Verificação de Aresta Instantânea: Saber se a aresta (u,v) existe é uma operação de tempo constante: $O(1)$.

Matriz de Adjacência

Um grafo com n vértices é representado por uma matriz quadrada M de dimensão $n \times n$.

$$M_{uv} = \begin{cases} 1 & \text{se existe a aresta } (u, v), \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Pontos Fortes

- Verificação de Aresta Instantânea: Saber se a aresta (u,v) existe é uma operação de tempo constante: $O(1)$.
- Adição/Remoção Rápida de Arestas: Alterar o valor na matriz de 0 para 1 (ou vice-versa) é muito rápido.

Matriz de Adjacência

Um grafo com n vértices é representado por uma matriz quadrada M de dimensão $n \times n$.

$$M_{uv} = \begin{cases} 1 & \text{se existe a aresta } (u, v), \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Pontos Fortes

- Verificação de Aresta Instantânea: Saber se a aresta (u,v) existe é uma operação de tempo constante: $O(1)$.
- Adição/Remoção Rápida de Arestas: Alterar o valor na matriz de 0 para 1 (ou vice-versa) é muito rápido.

Matriz de Adjacência

Um grafo com n vértices é representado por uma matriz quadrada M de dimensão $n \times n$.

$$M_{uv} = \begin{cases} 1 & \text{se existe a aresta } (u, v), \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Pontos Fortes

- Verificação de Aresta Instantânea: Saber se a aresta (u,v) existe é uma operação de tempo constante: $O(1)$.
- Adição/Remoção Rápida de Arestas: Alterar o valor na matriz de 0 para 1 (ou vice-versa) é muito rápido.

Pontos Fracos

- Alto Custo de Memória: O espaço é sempre $O(|V|^2)$, mesmo para grafos com poucas arestas, o que gera desperdício.

Exemplo: Sugestão de Amigos em Rede Social

O Problema: Para um usuário, encontrar seus "amigos de amigos" para sugerir novas conexões.

Exemplo: Sugestão de Amigos em Rede Social

O Problema: Para um usuário, encontrar seus "amigos de amigos" para sugerir novas conexões.

- **Modelo:** Um grafo com 1 milhão de vértices (usuários).
- **Característica:** Grafo *esparso*, onde cada usuário tem em média 200 amigos (arestas).

Exemplo: Sugestão de Amigos em Rede Social

O Problema: Para um usuário, encontrar seus "amigos de amigos" para sugerir novas conexões.

- **Modelo:** Um grafo com 1 milhão de vértices (usuários).
- **Característica:** Grafo *esparso*, onde cada usuário tem em média 200 amigos (arestas).

Abordagem 1: Usando Lista de Adjacências

- **Passo 1:** Acessar a lista do usuário inicial. Custo: ler 200 nomes.

Exemplo: Sugestão de Amigos em Rede Social

O Problema: Para um usuário, encontrar seus "amigos de amigos" para sugerir novas conexões.

- **Modelo:** Um grafo com 1 milhão de vértices (usuários).
- **Característica:** Grafo *esparso*, onde cada usuário tem em média 200 amigos (arestas).

Abordagem 1: Usando Lista de Adjacências

- **Passo 1:** Acessar a lista do usuário inicial. Custo: ler 200 nomes.
- **Passo 2:** Para cada um desses 200 amigos, acessar suas respectivas listas (com 200 nomes cada).

Exemplo: Sugestão de Amigos em Rede Social

O Problema: Para um usuário, encontrar seus "amigos de amigos" para sugerir novas conexões.

- **Modelo:** Um grafo com 1 milhão de vértices (usuários).
- **Característica:** Grafo *esparso*, onde cada usuário tem em média 200 amigos (arestas).

Abordagem 1: Usando Lista de Adjacências

- **Passo 1:** Acessar a lista do usuário inicial. Custo: ler 200 nomes.
- **Passo 2:** Para cada um desses 200 amigos, acessar suas respectivas listas (com 200 nomes cada).

Exemplo: Sugestão de Amigos em Rede Social

O Problema: Para um usuário, encontrar seus "amigos de amigos" para sugerir novas conexões.

- **Modelo:** Um grafo com 1 milhão de vértices (usuários).
- **Característica:** Grafo *esparso*, onde cada usuário tem em média 200 amigos (arestas).

Abordagem 1: Usando Lista de Adjacências

- **Passo 1:** Acessar a lista do usuário inicial. Custo: ler 200 nomes.
- **Passo 2:** Para cada um desses 200 amigos, acessar suas respectivas listas (com 200 nomes cada).

Custo Computacional

O número de operações é proporcional às conexões reais:

$$\approx 200 \times 200 = \mathbf{40.000 \text{ operações (rápido e eficiente)}}$$

Análise Comparativa e Conclusão

Abordagem 2: Usando Matriz de Adjacências

- **Custo de Memória:** Exigiria uma matriz de $10^6 \times 10^6$, ou seja, 10^{12} células.
Totalmente inviável!

Análise Comparativa e Conclusão

Abordagem 2: Usando Matriz de Adjacências

- **Custo de Memória:** Exigiria uma matriz de $10^6 \times 10^6$, ou seja, 10^{12} células.
Totalmente inviável!
- **Custo de Computação:** Para achar os amigos de alguém, é preciso varrer 1 milhão de colunas.

$$\approx 200 \times 1.000.000 = \mathbf{200 \text{ milhões de operações}}$$

Análise Comparativa e Conclusão

Abordagem 2: Usando Matriz de Adjacências

- **Custo de Memória:** Exigiria uma matriz de $10^6 \times 10^6$, ou seja, 10^{12} células.
Totalmente inviável!
- **Custo de Computação:** Para achar os amigos de alguém, é preciso varrer 1 milhão de colunas.

$$\approx 200 \times 1.000.000 = \mathbf{200 \text{ milhões de operações}}$$

Análise Comparativa e Conclusão

Abordagem 2: Usando Matriz de Adjacências

- **Custo de Memória:** Exigiria uma matriz de $10^6 \times 10^6$, ou seja, 10^{12} células. **Totalmente inviável!**
- **Custo de Computação:** Para achar os amigos de alguém, é preciso varrer 1 milhão de colunas.

$$\approx 200 \times 1.000.000 = \mathbf{200 \text{ milhões de operações}}$$

Tabela Comparativa

Critério	Lista de Adjacências	Matriz de Adjacências
Memória	Mínima ($O(V + E)$)	Gigantesca ($O(V ^2)$)
Velocidade	Quase Instantâneo	Extremamente Lento

Análise Comparativa e Conclusão

Abordagem 2: Usando Matriz de Adjacências

- **Custo de Memória:** Exigiria uma matriz de $10^6 \times 10^6$, ou seja, 10^{12} células. **Totalmente inviável!**
- **Custo de Computação:** Para achar os amigos de alguém, é preciso varrer 1 milhão de colunas.

$$\approx 200 \times 1.000.000 = \mathbf{200 \text{ milhões de operações}}$$

Tabela Comparativa

Critério	Lista de Adjacências	Matriz de Adjacências
Memória	Mínima ($O(V + E)$)	Gigantesca ($O(V ^2)$)
Velocidade	Quase Instantâneo	Extremamente Lento

Conclusão: Para grafos esparsos do mundo real, a **Lista de Adjacências** é a única escolha computacionalmente viável e eficiente.

Exemplo de IA: Análise de Relações em Textos

O Problema: Um modelo de IA (como os que equipam a busca do Google ou o ChatGPT) precisa aprender a relação semântica entre as palavras mais importantes de um idioma.

Exemplo de IA: Análise de Relações em Textos

O Problema: Um modelo de IA (como os que equipam a busca do Google ou o ChatGPT) precisa aprender a relação semântica entre as palavras mais importantes de um idioma.

- **Modelo:** Um grafo com os **5.000 termos** mais comuns de um vocabulário.
- **Característica:** Grafo *denso*. Palavras como "governo" ou "economia" se conectam com milhares de outras.
- **Operação Crítica:** Durante o treinamento, o modelo precisa verificar milhões de vezes e de forma **instantânea** se dois termos, como ('ciência', 'dados'), possuem uma conexão direta.

Exemplo de IA: Análise de Relações em Textos

O Problema: Um modelo de IA (como os que equipam a busca do Google ou o ChatGPT) precisa aprender a relação semântica entre as palavras mais importantes de um idioma.

- **Modelo:** Um grafo com os **5.000 termos** mais comuns de um vocabulário.
- **Característica:** Grafo *denso*. Palavras como "governo" ou "economia" se conectam com milhares de outras.
- **Operação Crítica:** Durante o treinamento, o modelo precisa verificar milhões de vezes e de forma **instantânea** se dois termos, como ('ciência', 'dados'), possuem uma conexão direta.

Abordagem 1: Usando Matriz de Adjacências

- **Estrutura:** Uma matriz 5000×5000 . O espaço de memória é alto, mas fixo e perfeitamente gerenciável para este porte.

Exemplo de IA: Análise de Relações em Textos

O Problema: Um modelo de IA (como os que equipam a busca do Google ou o ChatGPT) precisa aprender a relação semântica entre as palavras mais importantes de um idioma.

- **Modelo:** Um grafo com os **5.000 termos** mais comuns de um vocabulário.
- **Característica:** Grafo *denso*. Palavras como "governo" ou "economia" se conectam com milhares de outras.
- **Operação Crítica:** Durante o treinamento, o modelo precisa verificar milhões de vezes e de forma **instantânea** se dois termos, como ('ciência', 'dados'), possuem uma conexão direta.

Abordagem 1: Usando Matriz de Adjacências

- **Estrutura:** Uma matriz 5000×5000 . O espaço de memória é alto, mas fixo e perfeitamente gerenciável para este porte.
- **Verificação de Aresta:** Para checar a conexão ('ciência', 'dados'), o acesso é direto à célula `M[id_ciencia][id_dados]`.

Exemplo de IA: Análise de Relações em Textos

Custo Computacional

A verificação da existência de uma aresta é em tempo constante:

$$O(1)$$

Análise Comparativa e Conclusão (Grafos Densos)

Abordagem 2: Usando Lista de Adjacências (Neste Cenário)

- **Verificação de Aresta:** Para checar a conexão ('ciência', 'dados'), o algoritmo precisaria:
 - ① Ir para a lista de vizinhos da palavra 'ciência'.
 - ② Percorrer **toda a lista** (que pode ter milhares de palavras) para procurar por 'dados'.
- **Custo:** $O(\text{grau}(\text{ciência}))$. Em um grafo denso, isso significa **milhares de operações para uma única verificação**, o que tornaria o treinamento da IA extremamente lento.

Análise Comparativa e Conclusão (Grafos Densos)

Abordagem 2: Usando Lista de Adjacências (Neste Cenário)

- **Verificação de Aresta:** Para checar a conexão ('ciência', 'dados'), o algoritmo precisaria:
 - ① Ir para a lista de vizinhos da palavra 'ciência'.
 - ② Percorrer **toda a lista** (que pode ter milhares de palavras) para procurar por 'dados'.
- **Custo:** $O(\text{grau}(\text{ciência}))$. Em um grafo denso, isso significa **milhares de operações para uma única verificação**, o que tornaria o treinamento da IA extremamente lento.

Análise Comparativa e Conclusão (Grafos Densos)

Abordagem 2: Usando Lista de Adjacências (Neste Cenário)

- **Verificação de Aresta:** Para checar a conexão ('ciência', 'dados'), o algoritmo precisaria:
 - 1 Ir para a lista de vizinhos da palavra 'ciência'.
 - 2 Percorrer **toda a lista** (que pode ter milhares de palavras) para procurar por 'dados'.
- **Custo:** $O(\text{grau}(\text{ciência}))$. Em um grafo denso, isso significa **milhares de operações para uma única verificação**, o que tornaria o treinamento da IA extremamente lento.

Tabela Comparativa (Para este Cenário de IA)

Critério	Matriz de Adjacências	Lista de Adjacências
Verif. de Aresta	Instantâneo ($O(1)$)	Lento ($O(\text{grau})$)
Uso em IA	Ideal para treino	Ineficiente para treino

Análise Comparativa e Conclusão (Grafos Densos)

Abordagem 2: Usando Lista de Adjacências (Neste Cenário)

- **Verificação de Aresta:** Para checar a conexão ('ciência', 'dados'), o algoritmo precisaria:
 - 1 Ir para a lista de vizinhos da palavra 'ciência'.
 - 2 Percorrer **toda a lista** (que pode ter milhares de palavras) para procurar por 'dados'.
- **Custo:** $O(\text{grau}(\text{ciência}))$. Em um grafo denso, isso significa **milhares de operações para uma única verificação**, o que tornaria o treinamento da IA extremamente lento.

Tabela Comparativa (Para este Cenário de IA)

Critério	Matriz de Adjacências	Lista de Adjacências
Verif. de Aresta	Instantâneo ($O(1)$)	Lento ($O(\text{grau})$)
Uso em IA	Ideal para treino	Ineficiente para treino

Conclusão: Para grafos **densos** e checagens de arestas em $O(1)$, a **Matriz de Adjacências** é a mais eficiente.

- 1 Fundamentação Teórica
- 2 Representações de Grafos
- 3 Força Bruta x Heurística de Grundy**
- 4 Resultados de Desempenho
- 5 Conclusão
- 6 Referências Bibliográficas

- 1 Fundamentação Teórica
- 2 Representações de Grafos
- 3 Força Bruta x Heurística de Grundy
- 4 Resultados de Desempenho**
- 5 Conclusão
- 6 Referências Bibliográficas

- 1 Fundamentação Teórica
- 2 Representações de Grafos
- 3 Força Bruta x Heurística de Grundy
- 4 Resultados de Desempenho
- 5 Conclusão**
- 6 Referências Bibliográficas

- 1 Fundamentação Teórica
- 2 Representações de Grafos
- 3 Força Bruta x Heurística de Grundy
- 4 Resultados de Desempenho
- 5 Conclusão
- 6 Referências Bibliográficas**

Referências Bibliográficas I

- MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. *Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros*. 6ª ed. LTC, 2016.
- ROSS, S. M. *Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências*. 9ª ed. Elsevier, 2018.
- WASSERMAN, L. *All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference*. Springer, 2004.
- PAPOULIS, A.; PILLAI, S. U. *Probability, Random Variables and Stochastic Processes*. McGraw-Hill, 2002.
- GRIMMETT, G.; STIRZAKER, D. *Probability and Random Processes*. Oxford University Press, 3ª ed., 2001.
- SCILAB. *Scilab Documentation*. Disponível em: <https://www.scilab.org>. Acesso em: 17 jun. 2025.

Referências Bibliográficas II

- OVERLEAF. *Overleaf Documentation*. Disponível em:
<https://www.overleaf.com/learn>. Acesso em: 17 jun. 2025.

Obrigado pela atenção!