

Fundamentos de Java

Programação Java: Conceitos Iniciais

Soft Blue

www.softblue.com.br

Todos os direitos de cia reservados. No  permitida a distribuio fsica ou eletrnica deste material sem a permisso expressa e por escrito do autor.

Tpicos Abordados


- Variveis
 - Declarao, inicializao e alterao de valor
- Tipos primitivos do Java
- Operadores
 - Aritmticos
 - Comparao
 - Lgicos
- Casting implcito e explcito
- O tipo de dados *char*

Tpicos Abordados

- Estruturas de controle
 - If-Else
 - Switch
 - While
 - Do-While
 - For
 - Break
 - Continue
- Comentando cdigo em Java

Declaração de Variáveis

- Variáveis devem possuir um tipo e um nome



Inicialização de Variáveis

- Para inicializar variáveis, utilizamos o operador "=" (atribuição)

```
anoNasc = 1980;  
peso = 65.7;  
sexo = 'M';
```

- É possível também declarar e inicializar simultaneamente

```
double altura = 1.8;
```

- O Java não inicializa as variáveis automaticamente

Alteração do Valor de Variáveis

- Outros exemplos de uso de variáveis

```
int contador = 20;  
int novoContador = contador + 1;
```

```
novoContador = 21
```

```
int x = 15;  
x = x + 1;
```

```
x = 16
```

```
int y = x + x - 10;
```

```
y = 22
```

Tipos Primitivos do Java

	Tipo Primitivo	Tamanho
Aceita true ou false	boolean	1 byte
	byte	1 byte
Valores positivos	short	2 bytes
	char	2 bytes
	int	4 bytes
Valores decimais	float	4 bytes
	long	8 bytes
	double	8 bytes

O tamanho indica o que o tipo consegue representar

Operadores Aritméticos

Operador	Descrição
+	Soma
-	Subtração
*	Multiplicação
/	Divisão
%	Módulo

Operadores de Comparação

Operador	Descrição
==	Igual
!=	Diferente
<	Menor que
>	Maior que
<=	Menor ou igual a
>=	Maior ou igual a

Operadores Lógicos

Operador	Descrição
!	Negação
	OU
&&	E

Outros Operadores Importantes

Operador	Descrição	Exemplo
++	Incremento	x++
--	Decremento	x--
+=	Soma com valor e atribui o resultado à própria variável	x += 2
-=	Subtrai do valor e atribui o resultado à própria variável	x -= 5
*=	Multiplica pelo o valor e atribui o resultado à própria variável	x *= 3
/=	Divide pelo valor e atribui o resultado à própria variável	x /= 4

Casting


- O casting consiste em atribuir uma variável/valor de um tipo a uma variável de outro tipo
- Podem ser implícitos ou explícitos

Casting Implícito

- O Java faz a conversão do tipo de dado automaticamente



Casting Implícito



Exemplos de Casting Implícito

```
long n1 = 10;
```

10 é do tipo **int** e pode ser atribuído a uma variável **long**

```
float n2 = 5L;
```

5L é do tipo **long** e pode ser atribuído a uma variável **float**

```
double n3 = 2.3f;
```

2.3f é do tipo **float** e pode ser atribuído a uma variável **double**

```
int n4 = 3.5;
```

3.5 é do tipo **double** e não pode ser atribuído a uma variável **int**. É necessário um casting explícito.

Casting Explícito

- A conversão deve ser feita pelo programador

```
double d = 100.0;  
int i = d;
```



```
double d = 100.0;  
int i = (int) d;
```

- Cuidado com o casting explícito!

```
int n1 = (int) 3.5;
```

O resultado é **3**.
Como o int não armazena a parte decimal, ela é perdida.

```
byte n2 = (byte) 129;
```

O resultado é **-127**.
O número 129 é muito grande para caber dentro uma variável do tipo byte.

O Tipo de Dados Char

- O *char* é o único tipo primitivo em Java sem sinal
- Um *char* indica um caractere, sendo utilizadas aspas simples na sua representação

```
char c = 'A';
```

- A atribuição de números a um *char* também é válida

```
char c = 65;
```

Código ASCII do 'A'

O Tipo de Dados Char

- O cast implícito ocorre a partir do tipo *int*

char

int

long

float

double

Estruturas de Controle: If-Else

- Sintaxe básica

```
if (<condição_booleana>) {  
    <código_se_condição_verdadeira>;  
}
```

- Opcionalmente, pode existir uma cláusula *else*

```
if (<condição_booleana>) {  
    <código_se_condição_verdadeira>;  
} else {  
    <código_se_condição_falsa>;  
}
```

Estruturas de Controle: If-Else

- A condição booleana pode ser qualquer expressão cujo resultado seja *true* ou *false*

```
int x = 50;  
if (x > 30) {  
    System.out.println("Número maior que 30");  
} else {  
    System.out.println("Número menor que 30");  
}
```

Estruturas de Controle: If-Else

- Outra possibilidade é utilizar o **operador ternário** para expressão o *if-else*

```
int x = 50;  
boolean r;  
if (x > 30) {  
    r = true;  
} else {  
    r = false;  
}
```

```
int x = 50;  
boolean r;  
r = x > 30 ? true : false;
```

Resultado, se verdadeiro

Resultado, se falso

Estruturas de Controle: Switch

- A estrutura *switch* funciona de forma semelhante a um *if-else*

```
int i = 1;

switch (i) {
    case 1:
        System.out.println("Valor = 1");
        break;
    case 2:
        System.out.println("Valor = 2");
        break;
    default:
        System.out.println("Valor não reconhecido");
}
```

Estruturas de Controle: Switch

- A expressão avaliada pelo *switch* deve poder ser convertida para um *int*
 - A partir do Java 7, as expressões podem ser *Strings* também
- Caso o código entre num bloco *case* que não possua *break*, todos os *cases* abaixo serão executados até que um *break* seja encontrado
 - Nesta situação, inclusive o bloco *default* é executado
- O bloco *default* é semelhante ao bloco *else*

Estruturas de Controle: While

- Repete determinado código enquanto uma condição for verdadeira
- A condição é estada no início do bloco

```
int idade = 15;

while (idade < 18) {
    System.out.println(idade);
    idade = idade + 1;
}
```

Estruturas de Controle: Do...While

- Semelhante ao *while*
- A condição é testada no fim do bloco

```
int contador = 10;  
do {  
    System.out.println(contador);  
    contador = contador + 1;  
} while (contador < 20);
```

Estruturas de Controle: For

- Semelhante ao *while*, mas possui seção para declaração de variáveis para o loop

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {  
    System.out.println(i);  
}
```

```
for (;;) {  
    System.out.println("loop infinito");  
}
```

Estruturas de Controle: Break

- Permite forçar a saída de um loop

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {  
    if (i == 5) {  
        break;  
    }  
    System.out.println(i);  
}
```

Estruturas de Controle: Continue

- Força o loop a executar o próximo passo

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {  
    if (i == 5) {  
        continue;  
    }  
    System.out.println(i);  
}
```

Comentando Código em Java

- Comentários em uma linha (//)

```
//exemplo de comentário no código em apenas uma linha
```

- Comentários em múltiplas linhas (/* */)

```
/*  
Exemplo de comentário no código onde mais de uma  
linha pode ser utilizada  
*/
```

Colocando em Prática...



Agora que você já aprendeu a teoria, acesse as vídeo-aulas práticas e pratique os assuntos abordados neste módulo!

[Clique aqui para acessar as vídeo-aulas práticas](#)