

weber emulsión

Emulsión líquida para micropiso

Beneficios

- Otorga flexibilidad y trabajabilidad
- Mejora la adherencia
- Consolidador de superficie



Presentación

Balde x 10 l

Colores

Blanco



FLEXIBLE



PERFECTA
ADHERENCIA



MAYOR
TRABAJABILIDAD

Usos

- Emulsión acrílica para preparar microbase o microcolor.
- Puede utilizarse también como imprimación en este sistema.

Consumo

- 15 m² al mezclarlo con **weber microbase o weber microcolor**
- 50 m² como imprimante del sistema.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar sobre pinturas o adhesivos.
- ✓ Al preparar **weber microbase o weber microcolor**, mezclar hasta obtener una masa homogénea.
- ✓ Utilizado como imprimante del sistema, esparcir y estirar el producto con pincel o rodillo sin dejar charcos.

Composición

Agua, emulsión acrílico-estireno

Características técnicas

Densidad del líquido: 1.00 g/cm³

Preparación del soporte

- Eliminar partes flojas y reparar fisuras y quitando el polvo superficial.
- Respetar las juntas de dilatación estructurales presentes en la base.
- En soportes con humedad ascendente, proceder a reparar previamente antes de la aplicación del producto.

Modo de empleo



Colocar 1 parte de **weber emulsión** e incorporar 3 partes de polvo (**weber microbase**) o 2 partes de polvo (**weber microcolor**) en forma paulatina.



Mezclar manualmente o con batidor eléctrico de bajas revoluciones hasta obtener una pasta homogénea y con desarrollo total de color.



Si se utiliza como imprimación, esparcir el producto sobre la superficie en forma homogénea, sin dejar charcos, y dejar arear el producto hasta que pierda su brillo superficial, pero esté pegajoso al tacto.

Conservación:

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.