Desenvolvimento de Chatbots
Aula 02 — Chatbots Baseados em Regras

Centro Universitário Anhanguera de Niterói - UNIAN

Exercício 1: Implemente um chatbot que:

- Leia uma mensagem do usuário;
- Responda "Olá!" para "oi" ou "olá";
- Responda "Bom dia!" para "bom dia";
- Caso contrário, responda "Não entendi.".

Exercício 2: Modifique o exercício anterior para:

- Executar em loop infinito;
- Encerrar apenas quando o usuário digitar "sair";
- Exibir "Encerrando conversa..." ao finalizar.

Exercício 3: Crie a função:

```
def identificar_intencao(mensagem):
```

Ela deve retornar:

- "saudacao"
- "despedida"
- "duvida"
- `None`

Utilize essa função dentro do chatbot.

Exercício 4: Utilize um dicionário para armazenar respostas:

```
respostas = {
    "saudacao": "...",
    "duvida": "...",
    "despedida": "..."
}
```

Associe a intenção identificada à resposta correspondente.

Exercício 5: Reescreva a função `identificar_intencao` utilizando expressões regulares (`re.search`). Considere variações como:

- "oi", "olá", "ola", "e aí"

Exercício 6: Implemente um chatbot que:

- Pergunte o nome do usuário no início;
- Armazene o nome em uma variável;
- Personalize as respostas utilizando o nome.

Exercício 7: Implemente um sistema de menu:

- 1 → Horário
- 2 → Endereço
- 3 → Contato
- 4 → Sair

O programa deve:

- Validar entradas inválidas;
- Permanecer em execução até o usuário escolher sair.

Exercício 8: Desenvolva um chatbot com fluxo em múltiplas etapas:

- Pergunte se o problema é "internet" ou "computador";
- Se for "internet", pergunte: "Está sem conexão? (sim/não)";
- Responda com instruções diferentes conforme a resposta.

Exercício 9: Implemente controle de acesso:

- Pergunte se o usuário é "admin" ou "usuario";
- Se for admin, permita o comando "relatorio";
- Caso contrário, bloqueie o acesso.

Exercício 10: Desenvolva um chatbot completo que:

- Solicite o nome do usuário;
- Utilize menu de opções;
- Identifique intenções por palavras-chave;
- Utilize pelo menos:
  - uma função
  - um dicionário
  - controle de estado

  - expressões regulares
- Encerre corretamente quando solicitado.

Exercício 11: Implemente um sistema de regras utilizando uma lista de padrões:

```
regras = [
    {"padrao": r"\b(oi|ol )\b", "resposta": "Ol !"},
    {"padrao": r"\b(pre o|valor)\b", "resposta": "Consulte nosso
        site."}
]
```

Percorra a lista e utilize `re.search` para identificar qual regra deve ser aplicada dinamicamente.