
## Atividade 04


## Sistema de lê variáveis

Neste exemplo temos a função prompt, que abre uma janela popup, mas com uma caixa de texto vazia para receber a informações do usuário. O retorno dessa função é o texto digitado.

Ao executar a programação, irá aparecer esta tela, esperando uma informação do usuário que deverá ser escrita neste **TextBox** abaixo



1- Entre com o seu nome: Exemplo Israel;




## Vamoa a explicação:

Note que estou trabalhando dentro da tag "<Script> </script>;

```
<!DOCTYPE html>
 2
    -<html>
3
        <head>
 4
          <meta charset="UTF-8"/>
          <scrip* type="text/javascript">
 5
 6
            var nome;
            nome → prompt("Qual é seu nome?");
7
8
            alert("Olá, " + nome);
9
          </script>
10
        </head>
11
        <body>
12
        </body>
     L</html>
13
```

Estou usando uma variável "**nome**", pois quando o usuário entrar com o nome o seu nome, esta variável terá o conteúdo de seu nome e por isso irá aparecer seu nome no "TextBox"



Nesta programação estou dizendo para a máquina lê a variável "Nome", e ver qual é o conteúdo que o usuário digitou, sento a sim e o que ele digitou será o conteúdo desta variável "Nome", que será mostrado através do prompt na tela do computador.

```
<!DOCTYPE html>
 2
    □<html>
 3
        <head>
 4
          <meta charset="UTF-8"/>
 5
          <script type="text/javascript">
 6
            var nome;
 7
            nome = prompt("Qual é seu nome?");
8
            alert("Olá, " + nome);
9
          </script>
10
        </head>
11
        <body>
12
        </body>
     </html>
13
```