

```
create database provaSaep;

-- CreateTable
CREATE TABLE `Usuario` (
  `id` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome` VARCHAR(191) NOT NULL,
  `email` VARCHAR(191) NOT NULL,

  UNIQUE INDEX `Usuario_email_key` (`email`),
  PRIMARY KEY (`id`)
) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

-- CreateTable
CREATE TABLE `Tarefa` (
  `id` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `descricao` VARCHAR(191) NOT NULL,
  `setor` VARCHAR(191) NOT NULL,
  `prioridade` VARCHAR(191) NOT NULL,
  `status` VARCHAR(191) NOT NULL DEFAULT 'a fazer',
  `dataCadastro` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP(3),
  `usuarioId` INTEGER NOT NULL,

  PRIMARY KEY (`id`)
) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

-- AddForeignKey
ALTER TABLE `Tarefa` ADD CONSTRAINT `Tarefa_usuarioId_fkey`
FOREIGN KEY (`usuarioId`) REFERENCES `Usuario` (`id`) ON DELETE
RESTRICT ON UPDATE CASCADE;
```