




BANCO DE DADOS RELACIONAL

Junção de Tabelas (INNER JOIN, LEFT JOIN)

Objetivos da aula





- **☐** Objetivos Gerais:
 - ☐ Ensinar como relacionar dados de diferentes tabelas usando comandos JOIN.
 - ☐ Explicar os tipos de junção INNER JOIN e LEFT JOIN.
 - ☐ Mostrar exemplos com banco de dados de escola e sistema bancário.
 - ☐ Relacionar as junções com a estrutura do **projeto ABP**.
- **☐** Objetivos Específicos:
 - ☐ Compreender a **importância dos relacionamentos** no banco de dados.
 - ☐ Aprender a combinar informações de tabelas diferentes.
 - ☐ Aplicar os comandos INNER JOIN e LEFT JOIN para consultas mais completas.
- Criar consultas que possam ser usadas no projeto ABP.

Crie a estrutura do banco de dados



create database bd_escola;

CREATE TABLE cursos (id_curso SERIAL PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100) NOT NULL);

CREATE TABLE alunos (id_aluno SERIAL PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100) NOT NULL, idade INT, id_curso INT REFERENCES cursos(id_curso));

CREATE TABLE notas (id_nota PRIMARY KEY, disciplina VARCHAR(100) NOT NULL, nota float, id_aluno INT REFERENCES alunos(id_aluno));

Crie a estrutura do banco de dados



INSERT INTO cursos (nome) VALUES ('Engenharia');

INSERT INTO cursos (nome) VALUES ('Análise de Sistemas'), ('Computação'), ('Matemática');

INSERT INTO alunos (nome, idade, id_curso) VALUES ('João Silva', 22, 1);

INSERT INTO alunos (nome, idade, id_curso) VALUES ('Marina Lima', 16, 3), ('Maria Souza', 20, 3), ('Carlos Lima', 25, 4), ('Lucas Pereira', 18, 3);

INSERT INTO notas (id_nota, id_aluno, disciplina, nota) VALUES (101, 1, 'Matemática', 8.5),(102, 2, 'História', 9.0);

Crie a estrutura do banco de dados



```
UPDATE alunos SET idade = 16 WHERE nome = 'João Silva';
```

UPDATE alunos SET idade = 17, id_curso = 1 WHERE nome = 'Marina Lima';

Select * from cursos;

Select * from alunos;

Por que precisamos unir tabelas?



Problema:

- Em um banco de dados escolar, temos uma tabela de alunos e outra de notas.
- Como saber quais alunos tiraram determinada nota em cada matéria?

🗅 🎤 Solução:

- Usamos um JOIN para combinar as informações de ambas as tabelas.
- Isso evita duplicação de dados e melhora o desempenho das consultas.

Exemplo:

Temos as tabelas:

Alunos

id_aluno	nome	idade
1	João Silva	16
2	Maria Lima	17

Pergunta: Como mostrar o nome do aluno junto com a nota e a disciplina?

Resposta: Usamos um Join!

Notas

id_nota	id_aluno (FK)	disciplina	nota
101	1	Matemática	8.5
102	2	História	9.0

O que é INNER JOIN?



Definição:

☐ INNER JOIN retorna apenas os registros que possuem correspondência em ambas as tabelas.

Sintaxe:

SELECT alunos.nome, notas.disciplina, notas.nota FROM alunos INNER JOIN notas ON alunos.id_aluno = notas.id_aluno;

nome	disciplina	nota
João Silva	Matemática	8.5
Maria Lima	História	9.0

Resultado:



Só aparecem os alunos **que possuem notas registradas**!

Exemplo com Sistema Bancário



Problema:

- No banco, temos clientes e transações bancárias.
- Como saber quais clientes fizeram transações?

□ **★** Tabelas:

Clientes

id_cliente	nome	saldo
1	Pedro Souza	5000
2	Ana Martins	3000

Transações

id_transacao	id_cliente (FK)	tipo	valor
101	1	Saque	500
102	2	Depósito	1000





Consulta para unir os dados:

SELECT clientes.nome, transacoes.tipo, transacoes.valor

FROM clientes

INNER JOIN transacoes ON clientes.id_cliente = transacoes.id_cliente;

Resultado:

nome	tipo	valor
Pedro Souza	Saque	500
Ana Martins	Depósito	1000

Agora temos **os clientes e suas transações** juntas!

O que é LEFT JOIN?



□ Definição:

- •LEFT JOIN retorna todos os registros da tabela da esquerda e os correspondentes da tabela da direita.
- •Se não houver correspondência, exibe NULL.
- ☐ Exemplo no banco de dados escolar:

SELECT alunos.nome, notas.disciplina, notas.nota FROM alunos LEFT JOIN notas ON alunos.id_aluno = notas.id_aluno;

☐ Resultado:

nome	disciplina	nota
João Silva	Matemática	8.5
Maria Lima	História	9.0
Lucas Pereira	NULL	NULL

O aluno Lucas Pereira aparece, mesmo sem notas registradas!

Atividade Prática (Individual)



Exercícios práticos:

- 1 Crie as tabelas abaixo e relacione-as corretamente:
- 2 Insira os dados:
- 3 Liste os alunos e seus cursos (INNER JOIN):

Resultado esperado:

nome	curso
Carlos Almeida	Engenharia
Fernanda Costa	Computação

4 Liste todos os alunos, incluindo os sem curso (LEFT JOIN):

Agora o aluno Roberto aparece, mesmo sem curso!

Entrega do Requisito (Em Grupo)





- O que deve ser entregue?
 - ✓ Junção de tabelas aplicada ao projeto ABP.✓ Uso correto de INNER JOIN e LEFT JOIN.

 - Requisito atendido: BDR.01 Junção de tabelas.



Como será avaliado?

- ✓ Relações bem estruturadas entre tabelas.
- √ Consultas eficientes usando INNER JOIN e LEFT JOIN.
- ✓ Aplicação prática no desafio da ABP.

Prazo de entrega: 15/04 - Sprint 1.

BANCO DE DADOS RELACIONAL

Sistema Bancário - Modelagem e Implementação do Banco de Dados

Enunciado



- Uma instituição financeira deseja criar um sistema bancário para gerenciar clientes, contas e transações. O banco de dados precisa armazenar as seguintes informações:
 - □ **Clientes**: Nome, CPF, endereço e telefone.
 - □ **Contas Bancárias**: Número da conta, saldo e o cliente associado.
 - □ **Transações**: Registra saques, depósitos e transferências.

Requisitos:

- □ Cada cliente pode ter **uma ou mais contas bancárias**.
- Cada conta pode ter várias transações registradas.
- Apenas clientes cadastrados podem ter uma conta no banco.
- □ O sistema deve permitir consultas para listar **clientes, contas e transações**.

Criando o Banco de Dados



CREATE DATABASE sistema_bancario;

Criando a Tabela de Clientes



Tabela clientes

- •Cada cliente tem um **ID único** (chave primária).
- •O **CPF é único** e obrigatório.

```
CREATE TABLE clientes (
   id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,
   nome VARCHAR(100) NOT NULL,
   cpf VARCHAR(11) UNIQUE NOT NULL,
   endereco TEXT,
   telefone VARCHAR(15)
);
```

Exemplo de inserção de clientes:

INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES ('João Silva', '12345678900', 'Rua A, 123', '11999990000'), ('Maria Oliveira', '98765432100', 'Rua B, 456', '11988887777');

Criando a Tabela de Contas Bancárias



Tabela contas

```
•Cada conta tem um número único e pertence a um cliente.
```

```
•O saldo inicial deve ser zero por padrão.
```

```
CREATE TABLE contas (
    id_conta SERIAL PRIMARY KEY,
    numero_conta VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,
    saldo DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
    id_cliente INT REFERENCES clientes(id_cliente) ON DELETE CASCADE
);
```

Exemplo de inserção de contas:

```
INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, id_cliente) VALUES ('000123', 1500.00, 1), ('000456', 2300.00, 2);
```

Criando a Tabela de Transações



Tabela transacoes

- •Cada transação tem um **ID único** e está ligada a uma **conta bancária**.
- •O tipo pode ser saque, depósito ou transferência.
- •O campo destino_transferencia é usado apenas para transferências.

```
CREATE TABLE transacoes (
id_transacao SERIAL PRIMARY KEY,
id_conta INT REFERENCES contas(id_conta) ON DELETE CASCADE,
tipo VARCHAR(15) CHECK (tipo IN ('Depósito', 'Saque', 'Transferência')),
valor DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (valor > 0),
data_transacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
destino_transferencia INT REFERENCES contas(id_conta)
);
```

Exemplo de inserção de transações:

```
INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor) VALUES (1, 'Depósito', 500.00), (2, 'Saque', 200.00), (1, 'Transferência', 300.00, 2);
```

Consultas Básicas no Sistema Bancário



Listar todos os clientes cadastrados:

SELECT * FROM clientes;

Listar todas as contas e seus respectivos clientes:

SELECT contas.numero_conta, clientes.nome, contas.saldo FROM contas INNER JOIN clientes ON contas.id_cliente = clientes.id_cliente;

Listar todas as transações registradas:

SELECT transacoes.tipo, transacoes.valor, transacoes.data_transacao,
contas.numero_conta AS origem,
c2.numero_conta AS destino
FROM transacoes
INNER JOIN contas ON transacoes.id_conta = contas.id_conta
LEFT JOIN contas c2 ON transacoes.destino_transferencia = c2.id_conta;

Atualizações e Remoções



Atualizar o saldo de uma conta (exemplo de um depósito):

```
UPDATE contas

SET saldo = saldo + 500.00

WHERE id_conta = 1;
```

 Excluir um cliente e suas contas (devido à regra ON DELETE CASCADE, as contas e transações associadas também serão excluídas automaticamente):

DELETE FROM clientes WHERE id_cliente = 2;

Atividade Prática (Individual)



- 1 Insira um novo cliente no sistema.
- Crie uma conta para esse novo cliente.
- 3 Realize uma transferência de R\$ 100,00 da conta 000123 para a conta 000789.
- 4 Liste todas as contas do banco, mostrando os saldos atualizados.
- Agora seu sistema bancário está funcional!

Referências Bibliográfica da Aula





Elmasri & Navathe (2010). Sistemas de Banco de Dados.

Silberschatz et al. (2011). Sistemas de Banco de Dados.



PostgreSQL Docs

DBDiagram.io

Bibliografia Básica



- □ DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. Rio de Janeiro, Elsevier: Campus, 2004.
- □ ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados. 7 ed. São Paulo: Pearson, 2018.
- □ SILBERSCHATZ, A.; SUNDARSHAN, S.; KORTH, H. F. **Sistema de banco de dados**. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2016.

Bibliografia Complementar



- □ BEAULIEU, A. **Aprendendo SQL**. São Paulo: Novatec, 2010.
- □ GILLENSON, M. L. **Fundamentos de Sistemas de Gerência de Banco de Dados**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
- MACHADO, F. N. R. Banco de Dados: Projeto e Implementação. São Paulo: Érica, 2005.
- OTEY, M; OTEY, D. Microsoft SQL Server 2005: Guia do Desenvolvedor. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.
- □ RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. **Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados**. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.
- □ ROB, P; CORONEL, C. Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Gerenciamento. 8 ed. São Paulo: Cencage Learning, 2011.
- □ TEOREY, T; LIGHTSTONE, S; NADEAU, T. **Projeto e Modelagem de Bancos de Dados.** São Paulo: Campus, 2006.

Dúvidas?









Considerações Finais





Professor(a): Lucineide Pimenta

Bom descanso à todos!

