IFlower — Aplicação do princípio SRP

Integrantes: Arthur Vaz Budny, Gabriel Henrique Pirolo, Pedro Ian Machado

Estrutura da classe de entrega

A classe Entrega concentra as informações e comportamentos diretamente relacionados a uma entrega, como id, pedidoId, dataEntrega, horario e tipoRetirada. Seus métodos selecionarEntrega() e cancelar() são responsáveis apenas por controlar o estado da própria entrega. Dessa forma, a classe possui uma responsabilidade bem definida e não fica encarregada de operações externas, como acessar o banco de dados, alterar pedidos ou controlar estoque, seguindo o princípio da Responsabilidade Única (SRP).

Entrega.java

```
import java.util.Date;


public class Entrega {
    private int id;
    private int pedidoId;
    private Date dataEntrega;
    private String horario;
    private String tipoRetirada;

    private boolean selecionada;
    private boolean cancelada;

    public Entrega(int id, int pedidoId, Date dataEntrega, String horario, String tipoRetirada) {

        this.id = id;
        this.pedidoId = pedidoId;
        this.dataEntrega = dataEntrega;
        this.horario = horario;
        this.tipoRetirada = tipoRetirada;

        this.selecionada = false;
        this.cancelada = false;
    }

    public int getId() {
```

```
    return id;
}

public int getPedidoId() {
    return pedidoId;
}

public Date getDataEntrega() {
    return dataEntrega;
}

public String getHorario() {
    return horario;
}

public String getTipoRetirada() {
    return tipoRetirada;
}

public boolean isSelecionada() {
    return selecionada;
}

public boolean isCancelada() {
    return cancelada;
}

public void setPedidoId(int pedidoId) {
    this.pedidoId = pedidoId;
}

public void setDataEntrega(Date dataEntrega) {
    this.dataEntrega = dataEntrega;
}

public void setHorario(String horario) {
    this.horario = horario;
}
```

```
    public void setTipoRetirada(String tipoRetirada) {
        this.tipoRetirada = tipoRetirada;
    }

    public void selecionarEntrega() {
        if (cancelada) {
            throw new IllegalStateException(
                "Não é possível selecionar uma entrega cancelada."
            );
        }
        selecionada = true;
    }

    public void cancelar() {
        if (cancelada) {
            throw new IllegalStateException(
                "A entrega já está cancelada."
            );
        }

        cancelada = true;
        selecionada = false;
    }
}
```