TODOS · DEPOIS DAS CINCO PARTES

Branch final em conjunto

NoPrumo · Projeto Integrador Entra21
Próximos passos · 09/10/2026

> **O QUE É**
> Uma única branch, `final/entrega`, criada a partir da `main` **depois que as cinco partes estiverem mergeadas**. É o único momento em que todo mundo mexe no mesmo lugar: ajuste final do front (UI e UX com IA), teste de cada perfil e preparação da apresentação, na reunião.

1. Antes de abrir a branch

- Os PRs das cinco partes mergeados na `main` (Adrian, José, Everson, Eduardo, Gabriel).
- Cada um, na própria máquina: `git checkout main`, `git pull`, e as migrations novas aplicadas pelo comando (`dotnet ef database update --project back/03-Infrastructure --startup-project back/01-Presentation`).
- `dotnet build back/01-Presentation` sem erro e `npm run lint` limpo na `main`.
- Quem abre a branch: o Gabriel, que faz o push vazio para todo mundo pegar: `git checkout -b final/entrega`, `git push -u origin final/entrega`.

2. Como trabalhar juntos na mesma branch

- **Um assunto por pessoa, um arquivo por vez.** Antes de mexer, avise no grupo qual arquivo é seu naquele momento. Dois editando o mesmo arquivo é conflito garantido.
- **Commit pequeno e push logo:** `git pull` antes de começar e antes de cada push.
- Arquivos compartilhados (`Program.cs`, `AppDbContext`, `DatabaseSeeder`, `theme.css`, `menu.js`, `routes.jsx`): **só o Gabriel** mexe, os outros pedem.
- Conflito: fica o que já está na branch mais a sua mudança nova. Na dúvida, chame quem escreveu o trecho.

3. Fechar o que ficou entre as partes

O QUÊ	QUEM
Navegação A ligada: menu da empresa, abas da obra (Overview, Stages, Material, Team, PPE, Finance) com o componente de cada um encaixado	Gabriel
Permissões do seed conferidas: `view_projects` para todos, `view_stock` para engenheiro/segurança/compras, preço de compras separado do `view_finance`	Gabriel
O mestre só vê as obras dele (e 404 nas outras) em **todos** os endpoints por obra: obra, etapa, estoque da obra, ponto, EPI, equipe da obra, pedidos de compra, agenda	cada dono no seu endpoint, Gabriel confere
Financeiro: material (José) + mão de obra (Adrian) batendo com o que as abas mostram	Gabriel, José, Adrian
Painel por perfil com os números de todos	Gabriel

4. Teste por perfil (roteiro)

Entre com um usuário de cada perfil e confira **na tela e no JSON** (DevTools → Network): esconder na tela não basta, se vier no JSON está errado.

PERFIL	DEVE VER	NÃO PODE VER
Administrador	tudo, Settings, Finance	—
Engenheiro	todas as obras com dinheiro, pessoas, estoque, clientes	Settings, usuários
Mestre de obras	só as obras dele: Overview, Stages, Material, Team, PPE; lança material e ponto	qualquer valor (contrato, custo, salário, preço); obra de outro mestre (404)
Técnico de segurança	todas as obras: Overview, Team, PPE; funcionários e treinamentos	dinheiro, salário
Almoxarife	estoque inteiro, Material e PPE das obras; lança entrada e saída	preço, contrato
Compras	estoque com preço, fornecedores, pedidos, Material das obras	contrato, salário
Cliente (portal, sem login)	andamento e etapas da obra dele pelo link	qualquer valor, funcionário, material; link revogado ou vencido

---

5. UI e UX com IA (reunião)

- Rodar `/revisar-tela` em **todas** as telas e corrigir o que sair: cabeçalho, estados de carregando/erro/vazio, `p-6` nos formulários, busca com debounce.
- Tema claro (padrão) e escuro funcionando em todas as telas.
- `Pagination` com o `noun` certo em cada tela (hoje as dos colegas mostram "records").
- Texto de tela em inglês, mensagens de erro dizendo o que fazer.
- Conferir no celular (largura de 400 px): menu recolhe, tabelas rolam dentro do cartão.
- Comparar com o protótipo A: o que estiver diferente sem motivo, igualar.

---

6. Dados para a apresentação

Criar pelas próprias telas um conjunto de demonstração, igual ao do protótipo: as obras Residencial Aurora, Galpão Logístico Itoupava e Edifício Ponta Aguda, com etapas, equipes, material lançado, uma etapa atrasada, um NR vencido e um item abaixo do mínimo. Assim cada perfil tem algo para mostrar. **Não colocar isso no seed**: o seed é do sistema, a demonstração é do banco local.

---

7. Registrar o que fica para a refatoração

No `docs/ROADMAP.md`, para não se perder:

- controllers que acessam o `AppDbContext` direto (passar para service e repositório, como a fatia 5);
- `active` × `deleted_at` (fatia 2 usa coluna `active`, o resto `deleted_at`);
- índice `active_key` e código reaproveitável nas outras tabelas;
- `ValidationProblemFrom` repetido e o aviso 20601 do EF.

---

8. Entrega

- README com o passo a passo de setup (User Secrets, migration, primeiro login `admin`).
- Um PR `final/entrega` → `main`, revisado por pelo menos duas pessoas.

- **Apresentação:** cada um apresenta a própria parte (o que faz, a regra mais importante, o perfil que usa). Ensaio com o roteiro do item 4 na mão.