

# Aula 3

Marcação de textos (parágrafos, cabeçalhos, linha horizontal, grupo de cabeçalhos, listas, texto pré-formatado, legenda de imagens)

# Elementos de marcação de texto

- Referência HTML5:
  - <http://www.w3.org/TR/html5/>
  - <http://www.w3schools.com/tags/default.asp>

# Parágrafos

`<p>...</p>`

- Navegadores exibem parágrafos em novas linhas (CSS – elemento de bloco).
- Parágrafos podem conter:
  - texto
  - Imagens
  - outros elementos
    - não é aconselhável que contenha títulos, listas, ou qualquer elemento que normalmente exibe como um bloco por padrão.

# Parágrafos

`<p>`Pode ser que um dia nos afastemos...`<br>`  
Mas, se formos amigos de verdade,`<br>`  
A amizade nos reaproximará.`</p>`

# Headings

`<h1>...</h1>`

`<h2>...</h2>`

`<h3>...</h3>`

`<h4>...</h4>`

`<h5>...</h5>`

`<h6>...</h6>`

*Heading elements*

*é uma boa prática para começar com o Nível 1 (H1) indo para níveis mais baixos em ordem numérica, de acordo com a hierarquia de tópicos, criando uma lógica estrutural no documento.*

# Headings - Exemplo

## **h1 — Type Design**

## **h2 — Serif Typefaces**

Serif typefaces have small slabs at the ends of letter strokes. In general, serif fonts can make large amounts of text easier to read.

### **h3 — Baskerville**

#### **h4 — Description**

Description of the Baskerville typeface.

#### **h4 — History**

The history of the Baskerville typeface.

### **h3 — Georgia**

Description and history of the Georgia typeface.

## **h2 — Sans-serif Typefaces**

Sans-serif typefaces do not have slabs at the ends of strokes.

# Horizontal Rule

`<hr>`

- O elemento hr *acrescenta uma divisão lógica entre seções ou parágrafos de texto sem a introdução de um novo nível de título.*
- hr é uma empty tag.

# Horizontal Rule - Exemplo

```
<h1>HTML</h1>
```

```
<p>HTML is a language for describing web pages.....</p>
```

```
<hr>
```

```
<h1>CSS</h1>
```

```
<p>CSS defines how to display HTML elements.....</p>
```



# Heading groups

`<hgroup>...</hgroup>`

- Elemento novo, no HTML5
- Exemplo:

**Criando uma página simples**

**(HTML – Visão Geral)**

# Heading groups - Exemplo

`<hgroup>`

`<h1>Criando uma página simples</h1>`

`<h2>(HTML – Visão Geral)</h2>`

`</hgroup>`

# Listas

- Listas não-ordenadas
- Listas ordenadas
- Listas de definição

# Listas

- **Listas não-ordenadas**
  - Coleção de itens sem uma ordem particular
- **Listas ordenadas**
  - Listas em que a seqüência dos itens é importante.
- **Listas de definição**
  - Listas que consistem em pares nome e valor, incluindo mas não limitando aos termos e definições.

# Listas

- Todas as listas são **elementos de bloco**, ou seja, começam em uma nova linha, com espaço acima e abaixo do bloco.
- Essas características podem ser alteradas com CSS.

# Listas não-ordenadas

`<ul>...</ul>`

*Identificador de lista não ordenada*

`<li>...</li>`

*Itens de lista não-ordenada*

# Listas não-ordenadas - Exemplo

<ul>

<li>Café</li>

<li>Leite</li>

<li>Pão</li>

</ul>

# Listas ordenadas

`<ol>...</ol>`

*Identificador de lista ordenada*

`<li>...</li>`

*Item de lista ordenada*



# Listas ordenadas

`<ol>...</ol>`

*Identificador de lista ordenada*

`<li>...</li>`

*Item de lista ordenada*

# Listas ordenadas – exemplo

<ol>

<li>Café</li>

<li>Leite</li>

<li>Pão</li>

</ol>

# Listas ordenadas – exemplo

```
<ol start="10">
```

```
  <li>Café</li>
```

```
  <li>Leite</li>
```

```
  <li>Pão</li>
```

```
</ol>
```

# Listas de definição

`<dl>...</dl>`

*Identificador da lista de definição*

`<dt>...</dt>`

*Um nome ou termo a ser definido ou descrito*

`<dd>...</dd>`

*Um valor, como uma definição ou descrição*

# Listas de definição - Exemplo

`<dl>`

`<dt>Café</dt>`

`<dd>Bebida quente, escura</dd>`

`<dt>Leite</dt>`

`<dd>Bebida fria, branca</dd>`

`</dl>`

# Citações Longas

`<blockquote>...</blockquote>`

- Marca citação longa, depoimento ou texto retirado de outra fonte.
- O conteúdo dentro de elementos `blockquote` deve estar contido em outros elementos, tais como parágrafos, títulos, ou listas.

# Citações Longas - Exemplo

<p>John Kennedy certa vez disse:</p>

<blockquote>

<p>Eu acredito que a nação deva se comprometer para alcançar o objetivo, antes do fim da década,<br>

de aterrissar o homem na lua e fazê-lo voltar em segurança para a Terra.</p>

</blockquote>

# Texto Pré-formatado

<pre>...</pre>

- O texto no interior desse elemento é visualizado exatamente como é digitado, incluindo todos os espaços que o navegador normalmente ignoraria.



# Elementos Figure e Figcaption

`<figure>...</figure>`

`<figcaption>...</figcaption>`

- Elementos novos em HTML5

# Elemento Figure

`<figure>...</figure>`

- Sua finalidade é marcar imagens, diagramas, fragmentos de código, etc.

# Elemento Figure

`<figure>`

``

`</figure>`

# Elemento Figcaption

`<figcaption>...</figcaption>`

- Adiciona uma legenda.
- O elemento `<figcaption>` é opcional.
- É permitida a inserção de apenas um elemento `<figcaption>` dentro do elemento `<figure>`

# Elemento Figcaption

`<figure>`

``

`<figcaption>`

Subfamília Felinae – Guepardo

`</figcaption>`

`</figure>`

# Imagens aninhadas

```
<figure>
```

```
  
```

```
  
```

```
  <figcaption>
```

```
    Subfamília Pantherinae – Leão e Onça  
    Pintada
```

```
  </figcaption>
```

```
</figure>
```

# Referências

- ROBINS, Jennifer Nierderst. Learning Web Design. 4.ed. O'Reilly.