

Lista de Exercícios – PHP - Inclusão - Funções - Foreach

Array: Banana, Maçã, Abacaxi, Tomate, Morango, Pastel, Limão, Abacate, Melão.

1. Crie um arquivo php e armazene todas as funções que serão solicitadas nos exercícios a seguir. Após isso, faça a chamada dessas funções na página principal do projeto através do include/require.
2. Crie um select/option dinamicamente a partir do array fornecido. Automatize esse processo criando uma função *montaSelect()*.

- Parâmetro 1: array de dados;
- Parâmetro 2: nome do campo;
- Parâmetro 3: true ou false (caso for true, o valor de cada option será o próprio texto do índice do array, caso for false, o valor de cada option deverá ser um sequencial numérico).

```
<select name="frutas">
  <option value="Banana">Banana</option>
  <option value="Maçã">Maçã</option>
  <option value="Abacaxi">Abacaxi</option>
  <option value="Tomate">Tomate</option>
  <option value="Morango">Morango</option>
  <option value="Pastel">Pastel</option>
  <option value="Limão">Limão</option>
  <option value="Abacate">Abacate</option>
  <option value="Melão">Melão</option>
</select>
```

```
<select name="frutas">
  <option value="1">Banana</option>
  <option value="2">Maçã</option>
  <option value="3">Abacaxi</option>
  <option value="4">Tomate</option>
  <option value="5">Morango</option>
  <option value="6">Pastel</option>
  <option value="7">Limão</option>
  <option value="8">Abacate</option>
  <option value="9">Melão</option>
</select>
```

3. Crie uma função *montaRadio()* e uma função *montaCheckBox()* seguindo a mesma estrutura de parâmetros da questão anterior, porém, esta vai possuir um quarto parâmetro que irá indicar qual o elemento que ficará selecionado por padrão. Criada a função, faça um teste com o array fornecido.
4. Crie uma função *montaInput()* para gerar input type de vários tipos (text, number, e-mail...), crie os parâmetros necessários para o correto funcionamento dos principais tipos de campos (nome, tipo, id...). Crie a seguinte tabela através de uma iteração em um vetor.

5. Utilizando a estrutura de funções criada nos exercícios 1, 2, 3 e 4, replique o formulário de um sistema de pedido de pizzas:

- Cliente:
 - O cliente possui nome, sobrenome, endereço, número do endereço (numérico entre 0 e 9999), bairro, cidade telefone e e-mail.
- Pizza:
 - A pizza pode ser pequena, média, grande ou gigante, podendo ter até quatro sabores (4 queijos, pepperoni, strogonoff de carne, mexicana, calabresa, chocolate branco e chocolate preto).
 - A pizza pode ter borda de requeijão, chocolate ou não ter borda.
 - Como um campo de observação do pedido, utilize um "Textarea" com no máximo 100 caracteres.
- Pagamento:
 - O pagamento pode ser feito no dinheiro, cartão ou cheque.
- Observações:
 - Utilize fieldsets para separar o pedido entre os temas "Cliente" e "Pedido" e "Pagamento".
 - Não esquecer de utilizar as tags name e label.