

Protocolo de baja y supresión

Cómo un destinatario deja de recibir correos del Mail Service y cómo deben integrarse los sistemas municipales que llaman a POST /api/mail.

1. Idea general

La baja no es global. Se da de baja de un origen: el sistema que envió el mail (recordatorio, novedades, etc.).

Los orígenes críticos (por defecto turnos y expediente) son notificaciones oficiales: el pie de baja aparece igual, pero confirmarla no corta esos avisos.

Un rebote permanente o una queja de spam sí bloquean todos los orígenes hacia esa dirección de correo.

2. Contrato para sistemas que envían

POST /api/mail, autenticado con el token interno:

```
{
  "email": "vecino@ejemplo.com",
  "nombre": "Nombre",
  "asunto": "Asunto",
  "cuerpo": "<p>HTML</p>",
  "origen": "nombre-del-sistema"
}
```

Reglas de integración:

- origen identifica a tu sistema. Usá siempre el mismo string (recordatorio, no Recordatorio un día y recordatorios al otro). La baja se guarda con ese valor exacto.
- Si el destinatario está suprimido, la API no envía a SES y responde HTTP 422.

```
{
  "error": "Destinatario en lista de supresión",
  "motivo": "baja",
  "origen": "recordatorio",
  "detalle": "Destinatario suprimido para el origen \"recordatorio\" (motivo: baja)."
}
```

- motivo puede ser baja, rebote o queja. Si origen es "*", el bloqueo es para todos los sistemas.
- Ante 422: no reintentar el envío. Registrá el error. Un 422 no es un fallo de Amazon SES.

3. Cómo se da de baja un vecino

Al enviar, si hay APP_BASE_URL, el servicio agrega el pie en todos los mails:

- Agrega un pie de página con el link /baja/{{id}}?t={{token}}.

- Agrega los headers List-Unsubscribe y List-Unsubscribe-Post (one-click de Gmail / Yahoo).

Flujo:

- El vecino abre el link del mail, o Gmail hace POST one-click.
- Página pública /baja/[id] (sin login del Mail Service).
- Confirma: "Dejar de recibir avisos de este sistema".
- POST /api/t/unsub/{id}?t=... guarda en mail_supresion:
 - email en minúsculas
 - origen del mail original
 - motivo = baja, activo = true

Los próximos POST /api/mail con ese email + ese origen dan 422. Otros orígenes (incluido un crítico) siguen enviando.

4. Orígenes críticos

Variable de entorno MAIL_ORIGENES_CRITICOS. Si no está definida, el default es turnos, expediente.

Todos los mails llevan pie de baja y List-Unsubscribe. En orígenes críticos, si alguien entra a /baja/... se explica que es notificación oficial y no se suprime.

5. Rebote y queja (automático)

Eventos Amazon SES en POST /api/webhooks/ses. Esto no es una "baja" del vecino:

- Bounce Permanent → supresión origen='*', motivo rebote.
- Complaint (spam) → supresión origen='*', motivo queja.
- Bounce Transient (buzón lleno, timeout) → solo se registra; no bloquea.

Un mailbox inexistente o "marcar como spam" corta todo el envío a esa dirección, de cualquier sistema municipal.

6. Tabla mail_supresion

email	Normalizado con trim() y minúsculas.
origen	"*" = todos los sistemas; si no, el origen de la API.
motivo	rebote queja baja
activo	false = reactivado desde la pantalla /supresion.
unique	(email, origen)

Al enviar se busca una fila activa con origen='*' o con el origen exacto del request.

7. Endpoints

POST /api/mail	Token interno. Enviar. 422 si está suprimido.
GET /api/t/unsub/:id?t=	Pública (HMAC). Datos para la página de baja.
POST /api/t/unsub/:id?t=	Pública (HMAC). Confirmar baja / one-click.

GET /baja/:id?t= Pública. UI de confirmación.

GET /api/dashboard/supresion Token interno. Listar bloqueos.

PATCH /api/dashboard/supresion Token interno. {{ id, activo }} para reactivar.

El token t es un HMAC de unsub:{{mailLogId}}. No es el INTERNAL_API_TOKEN. Se firma con TRACKING_SECRET o, si falta, con el token interno.

8. Checklist de integración

- Mandar un origen estable y documentado.
- Manejar HTTP 422 y no reintentar.
- Si el sistema es notificación oficial, pedir que el origen esté en MAIL_ORIGENES_CRITICOS.
- El pie de baja lo agrega este servicio en todos los mails: no hace falta armar el link en el HTML del origen.
- No enviar a listas compradas ni a direcciones sin relación con un trámite o servicio municipal.

Referencia de código: lib/mail/suppression.ts, app/api/mail/route.ts, app/api/t/unsub/[id]/route.ts, app/baja/[id]/page.tsx y app/api/webhooks/ses/route.ts.