

¿Qué es Postman?

Postman es una plataforma integral de colaboración y desarrollo de APIs (Interfaces de Programación de Aplicaciones). Aunque comenzó como una sencilla extensión de navegador para enviar peticiones HTTP, hoy es el estándar de la industria que abarca todo el ciclo de vida de una API, permitiendo diseñar, probar, automatizar, documentar y simular (mock) endpoints mediante una interfaz gráfica intuitiva, eliminando la necesidad de escribir comandos complejos en la terminal.

¿Cuál es la dirección de su sitio oficial?

Su sitio web oficial es <https://www.postman.com>.

Dar un ejemplo cómo utilizar GET, POST, PUT, DELETE.

A continuación, se detalla cómo estructurar las cuatro peticiones HTTP más comunes (CRUD) dentro de la interfaz de Postman, asumiendo un escenario donde interactuamos con una API de gestión de usuarios en

<https://api.ejemplo.com/usuarios>.

GET (Obtener / Leer)

Se utiliza para solicitar y recuperar datos de un servidor sin modificar nada.

Método: Selecciona GET en el menú desplegable junto a la barra de URL.

URL: <https://api.ejemplo.com/usuarios/123> (para obtener el usuario con ID 123).

Configuración en Postman: No se necesita enviar un cuerpo (Body).
Simplemente se hace clic en Send.

Respuesta esperada: El servidor devolverá un código 200 OK y un JSON con los datos del usuario.

POST (Crear)

Se utiliza para enviar datos al servidor para crear un recurso completamente nuevo.

Método: Selecciona POST en el menú desplegable.

Configuración en Postman:

Ir a la pestaña Body debajo de la barra de URL.

Seleccionar raw.

En el menú desplegable de texto, cambiar "Text" a JSON.

Ingresar el payload (los datos del nuevo usuario):

```
JSON { "nombre": "Ana Gómez", "email": "ana.gomez@ejemplo.com", "rol":  
"administrador" }
```

Respuesta esperada: El servidor procesa la petición, crea el registro y devuelve un código 201 Created junto con el ID recién generado.

PUT (Actualizar / Reemplazar)

Se utiliza para actualizar un recurso existente, reemplazando toda su información con el payload enviado.

Método: Selecciona PUT en el menú desplegable.

URL: <https://api.ejemplo.com/usuarios/123> (se debe especificar el ID del recurso a modificar).

Configuración en Postman:

Al igual que en POST, ve a Body > raw > JSON.

Ingresar los datos completos actualizados:

```
JSON { "nombre": "Ana Gómez de Silva", "email": "ana.silva@ejemplo.com", "rol":  
"administrador", "estado": "activo" }
```

Respuesta esperada: El servidor actualiza el registro y devuelve un código 200 OK o 204 No Content. (Nota: Si solo quisieras actualizar un campo específico, como el estado, la convención REST correcta sería usar el método PATCH).

DELETE (Eliminar)

Se utiliza para borrar un recurso específico del servidor.

Método: Selecciona DELETE en el menú desplegable.

URL: <https://api.ejemplo.com/usuarios/123> (se especifica el ID del usuario a eliminar).

Configuración en Postman: Por lo general, las peticiones DELETE no requieren un Body. Solo necesitas configurar correctamente la URL con el identificador exacto y hacer clic en Send.

Respuesta esperada: Un código 200 OK confirmando la eliminación, o un 204 No Content indicando que la acción fue exitosa y no hay datos adicionales para devolver.