

Documentación de ABM-MVC

1. ANOTACIONES

@ SpringBootApplication se encuentra en DemoApplication.java.

Habilita autoconfiguración, escaneo de componentes y configuración de Spring Boot en un solo punto de entrada.

Anotaciones en Entity

@Entity se encuentra en las clases Entidad como País y Nacionalidad.

Se utiliza para marcar una clase Java como una entidad que se mapea a una tabla en una base de datos relacional. Es decir, Spring Boot utiliza esta anotación para reconocer que una clase Java representa una tabla en la base de datos y permite realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) sobre esa tabla a través de la clase entidad.

@Id se encuentra en clases Entidad como País y Nacionalidad.

Marca el campo como la clave primaria de la entidad. En JPA, cada entidad debe tener una clave primaria, que sirve como identificador único en la base de datos.

Anotaciones en Repository

@Query se encuentra en clases Repository como PaisRepository o NacionalidadRepository.

Define consultas personalizadas en JPAQL.

@Param se encuentra en clases Repository como PaisRepository o NacionalidadRepository.

Vincula el parámetro del método con el placeholder de la consulta.

Anotaciones en Service

@Service se encuentra en clases Service como PaisService o NacionalidadService.

Declara la clase como componente de negocio gestionado por Spring. Permite la inyección de dependencias.

@Autowired se encuentra en clases Service como PaisService o NacionalidadService.

Inyecta automáticamente el repositorio correspondiente.

@Transactional se encuentra en clases Service como PaisServie o NacionalidadService.

Agrupar las operaciones de un método en una única transacción (todo se confirma o todo se revierte).

Anotaciones en Controller

@Controller

Indica que la clase maneja peticiones HTTP y devuelve nombres de vistas. Actuará como intermediario entre el cliente y la lógica de negocio.

@RequestMapping

Se usa para unir direcciones URL web con los códigos de un controlador.

@GetMapping

Permite conectar una dirección URL con un método en tu clase controladora para enviar datos o mostrar información al usuario (listar, consultar, formularios).

Se utiliza para asignar solicitudes HTTP GET a métodos específicos de un controlador.

@PostMapping

Se usa para enviar datos al servidor y crear o guardar nuevos recursos.

@PathVariable

Extrae un valor de la URL y lo inyecta como parámetro.

El ABM País utiliza @PathVariable para recuperar los parámetros de la vista lo que permite utilizar el formato @GetMapping("..... /{parametro}") Ej.:

@PostMapping("/usuario/baja/{id}") al realizar una petición Get o Post Ej.:
localhost:8080/usuario/baja/123456

Model

En el contexto de Spring Boot y su framework web, Spring MVC, el "Modelo" se refiere al componente responsable de transportar los datos y la lógica de negocio entre el controlador y la vista. Es un componente fundamental del patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC).

ModelMap

Esta clase extiende Model y ofrece una funcionalidad similar, pero con una estructura similar a la de un mapa, lo que permite una gestión de atributos más flexible.

ModelAndView

Esta clase actúa como contenedor de los datos del modelo y del nombre de la vista, lo que permite que se devuelvan juntos desde un método del controlador.

Redirect

En Spring Boot, la redirección es un mecanismo que redirige el navegador de un usuario a una URL diferente. Esto se suele emplear después de acciones como el envío de formularios, cuando se mueve un recurso o para dirigir a los usuarios a páginas específicas según la lógica.

@PutMapping

Se usa principalmente para actualizar datos o recursos que ya existen en el sistema.

@DeleteMapping

Suele combinarse con `@PathVariable` para capturar el ID del elemento que deseas eliminar de la base de datos.

El ABM Nacionalidad utiliza **@RequestParam** para recuperar los parámetros de la vista lo que permite utilizar el formato `@GetMapping("...../")` Ej.:

`@PostMapping("/usuario/baja")` al enviar parámetros en una petición Get o Post
Ej.: `localhost:8080/usuario/baja?id=123456`.

2. FUNCIONALIDADES

- **Alta de País**

Lista País



La acción fue realizada correctamente.

Acciones	Nombre
  	Argentina

Navigator
SCHEMAS
Filter objects
▼ demospringabmdb
 ▼ Tables
 nacionalidad
 ▼ pais
 Columns
 Indexes
 Foreign Keys
 Triggers
 Views
 Stored Procedures
 Functions
 sakila
 sys
 world

Query 1
1 • CREATE DATABASE demospringabmdb;
2 • USE demospringabmdb;
3 • SELECT * FROM pais;

Result Grid
id eliminado nombre
▶ 26489335-f1a9-46d9-a9a3-0916e7f85754 0 Argentina
* NULL NULL NULL

- **Consulta de país**

EDIT PAÍS

Nombre

Argentina

ACEPTAR

CANCELAR

- Edición de país

Lista País



La acción fue realizada correctamente.

Acciones

Nombre



Argentina (EL MEJOR PAIS)

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

demospingabmdb

- Tables
 - nacionalidad
 - pais
- Columns
- Indexes
- Foreign Keys
- Triggers
- Views
- Stored Procedures
- Functions

sakila

sys

world

Query 1

```
1 • CREATE DATABASE demospingabmdb;
2 • USE demospingabmdb;
3 • SELECT * FROM pais;
```

Limit to 1000 rows

Result Grid

	id	eliminado	nombre
▶	26489335-f1a9-46d9-a9a3-0916e7f85754	0	Argentina (EL MEJOR PAIS)
*	NULL	NULL	NULL

Filter Rows: Edit: Export/Import

Result Grid

- Eliminación de país (borrado lógico)

localhost:8080 dice

¿Está seguro de eliminar la información?

Aceptar

Cancelar

Lista País

+

La acción fue realizada correctamente.

Acciones

Nombre

Navigator:..... Query 1 x

SCHEMAS

Filter objects

▼ **demospringabmdb**

▼ Tables

▶ nacionalidad

▼ pais

▶ Columns

▶ Indexes

▶ Foreign Keys

▶ Triggers

Views

Stored Procedures

Functions

▶ sakila

▶ sys

▶ world

1 • CREATE DATABASE demospringabmdb;

2 • USE demospringabmdb;

3 • SELECT * FROM pais;

Limit to 1000 rows

Result Grid

	id	eliminado	nombre
▶	26489335-f1a9-46d9-a9a3-0916e7f85754	1	Argentina (EL MEJOR PAIS)
*	NULL	NULL	NULL

Filter Rows: Edit: Export/Import

Result Grid

- **Alta de nacionalidad**

+

La acción fue realizada correctamente.

Acciones

Nombre

argentino

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

demosingabmdb

Tables

nacionalidad

pais

Columns

Indexes

Foreign Keys

Triggers

Views

Stored Procedures

Functions

sakila

sys

world

Query 1

Limit to 1000 rows

1

CREATE DATABASE demosingabmdb;

2

USE demosingabmdb;

3

SELECT * FROM pais;

4

SELECT * FROM nacionalidad;

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import

Result Grid

	id	eliminado	nombre
	e5a15223-cde8-4427-81cd-c7b31ac81cfd	0	argentino
	NULL	NULL	NULL

- **Consulta de nacionalidad**

EDIT NACIONALIDAD

Nombre

argentino

ACEPTAR

CANCELAR

- Edición de nacionalidad

Lista Nacionalidad

+

La acción fue realizada correctamente.

Acciones	Nombre
  	argentino edit

Navigator: SCHEMAS

Filter objects

- demospringabmdb
 - Tables
 - nacionalidad
 - pais
 - Columns
 - Indexes
 - Foreign Keys
 - Triggers
 - Views
 - Stored Procedures
 - Functions
 - sakila
 - sys
 - world

Query 1

```

1 • CREATE DATABASE demospringabmdb;
2 • USE demospringabmdb;
3 • SELECT * FROM pais;
4 • SELECT * FROM nacionalidad;
  
```

Result Grid

id	eliminado	nombre
e5a15223-cde8-4427-81cd-c7b31ac81cfd	0	argentino edit
NULL	NULL	NULL

- Eliminación de nacionalidad (borrado lógico)

Lista Nacionalidad

+

La acción fue realizada correctamente.

Acciones	Nombre

Navigator: SCHEMAS

Filter objects

- demospringabmdb
 - Tables
 - nacionalidad
 - pais
 - Columns
 - Indexes
 - Foreign Keys
 - Triggers
 - Views
 - Stored Procedures
 - Functions
 - sakila
 - sys
 - world

Query 1

```

1 • CREATE DATABASE demospringabmdb;
2 • USE demospringabmdb;
3 • SELECT * FROM pais;
4 • SELECT * FROM nacionalidad;
  
```

Result Grid

id	eliminado	nombre
e5a15223-cde8-4427-81cd-c7b31ac81cfd	1	argentino edit
NULL	NULL	NULL