

1. Instalar MySql Server + MySql Workbench

Para realizar la instalación de estas herramientas debemos dirigirnos a los siguientes links:

MySql: <https://dev.mysql.com/downloads/installer/>

MySql Workbench: <https://dev.mysql.com/downloads/workbench/>

Una vez tenemos las herramientas instaladas y configuradas, realizamos una nueva conexión de base de datos correspondiente; para ello seguimos los siguientes pasos:

- Abrimos MySql Workbench
- En la pantalla principal de Workbench (pestaña 'MySQL Connections'), hacemos click en el ícono '+' que está al lado del título.
- Completamos los datos correspondientes. Connection Name: 'demospringabmdb'. Connection Method: 'Standard (TCP/IP)'. Hostname: 127.0.0.1. Port: 3306 . En application.properties aparecía port:3305 y fue cambiado por el default de MySql que es el 3306.
- Configuramos usuario. Username: root (o el usuario que se crea durante la instalación). Dejamos el campo Password vacío por ahora porque lo vamos a ingresar al hacer click en 'Store in Vault' o al conectar por primera vez.
- Probamos la conexión. Hacemos click en 'Test Connection'. Nos va a pedir la contraseña que configuramos al instalar MySQL Server. La ingresamos y marcamos 'Save password in vault' para no tenerla que escribir cada vez. Si todo está bien, veremos un mensaje de éxito.
- Guardamos la conexión y la abrimos. Hacemos click en OK para guardar. En la pantalla principal va a aparecer una tarjeta con el nombre que le pusimos. Hacemos doble click sobre ella para abrir el editor SQL conectado a tu servidor.
- Creamos la BBDD de la aplicación. Ya conectados, en el editor SQL escribimos y ejecutamos (rayo amarillo o Ctrl+Enter): CREATE DATABASE demospringabmdb;
Esto crea el esquema que el proyecto Spring Boot de ABM va a usar.
- Verificamos en el panel de Schema que se haya creado de forma exitosa. En el panel izquierdo (Navigator > Schemas), hacemos click derecho y elegimos 'Refresh All' si no aparece. Deberíamos ver 'demospringabmdb' en la lista, todavía sin tablas (Hibernate las va a crear solo cuando levantes la app Spring Boot).

2. Ejecutar el proyecto

El proyecto se ejecutó desde una máquina con SO Windows, por lo que los pasos de ejecución estarán descritos para el mismo.

- Abrimos cmd.
- Nos dirigimos hacia la carpeta de la aplicación hasta llegar a demoABMPais/demo.
- Ejecutamos el proyecto con: mvnw spring-boot:run
- Abrimos el navegador en: <http://localhost:8080/>