1. Organización, acceso y personal
«abstract» Usuario
-email : String
-passwordHash : String
-activo : Boolean
+autenticar(credencial) : Boolean
Restaurante
-nombre : String
-cuit : String
+obtenerRoles() : List<Rol>
CredencialBiometrica
-credentialId : String
-clavePublica : String
-dispositivo : String
-contadorFirmas : Integer
+verificarFirma(desafio : String, firma : String) : Boolean
Comensal
-nombre : String
-telefono : String
Empleado
-nombreCompleto : String
-fotoUrl : String
-horasSemanalesMax : Integer
+puedeAcceder(permiso) : Boolean
+arquetipo() : Arquetipo
+obtenerRol() : Rol
+obtenerSucursales() : List<Sucursal>
se escanea con
trabaja en
Rol
-nombre : String
-predeterminado : Boolean
-arquetipo : Arquetipo
-activo : Boolean
+tienePermiso(permiso) : Boolean
+obtenerPermisos() : List<Permiso>
Sucursal
-nombre : String
-direccion : String
-horarioApertura : Time
-horarioCierre : Time
-toleranciaNoShowMin : Integer
-activa : Boolean
+buscarMesaDisponible(inicio : DateTime, personas : Integer) : Mesa
publicar() crea o reemplaza
Permiso
-codigo : String
-modulo : String
-accion : String
+listarPorModulo() : Map<String, List<Permiso>>
Turno
-fecha : Date
-franja : FranjaServicio
+horas() : Decimal
horas de la franja
HorarioServicio
-franja : FranjaServicio
-horaInicio : Time
-horaFin : Time
+duracionHoras() : Decimal
2b. Escaneo de platos (State, Adapter y Strategy)
«interface» CriterioCalidad
«interface» ProveedorIA3D
TareaProcesarEscaneos
EscaneoPlato
UmbralesCalidad
ResultadoEscaneo
ProveedorSimulado
InformeCalidad
«abstract» EstadoEscaneo
ResultadoCriterio
CriterioBrillo
CriterioRecorrido
CriterioFormato
CriterioNitidez
CriterioExposicion
EscaneoProcesando
EscaneoEnRevision
EscaneoPublicado
EscaneoDescartado
EscaneoFallido
EscaneoPendiente
2. Salón, reservas, consumo y pago
MedioPagoGuardado
Mesa
Reserva
CuentaMesa
Pago
Pedido
BeneficioAplicado
Comprobante
LineaPedido
3. Menú, recetas e inventario
Menu
ItemMenu
«builder» RecetaBuilder
ModeloRA
Categoria
Receta
LineaReceta
«abstract» ComponenteInventario
ProductoIntermedio
Insumo
Existencia
TandaProduccion
MovimientoStock
DesvioTanda
4. Fidelización y promociones
ProgramaFidelidad
GrupoBeneficios
CuentaFidelidad
«abstract» Beneficio
Visita
MovimientoPuntos
Recompensa
Promocion
«interface» CriterioElegibilidad
CriterioNuevoCliente
CriterioPorVisitas
CriterioPorPuntos
CriterioPorMonto
Eventos de dominio y tiempo real (Observer)
TareaVencimientoReservas
«service» BusEventos
EventoDominio
«interface» Suscriptor
RegistroVisitas
NotificadorComensal
NotificadorSalon
NotificadorStaff
GeneradorAlertas
«service» CanalTiempoReal
Estados (patrón State)
«abstract» EstadoReserva
ReservaPendiente
ReservaFinalizada
ReservaActiva
ReservaCancelada
ReservaVencida
«abstract» EstadoPedido
PedidoListo
PedidoEnPreparacion
PedidoConfirmado
PedidoCancelado
PedidoEntregado
«abstract» EstadoPago
PagoAprobado
PagoRechazado
PagoPendiente
5. Simulador de apertura y planificación de turnos
ConfiguracionApertura
PlanificacionTurnos
Pronostico
«service» AsistenteApertura
ProgresoDatos
DotacionRequerida
«interface» Verificador
«interface» EstrategiaAsignacionTurnos
«interface» EstrategiaPronostico
Alerta
DemandaItem
VerificadorMesas
VerificadorStock
AsignacionGolosaBalanceada
NaiveEstacional
RegresionConEstacionalidad
PromedioMovilPonderado
Enumeraciones
MotivoMerma
EstadoCuenta
ModoAsignacion
MetodoPago
TipoEvento
UnidadMedida
Dimension
TipoMovimiento
TipoMovimientoPuntos
TipoDescuento
Arquetipo
FranjaServicio
EstadoPlanificacion
MetodoPronostico
TipoAlerta
Severidad
NivelCalidad
Convenciones
🟦 Entidad de dominio 🟥 Servicio / tarea programada / builder
🟨 Interfaz (Strategy / Observer) ⬜ Objeto valor (no se persiste)
Enumeración (se usa como tipo de atributo; sin líneas para no saturar)
- atributo privado · + operación pública · ~ operación de paquete · cursiva = abstracta · subrayado = estática