1. Organización, acceso y personal
«abstract» Usuario
-email : String
-passwordHash : String
-activo : Boolean
+autenticar(credencial) : Boolean
Restaurante
-nombre : String
-cuit : String
+obtenerRoles() : List<Rol>
CredencialBiometrica
-credentialId : String
-clavePublica : String
-dispositivo : String
-contadorFirmas : Integer
+verificarFirma(desafio : String, firma : String) : Boolean
Comensal
-nombre : String
-telefono : String
Empleado
-nombreCompleto : String
-fotoUrl : String
-horasSemanalesMax : Integer
+puedeAcceder(permiso) : Boolean
+arquetipo() : Arquetipo
+obtenerRol() : Rol
+obtenerSucursales() : List<Sucursal>
se escanea con
trabaja en
Rol
-nombre : String
-predeterminado : Boolean
-arquetipo : Arquetipo
-activo : Boolean
+tienePermiso(permiso) : Boolean
+obtenerPermisos() : List<Permiso>
Sucursal
-nombre : String
-direccion : String
-barrio : Barrio
-horarioApertura : Time
-horarioCierre : Time
-toleranciaNoShowMin : Integer
-activa : Boolean
+buscarMesaDisponible(inicio : DateTime, personas : Integer) : Mesa
publicar() crea o reemplaza
Permiso
-codigo : String
-modulo : String
-accion : String
+listarPorModulo() : Map<String, List<Permiso>>
Turno
-fecha : Date
-franja : FranjaServicio
+horas() : Decimal
horas de la franja
HorarioServicio
-franja : FranjaServicio
-horaInicio : Time
-horaFin : Time
+duracionHoras() : Decimal
3b. Escaneo de platos (State, Adapter y Strategy)
«scheduled» TareaProcesarEscaneos
-intervaloMs : Integer
-timeoutMin : Integer
+procesarEnCurso() : void
enviar() / completar() / fallar()
EscaneoPlato
-estado : EstadoEscaneo
-proveedor : String
-tareaProveedorId : String [0..1]
-rutaVideo : String [0..1]
-urlModelo : String [0..1]
-urlModeloIOS : String [0..1]
-error : String [0..1]
-creadoEn : DateTime
-actualizadoEn : DateTime
+enviar(tareaId : String) : void
+completar(urlModelo : String, urlModeloIOS : String) : void
+fallar(motivo : String) : void
+publicar(escalaReal : Decimal, porcionGramos : Integer) : ModeloRA
+descartar() : void
~cambiarEstado(nuevo : EstadoEscaneo) : void
«interface» Proveedor3D
+nombre() : String
+requisitos() : UmbralesCalidad
+iniciar(video : Binary) : String
+consultar(tareaId : String) : ResultadoEscaneo
«interface» CriterioCalidad
+evaluar(muestras, metadatos, umbrales : UmbralesCalidad) : ResultadoCriterio
CriterioBrillos
CriterioRecorrido
CriterioFormato
CriterioNitidez
CriterioExposicion
«create»
«value object» UmbralesCalidad
-ladoMenorMinPx : Integer
-ladoMenorMaxPx : Integer
-duracionMinS : Integer
-duracionMaxS : Integer
-nitidezMin : Decimal
-luminanciaMin : Integer
-luminanciaMax : Integer
-brillosAdvertenciaPct : Decimal
-diferenciaMin : Decimal
«value object» ResultadoEscaneo
-enProceso : Boolean
-glb : Binary [0..1]
-usdz : Binary [0..1]
-motivoFalla : String [0..1]
ProveedorSimulado
-demoraMs : Integer
-fallar : Boolean
calidad
estado
«value object» InformeCalidad
-version : Integer
-nivelGlobal : NivelCalidad
-ancho : Integer
-alto : Integer
-duracionS : Decimal
«abstract» EstadoEscaneo
+nombre() : String
+enviar(e : EscaneoPlato) : void
+completar(e : EscaneoPlato) : void
+fallar(e : EscaneoPlato) : void
+publicar(e : EscaneoPlato) : void
+descartar(e : EscaneoPlato) : void
«value object» ResultadoCriterio
-criterio : String
-nivel : NivelCalidad
-valor : Decimal
-mensaje : String [0..1]
EscaneoProcesando
+completar(e : EscaneoPlato) : void
+fallar(e : EscaneoPlato) : void
EscaneoEnRevision
+publicar(e : EscaneoPlato) : void
+descartar(e : EscaneoPlato) : void
EscaneoPublicado
EscaneoDescartado
EscaneoFallido
EscaneoPendiente
+enviar(e : EscaneoPlato) : void
+fallar(e : EscaneoPlato) : void
subió el video
menú activo
3. Menú, recetas e inventario
Menu
-nombre : String
-descripcion : String
-vigenciaDesde : Date
-vigenciaHasta : Date
+estaVigente(fecha : Date) : Boolean
«builder» RecetaBuilder
+desde(receta : Receta) : RecetaBuilder
+paraItem(item : ItemMenu) : RecetaBuilder
+paraIntermedio(intermedio : ProductoIntermedio) : RecetaBuilder
+agregarLinea(ComponenteInventario, Decimal, UnidadMedida, Decimal) : RecetaBuilder
+conRendimiento(valor : Decimal) : RecetaBuilder
+conInstrucciones(texto : String) : RecetaBuilder
+build() : Receta
ItemMenu
-nombre : String
-descripcion : String
-precio : Decimal
-fotoUrl : String
-disponible : Boolean
-activo : Boolean
+estaHuerfano() : Boolean
+hayStockEn(sucursal, cantidad) : Boolean
+obtenerReceta() : Receta
+obtenerModeloRA() : ModeloRA
«create»
ModeloRA
-urlModelo : String
-urlModeloIOS : String
-escalaReal : Decimal
-porcionGramos : Integer
Categoria
-nombre : String
-requiereReceta : Boolean
-admiteObservaciones : Boolean
Receta
-rendimiento : Decimal
-instrucciones : String
+costoTotal() : Decimal
+insumosNecesarios(cantidad : Decimal) : Map<ComponenteInventario, Decimal>
valida contiene()
LineaReceta
-cantidad : Decimal
-unidad : UnidadMedida
-porcentajeMermaEsperada : Decimal
+cantidadNetaEnBase() : Decimal
+cantidadBrutaEnBase() : Decimal
registrada por
registrado por
revende
se elabora con
«abstract» ComponenteInventario
-nombre : String
-unidadBase : UnidadMedida
-activo : Boolean
+costoUnitario() : Decimal
+contiene(c : ComponenteInventario) : Boolean
ProductoIntermedio
-llevaStock : Boolean
-costoCompraVigente : Decimal [0..1]
+costoUnitario() : Decimal
+obtenerReceta() : Receta
+contiene(c : ComponenteInventario) : Boolean
Insumo
-costoCompraVigente : Decimal
+costoUnitario() : Decimal
+actualizarCosto(costoCompra : Decimal) : void
Existencia
-cantidadActualEnBase : Decimal
+alcanza(cantidad : Decimal) : Boolean
+descontar(cantidad : Decimal) : void
+ingresar(cantidad : Decimal) : void
+ajustar(cantidadContada : Decimal) : Decimal
+producir(cantidad : Decimal, tanda : TandaProduccion) : void
produce
TandaProduccion
-cantidadEsperadaEnBase : Decimal
-cantidadObtenidaEnBase : Decimal
-fecha : DateTime
-observacion : String
+rendimientoReal() : Decimal
+desvio() : DesvioTanda
origen
origen
«create»
MovimientoStock
-tipo : TipoMovimiento
-cantidadEnBase : Decimal
-cantidadTeoricaEnBase : Decimal [0..1]
-costoUnitario : Decimal
-fecha : DateTime
-motivoMerma : MotivoMerma [0..1]
-motivo : String
«value object» DesvioTanda
-rendimientoReal : Decimal
-faltanteRendimiento : Decimal
-usoDeMas : Decimal
+total() : Decimal
2. Salón, reservas, consumo y pago
MedioPagoGuardado
-tokenPasarela : String
-marca : String
-ultimos4 : String
Mesa
-numero : Integer
-capacidad : Integer
-posicionX : Decimal
-posicionY : Decimal
-activa : Boolean
+estaDisponible(inicio : DateTime) : Boolean
Reserva
-inicio : DateTime
-cantidadPersonas : Integer
-modoAsignacion : ModoAsignacion
-estado : EstadoReserva
+fin() : DateTime
+activar() : void
+cancelar() : void
+vencer() : void
+finalizar() : void
~cambiarEstado(nuevo : EstadoReserva) : void
se abre al activarse
vencer()
CuentaMesa
-abiertaEn : DateTime
-cerradaEn : DateTime
-estado : EstadoCuenta
+total() : Decimal
+saldoPendiente() : Decimal
+estaAbierta() : Boolean
+cerrar() : void
publica
Pago
-monto : Decimal
-metodo : MetodoPago [0..1]
-estado : EstadoPago
-fecha : DateTime
-referenciaExterna : String
+aprobar() : void
+rechazar() : void
~cambiarEstado(nuevo : EstadoPago) : void
Pedido
-numero : Integer
-creadoEn : DateTime
-listoEn : DateTime
-estado : EstadoPedido
-motivoCancelacion : String
+avanzarEstado() : void
+cancelar(motivo : String) : void
~cambiarEstado(nuevo : EstadoPedido) : void
publica
publica
publica
estado
BeneficioAplicado
-montoDescontado : Decimal
Comprobante
-numero : String
-fechaEmision : DateTime
-total : Decimal
LineaPedido
-cantidad : Integer
-precioUnitario : Decimal
-observaciones : String
+subtotal() : Decimal
Eventos de dominio y tiempo real (Observer)
«scheduled» TareaVencimientoReservas
+ejecutar() : void
«service» BusEventos
+suscribir(tipoEvento, suscriptor) : void
+publicar(evento) : void
distribuye
publica progreso
«value object» EventoDominio
-tipo : TipoEvento
-sucursalId : UUID
-comensalId : UUID
-ocurridoEn : DateTime
-datos : JSON
«interface» Suscriptor
+manejar(evento) : void
registrarVisita()
RegistroVisitas
NotificadorComensal
NotificadorSalon
NotificadorStaff
GeneradorAlertas
«service» CanalTiempoReal
+emitir(canal, mensaje) : void
estado
4. Fidelización y promociones
ProgramaFidelidad
-puntosPorUnidadMonetaria : Decimal
+calcularPuntos(monto : Decimal) : Integer
GrupoBeneficios
-nombre : String
CuentaFidelidad
-puntos : Integer
-cantidadVisitas : Integer
-montoAcumulado : Decimal
+acreditar(pago : Pago) : void
+registrarVisita(cuentaMesa : CuentaMesa) : void
+canjear(recompensa : Recompensa, pago : Pago) : void
+beneficiosDisponibles() : List<Beneficio>
+progresoHacia(recompensa : Recompensa) : Decimal
«abstract» Beneficio
-nombre : String
-tipoDescuento : TipoDescuento
-valor : Decimal
-vigenciaDesde : DateTime
-vigenciaHasta : DateTime
-stockInicial : Integer
-stockDisponible : Integer
-activo : Boolean
+estaVigente() : Boolean
+calcularDescuento(monto : Decimal) : Decimal
+consumirStock() : void
+devolverStock() : void
+relanzar() : void
+aplicaA(cuenta, pago) : Boolean
Visita
-fecha : DateTime
MovimientoPuntos
-tipo : TipoMovimientoPuntos
-puntos : Integer
-fecha : DateTime
Recompensa
Promocion
«interface» CriterioElegibilidad
+esElegible(cuenta : CuentaFidelidad, desde : DateTime) : Boolean
CriterioNuevoCliente
-numeroVisita : Integer
CriterioPorVisitas
-visitasRequeridas : Integer
CriterioPorPuntos
-puntosRequeridos : Integer
CriterioPorMonto
-montoRequerido : Decimal
Estados (patrón State)
«abstract» EstadoReserva
+nombre() : String
+activar(r : Reserva) : void
+cancelar(r : Reserva) : void
+vencer(r : Reserva) : void
+finalizar(r : Reserva) : void
ReservaPendiente
+activar(r : Reserva) : void
+cancelar(r : Reserva) : void
+vencer(r : Reserva) : void
ReservaFinalizada
ReservaActiva
+finalizar(r : Reserva) : void
ReservaCancelada
ReservaVencida
«abstract» EstadoPedido
+nombre() : String
+avanzar(p : Pedido) : void
+cancelar(p : Pedido, motivo : String) : void
PedidoEnPreparacion
+avanzar(p : Pedido) : void
PedidoConfirmado
+avanzar(p : Pedido) : void
+cancelar(p : Pedido, motivo : String) : void
PedidoListo
+avanzar(p : Pedido) : void
PedidoCancelado
PedidoEntregado
«abstract» EstadoPago
+nombre() : String
+aprobar(p : Pago) : void
+rechazar(p : Pago) : void
PagoAprobado
PagoRechazado
PagoPendiente
+aprobar(p : Pago) : void
+rechazar(p : Pago) : void
5. Simulador de apertura y planificación de turnos
publica
ConfiguracionApertura
-semanasHistoricoMinimo : Integer
-cubiertosPorMozo : Decimal
-platosPorCocineroHora : Decimal
PlanificacionTurnos
-semanaDesde : Date
-estado : EstadoPlanificacion
-generadaEn : DateTime
-confirmadaEn : DateTime
+confirmar() : void
+regenerar() : void
se basa en
faltante de personal
Pronostico
-fechaServicio : Date
-franja : FranjaServicio
-cubiertosEstimados : Integer
-limiteInferior : Integer
-limiteSuperior : Integer
-ingresoEstimado : Decimal
-errorMAPE : Decimal
-metodo : MetodoPronostico
-generadoEn : DateTime
«service» AsistenteApertura
+progresoDatos(sucursal) : ProgresoDatos
+generarPronostico(sucursal, fecha) : List<Pronostico>
+planificarSemana(sucursal, semanaDesde) : PlanificacionTurnos
crea
informa
calcula
ejecuta
usa
usa
crea faltantes
genera
«value object» ProgresoDatos
-semanasDisponibles : Integer
-semanasRequeridas : Integer
+alcanzaMinimo() : Boolean
+porcentaje() : Decimal
«value object» DotacionRequerida
-fecha : Date
-franja : FranjaServicio
-arquetipo : Arquetipo
-cantidad : Integer
«interface» Verificador
+verificar(pronosticos : List<Pronostico>) : List<Alerta>
«interface» EstrategiaAsignacionTurnos
+asignar(dotacion, empleados) : List<Turno>
«interface» EstrategiaPronostico
+pronosticar(historial, fecha, franja) : Pronostico
Alerta
-tipo : TipoAlerta
-severidad : Severidad
-descripcion : String
-fechaServicio : Date
-franja : FranjaServicio
-arquetipo : Arquetipo
-cantidad : Integer
-creadaEn : DateTime
-resuelta : Boolean
DemandaItem
-cantidadEstimada : Integer
VerificadorMesas
VerificadorStock
AsignacionGolosaBalanceada
NaiveEstacional
RegresionConEstacionalidad
PromedioMovilPonderado
Enumeraciones
«enum» EstadoCuenta
ABIERTA
CERRADA
«enum» MotivoMerma
VENCIMIENTO
DETERIORO
PREPARACION
SOBREPRODUCCION
ERROR
DEVUELTO_POR_CLIENTE
RECEPCION
OTRO
«enum» ModoAsignacion
MANUAL
AUTOMATICA
«enum» MetodoPago
TARJETA
BILLETERA_VIRTUAL
«enum» TipoEvento
RESERVA_CREADA
RESERVA_ACTIVADA
RESERVA_CANCELADA
RESERVA_VENCIDA
PEDIDO_CONFIRMADO
PEDIDO_CAMBIO_ESTADO
PEDIDO_CANCELADO
PAGO_REGISTRADO
CUENTA_MESA_CERRADA
PLATO_SIN_RECETA
STOCK_INSUFICIENTE
ALERTA_CREADA
PLANIFICACION_CONFIRMADA
VISITA_REGISTRADA
PUNTOS_ACREDITADOS
BENEFICIO_DESBLOQUEADO
«enum» UnidadMedida
GRAMO
KILOGRAMO
MILILITRO
LITRO
UNIDAD
+dimension() : Dimension
+factorABase() : Decimal
«enum» Barrio
AGRONOMIA
BELGRANO
PALERMO
RECOLETA
...
«enum» Dimension
MASA
VOLUMEN
CONTEO
«enum» TipoMovimiento
INGRESO
CONSUMO_PEDIDO
DEVOLUCION_PEDIDO
MERMA
AJUSTE
PRODUCCION
CONSUMO_PRODUCCION
«enum» TipoMovimientoPuntos
ACREDITACION
CANJE
AJUSTE
«enum» TipoDescuento
PORCENTAJE
MONTO_FIJO
«enum» Arquetipo
MOZO
COCINERO
OTRO
«enum» FranjaServicio
ALMUERZO
CENA
«enum» EstadoPlanificacion
BORRADOR
CONFIRMADA
«enum» MetodoPronostico
PROMEDIO_MOVIL_PONDERADO
NAIVE_ESTACIONAL
REGRESION_ESTACIONAL
«enum» TipoAlerta
PLATO_SIN_RECETA
STOCK_INSUFICIENTE
FALTANTE_STOCK_PREVISTO
FALTANTE_PERSONAL
CAPACIDAD_MESAS
INASISTENCIA
«enum» Severidad
INFO
ADVERTENCIA
CRITICA
«enum» NivelCalidad
OK
ADVERTENCIA
RECHAZO

Corre en el navegador antes de subir el video;
el servidor revalida duración y resolución del MP4
y rechaza un informe con nivel RECHAZO.

{xor} pertenece a un ItemMenu
o a un ProductoIntermedio.
rendimiento: porciones (ítem)
o unidad base (intermedio)

Un solo escaneo activo por plato
(PENDIENTE, PROCESANDO o EN_REVISION).

{única por componente y sucursal}
Solo de un Insumo o de un
ProductoIntermedio con llevaStock.
insumosNecesarios() se detiene en
los componentes con stock.

Consume lo usado (CONSUMO_PRODUCCION,
con la cantidad teórica de la receta)
y suma lo obtenido (PRODUCCION).
El costo de la tanda pasa a ser el
costoCompraVigente del intermedio.

Lo crea quien tenga beneficio.crear (por
defecto, el Administrador). Permanente: una
vez creado siempre acumula, la tasa no se
edita y los puntos no vencen. Sin programa
no se acreditan puntos (sí visitas y monto).

Vigencia obligatoria; stock opcional.
estaVigente(): activo, dentro de la vigencia
y con stock (sin límite o mayor que 0).
Termina al vencer la vigencia o al agotarse
el stock, lo que ocurra primero; no se
interrumpe ni se edita mientras está vigente.
relanzar(): solo terminado y sin pagos
PENDIENTE que lo usen; nueva vigencia desde
ahora con la misma duración y
stockDisponible = stockInicial. El progreso
de la edición anterior deja de contar.
consumirStock(): descuento atómico si hay
stock; reserva la unidad con el pago PENDIENTE.
devolverStock(): la libera si el pago queda
RECHAZADO, en la misma transacción; sin límite
de stock no hace nada.

Se persiste en la tabla BENEFICIO como
criterio_tipo + criterio_valor (solo Recompensa);
el criterio se reconstruye a partir del tipo.
Criterios con condiciones (visitas, monto):
cuentan desde el inicio de la vigencia o el
último canje APROBADO de esa recompensa, lo
más reciente (una vez por ciclo y por edición).
Por puntos: la recompensa se compra con el
saldo total de puntos, que no se reinicia;
el canje descuenta los puntos.
Nuevo cliente: cuenta las visitas desde el
alta del comensal.

Cada estado acepta solo sus transiciones válidas;
las demás las rechaza la clase base. Se persiste
por nombre() en la columna estado (tipo enumerado).

48 barrios oficiales de CABA;
lista completa en @pgim/shared

Convenciones

🟦 Entidad de dominio 🟥 Servicio / tarea programada / builder
🟨 Interfaz (Strategy / Observer) ⬜ Objeto valor (no se persiste)
Enumeración (se usa como tipo de atributo; sin líneas para no saturar)
- atributo privado · + operación pública · ~ operación de paquete · *cursiva* = abstracta · subrayado = estática