1. Organización, acceso y personal
Restaurante
-nombre : String
-cuit : String
+obtenerRoles() : List<Rol>
«abstract»
Usuario
-email : String
-passwordHash : String [0..1]
-googleId : String [0..1]
-activo : Boolean
+autenticar(credencial) : Boolean
+vincularGoogle(googleId : String) : void
Empleado
-nombreCompleto : String
-fotoUrl : String
-horasSemanalesMax : Integer
+puedeAcceder(permiso) : Boolean
+arquetipo() : Arquetipo
+obtenerRol() : Rol
+obtenerSucursales() : List<Sucursal>
Comensal
-nombre : String
-telefono : String
Sucursal
-nombre : String
-direccion : String
-barrio : Barrio
-horarioApertura : Time
-horarioCierre : Time
-toleranciaNoShowMin : Integer
-activa : Boolean
+buscarMesaDisponible(inicio : DateTime, personas : Integer) : Mesa
Rol
-nombre : String
-predeterminado : Boolean
-arquetipo : Arquetipo
-activo : Boolean
+tienePermiso(permiso) : Boolean
+obtenerPermisos() : List<Permiso>
Turno
-fecha : Date
-franja : FranjaServicio
+horas() : Decimal
Permiso
-codigo : String
-modulo : String
-accion : String
+listarPorModulo() : Map<String, List<Permiso>>
HorarioServicio
-franja : FranjaServicio
-horaInicio : Time
-horaFin : Time
+duracionHoras() : Decimal
menú activo
trabaja en
horas de la franja
subió el video
2. Salón, reservas, consumo y pago
Mesa
-numero : Integer
-capacidad : Integer
-posicionX : Decimal
-posicionY : Decimal
-activa : Boolean
+estaDisponible(inicio : DateTime) : Boolean
MedioPagoGuardado
-tokenPasarela : String
-marca : String
-ultimos4 : String
Reserva
-inicio : DateTime
-cantidadPersonas : Integer
-modoAsignacion : ModoAsignacion
-estado : EstadoReserva
+fin() : DateTime
+activar() : void
+cancelar() : void
+vencer() : void
+finalizar() : void
~cambiarEstado(nuevo : EstadoReserva) : void
se abre al activarse
CuentaMesa
-abiertaEn : DateTime
-cerradaEn : DateTime
-estado : EstadoCuenta
+total() : Decimal
+saldoPendiente() : Decimal
+estaAbierta() : Boolean
+cerrar() : void
Pago
-monto : Decimal
-metodo : MetodoPago [0..1]
-estado : EstadoPago
-fecha : DateTime
-referenciaExterna : String
+aprobar() : void
+rechazar() : void
~cambiarEstado(nuevo : EstadoPago) : void
Pedido
-numero : Integer
-creadoEn : DateTime
-listoEn : DateTime
-estado : EstadoPedido
-motivoCancelacion : String
+avanzarEstado() : void
+cancelar(motivo : String) : void
~cambiarEstado(nuevo : EstadoPedido) : void
Comprobante
-numero : String
-fechaEmision : DateTime
-total : Decimal
BeneficioAplicado
-montoDescontado : Decimal
LineaPedido
-cantidad : Integer
-precioUnitario : Decimal
-observaciones : String
+subtotal() : Decimal
publica
origen
registrada por
registrado por
estado
3. Menú, recetas e inventario
Menu
-nombre : String
-descripcion : String
-vigenciaDesde : Date
-vigenciaHasta : Date
+estaVigente(fecha : Date) : Boolean
ItemMenu
-nombre : String
-descripcion : String
-precio : Decimal
-fotoUrl : String
-disponible : Boolean
-activo : Boolean
+estaHuerfano() : Boolean
+hayStockEn(sucursal, cantidad) : Boolean
+obtenerReceta() : Receta
+obtenerModeloRA() : ModeloRA
«builder»
RecetaBuilder
+desde(receta : Receta) : RecetaBuilder
+paraItem(item : ItemMenu) : RecetaBuilder
+paraIntermedio(intermedio : ProductoIntermedio) : RecetaBuilder
+agregarLinea(ComponenteInventario, Decimal, UnidadMedida, Decimal) : RecetaBuilder
+conRendimiento(valor : Decimal) : RecetaBuilder
+conInstrucciones(texto : String) : RecetaBuilder
+build() : Receta
ModeloRA
-urlModelo : String
-urlModeloIOS : String
-escalaReal : Decimal
-porcionGramos : Integer
Receta
-rendimiento : Decimal
-instrucciones : String
+costoTotal() : Decimal
+insumosNecesarios(cantidad : Decimal) : Map<ComponenteInventario, Decimal>
Categoria
-nombre : String
-requiereReceta : Boolean
-admiteObservaciones : Boolean
LineaReceta
-cantidad : Decimal
-unidad : UnidadMedida
-porcentajeMermaEsperada : Decimal
+cantidadNetaEnBase() : Decimal
+cantidadBrutaEnBase() : Decimal
«abstract»
ComponenteInventario
-nombre : String
-unidadBase : UnidadMedida
-activo : Boolean
+costoUnitario() : Decimal
+contiene(c : ComponenteInventario) : Boolean
Insumo
-costoCompraVigente : Decimal
+costoUnitario() : Decimal
+actualizarCosto(costoCompra : Decimal) : void
ProductoIntermedio
-llevaStock : Boolean
-costoCompraVigente : Decimal [0..1]
+costoUnitario() : Decimal
+obtenerReceta() : Receta
+contiene(c : ComponenteInventario) : Boolean
Existencia
-cantidadActualEnBase : Decimal
+alcanza(cantidad : Decimal) : Boolean
+descontar(cantidad : Decimal) : void
+ingresar(cantidad : Decimal) : void
+ajustar(cantidadContada : Decimal) : Decimal
+producir(cantidad : Decimal, tanda : TandaProduccion) : void
TandaProduccion
-cantidadEsperadaEnBase : Decimal
-cantidadObtenidaEnBase : Decimal
-fecha : DateTime
-observacion : String
+rendimientoReal() : Decimal
+desvio() : DesvioTanda
«value object»
DesvioTanda
-rendimientoReal : Decimal
-faltanteRendimiento : Decimal
-usoDeMas : Decimal
+total() : Decimal
MovimientoStock
-tipo : TipoMovimiento
-cantidadEnBase : Decimal
-cantidadTeoricaEnBase : Decimal [0..1]
-costoUnitario : Decimal
-fecha : DateTime
-motivoMerma : MotivoMerma [0..1]
-motivo : String
se escanea con
publicar() crea o reemplaza
«create»
valida contiene()
revende
se elabora con
produce
origen
3b. Escaneo de platos (State, Adapter y Strategy)
«scheduled»
TareaProcesarEscaneos
-intervaloMs : Integer
-timeoutMin : Integer
+procesarEnCurso() : void
enviar() / completar() / fallar()
EscaneoPlato
-estado : EstadoEscaneo
-proveedor : String
-tareaProveedorId : String [0..1]
-rutaVideo : String [0..1]
-urlModelo : String [0..1]
-urlModeloIOS : String [0..1]
-error : String [0..1]
-creadoEn : DateTime
-actualizadoEn : DateTime
+enviar(tareaId : String) : void
+completar(urlModelo : String, urlModeloIOS : String) : void
+fallar(motivo : String) : void
+publicar(escalaReal : Decimal, porcionGramos : Integer) : ModeloRA
+descartar() : void
~cambiarEstado(nuevo : EstadoEscaneo) : void
«interface»
Proveedor3D
+nombre() : String
+requisitos() : UmbralesCalidad
+iniciar(video : Binary) : String
+consultar(tareaId : String) : ResultadoEscaneo
«interface»
CriterioCalidad
+evaluar(muestras, metadatos, umbrales : UmbralesCalidad) : ResultadoCriterio
«value object»
ResultadoEscaneo
-enProceso : Boolean
-glb : Binary [0..1]
-usdz : Binary [0..1]
-motivoFalla : String [0..1]
ProveedorSimulado
-demoraMs : Integer
-fallar : Boolean
«value object»
UmbralesCalidad
-ladoMenorMinPx : Integer
-ladoMenorMaxPx : Integer
-duracionMinS : Integer
-duracionMaxS : Integer
-nitidezMin : Decimal
-luminanciaMin : Integer
-luminanciaMax : Integer
-brillosAdvertenciaPct : Decimal
-diferenciaMin : Decimal
CriterioNitidez
CriterioExposicion
CriterioBrillos
CriterioRecorrido
CriterioFormato
«create»
estado
calidad
«abstract»
EstadoEscaneo
+nombre() : String
+enviar(e : EscaneoPlato) : void
+completar(e : EscaneoPlato) : void
+fallar(e : EscaneoPlato) : void
+publicar(e : EscaneoPlato) : void
+descartar(e : EscaneoPlato) : void
«value object»
InformeCalidad
-version : Integer
-nivelGlobal : NivelCalidad
-ancho : Integer
-alto : Integer
-duracionS : Decimal
EscaneoProcesando
+completar(e : EscaneoPlato) : void
+fallar(e : EscaneoPlato) : void
EscaneoEnRevision
+publicar(e : EscaneoPlato) : void
+descartar(e : EscaneoPlato) : void
«value object»
ResultadoCriterio
-criterio : String
-nivel : NivelCalidad
-valor : Decimal
-mensaje : String [0..1]
EscaneoPublicado
EscaneoDescartado
EscaneoFallido
EscaneoPendiente
+enviar(e : EscaneoPlato) : void
+fallar(e : EscaneoPlato) : void
Eventos de dominio y tiempo real (Observer)
«scheduled»
TareaVencimientoReservas
+ejecutar() : void
«service»
BusEventos
+suscribir(tipoEvento, suscriptor) : void
+publicar(evento) : void
publica
distribuye
«value object»
EventoDominio
-tipo : TipoEvento
-sucursalId : UUID
-comensalId : UUID
-ocurridoEn : DateTime
-datos : JSON
«interface»
Suscriptor
+manejar(evento) : void
GeneradorAlertas
NotificadorSalon
NotificadorStaff
NotificadorComensal
RegistroVisitas
«service»
CanalTiempoReal
+emitir(canal, mensaje) : void
publica progreso
registrarVisita()
4. Fidelización y promociones
CuentaFidelidad
-puntos : Integer
-cantidadVisitas : Integer
-montoAcumulado : Decimal
+acreditar(pago : Pago) : void
+registrarVisita(cuentaMesa : CuentaMesa) : void
+canjear(recompensa : Recompensa, pago : Pago) : void
+beneficiosDisponibles() : List<Beneficio>
+progresoHacia(recompensa : Recompensa) : Decimal
GrupoBeneficios
-nombre : String
ProgramaFidelidad
-puntosPorUnidadMonetaria : Decimal
+calcularPuntos(monto : Decimal) : Integer
MovimientoPuntos
-tipo : TipoMovimientoPuntos
-puntos : Integer
-fecha : DateTime
«abstract»
Beneficio
-nombre : String
-tipoDescuento : TipoDescuento
-valor : Decimal
-vigenciaDesde : DateTime
-vigenciaHasta : DateTime
-stockInicial : Integer
-stockDisponible : Integer
-activo : Boolean
+estaVigente() : Boolean
+calcularDescuento(monto : Decimal) : Decimal
+consumirStock() : void
+devolverStock() : void
+relanzar() : void
+aplicaA(cuenta, pago) : Boolean
Visita
-fecha : DateTime
Promocion
Recompensa
«interface»
CriterioElegibilidad
+esElegible(cuenta : CuentaFidelidad, desde : DateTime) : Boolean
CriterioPorMonto
-montoRequerido : Decimal
CriterioPorPuntos
-puntosRequeridos : Integer
CriterioPorVisitas
-visitasRequeridas : Integer
CriterioNuevoCliente
-numeroVisita : Integer
5. Simulador de apertura y planificación de turnos
PlanificacionTurnos
-semanaDesde : Date
-estado : EstadoPlanificacion
-generadaEn : DateTime
-confirmadaEn : DateTime
+confirmar() : void
+regenerar() : void
ConfiguracionApertura
-semanasHistoricoMinimo : Integer
-cubiertosPorMozo : Decimal
-platosPorCocineroHora : Decimal
se basa en
Pronostico
-fechaServicio : Date
-franja : FranjaServicio
-cubiertosEstimados : Integer
-limiteInferior : Integer
-limiteSuperior : Integer
-ingresoEstimado : Decimal
-errorMAPE : Decimal
-metodo : MetodoPronostico
-generadoEn : DateTime
faltante de personal
«service»
AsistenteApertura
+progresoDatos(sucursal) : ProgresoDatos
+generarPronostico(sucursal, fecha) : List<Pronostico>
+planificarSemana(sucursal, semanaDesde) : PlanificacionTurnos
genera
crea faltantes
calcula
usa
ejecuta
usa
informa
crea
DemandaItem
-cantidadEstimada : Integer
Alerta
-tipo : TipoAlerta
-severidad : Severidad
-descripcion : String
-fechaServicio : Date
-franja : FranjaServicio
-arquetipo : Arquetipo
-cantidad : Integer
-creadaEn : DateTime
-resuelta : Boolean
«value object»
DotacionRequerida
-fecha : Date
-franja : FranjaServicio
-arquetipo : Arquetipo
-cantidad : Integer
«interface»
EstrategiaPronostico
+pronosticar(historial, fecha, franja) : Pronostico
«interface»
Verificador
+verificar(pronosticos : List<Pronostico>) : List<Alerta>
«interface»
EstrategiaAsignacionTurnos
+asignar(dotacion, empleados) : List<Turno>
«value object»
ProgresoDatos
-semanasDisponibles : Integer
-semanasRequeridas : Integer
+alcanzaMinimo() : Boolean
+porcentaje() : Decimal
PromedioMovilPonderado
NaiveEstacional
RegresionConEstacionalidad
VerificadorStock
VerificadorMesas
AsignacionGolosaBalanceada
Enumeraciones
«enum» Barrio: AGRONOMIA, BELGRANO, PALERMO, RECOLETA, …
«enum» EstadoCuenta: ABIERTA, CERRADA
«enum» ModoAsignacion: MANUAL, AUTOMATICA
«enum» MetodoPago: TARJETA, BILLETERA_VIRTUAL
«enum» TipoEvento: RESERVA_CREADA, RESERVA_ACTIVADA, RESERVA_CANCELADA, RESERVA_VENCIDA, PEDIDO_CONFIRMADO, PEDIDO_CAMBIO_ESTADO, PEDIDO_CANCELADO, PAGO_REGISTRADO, CUENTA_MESA_CERRADA, PLATO_SIN_RECETA, STOCK_INSUFICIENTE, ALERTA_CREADA, PLANIFICACION_CONFIRMADA, VISITA_REGISTRADA, PUNTOS_ACREDITADOS, BENEFICIO_DESBLOQUEADO
«enum» MotivoMerma: VENCIMIENTO, DETERIORO, PREPARACION, SOBREPRODUCCION, ERROR, DEVUELTO_POR_CLIENTE, RECEPCION, OTRO
«enum» UnidadMedida: GRAMO, KILOGRAMO, MILILITRO, LITRO, UNIDAD; +dimension() : Dimension; +factorABase() : Decimal
«enum» Dimension: MASA, VOLUMEN, CONTEO
«enum» TipoMovimiento: INGRESO, CONSUMO_PEDIDO, DEVOLUCION_PEDIDO, MERMA, AJUSTE, PRODUCCION, CONSUMO_PRODUCCION
«enum» TipoMovimientoPuntos: ACREDITACION, CANJE, AJUSTE
«enum» TipoDescuento: PORCENTAJE, MONTO_FIJO
«enum» Arquetipo: MOZO, COCINERO, OTRO
«enum» FranjaServicio: ALMUERZO, CENA
«enum» EstadoPlanificacion: BORRADOR, CONFIRMADA
«enum» MetodoPronostico: PROMEDIO_MOVIL_PONDERADO, NAIVE_ESTACIONAL, REGRESION_ESTACIONAL
«enum» TipoAlerta: PLATO_SIN_RECETA, STOCK_INSUFICIENTE, FALTANTE_STOCK_PREVISTO, FALTANTE_PERSONAL, CAPACIDAD_MESAS, INASISTENCIA
«enum» Severidad: INFO, ADVERTENCIA, CRITICA
«enum» NivelCalidad: OK, ADVERTENCIA, RECHAZO
Estados (patrón State)
«abstract»
EstadoReserva
+nombre() : String
+activar(r : Reserva) : void
+cancelar(r : Reserva) : void
+vencer(r : Reserva) : void
+finalizar(r : Reserva) : void
ReservaPendiente
+activar(r : Reserva) : void
+cancelar(r : Reserva) : void
+vencer(r : Reserva) : void
ReservaFinalizada
ReservaActiva
+finalizar(r : Reserva) : void
ReservaCancelada
ReservaVencida
«abstract»
EstadoPedido
+nombre() : String
+avanzar(p : Pedido) : void
+cancelar(p : Pedido, motivo : String) : void
PedidoConfirmado
+avanzar(p : Pedido) : void
+cancelar(p : Pedido, motivo : String) : void
PedidoListo
+avanzar(p : Pedido) : void
PedidoEnPreparacion
+avanzar(p : Pedido) : void
PedidoEntregado
PedidoCancelado
«abstract»
EstadoPago
+nombre() : String
+aprobar(p : Pago) : void
+rechazar(p : Pago) : void
PagoPendiente
+aprobar(p : Pago) : void
+rechazar(p : Pago) : void
PagoAprobado
PagoRechazado

Corre en el navegador antes de subir el video; el servidor revalida duración y resolución del MP4 y rechaza un informe con nivel RECHAZO.

Un solo escaneo activo por plato (PENDIENTE, PROCESANDO o EN_REVISION).

{xor} pertenece a un ItemMenu o a un ProductoIntermedio. rendimiento: porciones (item) o unidad base (intermedio)

{única por componente y sucursal} Solo de un Insumo o de un ProductoIntermedio con llevaStock. insumosNecesarios() se detiene en los componentes con stock.

Consume lo usado (CONSUMO_PRODUCCION, con la cantidad teórica de la receta) y suma lo obtenido (PRODUCCION). El costo de la tanda pasa a ser el costoCompraVigente del intermedio.

Se persiste en la tabla BENEFICIO como criterio_tipo + criterio_valor (solo Recompensa); el criterio se reconstruye a partir del tipo. Criterios con condiciones (visitas, monto): cuentan desde el inicio de la vigencia o el último canje APROBADO de esa recompensa, lo más reciente (una vez por ciclo y por edición). Por puntos: la recompensa se compra con el saldo total de puntos, que no se reinicia; el canje descuenta los puntos. Nuevo cliente: cuenta las visitas desde el alta del comensal.

Lo crea quien tenga beneficio.crear (por defecto, el Administrador). Permanente: una vez creado siempre acumula, la tasa no se edita y los puntos no vencen. Sin programa no se acreditan puntos (sí visitas y monto).

Vigencia obligatoria; stock opcional. estaVigente(): activo, dentro de la vigencia y con stock (sin límite o mayor que 0). Termina al vencer la vigencia o al agotarse el stock, lo que ocurra primero; no se interrumpe ni se edita mientras está vigente. relanzar(): solo terminado y sin pagos PENDIENTE que lo usen; nueva vigencia desde ahora con la misma duración y stockDisponible = stockInicial. El progreso de la edición anterior deja de contar. consumirStock(): descuento atómico si hay stock; reserva la unidad con el pago PENDIENTE. devolverStock(): la libera si el pago queda RECHAZADO, en la misma transacción; sin límite de stock no hace nada.

48 barrios oficiales de CABA; lista completa en @pgim/shared.

Cada estado acepta solo sus transiciones válidas; las demás las rechaza la clase base. Se persiste por nombre() en la columna estado (tipo enumerado).

Convenciones
🟦 Entidad de dominio 🟥 Servicio / tarea programada / builder
🟨 Interfaz (Strategy / Observer) ⬜ Objeto valor (no se persiste)
Enumeración (se usa como tipo de atributo; sin líneas para no saturar)
- atributo privado · + operación pública · ~ operación de paquete · *cursiva* = abstracta · subrayado = estática