1. Organización, acceso y personal
Restaurante
-nombre : String
-cuit : String
+obtenerRoles() : List<Rol>
«abstract»
Usuario
-email : String
-passwordHash : String
-activo : Boolean
+autenticar(credencial) : Boolean
Empleado
-nombreCompleto : String
-fotoUrl : String
-horasSemanalesMax : Integer
+puedeAcceder(permiso) : Boolean
+arquetipo() : Arquetipo
+obtenerRol() : Rol
+obtenerSucursales() : List<Sucursal>
CredencialBiometrica
-credentialId : String
-clavePublica : String
-dispositivo : String
-contadorFirmas : Integer
+verificarFirma(desafio : String, firma : String) : Boolean
Comensal
-nombre : String
-telefono : String
Rol
-nombre : String
-predeterminado : Boolean
-arquetipo : Arquetipo
-activo : Boolean
+tienePermiso(permiso) : Boolean
+obtenerPermisos() : List<Permiso>
Sucursal
-nombre : String
-direccion : String
-horarioApertura : Time
-horarioCierre : Time
-toleranciaNoShowMin : Integer
-activa : Boolean
+buscarMesaDisponible(inicio : DateTime, personas : Integer) : Mesa
trabaja en
menú activo
Permiso
-codigo : String
-modulo : String
-accion : String
+listarPorModulo() : Map<String, List<Permiso>>
Turno
-fecha : Date
-franja : FranjaServicio
+horas() : Decimal
horas de la franja
HorarioServicio
-franja : FranjaServicio
-horaInicio : Time
-horaFin : Time
+duracionHoras() : Decimal
2. Salón, reservas, consumo y pago
Mesa
-numero : Integer
-capacidad : Integer
-posicionX : Decimal
-posicionY : Decimal
-activa : Boolean
+estaDisponible(inicio : DateTime) : Boolean
MedioPagoGuardado
-tokenPasarela : String
-marca : String
-ultimos4 : String
Reserva
-inicio : DateTime
-cantidadPersonas : Integer
-modoAsignacion : ModoAsignacion
-estado : EstadoReserva
+fin() : DateTime
+activar() : void
+cancelar() : void
+vencer() : void
+finalizar() : void
~cambiarEstado(nuevo : EstadoReserva) : void
se abre al activarse
CuentaMesa
-abiertaEn : DateTime
-cerradaEn : DateTime
-estado : EstadoCuenta
+total() : Decimal
+saldoPendiente() : Decimal
+estaAbierta() : Boolean
+cerrar() : void
Pedido
-numero : Integer
-creadoEn : DateTime
-estado : EstadoPedido
-motivoCancelacion : String
+avanzarEstado() : void
+cancelar(motivo : String) : void
~cambiarEstado(nuevo : EstadoPedido) : void
Pago
-monto : Decimal
-metodo : MetodoPago
-estado : EstadoPago
-fecha : DateTime
-referenciaExterna : String
+aprobar() : void
+rechazar() : void
~cambiarEstado(nuevo : EstadoPago) : void
LineaPedido
-cantidad : Integer
-precioUnitario : Decimal
-observaciones : String
+subtotal() : Decimal
BeneficioAplicado
-montoDescontado : Decimal
Comprobante
-numero : String
-fechaEmision : DateTime
-total : Decimal
vencer()
publica
publica
publica
publica
publica
publica progreso
3. Menú, recetas e inventario
Menu
-nombre : String
-descripcion : String
-vigenciaDesde : Date
-vigenciaHasta : Date
+estaVigente(fecha : Date) : Boolean
ItemMenu
-nombre : String
-descripcion : String
-precio : Decimal
-fotoUrl : String
-disponible : Boolean
-activo : Boolean
+estaHuerfano() : Boolean
+hayStockEn(sucursal, cantidad) : Boolean
+obtenerReceta() : Receta
+obtenerModeloRA() : ModeloRA
«builder»
RecetaBuilder
+desde(receta : Receta) : RecetaBuilder
+paraItem(item : ItemMenu) : RecetaBuilder
+paraIntermedio(intermedio : ProductoIntermedio) : RecetaBuilder
+agregarLinea(ComponenteInventario, Decimal, UnidadMedida, Decimal) : RecetaBuilder
+conRendimiento(valor : Decimal) : RecetaBuilder
+conInstrucciones(texto : String) : RecetaBuilder
+build() : Receta
«create»
{xor} pertenece a un ItemMenu
o a un ProductoIntermedio.
rendimiento: porciones (ítem)
o unidad base (intermedio)
Categoria
-nombre : String
-requiereReceta : Boolean
Receta
-rendimiento : Decimal
-instrucciones : String
+costoTotal() : Decimal
+insumosNecesarios(cantidad : Decimal) : Map<Insumo, Decimal>
ModeloRA
-urlModelo : String
-urlModeloIOS : String
-escalaReal : Decimal
-porcionGramos : Integer
valida contiene()
LineaReceta
-cantidad : Decimal
-unidad : UnidadMedida
-porcentajeMermaEsperada : Decimal
+cantidadNetaEnBase() : Decimal
+cantidadBrutaEnBase() : Decimal
se elabora con
«abstract»
ComponenteInventario
-nombre : String
-unidadBase : UnidadMedida
-activo : Boolean
+costoUnitario() : Decimal
+contiene(c : ComponenteInventario) : Boolean
Insumo
-costoCompra : Decimal
+costoUnitario() : Decimal
+actualizarCosto(costoCompra : Decimal) : void
ProductoIntermedio
+costoUnitario() : Decimal
+obtenerReceta() : Receta
+contiene(c : ComponenteInventario) : Boolean
Existencia
-cantidadActualEnBase : Decimal
+alcanza(cantidad : Decimal) : Boolean
+descontar(cantidad : Decimal) : void
+ingresar(cantidad : Decimal) : void
+ajustar(cantidadContada : Decimal) : Decimal
{única por insumo y sucursal}
MovimientoStock
-tipo : TipoMovimiento
-cantidadEnBase : Decimal
-costoUnitario : Decimal
-fecha : DateTime
-motivo : String
registrado por
origen
Eventos de dominio y tiempo real (Observer)
«scheduled»
TareaVencimientoReservas
+ejecutar() : void
«service»
BusEventos
+suscribir(tipoEvento, suscriptor) : void
+publicar(evento) : void
distribuye
estado
«value object»
EventoDominio
-tipo : TipoEvento
-sucursalId : UUID
-comensalId : UUID
-ocurridoEn : DateTime
-datos : JSON
«interface»
Suscriptor
+manejar(evento) : void
publica
GeneradorAlertas
NotificadorSalon
NotificadorStaff
NotificadorComensal
RegistroVisitas
registrarVisita()
«service»
CanalTiempoReal
+emitir(canal, mensaje) : void
crea
4. Fidelización y promociones
CuentaFidelidad
-puntos : Integer
-cantidadVisitas : Integer
-montoAcumulado : Decimal
+acreditar(pago : Pago) : void
+registrarVisita(cuentaMesa : CuentaMesa) : void
+canjear(recompensa : Recompensa, pago : Pago) : void
+beneficiosDisponibles() : List<Beneficio>
+progresoHacia(recompensa : Recompensa) : Decimal
GrupoBeneficios
-nombre : String
-habilitado : Boolean
ProgramaFidelidad
-puntosPorUnidadMonetaria : Decimal
-activo : Boolean
+calcularPuntos(monto : Decimal) : Integer
«abstract»
Beneficio
-nombre : String
-tipoDescuento : TipoDescuento
-valor : Decimal
-vigenciaDesde : DateTime
-vigenciaHasta : DateTime
-stockDisponible : Integer
-activo : Boolean
+estaVigente() : Boolean
+calcularDescuento(monto : Decimal) : Decimal
+consumirStock() : void
+aplicaA(cuenta, pago) : Boolean
Visita
-fecha : DateTime
MovimientoPuntos
-tipo : TipoMovimientoPuntos
-puntos : Integer
-fecha : DateTime
Promocion
Recompensa
Se persiste en la tabla BENEFICIO como
criterio_tipo + criterio_valor (solo Recompensa);
el criterio se reconstruye a partir del tipo.
desde = último canje de esa recompensa
(una vez por ciclo).
«interface»
CriterioElegibilidad
+esElegible(cuenta : CuentaFidelidad, desde : DateTime) : Boolean
CriterioPorMonto
-montoRequerido : Decimal
CriterioPorVisitas
-visitasRequeridas : Integer
CriterioPorPuntos
-puntosRequeridos : Integer
CriterioNuevoCliente
-numeroVisita : Integer
estado
estado
5. Simulador de apertura y planificación de turnos
PlanificacionTurnos
-semanaDesde : Date
-estado : EstadoPlanificacion
-generadaEn : DateTime
-confirmadaEn : DateTime
+confirmar() : void
+regenerar() : void
ConfiguracionApertura
-semanasHistoricoMinimo : Integer
-cubiertosPorMozo : Decimal
-platosPorCocineroHora : Decimal
se basa en
faltante de personal
Pronostico
-fechaServicio : Date
-franja : FranjaServicio
-cubiertosEstimados : Integer
-limiteInferior : Integer
-limiteSuperior : Integer
-ingresoEstimado : Decimal
-errorMAPE : Decimal
-metodo : MetodoPronostico
-generadoEn : DateTime
«service»
AsistenteApertura
+progresoDatos(sucursal) : ProgresoDatos
+generarPronostico(sucursal, fecha) : List<Pronostico>
+planificarSemana(sucursal, semanaDesde) : PlanificacionTurnos
calcula
genera
informa
crea faltantes
usa
ejecuta
usa
DemandaItem
-cantidadEstimada : Integer
«value object»
DotacionRequerida
-fecha : Date
-franja : FranjaServicio
-arquetipo : Arquetipo
-cantidad : Integer
«value object»
ProgresoDatos
-semanasDisponibles : Integer
-semanasRequeridas : Integer
+alcanzaMinimo() : Boolean
+porcentaje() : Decimal
Alerta
-tipo : TipoAlerta
-severidad : Severidad
-descripcion : String
-fechaServicio : Date
-franja : FranjaServicio
-arquetipo : Arquetipo
-cantidad : Integer
-creadaEn : DateTime
-resuelta : Boolean
«interface»
EstrategiaPronostico
+pronosticar(historial, fecha, franja) : Pronostico
«interface»
Verificador
+verificar(pronostico) : List<Alerta>
«interface»
EstrategiaAsignacionTurnos
+asignar(dotacion, empleados) : List<Turno>
PromedioMovilPonderado
NaiveEstacional
RegresionConEstacionalidad
VerificadorStock
VerificadorMesas
AsignacionGolosaBalanceada
Estados (patrón State)
«abstract»
EstadoReserva
+nombre() : String
+activar(r : Reserva) : void
+cancelar(r : Reserva) : void
+vencer(r : Reserva) : void
+finalizar(r : Reserva) : void
ReservaPendiente
+activar(r : Reserva) : void
+cancelar(r : Reserva) : void
+vencer(r : Reserva) : void
ReservaFinalizada
ReservaActiva
+finalizar(r : Reserva) : void
ReservaCancelada
ReservaVencida
«abstract»
EstadoPedido
+nombre() : String
+avanzar(p : Pedido) : void
+cancelar(p : Pedido, motivo : String) : void
PedidoConfirmado
+avanzar(p : Pedido) : void
+cancelar(p : Pedido, motivo : String) : void
PedidoListo
+avanzar(p : Pedido) : void
PedidoEnPreparacion
+avanzar(p : Pedido) : void
PedidoEntregado
PedidoCancelado
«abstract»
EstadoPago
+nombre() : String
+aprobar(p : Pago) : void
+rechazar(p : Pago) : void
PagoPendiente
+aprobar(p : Pago) : void
+rechazar(p : Pago) : void
PagoAprobado
PagoRechazado
Cada estado acepta solo sus transiciones válidas;
las demás las rechaza la clase base. Se persiste
por nombre() en la columna estado (tipo enumerado).
Enumeraciones
«enum»
TipoEvento
RESERVA_CREADA
RESERVA_ACTIVADA
RESERVA_CANCELADA
RESERVA_VENCIDA
PEDIDO_CONFIRMADO
PEDIDO_CAMBIO_ESTADO
PEDIDO_CANCELADO
PAGO_REGISTRADO
CUENTA_MESA_CERRADA
PLATO_SIN_RECETA
STOCK_INSUFICIENTE
ALERTA_CREADA
PLANIFICACION_CONFIRMADA
VISITA_REGISTRADA
PUNTOS_ACREDITADOS
BENEFICIO_DESBLOQUEADO
«enum»
UnidadMedida
GRAMO
KILOGRAMO
MILILITRO
LITRO
UNIDAD
+dimension() : Dimension
+factorABase() : Decimal
«enum»
EstadoCuenta
ABIERTA
CERRADA
«enum»
ModoAsignacion
MANUAL
AUTOMATICA
«enum»
MetodoPago
TARJETA
BILLETERA_VIRTUAL
«enum»
Dimension
MASA
VOLUMEN
CONTEO
«enum»
TipoMovimiento
INGRESO
CONSUMO_PEDIDO
DEVOLUCION_PEDIDO
MERMA
AJUSTE
«enum»
TipoMovimientoPuntos
ACREDITACION
CANJE
AJUSTE
«enum»
TipoDescuento
PORCENTAJE
MONTO_FIJO
«enum»
Arquetipo
MOZO
COCINERO
OTRO
«enum»
FranjaServicio
ALMUERZO
CENA
«enum»
EstadoPlanificacion
BORRADOR
CONFIRMADA
«enum»
MetodoPronostico
PROMEDIO_MOVIL_PONDERADO
NAIVE_ESTACIONAL
REGRESION_ESTACIONAL
«enum»
TipoAlerta
PLATO_SIN_RECETA
STOCK_INSUFICIENTE
FALTANTE_STOCK_PREVISTO
FALTANTE_PERSONAL
CAPACIDAD_MESAS
«enum»
Severidad
INFO
ADVERTENCIA
CRITICA
Convenciones
Entidad de dominio
Servicio / tarea programada / builder
Interfaz (Strategy / Observer)
Objeto valor (no se persiste)
Enumeración (se usa como tipo de atributo; sin líneas para no saturar)
- atributo privado · + operación pública · ~ operación de paquete · cursiva = abstracta · subrayado = estática