{xor} pertenece a un ItemMenu
o a un ProductoIntermedio.
rendimiento: porciones (ítem)
o unidad base (intermedio)

{única por componente y sucursal}
Solo de un Insumo o de un
ProductoIntermedio con llevaStock.
insumosNecesarios() se detiene en
los componentes con stock.

Consume lo usado (CONSUMO_PRODUCCION,
con la cantidad teórica de la receta)
y suma lo obtenido (PRODUCCION).
El costo de la tanda pasa a ser el
costoCompraVigente del intermedio.

Lo crea quien tenga beneficio.crear (por
defecto, el Administrador). Permanente: una
vez creado siempre acumula, la tasa no se
edita y los puntos no vencen. Sin programa
no se acreditan puntos (sí visitas y monto).

Se persiste en la tabla BENEFICIO como
criterio_tipo + criterio_valor (solo Recompensa);
el criterio se reconstruye a partir del tipo.
Criterios con condiciones (visitas, monto):
cuentan desde el inicio de la vigencia o el
último canje APROBADO de esa recompensa, lo
más reciente (una vez por ciclo y por edición).
Por puntos: la recompensa se compra con el
saldo total de puntos, que no se reinicia;
el canje descuenta los puntos.
Nuevo cliente: cuenta las visitas desde el
alta del comensal.

Vigencia obligatoria; stock opcional.
estaVigente(): activo, dentro de la vigencia
y con stock (sin límite o mayor que 0).
Termina al vencer la vigencia o al agotarse
el stock, lo que ocurra primero; no se
interrumpe ni se edita mientras está vigente.
relanzar(): solo terminado y sin pagos
PENDIENTE que lo usen; nueva vigencia desde
ahora con la misma duración y
stockDisponible = stockInicial. El progreso
de la edición anterior deja de contar.
consumirStock(): descuento atómico si hay
stock; reserva la unidad con el pago PENDIENTE.
devolverStock(): la libera si el pago queda
RECHAZADO, en la misma transacción; sin límite
de stock no hace nada.

48 barrios oficiales de CABA;
lista completa en @pgim/shared.

Cada estado acepta solo sus transiciones válidas;
las demás las rechaza la clase base. Se persiste
por nombre() en la columna estado (tipo enumerado).

Convenciones
🟦 Entidad de dominio 🟥 Servicio / tarea programada / builder
🟨 Interfaz (Strategy / Observer) ⬜ Objeto valor (no se persiste)
Enumeración (se usa como tipo de atributo; sin líneas para no saturar)
- atributo privado · + operación pública · ~ operación de paquete · *cursiva* = abstracta · subrayado = estática