

Validación de Funcionalidades Administrativas

Actividad N°: 30 **Fecha:** 10/07/2026 **Horario:** 14:00 a 20:00 **Tutor Empresarial:** Miguel Vivanco **Pasante:** Gabriel

1. Objetivo de la reunión

Cerrar la Semana 6 validando con el tutor empresarial las funcionalidades administrativas desarrolladas (auditoría, reportes, dashboard, optimización), y revisar un hallazgo detectado durante la revisión del flujo de creación del usuario administrador.

2. Participantes

Nombre	Rol
Miguel Vivanco	Tutor Empresarial (FeelTheTickets)
Gabriel	Pasante / Desarrollador

3. Documentos presentados

- 26_Implementacion_Auditoria_Operaciones.md
- 27_Desarrollo_Reportes_Estadisticas.md
- 28_Implementacion_Dashboard_Administrativo.md
- 29_Optimizacion_Consultas_Rendimiento.md

4. Hallazgo detectado: doble creación de usuario administrador

Al validar el flujo administrativo completo (desde cero, servidor recién configurado), se detectó que existían **dos mecanismos independientes** para crear el usuario administrador inicial:

1. `config/database.js` → función `createDefaultAdmin()`, ejecutada automáticamente **cada vez que arranca el servidor** si no existe ningún usuario con rol `jefe`. Creaba el usuario `admin@shakira.com` (marca de un evento/proyecto anterior, "Shakira"), con la contraseña de `DEFAULT_PASSWORD`.
2. `scripts/setup.js` → creado explícitamente por el pasante al importar el CSV del evento, que crea el usuario `sistema / sistema-inicial` (documentado en `README.md` y `GUIA_RAPIDA.md` como el acceso inicial oficial del sistema).

Problema: si el servidor se inicia (`npm start/npm run dev`) antes de ejecutar `setup.js` — que es el orden normal en un despliegue nuevo (primero se sube el backend, luego se importa el CSV) — el mecanismo 1 crea primero al usuario `admin@shakira.com`. Cuando después se ejecuta `setup.js`, este ya encuentra un usuario con rol `jefe` y **no crea** el usuario `sistema/sistema-inicial`. Resultado: las credenciales documentadas oficialmente para el primer acceso nunca llegan a existir, y el único acceso disponible es uno con marca de un proyecto anterior que no está documentado para el personal de la empresa.

5. Corrección aplicada

Decisión del tutor empresarial: eliminar la creación automática de `database.js`, dejando `scripts/setup.js` como la **única fuente de verdad** para la creación del usuario administrador inicial, alineado con el flujo documentado oficialmente.

Archivo modificado: `backend/src/config/database.js`

```
- const mongoose = require('mongoose');
- const User = require('../models/User');
+ const mongoose = require('mongoose');
```

```
// Configurar mongoose para mejor performance
mongoose.set('autoIndex', process.env.NODE_ENV !== 'production');
mongoose.set('debug', process.env.NODE_ENV === 'development');

-
- // Crear usuario jefe por defecto si no existe
- await createDefaultAdmin();

} catch (error) {
```

```
- const createDefaultAdmin = async () => {
-   try {
-     const adminExists = await User.findOne({ rol: 'jefe' });
-     if (!adminExists) {
-       const defaultAdmin = new User({
-         nombre: 'Administrador',
-         usuario: 'admin@shakira.com',
-         password: process.env.DEFAULT_PASSWORD,
-         rol: 'jefe',
-         primerAcceso: true
-       });
-       await defaultAdmin.save();
-     }
-   } catch (error) { ... }
- };

module.exports = connectDB;
```

6. Verificación tras la corrección

Escenario	Antes	Después
Servidor arranca por primera vez, sin correr <code>setup.js</code>	Se crea silenciosamente <code>admin@shakira.com</code>	No se crea ningún usuario automáticamente
Se ejecuta <code>setup.js</code> <code>../LUMINEERS.csv</code> en un	Podía omitir la creación de <code>sistema</code> si el servidor ya había	Crea correctamente <code>sistema</code> / <code>sistema-inicial</code> siempre que

Escenario	Antes	Después
entorno nuevo	arrancado antes	no exista ya un jefe
Coherencia con la documentación (README.md , GUIA_RAPIDA.md)	Inconsistente	Alineado — un único flujo documentado y real

7. Puntos revisados y resultado

Punto revisado	Resultado
Módulo de auditoría (middleware + endpoints de consulta)	✓ Aprobado
Reportes y estadísticas agregadas (tickets y auditoría)	✓ Aprobado
Dashboard administrativo (gráficos, filtros, acceso restringido)	✓ Aprobado
Optimizaciones de rendimiento (índices, timeouts, pool de conexión, caché)	✓ Aprobado
Corrección del flujo de creación de administrador inicial	✓ Aprobado y verificado

8. Acuerdos y siguientes pasos

1. Se aprueban formalmente las funcionalidades administrativas desarrolladas en la Semana 6.
2. Queda cerrado el hallazgo de doble creación de administrador, con `setup.js` como único punto de creación del usuario inicial.
3. Se recomienda que, en el próximo despliegue a producción, se ejecute `setup.js` inmediatamente después del primer arranque del backend, antes de habilitar el acceso público al sistema.

Firma Pasante: _____ **Firma Tutor Empresarial:** _____

Observaciones generales: Se detectó y corrigió una inconsistencia real en la creación del usuario administrador inicial; el resto de funcionalidades administrativas fue aprobado sin observaciones.