

Pedido			
	id_pedidos	binary	
	hora_pedido	datetime	
	data_pedido	date	
	valor_total	float	
	destinatario	varchar(255)	
	endereço	varchar(255)	
	qnt_itens	int	
Add field			

Itens de pedido			
	id_pedidos	binary	
	id_itens	binary	
	item	varchar(100)	
	preço_uni	float	
Add field			

```
CREATE TABLE `Pedido` (
  `id_pedidos` BINARY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `hora_pedido` DATETIME NOT NULL,
  `data_pedido` DATE NOT NULL,
  `valor_total` FLOAT NOT NULL,
  `destinatario` varchar(255) NOT NULL,
  `endereço` varchar(255) NOT NULL,
  `qnt_itens` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_pedidos`)
);
```

```
CREATE TABLE `Itens de pedido` (
  `id_pedidos` BINARY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_itens` BINARY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `item` varchar(100) NOT NULL,
  `preço_uni` FLOAT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_itens`)
);
```

```
ALTER TABLE `Itens de pedido` ADD CONSTRAINT `Itens de
pedido_fk0` FOREIGN KEY (`id_pedidos`) REFERENCES
`Pedido` (`id_pedidos`);
```

