

Secretaria de Educação

Ministério



CURSO DE BACHARELADO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

SERVIDOR LINUX COM SAMBA - PDC (PRIMARY DOMAIN CONTROLLER). COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS, IMPRESSORAS E CONTRALADOR DE DOMÍNIO EM MAQUINAS WINDOWS.



Secretaria de Educação

Ministério



CURSO DE BACHARELADO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

SERVIDOR LINUX COM SAMBA - PDC (PRIMARY DOMAIN CONTROLLER). COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS, IMPRESSORAS E CONTRALADOR DE DOMÍNIO EM MAQUINAS WINDOWS.

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Instituto Federal Fluminense como requisito parcial para conclusão do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.

Orientador: Prof. Vinicius

SERVIDOR LINUX COM SAMBA - PDC (PRIMARY DOMAIN CONTROLLER). COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS, IMPRESSORAS E CONTRALADOR DE DOMÍNIO EM MAQUINAS WINDOWS.

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Instituto Federal Fluminense como requisito parcial para conclusão do Curso de Bacharelado de Sistema de Informação.

Aprovada em de Agosto de 2012
Banca avaliadora:
Prof. (Orientador)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense
Prof. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense
Prof.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense

Aos meu amigos, professores e familiares, com amor...

AGRADECIMENTOS

Queremos agradecer a Deus, pois sem ele nada seria possível, nossas famílias que nos apoiam em todas decisões, nossos colegas de trabalho que sempre nos ajudam e ao IFF por nos proporcionar recursos financeiros e materiais para o desenvolvimento deste trabalho.



RESUMO

PALAVRAS-CHAVE: Linux, Samba, PDC, Compartilhamento

ABSTRACT

KEYWORDS: Linux, Samba, PDC, Share

LISTA DE FIGURAS

3.1	Tela do Swat	17
3.2	Saída do testparm	21
3.3	Saída do smbmanager	25
3.4	Tela de um mapeamento	30
3.5	Tela do CUPS pelo Browser	32
3.6	Tela do Login no Windows localmente	34
3.7	IP do servidor de compartilhamento	34
3.8	IP ou Netbios do servidor de compartilhamento	35
3.9	Impressoras e aparelhos de fax compartilhados	35
3.10	Propriedades do servidor de impressão	36
3.11	Adicionar driver ao servidor de impressão	36
3.12	Selecionar o driver que será copiado para o servidor de impressão	37
3.13	Selecionar os Sistemas Operacional que o driver será compatível	37
3.14	Propriedade da impressora do compartilhamento	38
3.15	Opção para não instalar o driver naquele momento	38
3.16	Aba onde será feito o link da impressora com o driver	38
3.17	Logar no domínio	39
3.18	Selecionar a impressora que será mapeado no usuário logado	39
3.19	Impressora instalada no usuário	39
4.1	Tela para executar o DSA	45
4.2	Tela do DSA	46
4.3	samba-tool no terminal	47

SUMÁRIO

1	INT	RODUÇÃO	11
	1.1	Justificativa do trabalho	11
	1.2	Objetivo	11
	1.3	Estrutura do trabalho	11
2	CON	ICEITOS E TÉCNICAS NECESSÁRIAS	12
	2.1	Samba	12
	2.2	Permissões no Linux	13
	2.3	Permissões especiais no Linux	13
	2.4	Seções	13
	2.5	Parâmetro	13
	2.6	Variáveis	13
	2.7	Variáveis Especiais do Samba	13
	2.8	PDC	13
	2.9	Comandos Básicos do Samba3	13
	2.10	SMBD	13
	2.11	NMDB	13
	2.12	NETBIOS	13
	2.13	Domain Master	14
	2.14	Master Browser	14
	2.15	WINS	14
	2.16	BIND	14
	2.17	Ldap	14
	2.18	Kerberos	14
	2.19	NTVFS	14
	2.20	GSSAPI	14
	2.21	Referencias - Temporário	14
3	SAM	IBA 3	16

	3.1	Instalação do samba	16
	3.2	SWAT - Gerenciando o samba pelo browser	16
	3.3	Iniciando Samba	17
	3.4	Configuração do samba para ser um PDC	18
	3.5	Cadastro de Usuário	21
	3.6	Cadastro de Máquinas	22
	3.7	Script de Cadastro de Usuários e Máquinas	22
	3.8	Migração dos Usuários Administradores e Users do Linux para o Windows	25
	3.9	Perfis Moveis	26
	3.10	Compartilhamento de Arquivos	28
	3.11	Script Logon	29
	3.12	Compartilhamento de Impressoras	31
	3.13	Instalação automática dos drive da impressora	32
	3.14	Ingressando o Windows XP no Domínio	34
	3.15	Ingressando o Linux no Domínio	34
4	SAN	IBA 4	4 0
4	SAN 4.1	IBA 4 Instalação do SAMBA4	4 0
4			
4	4.1	Instalação do SAMBA4	40
4	4.1 4.2	Instalação do SAMBA4	40 41
4	4.1 4.2 4.3	Instalação do SAMBA4	40 41 41 44
4	4.1 4.2 4.3 4.4	Instalação do SAMBA4	40 41 41 44
4	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Instalação do SAMBA4	40 41 41 44 45
4	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Instalação do SAMBA4	40 41 41 44 45 45
4	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	Instalação do SAMBA4	40 41 41 44 45 45
4	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	Instalação do SAMBA4	40 41 41 44 45 45 46 46
4	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10	Instalação do SAMBA4	40 41 41 44 45 45 46 46 47
4 5	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11	Instalação do SAMBA4	40 41 41 44 45 45 46 46 47 52
	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11	Instalação do SAMBA4	40 41 41 44 45 46 46 47 52 65

1 INTRODUÇÃO

1.1 Justificativa do trabalho

A implementação de um servidor de domínio no IFF – Campus Bom Jesus possibilitará um maior controle dos usuários que acessam o sistema, e assim será possível saber quem está logado no sistema, permitir ou bloquear o acesso à pastas e compartilhamentos pela rede, realizar a substituição mais fácil e ágil de equipamentos sem ter a necessidade do usuário ficar esperando a manutenção da máquina.

O servidor de impressão permite que todas as impressoras sejam mapeadas por setor possibilitando que mais de uma máquina possa imprimir no mesmo equipamento sem ter uma conexão física entre elas.

1.2 Objetivo

O foco deste trabalho é servir como base para estudo de servidores linux e implementar um serviço que busca melhorar o controle da rede no IFF – campus Bom Jesus, e também melhorar e proporcionar maior segurança digital e diminuir o tempo de manutenção dos incidentes.

1.3 Estrutura do trabalho

2 CONCEITOS E TÉCNICAS NECESSÁRIAS

O capitulo explica termos técnicos essenciais para o melhor entendimento do trabalho.

2.1 Samba

/* Samba é um software open source e reimplementa os protocolos SMB e CIFS para prover uma série de serviços para ambiente Windows, como servidor de arquivos e impressão e pode ser usado em um Servidor de Domínio como um Primary Domain Controller (PDC) ou como como um membro do domínio, e pode também ser usado como parte de um domínio Active Directory. */

Samba é um software open source que provê serviços a clientes nos protocolos SMB e CIFS. O samba permite a interoperabilidade entre servidores Linux/Unix e clientes baseados na plataforma Windows. O samba permite que um servidor linux seja apto a fornecer serviços como:

- #Servidor de arquivos e impressão Utilizando o protocolo Server Message Block para possibilitar o compartilhamento de arquivos, pastas volumes e impressoras na rede.
- #Autenticação e autorização Identifica um computador ou um usuário da rede e determina os direitos de acesso a arquivos que cada usuário possui, através de tecnologias como permissões de arquivos, diretivas de grupo e o serviço de autenticação Kerberos.
- #Resolução e busca de nomes e diretórios Compartilha as principais informações sobre computadores e usuários da rede através do Light Directory Access Protocol (LDAP) e o Microsoft Active Directory.
- #Servidor de domínio como PDC Funcionando como controlador de domínio ativo dentro de um domínio Windows.

2.2 Permissões no Linux

2.3 Permissões especiais no Linux

2.4 Seções

No Samba, as configurações de compartilhamentos, configurações de impressoras e todas as configurações gerais, são realizadas através de um unico arquivo de configuraçõa, o "/etc/samba/smb.conf". Esse arquivo para melhor organização, fica dividio em sessões, sendo a primeira sessão nomeada como [global], onde são definidas as configurações gerais do servidor. Também podem ser criadas sessões adicionais para cada compartilhamento, sendo nomeadas com o nome do mesmo. Se desejamos criar um compartilhamento com o nome "arquivo", a sessão que deve ser criada no arquivo de configuração deve ser [arquivo].

- 2.5 Parâmetro
- 2.6 Variáveis
- 2.7 Variáveis Especiais do Samba
- 2.8 PDC
- 2.9 Comandos Básicos do Samba3
- 2.10 SMBD
- 2.11 NMDB

2.12 NETBIOS

NETBIOS, Networking Basic Input/Outbut System, é uma API desenvolvida em 1984 pela IBM, que fornece serviços relacionados na camada de sessão do modelo OSI, permitindo a comunicação entre computadores na rede através de um nome NETBIOS correspondente a um hostname.

2.13 Domain Master

VERIFICAR REFERENCIA

DOMAIN MASTER BROWSER Uma vez que o Local Master Browser é eleito no segmento de rede, uma consulta é feita ao servidor WINS para saber quem é o Domain Master Browser da rede para enviar a lista de compartilhamentos. A máquina escolhida como Local Master Browser envia pacotes para a porta UDP 138 do Domain Master e este responde pedindo a lista de todos os nomes de máquinas que o Local Master conhece e também o registra como Local Master para aquele segmento de rede.

- 2.14 Master Browser
- **2.15 WINS**
- **2.16 BIND**
- 2.17 Ldap
- 2.18 Kerberos

2.19 NTVFS

Sistema de arquivos que armazena os atributos do NTFS

2.20 GSSAPI

A GSSAPI é uma interface que permite desenvolvedores escreverem aplicações que aproveitam mecanismos de segurança tais como Kerberos, sem ter de programar explicitamente para qualquer mecanismo, ou seja, aplicações genéricas do ponto de vista de segurança. Programas que usam GSSAPI são, deste modo, altamente portáteis, não somente de uma plataforma para outra, mas de uma configuração de segurança a outra e de um protocolo de transporte a outro. A GSSAPI fornece vários níveis de proteção de dados, consistentes com os mecanismos de segurança subjacentes.

2.21 Referencias - Temporário

SAMBA: http://pt.wikipedia.org/wiki/Samba_(servidor)

http://en.wikipedia.org/wiki/Samba_(software)

http://www.samba.org/samba/docs/

 $http://www.samba.org/samba/what_is_samba.html$

http://www.samba.org/samba/docs/SambaIntro.html

http://www.samba.org/cifs/docs/whatissmb.html

http://www.samba.org/cifs/

Using Samba (OREILLY)

NETBIOS:

http://pt.wikipedia.org/wiki/Netbios

Using Samba (OREILLY)

GSSAPI: http://www.gta.ufrj.br/grad/10_1/kerberos/gssapi.html

3 SAMBA 3

Este capítulo descreve como são feitas a instalação e a configuração de um servidor samba como controlador de domínio, servidor de impressão e servidor de dados, respeitando as regras de usuários e permissões.

3.1 Instalação do samba

O pacote samba pode ser instalado através do repositório de sistemas da distribuição em que está sendo usado (neste caso Ubuntu 11.04). Primeiro temos que atualizar a base de dados do repositório para que possamos instalar a versão mais atual do samba.

- # apt-get update Atualiza a base de dados do repositório no Ubuntu.
- # apt-get install samba Realiza a instalação do pacote samba.
- # apt-get install smbclient Pacote que mostra as informações do servidor samba e permite acesso de compartilhamentos no windows ou linux a partir de uma máquina linux.

3.2 SWAT - Gerenciando o samba pelo browser

Com ele é possível compartilhar impressoras, arquivos, criar usuários, permitir ou restringir acessos, tudo em um ambiente gráfico.

- # apt-get install swat Instala a ferramenta gráfica swat para o gerenciamento do samba.
- **\$ firefox localhost:901** Endereço de acesso no browser (neste caso o Firefox) para acessar o swat.

Informe o usuário root e sua senha. Como se pode ser na Figura

Na barra de ferramentas pode se observar as opções de configuração do swat. Da esquerda para direita vemos:3.1




Figura 3.1: Tela do Swat

- Home Documentação do samba
- Globals Variáveis globais de configuração do samba
- Shares Ativar compartilhamentos de diretórios e arquivos
- **Printers** Compartilhamento de impressoras
- Wizard Escreve as modificações no arquivo smb.conf do samba
- Status Status do servidor com usuário, compartilhamento dos ativos e arquivos abertos
- View Mostra o arquivo smb.conf
- Password Cadastrar o usuário, máquinas e mudar senha dos usuários no servidor

3.3 Iniciando Samba

Com todos os componentes instalados o servidor samba pode ser iniciado.

- #/etc/init.d/smbd start Inicia o samba. Existem outras formas de inicia-lo, como:
 - 1. # service smbd start Inicia o samba.

- 2. # service smbd stop Para o processo do samba.
- 3. # service smbd restart Finaliza o processo existente e cria outro para o samba.
- 4. #/etc/init.d/samba start Para iniciar o samba em computadores com Debian 6.
- 5. #/etc/init.d/samba restart Reiniciar no Debian 6.

3.4 Configuração do samba para ser um PDC

O arquivo de configuração se encontra no diretório /etc, onde está a maioria dos arquivos de configuração dos programas no linux.

- # cp /etc/samba/smb.conf > /etc/samba/smb.conf.bkp Por motivo de segurança é recomendado fazer um backup do arquivo.
- # gedit /etc/samba/smb.conf Para editar o arquivo e adicionar as seções, parâmetros e variáveis deve-se abrir o arquivo smb.conf.
- # testparm -s /etc/samba/smb.conf.bkp > /etc/samba/smb.conf Removerá os comentário para melhor leitura do arquivo. Observação: o arquivo de origem não pode ser o smb.conf pois ele irá se rescrever e o arquivo só conterá a seção [global] vazia.

Agora é necessário inserir, modificar e remover alguns parâmetros na seção [global] para que o samba se comporte como um PDC.

```
[global]

workgroup = "nome do servidor de domínio"

server string = "Título"

security = user

netbios name = "nome que será da netbios do servidor"

domain master = yes

domain logons = yes

enable privileges = yes

passdb backend = tdbsam

encrypt passwords = true

preferred master = yes

local master = yes
```

os level = 100

wins support = yes

map to guest = Bad User

panic action = /usr/share/samba/panic-action %d

Explicação das variáveis utilizadas:

- workgroup Nome do servidor de domínio.
- **server string** Descrição do servidor que aparece na barra de título das janelas do compartilhamento.
- **security** Tipo de segurança do compartilhamento. Existem os tipos domain, user e share.
 - 1. share É utilizado quando o compartilhamento será aberto, onde todos os usuários conectados serão guest e sem a necessidade de realizar login.
 - 2. user Todos os usuários que tentarem se conectar terão que se identificar por meio de um login e uma senha.
 - domain Quando um servidor de domínio será responsável pela identificação e segurança dos usuários.
- **netbios name** Nome da netbios do servidor.
- **encrypt passwords** Quando informado a variável "true" as senhas informadas para o servidor serão criptografadas.
- domain master Informa que o servidor samba será o domínio principal da rede.
- domain logons O servidor samba passa a ser um controlador de domínio.
- enable privileges Habilita alguns privilégios no samba. Alguns deles:
 - 1. SeAddUsersPrivilege Adicionar usuários e grupos no domínio
 - 2. SeDiskOperatorPrivilege Gerencia os discos compartilhados
 - 3. SeMachineAccountPrivilege Adicionar maquinas no domínio
 - 4. SePrintOperatorPrivilege Gerencia as impressoras
- **passdb backend** Aceita valores smbpasswd ou tdbsam . Define qual será a forma de armazenagem dos registros dos usuários.

- 1. smbpasswd Segundo (http://www.hardware.com.br/tutoriais/samba-configuracao-avancada/pagina8.html) O smbpasswd é o backend mais simples. Nele, as senhas são salvas no arquivo "/etc/samba/smbpasswd"e são transmitidas de forma encriptada através da rede, com suporte ao sistema NTLM, usado pelas versões contemporâneas do Windows. A vantagem do smbpasswd é que ele é um sistema bastante simples. Embora encriptadas, as senhas são armazenadas em um arquivo de texto, com uma conta por linha.
- 2. tdbsam Segundo (http://www.hardware.com.br/tutoriais/samba-configuracao-avancada/pagina O tdbsam, que usa uma base de dados muito mais robusta, armazenada no arquivo "/var/lib/samba/passdb.tdb" (é justamente este arquivo que o script executado durante a instalação do pacote "samba" no Debian pergunta se deve ser criado).
- 3. Diferença entre smbpasswd e tdbsam Segundo (http://www.hardware.com.br/tutoriais/samba-configuracao-avancada/pagina8.html) O tdbsam oferece duas vantagens sobre o smb-passwd: oferece um melhor desempenho em servidores com um grande número de usuários cadastrados e oferece suporte ao armazenamento dos controles SAM estendidos usados pelas versões server do Windows. O uso do tdbsam é fortemente recomendável caso seu servidor tenha mais do que algumas dezenas de usuários cadastrados ou caso você pretenda usar seu servidor Samba como PDC da rede (veja mais detalhes a seguir). Ele é também um pré-requisito caso você precise migrar um domínio NT já existente para o servidor Samba.
- local master Define se o servidor será o Master Browser.
- os level Valor que será passado na eleição para definir o mestre da rede. O valor máximo é 100, assim vencendo os valores padrões de "os level" o servidores windows.
- win support Se nmbd será um servidor WINS.
- map to guest Tornar usuário guest todos que não conseguirem se identificar com um login e senha valido.
- panic action Comando que será executado caso o smbd ou nmbd pararem de funcionar.

Com todas as variáveis devidamente adicionadas o servidor samba precisa ser reiniciado para que todas as modificações entrem em vigor.

- # testparm Verifica se existe algum erro de sintaxe no arquivos de configuração no smb.conf
- #/etc/init.d/smbd restart Reinicia o samba.
- #/etc/init.d/nmbd restart Reinicia o servidor de nomes do samba.

```
gabriel@:~$ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
params.c:Parameter() - Ignoring badly formed line in configuration file: *Retype
\snew\s*\spassword:* %n
params.c:Parameter() - Ignoring badly formed line in configuration file: *passwo
rd\supdated\ssuccessfully* .
Processing section "[homes]"
Processing section "[printers]"
Processing section "[printers]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_DOMAIN_MEMBER
Press enter to see a dump of your service definitions
```

Figura 3.2: Saída do testparm

3.5 Cadastro de Usuário

Os usuários que terão acesso e permissões de login no domínio devem ser criados no servidor linux, onde se encontra o samba. Antes da criação dos usuários normais o usuário root tem que ser cadastrado no samba.

• # smbpasswd -a root - Uma senha terá que ser informada e precisa ser a mesma do usuário no sistema.

Cada usuário no sistema deverá conter uma pasta com o nome de "profile.pds". Essa pasta irá conter informações das sessões de logon que o usuário fez no servidor de domínio.

Para automatizar a criação dessa pasta no diretório home dos usuários, cria-se o diretório no /etc/skel.

• # mkdir /etc/skel/profile.pds - O /etc/skel armazena todos os diretórios e arquivos que serão criados juntos com o usuário no sistema.

Antes de cadastrá-los no samba eles precisam ser criados no sistema.

• # adduser --disabled-login usuario - Comando para a criação mais completa de usuário no linux com nome completo, telefone, sem a permissão de login e entre outros dados.

Após o usuário ser criado no sistema, ele necessita ser cadastrado no samba.

• # smbpasswd -a usuario - Informe a mesma senha cadastrada no linux.

3.6 Cadastro de Máquinas

Da mesma forma que os usuário têm que ser cadastrados no sistema, as máquinas que poderão entrar no domínio também devem ser cadastradas.

As máquinas são cadastradas como usuários normais no linux antes de serem cadastradas no samba, porém sem pasta home e sem bash para login.

- # groupadd machine Cria o grupo no qual serão adicionadas as máquinas cadastradas para melhor organização dos usuários no linux.
- # useradd --home /dev/null --shell /bin/false --group machine computador1\$ Comando para a criação da máquina no sistema linux. Por padrão se adiciona o \$ no final do nome pois é dessa forma que o samba irá identificar que o usuário na verdade é uma maquina.
- # passwd -l computador1\$ Desativa a mudança da senha para o usuário/máquina.

Após a criação do usuário/máquina no sistema agora ele tem que ser cadastrado no samba.

• # smbpasswd -a -m computador1\$ - Cadastra o usuário como uma máquina no samba.

3.7 Script de Cadastro de Usuários e Máquinas

Para facilitar a criação e exclusão dos usuários no sistema e no samba, foi feito um script. Com ele é possível criar usuários e máquinas, adicionar usuários em grupos e também excluí-los do sistema.

Script smbmanager.sh

#!/bin/bash

#Gabriel Rocha

end=0

help="É NECESSÁRIO TER PERMISSÃO DE ROOT \nUSO: smbmanager [OPCAO] [VALOR] \n \nOpções gerais:\n -g [VALOR] Grupo no qual será adicionado a máquina ou usuário \n -m [VALOR] Nome da máquina a ser cadastrada \n -u [VALOR] Usuário a ser cadastrado no sistema e no samba \n -d [VALOR] Usuário a ser deletado do sistema \n -x [VALOR] Máquina a ser deletada do samba e do sistema"

AddMachine()

```
if [ -n "$machine"]; then
       if [ -z "$group"]; then
       useradd --disabled-login --home /dev/null --shell /bin/false $machine\$ 2>/dev/null &&
passwd -1 $machine\$ && smbpasswd -a -m $machine
       fi
       if [ -n "$group"]; then
       useradd --disabled-login --home /dev/null --shell /bin/false --group $group $machine\$
       check=$(echo $?)
       if [ $check -eq 0 ]; then
       passwd -1 $machine\$ 2>/dev/null && smbpasswd -a -m $machine fi
       fi
       fi
       AddUser()
       if [ -n "$user"]; then
       if [-z "$group"]; then
       adduser $user 2>/dev/null
       smbpasswd -a $user
       fi
       if [ -n "$group"]; then
       adduser $user 2>/dev/null
       usermod -g $user $group
       check=$(echo $?)
       if [ $check -eq 0 ]; then
       smbpasswd -a $user
       fi
       fi
       fi
```

DelMachine()

```
smbpasswd -x -m $delmachine
       deluser $delmachine\$
       fi
       DelUser()
       if [ -n "$deluser"]; then
       smbpasswd -x $deluser
       deluser $deluser
       fi
       while getopts "hg:m:u:d:x:"paramentro;
       do
       case $paramentro in
       h) echo -e $help;;
       g) group=$OPTARG ;;
       m) machine=$OPTARG;;
       u) user=$OPTARG ;;
       d) deluser=$OPTARG ;;
       x) delmachine=$OPTARG ;;
       *) echo -e $help; end=1;;
       esac
       done
       if [[ "$group"= *'-'* ]] || [[ "$machine"= *'-'* ]] || [[ "$user"= *'-'* ]] || [[ "$deluser"=
*'-'* ]] \parallel [[ "$delmachine"= *'-'* ]]; then
       echo -e $help
       else
       if [ $end -ne 1 ]; then
       AddMachine
       AddUser
```

if [-n "\$delmachine"]; then

DelMachine

DelUser

fi

fi

O script tem que ter a permissão de root para que possa ser iniciado.

- # chmod +x smbmanger.sh Adiciona a permissão de execução ao script.
- # cp smbmanager.sh /usr/sbin/ Transferindo o script para a pasta /usr/sbin/ o script poderá ser iniciado em qualquer caminho que o usuário esteja.

```
gabriel@:~/TCC$ ./smbmanager.sh -h
E NECESSÁRIO TER PERMISSÃO DE ROOT
USO: smbmanager [OPCAO] [VALOR]

Opções gerais:
-g [VALOR] Grupo no qual será adicionado a máquina ou usuário
-m [VALOR] Nome da máquina a ser cadastrada
-u [VALOR] Usuário a ser cadastrado no sistema e no samba
-d [VALOR] Usuário a ser deletado do sistema
-x [VALOR] Máquina a ser deletada do samba e do sistema
```

Figura 3.3: Saída do smbmanager

3.8 Migração dos Usuários Administradores e Users do Linux para o Windows

Para que o Windows possa reconhecer um grupo de usuários administradores do linux como Power Users e Domain Users deve se mapear os grupos pelo RID dos mesmos.

Primeiro é necessário saber qual o ID dos principais grupos do Windows.

```
*****TABELA RID WIKI SAMBA*****
```

RID (Relative Identifier)

Domain Admins RID=512

Domain Users RID=513

Domain Guests RID=514

1. # net groupmap list - Liste os grupos existentes mapeados, caso não tenha o grupo siga o passo 2.

- 2. **# net groupmap add ntgroup="Domain Admins"rid=512 unixgroup=admin** Irá mapear o grupo admin para o grupo Domain Admins do windows.
- 3. # net groupmap add ntgroup="Domain Users"rid=513 unixgroup=users Mapea o grupo users com o Domain Users do windows.
- # net groupmap delete ntgroup="Domain Admins" Caso queira remover um mapeamento de grupo.
- # net groupmap modify ntgroup="Domain Admins"rid=512 unixgroup=admin Caso tenha necessidade de modificar um mapeamento.

Dessa forma, se o usuário logar com os usuários que estejam no grupo admin em algum terminal windows no domínio, ele terá permissões de administrador.

3.9 Perfis Moveis

Para que as configurações e personalizações do perfil do usuário no windows sejam salvas é necessário a criação de um perfil móvel no servidor samba. A vantagem de se utilizar um perfil móvel é que não existe a obrigatoriedade de se realizar backup na máquina do usuário, pois os arquivos são salvos no servidor, sendo assim é só o usuário fazer o login em outra máquina windows que o seu perfil e os seus dados serão migrados para o novo computador. Porém o perfil móvel tem um problema que é a quantidade de dados armazenados. Se o número de usuários e dados de cada um for muito grande, cria-se a necessidade de ter um servidor com muito espaço e uma rede muito bem estruturada.

Para ativar a configuração de perfil móvel no samba deve-se adicionar no [global]

```
\label{eq:logon_path} $$\log \text{on path} = \N L\Profiles\W U$$ $$\log \text{on home} = \N L\Profiles\W U$$ $$\log \text{on drive} = H$:
```

- logon path Serve para indicar o caminho onde vão ficar os perfis no Windows XP/Vista/7
- logon home Indica o caminho para os perfis em versões mais antigas do Windows, como 95/98.
- **logon drive** Unidade que será mapeada com o caminho \\servidor\profiles\'"nome do usuário"no Windows.

Como a estrutura da rede do IFF Bom Jesus é composta por Windows XP/7 e Ubuntu 11.04 ou superior temos a opção de não adicionar a variável "logon home"

Agora precisamos deletar todas as pastas do diretório home e trocar a sua permissão

- # mkdir /var/samba/usuario
- # chmod 1777 -R /var/samba/usuario

Todo usuário que fizer login no servidor irá criar automaticamente uma pasta com o seu nome e com toda a estrutura do perfil como Desktop, Meus documentos. Com a permissão 1777 o samba se encarrega de permitir somente acesso ao usuário logado, onde o 1 é uma permissão especial.

Os diretórios criados podem ficar em compartilhamento para o usuário que será mapeado na unidade H no windows.

```
[profiles]

path = /var/samba/usuario

writeable = yes

browseable = no

create mask = 0600

directory mask = 0700

available = yes
```

- path Caminho da pasta que vai ser compartilhada.
- writeable Permite a escrita no diretório e nos arquivos.
- **browseable** Define se o compartilhamento poderá ser visto na pasta principal do compartilhamento ou somente pelo endereço completo.
- **create mask** Força a criação dos arquivos com a permissão 0600, assim somente os donos do arquivo poderão alterar os arquivos.
- directory mask Criação dos diretórios com permissão 0700.
- available (Yes/No) Se o compartilhamento estará acessível ou não no servidor.

3.10 Compartilhamento de Arquivos

O compartilhamento de arquivos é dado pela adição de seções no arquivo smb.conf.

```
[Diretoria]

path = /media/diretoria

read only = no

valid users = +diretoria

force group = diretoria

create mask = 0770

directory mask = 0770

browseable = no
```

- [Diretoria] Nome do compartilhamento que será mostrado no servidor.
- path Caminho onde se encontra o diretório no servidor.
 - 1. \$ mkdir Cria uma pasta no servidor. Exemplo: mkdir pasta .
 - 2. # chmod Define as permissões do arquivo. Exemplo: # chmod 774 /pasta_criada Essas permissão definem que o usuário proprietário do diretório e todos os usuário do seu grupo terão acesso total ao mesmo e seus arquivos e que os outro usuário poderão apenas listar os arquivos que se encontram no diretório.
 - 3. # chown Define qual será o usuário e grupo proprietário do diretório ou arquivo. Exemplo: # chown usuario.grupo /diretorio .
- read only Define se o compartilhamento estará com permissão de somente leitura ou não.
- Valid users Define quais usuários e grupos poderão acessar o compartilhamento. O símbolo de + define que o nome inserido esta se referindo a um grupo de usuários.
- force group Força qual será o grupo proprietário dos arquivos criados no compartilhamento.
- create mask Permissão dos arquivos que forem criados ou inseridos no compartilhamento
- directory mask Permissão dos diretórios do compartilhamento

• **browseable** - Define se o compartilhamento poderá ser visualizado na janela do compartilhamento do servidor.

Existem outras variáveis que podem ser adicionadas em um compartilhamento de arquivos dependendo da necessidade.

- invalid users Lista de usuários e grupos que não terão acesso.
- guest ok Permite que qualquer usuário acesse a pasta.
- veto files Impede que certos arquivos sejam transferidos para o servidor.
- write list Lista dos usuários que poderão gravar e fazer alterações nos arquivos e diretórios compartilhados.
- **read list** Lista dos usuários que só poderão ler e listar os arquivos e diretórios compartilhados.
- host deny Ip's ou faixa de ips que não podem conectar ao servidor.
- hosts allow Ip's ou faixas de ips que podem conectar ao compartilhamento.

Exemplo da aplicação de algumas delas

[Backup]

write list = usuario1 # Somente o usuario1 terá permissão de escrita no compartilhamento.

read list = usuario2 # O usuario2 só poderá ler e listas os arquivos e diretórios desse compartilhamento.

host allow = 192.168.1.2-192.168.1.20 # Somente os ip's que estiverem entre 192.168.1.2 e 192.168.1.20 poderão acessar esse compartilhamento.

veto files = *.tmp/*.doc # Não será permitido inserir esses tipos de arquivos no compartilhamento. Essa variável aceita expressões regulares

3.11 Script Logon

Para que os mapeamentos de unidades e alguns códigos sejam executados de forma automática nos usuários logados o samba fornece a opção na seção [global].

• logon script = %G.bat - Com essa variável adicionada, o sistema irá buscar o script com o nome do grupo primário do usuário. Trabalhar com o grupo é mais fácil de se gerenciar pois o mesmo script serve para mais de um usuário. O uso do %U é um complicador, já que cada seria necessário criar um script para cada usuário do sistema.

Exemplo:

Usuário logado: usuário

Grupo primário: grupo

Script a ser procurado: grupo.bat

Esse script precisa estar compartilhado no smb.conf para que possa ser executado.

[netlogon]

path = /var/samba/scripts

read only = yes

browseable = no

O local onde foi definido que irá conter os scripts e os arquivos (/var/samba/scripts), tem que ter a permissão 1775.

- # mkdir -p /var/samba/scripts Cria a pasta onde estarão os scripts.
- # chmod 1775 /var/samba/scripts Permissão de execução dos scripts.

Exemplo de um script diretoria.bat

net use x: \\servidor\\diretoria




Figura 3.4: Tela de um mapeamento

3.12 Compartilhamento de Impressoras

O compartilhamento de impressora é a publicação das impressoras instaladas no servidor para que outras máquinas que estão na rede possam acessar e imprimir sem precisar da conexão local na impressora.

Para compartilhar as impressoras com o samba deve-se adicionar na seção [global] [global]

```
printing = cups
load printers = yes
```

- printing Define qual o programa será utilizado para gerenciar as impressões
- load printers Carrega as impressoras

O samba utiliza o cups que é o gerenciador de impressoras mais comum para o linux.

• #smbd -b | grep CUPS - Para saber se o pacote samba instalado é compatível com o CUPS. A saída deve ser algo como "HAVE CUPS"

Caso o cups não esteja instalado.

- #apt-get install cups Instala todos os pacotes necessários para o funcionamento do cups.
- \$ firefox localhost:631 Interface gráfica para gerenciar as impressoras.
- #/etc/init.d/cupsys restart Reinicia o serviço do cups

Habilitando o compartilhamento de impressora

```
[printers]

print ok = yes

guest ok = yes

path = /var/spool/samba

browseable = yes
```

• path - Esse caminho é onde ficarão os spools de impressão. Esse diretório é criado automaticamente pelo samba e deve ter a permissão 777.

1. chmod 777 -R /var/spool/samba

Dessa forma ao acessar o servidor irão aparecer todas as impressoras instaladas.




Figura 3.5: Tela do CUPS pelo Browser

3.13 Instalação automática dos drive da impressora

Para conectar-se a uma impressora compartilhada é necessário a instalação dos drivers da mesma.

Um problema é como esses drivers são armazenados e instalados, já que uma das formas de instalar esses drivers é ir até o computador com o instalador em cd ou pen-drive e realizar a instalação manualmente, porém em uma grande rede se perde muito tempo com a locomoção e instalação. A solução desse problema é a instalação automática dos drivers, e com a utilização do samba os drivers serão instalados assim que o usuário tentar conectar a impressora.

Adiciona no [global]

• enable privileges = yes - Permite privilégios a usuários

Criar um compartilhamento não visível onde ficará os drivers das impressoras.

[print\$]

path = /var/lib/samba/printers

read only = yes

write list = root inherit permissions = yes

- path Local onde os drivers serão instalados
- write list Usuários ou grupos que terão permissão de escrita
- inherit permissions Se os arquivos irão herdar as permissões da pasta.

Se o caminho apontado pelo path não existir ele terá que ser criado com as permissões necessárias.

- # mkdir -p /var/lib/samba/printers
- # cd /var/lib/samba/printers
- # mkdir WIN40 W32X86 Essas pastas são os locais onde ficarão os drivers das impressoras, o WIN40 para sistemas Windows 95/98/ME e o W32X86 Windows NT/2000/XP.
- # chmod 2775 WIN40 W32X86 Permissões especiais para instalar os drivers nos usuários.
- # net -S localhost -U root -W BATTOUSAI-SHARE rpc rights grant 'BATTOUSAI-SHARE\root' SePrintOperatorPrivilege Irá definir que o usuário root terá todas os privilégios necessários para gerenciar as impressoras.

Com as permissões, usuários e impressoras configuradas, os drivers têm que ser passados para o servidor.

- 1. Acessar a maquina com um usuário local 3.6
- 2. Informar o endereço do servidor 3.7
- 3. Informar o usuario root e sua senha 3.8
- 4. Acessar a pasta 'Impressoras e aparelhos de fax' -3.9
- 5. Clique na opção Arquivos -> Propriedade do servidor 3.10
- 6. **Aba Driver -> Adicionar 3.11**
- 7. Selecionar o driver da impressora que deve ser copiado para o servidor 3.12
- 8. Selecionar os SO dos drivers 3.13



Figura 3.6: Tela do Login no Windows localmente



Figura 3.7: IP do servidor de compartilhamento

- 9. Botão direito na impressora Propriedades 3.14
- 10. Selecione a opção 'Não', se selecionar o SIM o driver será instalado somente na maquina local 3.15
- 11. Selecione o drive que será vinculado a impressora 3.16
- 12. Logar com o usuário do domínio no qual será mapeada a impressora 3.17
- 13. Selecione a impressora no servidor 3.18
- 14. Impressora instalada no usuário 3.19

3.14 Ingressando o Windows XP no Domínio

3.15 Ingressando o Linux no Domínio



Figura 3.8: IP ou Netbios do servidor de compartilhamento




Figura 3.9: Impressoras e aparelhos de fax compartilhados




Figura 3.10: Propriedades do servidor de impressão




Figura 3.11: Adicionar driver ao servidor de impressão




Figura 3.12: Selecionar o driver que será copiado para o servidor de impressão




Figura 3.13: Selecionar os Sistemas Operacional que o driver será compatível




Figura 3.14: Propriedade da impressora do compartilhamento



Figura 3.15: Opção para não instalar o driver naquele momento




Figura 3.16: Aba onde será feito o link da impressora com o driver



Figura 3.17: Logar no domínio




Figura 3.18: Selecionar a impressora que será mapeado no usuário logado




Figura 3.19: Impressora instalada no usuário

4 SAMBA 4

O samba 4 vem com a proposta de criar um Active Directory livre, utilizando o LDAP, Bind e Kerberos.

4.1 Instalação do SAMBA4

Todos os comandos foram testados no Ubuntu 12.04 e Debian 6, por isso algumas adaptações podem ser necessárias em outras distribuições Linux.

Por se tratar de um sistema ainda em fase de produção alguns erros podem aparecer ou alguns parâmetros deverão ser modificados. A instalação é realizada a partir do terminal, mas antes é necessário a instalação de algumas bibliotecas.

apt-get install build-essential libattr1-dev libblkid-dev libgnutls-dev python-dev autoconf python-dnspython git-core

Antes de começar a instalação o relógio do servidor tem que estar atualizado. O comando ntpdate deve ser usado para esse fim, onde um dos principais servidores é o br.pool.ntp.org.

ntpdate br.pool.ntp.org

O código fonte esta hospedado no servidor git dos desenvolvedores do samba, e o mesmo deve ser clonado para a maquina de destino.

git clone git://git.samba.org/samba.git samba-master; cd samba-master

O samba 4 segue os procedimento padrões de instalação de aplicativos no linux através do terminal, que segundo (???) se segue com o ./configure, make e o make install. Explicação dos procedimentos. Nesse caso ao invés de se utilizar o ./configure como padrão é utilizado o ./configure.developer, pois o mesmo habilita alguns modos de debug.

Para verificar a versão instalada é só executar o seguinte comando:

/usr/local/samba/bin/smbclient --version

4.2 Criação de Domínio com o Samba 4

Por padrão o samba 4 é instalado no /usr/local/samba.

cd /usr/local/samba

A instalação é a partir da execução do comando provision que fica localizado no /sbin do samba e a inserção de alguns parâmetros.

sbin/provision --use-ntvfs --realm=NOME_SERVIDOR --domain=NOME_DOMINIO --adminpass= Senha12 --server-role='domain controller'

- 1. **use-ntvfs** Habilita o NTVFS;
- 2. realm Domínio do servidor Kerberos;
- 3. domain Domínio do samba;
- 4. adminpass Senha do Administrator, essa senha deve ter pelo menos uma letra maiúscula;
- 5. **server-role** Regra do servidor.

Depois de instalado e configurado o servidor de Active Directory pode ser iniciado. Uma das forma é inicia-lo em modo debug para poder acompanhar melhor os processos realizados.

/usr/local/samba/sbin/samba -i -M single

Para facilitar a forma de ativar o samba 4 podem ser feito dois procedimentos.

Criar um link do executável do samba no /etc/init.d/

ln /usr/local/samba/sbin/samba /etc/init.d/samba

Mudar o caminho da variável de ambiente PATH para que os comandos possam ser acessados fora da sua pasta de origem.

echo "export PATH=/usr/local/samba/sbin:/usr/local/samba/bin:\$PATH»; /root/.bashrc

4.3 Instalação e configuração do BIND9

BIND (Berkeley Internet Name Domain ou, como chamado previamente, Berkeley Internet Name Daemon[1]) é o servidor para o protocolo DNS mais utilizado na Internet,[2] especialmente em sistemas do tipo Unix, onde ele pode ser considerado um padrão de facto. Foi criado por quatro estudantes de graduação, membros de um grupo de pesquisas em ciência da computação da Universidade de Berkeley, e foi distribuído pela primeira vez com o sistema operacional 4.3BSD. O programador Paul Vixie, enquanto trabalhava para a empresa

DEC, foi o primeiro mantenedor do BIND. Atualmente o BIND é suportado e mantido pelo Internet Systems Consortium. Para a versão 9, o BIND foi praticamente reescrito. Ele passou a suportar, dentre outras funcionalidades, a extensão DNSSEC e os protocolos TSIG e IPv6.(http://pt.wikipedia.org/wiki/BIND)

O samba 4 já vem pré configurado para trabalhar com BIND9 para ser o servidor DNS nas versões 9.8 e 9.9. Atualmente a versão do Bind9 no repositório é a 9.7 e com isso é gerada algumas incompatibilidades e para resolver esses problemas é feita o download e a instalação manual da versão 9.9.

```
# wget ftp://ftp.isc.org/isc/bind9/9.9.0/bind-9.9.0.tar.gz
```

Descompactazação do pacote baixado.

```
# tar -xzvf bind-9.9.0.tar.gz
```

Entrar no diretório do bind9

cd bind-9.9.0

Configuração para a instalação, informando qual o local de instalação e onde ficarão os arquivos de configuração.

```
# ./configure --prefix=/usr/local/bind9 --sysconfdir=/etc/bind
*****EXPLICAR O MAKE****

****EXPLICAR MAKE INSTALL****
```

Entrar no diretório onde se encontra os arquivos de configuração do bind

cd /etc/bind

Com esse procedimento de instalação os arquivos de configuração não são gerados automaticamente, com isso gerando a necessidade de cria-los manualmente.

```
# vim named.conf.options
As seguintes configurações devem ser adicionadas.
options {
directory "/usr/local/bind/var/run/named";
tkey-gssapi-keytab "/usr/local/samba/private/dns.keytab";
tkey-domain "nome_do_realm_samba";
};
```

As variáveis adicionadas no arquivos são para:

- directory É o caminho absoluto do seu servidor dns;
- tkey-gssapi-keytab Local da chave do dns para conexão com o kerberos;
- tkey-domain Nome do Domínio.

O comando provision gera os arquivos de configuração necessários para o funcionamento do samba com o servidor dns.

- # vim named.conf.local Adicione a linha abaixo no arquivo;
 - 1. include "/usr/local/samba/private/named.conf";

Com os arquivos named.conf.local e named.conf.options devidamente criados e configurados, deve-se inclui-los no arquivos named.conf

vim named.conf

include "/etc/bind/named.conf.local"; include "/etc/bind/named.conf.options";

Como o samba 4 já vem com configurações prontas do bind9 é necessário escolher qual a versão do dns que esta sendo utilizada.

• # vim /usr/local/samba/private/named.conf

```
*****FIGURA DO ARQUIVO*****

# For BIND 9.8.0

# database "dlopen /usr/local/samba/lib/bind9/dlz_bind9.so";

Descomentar

# For BIND 9.9.0

database "dlopen /usr/local/samba/lib/bind9/dlz_bind9_9.so";
```

- # groupadd named && useradd named -g named Cria o usuário responsável pelo bind e o insere no grupo named;
- # chown named:named/usr/local/samba/private/dns.keytab
- #/usr/local/bind9/sbin/named -u named -g Inicia o bind com o usuário named;

O servidor samba tem que ter seu endereço DNS configurado para apontar para seu servidor DNS.

• # echo 'nameserver ip_do_servidor' >> /etc/resolv.conf - Define o endereço do servidor de DNS que o computador irá enviar suas solicitações;

A partir de agora para acessar a internet através do servidor samba o bind deverá estar sendo executado.

4.4 Instalação do Kerberos

Segundo(http://samba4.wordpress.com/2009/09/25/instalacao-samba4) Autenticação Kerberos é um protocolo de rede. Foi concebido para fornecer autenticação forte para o cliente/servidores de aplicativos usando criptografia de chaves secretas, então um cliente pode provar a sua identidade para um servidor (e vice-versa) em uma conexão de rede insegura. Em nosso caso utilizaremos BIND com suporte ao Heimdal Kerberos por causa do GSS-TSIG algoritmo de serviço de segurança genérico para autenticação de transação com chave secreta de DNS (GSS-TSIG) este mecanismo é utilizado para estabelecer relações TSIG para autenticação do tipo Kerberos, necessário para interagir BIND com Samba4, com essas credenciais o DNS aceita atualizações GSS-TSIG assinadas e verifica as credenciais de correspondentes com as credencias cadastradas no Samba4, isso permite aos usuários descarregar o DNS dos usuários do Microsoft Windows sem ter a segurança comprometida.

• # apt-get install krb5-user krb5-kdc krb5-config kstart - Instala todos os pacotes necessários e faz as referências necessárias.

Após instalar os pacotes, substitua o /etc/krb5.conf pelo arquivo criado e pré-configurado pelo samba que esta localizado em /usr/local/samba/private/krb5.conf

• # cp /usr/local/samba/private/krb5.conf /etc/

Teste para verificar se todos as configurações foram realizadas corretamente

- # host -t SRV _ldap._tcp."nome do realm sem aspas". O resultado deve ser parecido
 _ldap._tcp."nome do realm sem aspas"has SRV record 0 100 389 server."nome do realm sem aspas".
- # host -t SRV _kerberos._udp."nome do realm sem aspas". O resultado deve ser parecido : _kerberos. _udp."nome do realm sem aspas"has SRV record 0 100 88 server."nome do realm sem aspas".
- # host -t A "nome do realm sem aspas" O resultado deve ser parecido : "nome do realm sem aspas" has address "ip do servidor

4.5 Kerberos com Bind9

Configurar atualizações dinâmicas no DNS com o kerberos

Para o funcionamento das atualizações algumas variáveis necessárias de sistema devem ser criadas para o acesso do kerberos com bind

- #echo "export KEYTAB_FILE=/usr/local/samba/private/dns.keytab»; /root/.bashrc
- #echo"export KRB5_KTNAME=/usr/local/samba/private/dns.keytab»; /root/.bashrc

Mudar o dono e o grupo do dns.keytab para que o bind possa alterar o arquivo

- # chown named:named /usr/local/samba/private/dns.keytab
- # /usr/local/samba/sbin/samba_dnsupdate --verbose Atualização automática do dns do samba.

4.6 Gerenciando o samba 4 no Windows XP

É possível gerenciar o servidor samba 4 através de um Windows XP mas para a realização do mesmo é necessário a instalação do AdminPack presente no Windows Server.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c16ae515-c8f4-47ef-a1e4-a8dcbacff8e3&displaylang=en

Com a ferramenta instalada é possível gerenciar todos os usuários, grupos e maquinas presentes no Active Directory.4.2




Figura 4.1: Tela para executar o DSA




Figura 4.2: Tela do DSA

4.7 Compartilhamento de arquivos e impressoras

SAMBA4 ainda não consegue compartilhar arquivos e impressoras de forma fácil e simplificada como o samba 3, e tem problemas com a integração dos usuários e grupos do Active Directory com os locais, dificultando a definição das permissões a arquivos e diretórios.

Uma solução para tal problema é identificar o código do usuário no Active Directory e dar as devidas permissões a pasta desejada.

- #/usr/local/samba/bin/wbinfo --name-to-sid USERNAME O resultado deve ser o sid do usuário no samba. Exemplo : S-1-5-21-4036476082-4153129556-3089177936-1005 SID_USER(1)
- #/usr/local/samba/bin/wbinfo --sid-to-uid S-1-5-21-4036476082-4153129556-3089177936-1005 Mostra o id do usuário e é a referência do usuário local com o do samba 4.
- # chown 3000011 /pasta_que_será_compartilhada Mudando o usuário do diretório e as suas permissões, o usuário do AD irá ter o acesso aos arquivos.

4.8 Gerenciando o Samba4 no Linux

O samba-tools é uma ferramenta que acompanha o samba 4 e tem a finalidade de gerenciar as ações que podem ser feitas no no Active Directory. Com ele se poder criar usuários, grupos, gpo's, entre outras funções, porém um forma de texto.

```
root@battousai: ~
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
root@battousal:-# samba-tool --help
Usage: samba-tool <subcommand>
Available subcommands:

    check local AD database for errors

 dbcheck

    Delegation management

            - Domain Name Service (DNS) management
 dns
 domain
              - Domain management
              - Directory Replication Services (DRS) management
 dsacl
              - DS ACLs manipulation
              - Flexible Single Master Operations (FSMO) roles management
 fsmo
 gpo
              - Group Policy Object (GPO) management
 group
              - Group management
 ldapcmp

    compare two ldap databases

 ntacl
              - NT ACLs manipulation
              - Read-Only Domain Controller (RODC) management
 rodc
 sites
              - Sites management
              - Service Principal Name (SPN) management

    Syntax check the configuration file.
    Retrieve the time on a server

 testparm
 time
              - User management
 user
 vampire
             - Join and synchronise a remote AD domain to the local server
or more help on a specific subcommand, please type: samba-tool (-h|--help)
```

Figura 4.3: samba-tool no terminal

4.9 Maquinas linux e samba3 interagindo com o Active Directory do Samba4

Segundo (??) ?? a forma de incluir uma maquina Ubuntu no Active Directory é modificar alguns arquivos de configuração. Segue abaixo os arquivos e os procedimentos.

Informações

- fja.br Domínio do Active Directory
- fjadc01.fja.br Controlador de domínio
- 10.1.0.1 IP do controlador de domínio
- F.JA.BR Kerberos Realm
- gert Estação de Trabalho Ubuntu
- gert.fja.br FQDN da estação de trabalho
- fjadc01 Servidor NTP

Instalando os pacotes necessários

• # aptitude install krb5-user libpam-krb5 winbind samba smbfs smbclient krb5-config lib-krb53 libkadm55 vim

Sincronizando a hora

• # ntpdate 10.2.0.1

Edite o arquivo /etc/hosts adicionando o ip e o nome do DC de sua rede

• # vim /etc/hosts

```
127.0.0.1 gert.fja.br localhost gert

127.0.1.1 gert

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts

::1 ip6-localhost ip6-loopback

fe00::0 ip6-localnet

ff00::0 ip6-mcastprefix

ff02::1 ip6-allnodes

ff02::2 ip6-allrouters

ff02::3 ip6-allhosts

10.2.0.1 fjadc01

10.2.0.2 fjadc02
```

Configurando o Kerberos

• # vim /etc/krb5.conf

```
[libdefaults]

default_realm = FJA.BR

[realms]

FJA.BR = {

kdc = fjadc01.fja.br

default_domain = FJA.BR

kpasswd_server = fjadc01.fja.br

admin_server = fjadc01.fja.br
```

```
}
[domain_realm]
.fja.br = FJA.BR
```

Testando a conexão com o Active Directory

- kinit <ENTER>
- Password for alex@FJA.BR: ****
- klist <ENTER>
- Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_1000
- Default principal: alex@FJA.BR

Se o resultado for este o Kerberos está funcionando corretamente

Valid starting Expires Service principal 07/16/07 15:48:35 07/17/07 01:49:08

krbtgt/FJA.BR@FJA.BR renew until 07/17/07 15:48:35

Kerberos 4 ticket cache: /tmp/tkt1000

klist: You have no tickets cached

Acessando o Domínio

• # vim /etc/samba/smb.conf - Adicione as seguintes linhas

```
[global]
security = ads
realm = FJA.BR
password server = 10.2.0.1
workgroup = ADMINISTRATIVO
# winbind separator = +
idmap uid = 10000-20000
idmap gid = 10000-20000
winbind enum users = yes
winbind enum groups = yes
```

```
template homedir = /home/%D/%U

template shell = /bin/bash

client use spnego = yes

client ntlmv2 auth = yes

encrypt passwords = yes

winbind use default domain = yes

restrict anonymous = 2

# to avoid the workstation from

# trying to become a master browser

# on your windows network add the

# following lines

domain master = no

local master = no

preferred master = no

os level = 0
```

Reinicie os serviços

- #/etc/init.d/winbind stop
- #/etc/init.d/samba restart
- #/etc/init.d/winbind start

Adicione a conta ao domínio

- # net ads join
- Resultado Using short domain name GERT Joined 'GERT' to realm 'FJA.BR'

Configure a Autenticação

• # vim /etc/nsswitch.conf

passwd: compat winbind

group: compat winbind

shadow: compat

Teste o winbind

• getent passwd

quiosque:*:10018:10000:Quiosque:/home/ADMINISTRATIVO/quiosque:/bin/bash

• getent group

__coordenação de enfermagem:x:10046:coordenf

__coordenação de design:x:10047:smarino,coorddes

Configure o PAM

vi /etc/pam.d/common-account - Adicione as seguintes linhas
 account sufficient pam_winbind.so
 account required pam_unix.so

vim /etc/pam.d/common-auth - Adicione as seguintes linhas
 auth sufficient pam_winbind.so
 auth sufficient pam_unix.so nullok_secure use_first_pass
 auth required pam_deny.so

• # vim /etc/pam.d/common-session Adicione as seguintes linhas session required pam_unix.so

session required pam_mkhomedir.so umask=0022 skel=/etc/skel

• /etc/pam.d/sudo - Adicione as seguintes linhas

auth sufficient pam_winbind.so

auth sufficient pam_unix.so use_first_pass

auth required pam_deny.so

@include common-account

Reinicie os serviços

- #/etc/init.d/winbind stop
- # /etc/init.d/samba restart
- # /etc/init.d/winbind start

Logando no domínio

Vá para a console usando o comando CTRL+ALT+F1 e logue no sistema com o login e senha do dominio

• login: nome_do_usuário

• Password: *****

#!/bin/sh

• nome_do_usuário@gert: \$

4.10 Script para adicionar maquina linux no Active Directory

Copyright (C) 2011 - Fabio Antonio Ferreira # # http://fantonio.wordpress.com — fantonios@gmail.com # Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons # # Atribuição-Compartilhamento pela mesma Licença 2.5 Brasil. Para ver a copia # # desta licença, acesse: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/br/ # # ou envie uma carta para Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, # San Francisco, California 94105, USA. # # Modificações em 27 de Julho de 2012 por Gabriel Rocha (GBR) # # email: gabriel.rocha.gbr@gmail.com USUARIO='whoami' if ["\$USUARIO"!= "root"]; then echo

```
echo "ESTE PROGRAMA PRECISA SER EXECUTADO COM PERMISSOES DE
SUPERUSUARIO!"
     echo "Abortando..."
     echo
     exit 1
     fi
     _HEAD () {
     'which clear'
     echo "SISTEMA PARA ADICIONAR MAQUINA LINUX AO DOMÍNIO WINDOWS
OU LINUX"
     }
     _PACOTES(){
     echo "Instalando os pacotes necessários";
     apt-get install krb5-user libpam-krb5 winbind samba smbfs smbclient krb5-config lib-
krb53 libkdb5-4 libgssrpc4 -y > /dev/null;
     check=$(echo $?)
     if [ $check -eq 0 ]; then
     echo "Pacotes instalados com sucesso"
     else
     echo "Falha ao instalar os pacotes"
     fi
     _HORA(){
     echo "Atualizando data e hora";
     ntpdate br.pool.ntp.org > /dev/null;
```

```
echo "Horario atual:"'date'
echo "Hora alterada com sucesso"
}
_BACKUP_ORIG () {
# Rotina de Backup dos arquivos de configurações.
if [!-e/etc/krb5.conf_backup]; then
cp /etc/krb5.conf /etc/krb5.conf_backup > /dev/null;
fi
if [!-e/etc/resolv.conf_backup]; then
cp /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf_backup > /dev/null
fi
if [!-e/etc/samba/smb.conf_backup]; then
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup > /dev/null
if [!-e/etc/nsswitch.conf_backup]; then
cp /etc/nsswitch.conf /etc/nsswitch.conf_backup > /dev/null
fi
if [!-e/etc/pam.d/common-account_backup]; then
cp /etc/pam.d/common-account /etc/pam.d/common-account_backup > /dev/null
fi
if [!-e/etc/pam.d/common-auth_backup]; then
cp /etc/pam.d/common-auth /etc/pam.d/common-auth_backup > /dev/null
fi
if [!-e/etc/pam.d/common-session_backup]; then
cp /etc/pam.d/common-session_backup > /dev/null
fi
if [!-e/etc/pam.d/sudo_backup]; then
cp /etc/pam.d/sudo /etc/pam.d/sudo_backup > /dev/null
```

```
fi
check=$(echo $?)
if [ $check -eq 0 ]; then
echo "Rotina de Backup executada com sucesso!"
else
echo "Falha ao fazer o Backup."
fi
_RETURN_BACKUP() {
# Rotina de Recuperação do Backup de configurações.
mv /etc/krb5.conf_backup /etc/krb5.conf > /dev/null
mv /etc/resolv.conf_backup /etc/resolv.conf > /dev/null
mv /etc/samba/smb.conf_backup /etc/samba/smb.conf > /dev/null
mv /etc/nsswitch.conf_backup /etc/nsswitch.conf > /dev/null
mv /etc/pam.d/common-account_backup /etc/pam.d/common-account > /dev/null
mv /etc/pam.d/common-auth_backup /etc/pam.d/common-auth > /dev/null
mv /etc/pam.d/common-session_backup /etc/pam.d/common-session > /dev/null
mv /etc/pam.d/sudo_backup /etc/pam.d/sudo > /dev/null
check=$(echo $?)
if [ $check -eq 0 ]; then
echo "Recuperação do Backup executada com sucesso!"
else
echo "Falha na recuperação do Backup."
fi
}
_NOME_DOMINIO () {
#Entrada do nome do dominio ao qual deseja engreçar.
#No caso do linux temos dois servidores um do KDC e outro do dominio
```

```
#No windows informamos o servidor kdc
read -p "Entre com o nome do Domínio:"var1
dominio=$(echo $var1 — tr a-z A-Z)
read -p "Entre com o seu KDC (key Distribution Center):"var2
kdc=$(echo $var2 — tr A-Z a-z)
}
_IP_DNS()
#IP do servidor de dns
read -p "Entre com o IP do servidor de DNS:"ip
echo "nameserver $ip" > /etc/resolv.conf
}
_SO_SERVIDOR () {
#Sistema Operacional do AD
read -p "Entre com o S.O. do servidor (Linux ou Windows): "so
so=$(echo $so — tr a-z A-Z)
workgroup=
if [\$so = "LINUX"]; then
read -p "Informe o Domain do Samba4: "workgroup
workgroup=$(echo $workgroup — tr a-z A-Z)
else
workgroup=$(echo $var1)
fi
_KRB5 () {
echo "[libdefaults]
default_realm = $dominio
# The following krb5.conf variables are only for MIT Kerberos.
krb4_config = /etc/krb.conf
```

```
krb4_realms = /etc/krb.realms
kdc_timesync = 1
ccache_type = 4
forwardable = true
proxiable = true
# The following libdefaults parameters are only for Heimdal Kerberos.
v4_instance_resolve = false
v4_name_convert = {
host = {
remd = host
ftp = ftp
}
plain = {
something = something-else
}
fcc-mit-ticketflags = true
[realms]
$dominio = {
kdc = kdc
admin_server = $kdc
}
[domain_realm]
.\$var1 = \$kdc
[login]
krb4\_convert = true
krb4_get_tickets = false"> /etc/krb5.conf
echo "Configuração alterada com sucesso!"
```

```
}
_TESTEAD () {
read -p "Entre com um usuário para testar sua conexão com o Active Directory:"user
kinit $user@$dominio
check=$(echo $?)
if [ $check -eq 0 ]; then
echo "Sua máquina conectou com sucesso!"
else
echo "Falha ao se conectar com o Active Directory"
fi
}
_SMB () {
maquina=$(hostname)
echo "# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
[global]
workgroup = $workgroup
netbios name = $maquina
realm = \$var1
server string = % h Server
dns proxy = no
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
syslog = 0
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
security = ADS
password server = $kdc
encrypt passwords = true
```

```
passdb backend = tdbsam
obey pam restrictions = yes
unix password sync = yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
pam password change = yes
idmap uid = 10000-20000
winbind gid = 10000-20000
winbind enum users = yes
winbind enum groups = yes
winbind use default domain = yes
template homedir = /home/%D/%U
template shell = /bin/bash
[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
read only = yes
create mask = 0700
directory mask = 0700
valid users = %S "> /etc/samba/smb.conf
echo "Configuração alterada com sucesso!"
}
_FUNC_RESTART() {
# Stop Winbind
/etc/init.d/winbind stop > /dev/null
check=$(echo $?)
if [ $check -eq 0 ]; then
echo "Winbind Stop!"
else
```

```
echo "Falha ao parar o Winbind"
fi
# Restart Samba
/etc/init.d/smbd restart > /dev/null
check=$(echo $?)
if [ $check -eq 0 ]; then
echo "Samba restart com sucesso!"
else
echo "Falha no restart do Samba!"
fi
# Start Winbind
/etc/init.d/winbind start > /dev/null
check=$(echo $?)
if [ $check -eq 0 ]; then
echo "Winbind start!"
else
echo "Falha ao fazer iniciar o Winbind!"
fi
_ADDDOMINIO () {
echo"++ Adicionando a Máquina no Domínio ++"
# Adicionando a máquina ao domínio
read -p "Entre com um usuário administrador de Domínio:"user
net ads join -U $user;
check=$(echo $?)
clear
```

```
# Validação da conexão com o domínio
if [ $check -eq 0 ]; then
echo "Sua máquina foi adicionada no Domínio!"
else
echo "Falha ao adicionar a máquina no Domínio"
fi
_TESTDOMINIO() {
# Teste de requisição ao dominio
wbinfo -t > /dev/null
check=$(echo $?)
if [ $check -eq 0 ]; then
echo "Teste de Domínio!"
else
echo "Falha ao testar o Domínio"
fi
_FUNCAUTENTICACAO () {
# Configurando o arquivo nsswitch.conf
echo "passwd: compat winbind
group: compat winbind
shadow: compat"> /etc/nsswitch.conf
# Teste de configuração do Winbind
check=$(echo $?)
if [ $check -eq 0 ]; then
echo "Winbind testado com sucesso!"
else
echo "Falha ao testar o Winbind"
```

```
fi
      # PAM - common-account
      echo "account sufficient pam_winbind.so account required pam_unix.so"> /etc/pam.d/common-
account
      # PAM - common-auth
      echo "auth sufficient pam_winbind.so
      auth sufficient pam_unix.so nullok_secure use_first_pass
      auth required pam_deny.so"> /etc/pam.d/common-auth
      # PAM - common-session
      echo "session required pam_unix.so
      session required pam_mkhomedir.so umask=0022 skel=/etc/skel"> /etc/pam.d/common-
session
      # PAM - sudo
      echo "auth sufficient pam_winbind.so
      auth sufficient pam_unix.so use_first_pass
      auth required pam_deny.so
       @include common-account"> /etc/pam.d/sudo
      # Teste de configuração do PAM
      check=$(echo $?)
      if [ $check -eq 0 ]; then
      echo "PAM configurado com sucesso!"
      else
      echo "Falha ao configurar o PAM"
      fi
       }
       _FUNC_HOMEDIR () {
      HOME_DIR=$var1
      if [ -d /home/$HOME_DIR ]; then
```

echo "Já existe este diretório!"

```
else
echo "Este diretório não existe!"
echo "Criando o diretório $HOME_DIR"
mkdir/home/$var1
sleep 2
fi
}
_FUNC_DEL_MAQ_DOMINIO () {
maquina=$(hostname)
echo"++ Removendo a Máquina no Domínio ++"
# Remover a máquina ao domínio
read -p "Entre com um usuário administrador de Domínio:"user
net ads status -U $user
check1=$(echo $?)
clear
# Validação se a máquina está no domínio
if [ $check1 -eq 255 ]; then
echo "A máquina $maquina não está no dominio"
else
# Validação de remoção de máquina do domínio
net ads leave -U $user;
check=$(echo $?)
clear
if [ $check -eq 0 ]; then
echo "Sua máquina foi removida do Domínio!"
else
```

```
echo "Falha ao remover a máquina no Domínio"
fi
fi
# Menu de seleção
echo "Linux Active Directory:"
echo "(1) Adicionar Máquina no Domínio"
echo "(2) Remover Máquina do Domínio"
echo "(3) Verificar conexão com o Domínio"
echo"(0) Sair"
echo "Digite a opção desejada:"
read resposta
case "$resposta"in
1)
_HEAD
_PACOTES
_HORA
_BACKUP_ORIG
_NOME_DOMINIO
_IP_DNS
_SO_SERVIDOR
_KRB5
_TESTEAD
\_SMB
_FUNC_RESTART
_ADDDOMINIO
_TESTDOMINIO
```

_FUNCAUTENTICACAO _FUNC_RESTART echo "++++++++++++++++++++++++++++++++++" echo "++ Bem vindo ao dominio \$dominio ++" echo "+++++++++++++++++++++++++++++++++++" ;; 2) _FUNC_DEL_MAQ_DOMINIO _RETURN_BACKUP ;; 3) _TESTDOMINIO ;; 0) exit ;;) echo 'Opção Inválida!' esac

4.11 Windows no domínio Samba 4

- 5 CONCLUSÕES
- 5.1 Objetivos alcançados
- **5.2** Trabalhos futuros