

1. **Escrever um algoritmo que leia os dados de “N” pessoas (nome, sexo, idade e saúde) e informe se está apta ou não para cumprir o serviço militar obrigatório. Informe os totais.**

```
texto nome, sexo, saude;  
inteiro sexoValido, idadeValida, saudeValida, N, i, idade, aptos, naoAptos;
```

```
aptos = 0;  
naoAptos = 0;
```

```
escreva("Digite o número de pessoas: ");  
leia(N);
```

```
i = 1;
```

```
enquanto (i <= N) faca
```

```
    escreva("Digite o nome da pessoa: ");  
    leia(nome);  
    escreva("Digite o sexo (M/F): ");  
    leia(sexo);  
    escreva("Digite a idade: ");  
    leia(idade);  
    escreva("Digite a saúde (boa/ruim): ");  
    leia(saude);
```

```
    sexoValido = 0;  
    idadeValida = 0;  
    saudeValida = 0;
```

```
    se (comparaTexto(sexo,"M") == 1) entao  
        sexoValido = 1;  
    fimSe
```

```
    se (idade >= 18 e idade <= 30) entao  
        idadeValida = 1;  
    fimSe
```

```
    se (comparaTexto(saude,"boa") == 1) entao  
        saudeValida = 1;  
    fimSe
```

```
    se (sexoValido == 1 e idadeValida == 1 e saudeValida == 1) entao  
        escreval(nome, " está apto(a) para o serviço militar.");  
        aptos = aptos + 1;  
    senao  
        escreval(nome, " NÃO está apto(a) para o serviço militar.");  
        naoAptos = naoAptos + 1;
```

fimSe

i = i + 1;

fimEnquanto

escreval("Total de pessoas aptas: ", aptos);

escreval("Total de pessoas não aptas: ", naoAptos);

- 2. Faça um algoritmo que receba “N” números e mostre positivo, negativo ou zero para cada número e média dos números positivo.**

inteiro N, i, CP;

real numero, SP, MP;

SP = 0;

CP = 0;

escreva ("Digite a quantidade de números: ");

leia (N);

i = 1;

enquanto (i <= N) faça

escreva ("Digite o número ", i, ": ");

leia (numero);

se (numero > 0) então

escreval (numero, " é positivo");

SP = SP + numero;

CP = CP + 1;

senão

se (numero < 0) então

escreval (numero, " é negativo");

senão

escreval (numero, " é zero");

fimSe

fimSe

i = i + 1;

fimEnquanto

se (CP > 0) então

MP = SP / CP;

escreval ("Média dos números positivos: ", MP);

senão

escreval ("Não houve números positivos para calcular a média.");
fimSe

3. **Faça um algoritmo que calcule e exiba o valor do desconto e o valor a ser pago pelo cliente de vários carros. O desconto deverá ser calculado de acordo com o ano do veículo. Até 2020 - 12% e acima de 2020 - 7%. O sistema deverá perguntar se deseja continuar calculando desconto até que a resposta seja : “Não” . Informar total de carros com ano até 2020 e total geral.**

real preco, desconto, VF;
inteiro ano, TC, TC2020, c;
texto resposta;

TC = 0;
TC2020 = 0;
c = 1;

enquanto (c == 1) faça

escreva ("Digite o preço do carro: ");
leia (preco);
escreva ("Digite o ano do carro: ");
leia (ano);

se (ano <= 2020) entao
desconto = preco * 0.12;
TC2020 = TC2020 + 1;
senao
desconto = preco * 0.07;
fimSe

VF = preco - desconto;

escreval ("Desconto: ", desconto);
escreval ("Valor a pagar: ", VF);

TC = TC + 1;

escreva ("Deseja continuar calculando desconto? (Sim=1 / Não=0): ");
leia (c);

fimEnquanto

escreval ("Total de carros cadastrados: ", TC);
escreval ("Total de carros com ano até 2020: ", TC2020);

4. **Crie um algoritmo para Ler a data atual (Hoje) e data de aniversário de várias pessoas (Nasc.) e informar a idade dessa pessoa. O algoritmo deverá parar a execução quando for digitado “N”.**

inteiro diaHoje, mesHoje, anoHoje, diaNasc, mesNasc, anoNasc, idade, continuar;
texto resposta;

escreva ("Digite o dia atual: ");
leia (diaHoje);
escreva ("Digite o mês atual: ");
leia (mesHoje);
escreva ("Digite o ano atual: ");
leia (anoHoje);

continuar = 1;

enquanto (continuar == 1) faca

escreva ("Digite o dia de nascimento: ");
leia (diaNasc);
escreva ("Digite o mês de nascimento: ");
leia (mesNasc);
escreva ("Digite o ano de nascimento: ");
leia (anoNasc);

idade = anoHoje - anoNasc;

se (mesHoje < mesNasc) entao
idade = idade - 1;
fimSe

se (mesHoje == mesNasc) entao
se (diaHoje < diaNasc) entao
idade = idade - 1;
fimSe
fimSe

escreval ("A idade da pessoa é: ", idade);

escreva ("Deseja continuar? Digite M para Sim ou N para Não: ");
leia (resposta);

se (comparaTexto(resposta,"N") == 1 ou comparaTexto(resposta,"n") == 1) entao
continuar = 0;
fimSe

fimEnquanto

5. Escrever um algoritmo que leia os salários dos funcionários de uma empresa e dizer quantos ganham menos do que 5 salários mínimos, e quantos ganham mais do que 10 salários mínimos. Informar também o total da folha de pagamento do mês. O programa deverá perguntar ao usuário se “Deseja continuar?”, com resposta NÃO encerra a entrada de dados.

```
real salario, SF;
inteiro menos5, mais10, continuar;
texto resposta;

SF = 0;
menos5 = 0;
mais10 = 0;

continuar = 1;

enquanto (continuar == 1) faça

    escreva("Digite o salário do funcionário: ");
    leia(salario);

    SF = SF + salario;

    se (salario < 5) entao
        menos5 = menos5 + 1;
    fimSe

    se (salario > 10) entao
        mais10 = mais10 + 1;
    fimSe

    escreva("Deseja continuar? Digite 'NAO' para encerrar ou qualquer outra tecla para continuar: ");
    leia(resposta);

    se (comparaTexto(resposta,"NAO") == 1 ou comparaTexto(resposta,"nao") == 1)
        entao
            continuar = 0;
        fimSe

    fimEnquanto

    escreval("Número de funcionários que ganham menos de 5 salários mínimos: ",
        menos5);
    escreval("Número de funcionários que ganham mais de 10 salários mínimos: ",
        mais10);
    escreval("Total da folha de pagamento do mês: ", SF);
```