

1. **Elaborar um algoritmo que efetue a apresentação do valor da conversão em real (R\$) de um valor lido em dólar (US\$). O algoritmo deverá solicitar o valor da cotação do dólar e também a quantidade de dólares disponíveis com o usuário.**

real dolares, calculo, converter;

escreva ("Informe a cotação do dólar: ");
leia (dolares);

escreva ("Informe quantos dólares deseja converter: ");
leia (converter);

calculo = dolares*converter;

escreva ("Seus ", converter, " dólares convertidos para reais dão uma quantia de: R\$", calculo::2);

2. **Escrever um algoritmo que leia dois valores inteiro distintos e informe qual é o maior.**

inteiro n1, n2;

escreva ("Digite o primeiro número: ");
leia (n1);

escreva ("Digite o segundo número: ");
leia (n2);

se (n1 > n2) entao
escreva ("O número ", n1, " é maior.");
senao se (n1 < n2) entao
escreva ("O número ", n2, " é maior.");
senao
escreva ("Os números são iguais.");

fimSe
fimSe

3. **Escrever um algoritmo que leia o nome e as três notas obtidas por um aluno durante o semestre. Calcular a sua média (aritmética), informar o nome e sua menção aprovado (média ≥ 7) Reprovado (media ≤ 5) e Recuperação (media entre 5.1 a 6.9).**

real n1, n2, n3;
inteiro soma, media;
texto nome;

```

escreva ("Informe seu nome: ");
leia (nome);
escreva ("Informe sua primeira nota: ");
leia (n1);
escreva ("Informe sua segunda nota: ");
leia (n2);
escreva ("Informe sua terceira nota: ");
leia (n3);

soma = n1+n2+n3;
media = soma/3;

se (media >=7) entao
escreva ("O aluno ", nome, " está aprovado! Parabéns!");

senao se (media <=5) entao
escreva ("O aluno ", nome, " está reprovado.");

senao
escreva ("O aluno ", nome, " está de recuperação.");

fimSe
fimSe

```

- 4. Faça um algoritmo que leia dois números e identifique se são iguais ou diferentes. Caso eles sejam iguais imprima uma mensagem dizendo que eles são iguais. Caso sejam diferentes, informe qual número é o maior, e uma mensagem que são diferentes.**

```

inteiro n1, n2;

escreva("Digite o primeiro número: ");
leia(n1);

escreva("Digite o segundo número: ");
leia(n2);

se (n1 > n2) entao
    escreva("Os números são diferentes. O maior é o número ", n1);
senao se (n2 > n1) entao
    escreva("Os números são diferentes. O maior é o número ", n2);
senao
    escreva("Os números são iguais.");

fimSe
fimSe

```

- 5. Faça um algoritmo que receba um número e diga se este número está ou não no intervalo 100 e 200 (inclusive).**

```
inteiro n1;

    escreva("Digite um número: ");
    leia(n1);

se (n1 >= 100) entao
se (n1 <= 200) entao
    escreva("O número ", n1, " está dentro do intervalo de 100 a 200.");
senao
    escreva("O número ", n1, " não está dentro do intervalo de 100 a 200.");
fimSe
senao
    escreva("O número ", n1, " não está dentro do intervalo de 100 a 200.");

fimSe
```

- 6. Faça um algoritmo que leia um número de 1 a 5 e escreva por extenso. Caso o usuário digite um número que não esteja neste intervalo, exibir mensagem: número inválido.**

```
inteiro n;

    escreva("Digite um número entre 1 e 5: ");
    leia(n);

se (n==1) entao
    escreva("Um");
fimSe
se (n==2) entao
    escreva("Dois");
fimSe
se (n==3) entao
    escreva("Três");
fimSe
se (n==4) entao
    escreva("Quatro");
fimSe
se (n==5) entao
    escreva("Cinco");
senao
    escreva ("Número inválido. ");

fimSe
```

7. **Faça um algoritmo que receba o número do mês e mostre o mês correspondente, verificando se o mês é inválido.**

inteiro n;

escreva("Digite o número do mês que deseja entre 1 e 12: ");
leia(n);

```
se (n==1) entao
  escreva("Janeiro");
fimSe
se (n==2) entao
  escreva("Fevereiro");
fimSe
se (n==3) entao
  escreva("Março");
fimSe
se (n==4) entao
  escreva("Abril");
fimSe
se (n==5) entao
  escreva("Maio");
fimSe
se (n==6) entao
  escreva("Junho");
fimSe
se (n==7) entao
  escreva("Julho");
fimSe
se (n==8) entao
  escreva("Agosto");
fimSe
se (n==9) entao
  escreva("Setembro");
fimSe
se (n==10) entao
  escreva("Outubro");
fimSe
se (n==11) entao
  escreva("Novembro");
fimSe
se (n==12) entao
  escreva("Dezembro");
fimSe
se (n>=13) entao
  escreva ("Mês inválido. ");
fimSe
```

8. **Faça um algoritmo que leia dois valores inteiros A e B se os valores forem iguais deverá se somar os dois, caso contrário multiplique A por B. Ao final de qualquer um dos cálculos deve-se atribuir o resultado para uma variável C e imprimir seu conteúdo na tela.**

inteiro A, B, soma, m;

escreva("Digite o primeiro número: ");
leia(A);

escreva("Digite o segundo número: ");
leia(B);

soma = A+B;
m = A*B;

se (A == B) entao
escreva("A soma dos valores de ", A, " e ", B, " é: ", soma);
senao
escreva("A multiplicação dos valores de ", A, " e ", B, " é: ", m);

fimSe

9. **Encontrar o dobro de um número caso ele seja positivo e o seu triplo caso seja negativo, imprimindo o resultado.**

real n, dobro, triplo;

escreva("Digite um número: ");
leia(n);

dobro = n*2;
triplo = n*3;

se (n>0) entao
escreva("O número ", n, " é positivo, então o seu dobro é: ", dobro);
senao
escreva("O número ", n, " é negativo, então o seu triplo é: ", triplo);

fimSe

10. **Escreva um algoritmo que leia três valores inteiros e diferentes e mostre-os em ordem decrescente.**

inteiro A, B, C;

escreva("Digite o primeiro número: ");
leia(A);

```
escreva("Digite o segundo número: ");
leia(B);
escreva("Digite o terceiro número: ");
leia(C);
```

```
se (A > B e A > C) entao
se (B > C) entao
escreva(A, " ", B, " ", C);
senao
escreva(A, " ", C, " ", B);
fimSe
senao se (B > A e B > C) entao
se (A > C) entao
escreva(B, " ", A, " ", C);
senao
escreva(B, " ", C, " ", A);
fimSe
senao
se (A > B) entao
escreva(C, " ", A, " ", B);
senao
escreva(C, " ", B, " ", A);
fimSe
fimSe

fimSe
```

- 11. O IMC – Índice de Massa Corporal é um critério da Organização Mundial de Saúde para dar uma indicação sobre a condição de peso de uma pessoa adulta. A fórmula é $IMC = \text{peso} / (\text{altura})^2$**

Elabore um algoritmo que leia o peso e a altura de um adulto e mostre sua condição de acordo com a tabela abaixo.

IMC em adultos Condição

Abaixo de 18,5 -Abaixo do peso

Entre 18,5 e 25 -Peso normal

Entre 25 e 30 -Acima do peso

Entre 30 e 40 -obeso

Acima de 40 – Obesidade grave.

```
real peso, altura, imc;
```

```
escreva("Digite o seu peso (kg): ");
leia(peso);
escreva("Digite a sua altura (m): ");
leia(altura);
```

```
imc = peso / (altura * altura);
```

```

se (imc < 18.5) entao
escreva("Você está abaixo do peso.");
senao se (imc >= 18.5 e imc < 25) entao
escreva("Você está com peso normal.");
senao se (imc >= 25 e imc < 30) entao
escreva("Você está acima do peso.");
senao se (imc >= 30 e imc <= 40) entao
escreva("Você está obeso.");
senao
escreva("Você está com obesidade grave.");
fimSe
fimSe
fimSe
fimSe

```

- 12. Elabore um algoritmo para cálculo a ser pago por um produto, considerando o preço normal de etiqueta e a escolha da condição de pagamento. Utilize os códigos da tabela a seguir para ler qual a condição de pagamento escolhida e efetuar o cálculo adequado.**

Código Condição de pagamento:

- 1- À vista em dinheiro, recebe 10% de desconto;**
- 2- À vista no cartão de crédito, recebe 5% de desconto;**
- 3- Em 3 vezes no cartão, preço normal de etiqueta sem juros;**
- 4- Em 6 vezes, preço normal de etiqueta mais juros de 10%.**

```

real valor, n1, n2, n3;
inteiro compra;

```

```

escreva("Informe o valor do produto comprado: ");
leia(valor);
escreval("Digite 1 para pagamento à vista em dinheiro, com 10% de desconto.");
escreval("Digite 2 para pagamento à vista no cartão de crédito, com 5% de desconto.");
escreval("Digite 3 para pagamento no cartão de crédito em 3 vezes sem juros.");
escreval("Digite 4 para pagamento no cartão de crédito em 6 vezes com juros de 10%.");
escreva("Informe a opção que deseja efetuar o pagamento: ");
leia(compra);

```

```

n1 = valor * 0.1;
n2 = valor * 0.05;
n3 = valor * 1.1;

```

```

se (compra == 1) entao
escreva("O valor final do produto é de: ", valor - n1);
senao
se (compra == 2) entao

```

```
escreva("O valor final do produto é de: ", valor - n2);
senao
se (compra == 3) entao
escreva("O valor final do produto é de: ", valor);
senao
se (compra == 4) entao
escreva("O valor final do produto é de: ", n3::2);
senao
escreva("Opção inválida!");
fimSe
fimSe
fimSe
fimSe
```