Padrão de Nomenclatura ABAP

Objetos de repositório, CDS, Fiori e prefixos de código · versão geral

1. Objetivo

Este documento define os nomes de objetos e os prefixos de código usados nos desenvolvimentos ABAP dos projetos. É a mesma base usada no code review das requests: objeto novo fora deste padrão volta para ajuste antes da liberação.

Esta é a versão geral, sem regras específicas de cliente. Quando o cliente tiver padrão próprio, o padrão do cliente prevalece.

2. Convenções

Item	Regra
`[MD]`	Sigla do módulo SAP, de 2 a 4 letras: `FI`, `CO`, `SD`, `MM`, `PP`, `PM`, `QM`, `HR`, `PS`, `TRM`... Para objetos de uso geral (cross-application), `CA`.
Módulo x pacote	A sigla do módulo no nome deve ser a mesma do pacote onde o objeto está.
Separador	_ entre o prefixo e a descrição.
`<desc>`	Descrição abreviada, em português.
Idioma	Objetos criados com idioma original português (PT) e descrições em português.
Objeto local	Objetos locais (`$TMP`) usam o prefixo `Y`. Objeto `Y*` não deve ir em request.

3. Pacotes

Nível	Padrão	Exemplo
Superpacote do projeto	`Z<sigla do projeto>`	Descrição: Superpackage - Objetos de Desenvolvimento
Cross-application	`ZCA`	Objetos reutilizáveis por vários módulos, com `CA` no lugar do módulo
Pacote do módulo	`Z<módulo>`	`ZFIGL` — Contabilidade
Pacote do GAP	`Z<código do GAP>`	`ZFIGL01` — Agrupamento de documentos

Os pacotes de GAP ficam dentro do pacote do módulo, e os pacotes de módulo dentro do superpacote do projeto. Antes de criar, verifique se o pacote do processo já existe.

4. Programas e includes

Objeto	Padrão	Exemplo / observação
Programa (SE38)	`Z[MD][T]_<desc>`	T = `C` carga, `I` interface, `F` formulário, `R` relatório, `W` workflow. Ex.: `ZSDR_LISTA_REMESSAS`
Module pool	igual ao programa	`ZMMC_CARGA_MATERIAL`
Include	`Z[MD][T]_<desc>_<tipo>`	T = C/I/F/R/W ou `E` exit/enhancement. Tipo: `TOP`, `PBO`, `PAI`, `F01`, `F02`... ou sem tipo. Ex.: `ZSDR_LISTA_REMESSAS_TOP`

Objeto	Padrão	Exemplo / observação
Include de exit / BAdI	`Z[MD]I_<desc>` ou `Z[MD]E_<desc>`	`ZMMI_EXIT`, chamado com `INCLUDE ... IF FOUND`
Tela (dynpro)	número de `9000` a `9999`	

5. Classes, interfaces e funções

Objeto	Padrão	Exemplo / observação
Classe	`ZCL[MD]_<desc>`	Vale para todas as classes: comum, AMDP/table function, classes geradas pela SEGW e behavior pool. Ex.: `ZCLSD_RETORNO_REMESSA`. `ZCL_SD_*` está fora do padrão
Interface	`ZIF[MD]_<desc>`	`ZIFSD_CONSTANTES`
Classe de exceção	`ZCX[MD]_<desc>`	`ZCXSD_ERRO_ENVIO`
Classe local	`LCL_<desc>`	
Grupo de funções	`ZFG[MD]_<desc>`	`ZFGSD_INTERFACES`
Módulo de função (inclui IDoc)	`ZFM[MD]_<desc>`	`ZFMSD_ENVIA_REMESSA`

6. Dicionário de dados

Objeto	Padrão	Exemplo / observação
Tabela transparente	`ZT[MD]_<desc>`	`ZTSD_LOG_ENVIO`
Estrutura	`ZS[MD]_<desc>`	`ZSSD_DADOS_NF`
Categoria de tabela	`ZCTG[MD]_<desc>`	`ZCTGSD_DADOS_NF`
Visão (SE11)	`ZV[MD]_<desc>`	
Cluster de visão	`ZCV[MD]_<desc>`	
Elemento de dados	`ZE_<desc>`	Sem módulo. Ex.: `ZE_STATUS_ENVIO`
Domínio	`ZD_<desc>`	Sem módulo. Ex.: `ZD_STATUS_ENVIO`
Ajuda de pesquisa	`ZH[MD]_<desc>`	
Banco de dados lógico	`ZBD[MD]_<desc>`	Descrição da tabela primária

7. Formulários, mensagens e imagens

Objeto	Padrão	Exemplo / observação
Smart Form	`ZSF[MD]_<desc>`	
SAPscript	`ZSS[MD]_<desc>`	
Adobe Form	`ZAF[MD]_<desc>`	`ZAFMM_CONT_INVENTARIO`
Smart Style	`ZST[MD]_<desc>`	
Classe de mensagens	`Z[MD]_<desc>`	`ZSD_RETORNO`
Logo bitmap (SE78)	`Z<empresa>_<desc>`	Código da empresa

Objeto	Padrão	Exemplo / observação
Imagem bitmap	Z_<desc>	

8. Ampliações

Objeto	Padrão	Exemplo / observação
Enhancement implementation	ZEI[MD]_<desc>	ZEISD_PRECO_LIQUIDO
Implementação de BAdI	Z[MD]_<desc>	
Projeto CMOD	Z[MD]_<desc>	

9. Integração

Objeto	Padrão	Exemplo / observação
Tipo de IDoc (WE30)	Z[MD]TI_<desc>	TI = tipo de IDoc
Tipo de mensagem (WE81)	Z[MD]TM_<desc>	TM = tipo de mensagem
Segmento de IDoc (WE31)	Z[MD]SI_<desc>	SI = segmento de IDoc
Projeto SEGW	Z[MD]_<desc>	Renomear as classes geradas (MPC/DPC e extensões) para ZCL[MD]_<desc>
Objetos SPROXY	prefixo Z[MD] na geração	Gerar a partir da interface de serviço; os nomes gerados pelo SPROXY não seguem o restante do padrão

10. Outros objetos

Objeto	Padrão	Exemplo / observação
Transação	Z[MD]<sequencial>	ZSD001
Área de menu	Z[MD]_<desc>	
Range de números (SNRO)	Z<desc>	
Objeto de log (SLG0)	Z[MD]_<desc>	Subobjeto com nome livre
Objeto de autorização (SU21)	Z<desc>	Sempre com o campo ACTVT; os demais campos conforme a necessidade

11. CDS, RAP e HANA

Objeto	Padrão	Exemplo / observação
CDS basic / composite	ZI_[MD]_<desc>	
CDS consumption / projection	ZC_[MD]_<desc>	
CDS de value help	ZI_[MD]_VH_<desc>	ZI_SD_VH_CLIENTE
SQL view da CDS	ZV[MD]_<desc>	@AbapCatalog.sqlViewName
Access control (DCL)	mesmo nome da CDS	
Metadata extension	mesmo nome da CDS	

Objeto	Padrão	Exemplo / observação
BDEF	mesmo nome da CDS raiz	
Behavior pool	`ZCL[MD]_<desc>`	Regra única de classe
Service definition	`ZUI_[MD]_<desc>` ou `ZAPI_[MD]_<desc>`	`ZUI_MM_TRANSF`
Service binding	`ZUI_<O2|O4>_[MD]_<desc>` ou `ZAPI_<O2|O4>_[MD]_<desc>`	O2 = OData V2, O4 = OData V4, conforme o binding. Ex.: `ZUI_O4_MM_TRANSF`
Table function (AMDP)	`ZTB_[MD]_<desc>`	Classe de implementação: `ZCL[MD]_<desc>`; métodos `GET_<ação>`
Método AMDP	`AMDP_<ação>`	
Calculation view (external view)	`ZEXV[MD]_<desc>`	

12. Fiori

Objeto	Padrão	Exemplo / observação
Nome do app (module name)	até 21 caracteres	
Namespace da aplicação	`br.com.<identificador>`	Deve começar com `br.com.`; o identificador depois dele é definido por projeto
Objeto BSP (deploy)	`ZZ1_<nome abreviado>`	Até 15 caracteres no total (12 depois do prefixo)
Catálogo técnico	`ZTC_[MD]_<scope item>`	`ZTC_PP_BJ8`
Catálogo de negócio	`ZBC_[MD]_<scope item>`	`ZBC_PP_4B5`
Grupo de catálogos	`ZGP_[MD]_<scope item>`	`ZGP_PP_BJ8`
Target mapping	objeto semântico = nome do app	A combinação objeto + ação deve ser única

13. Prefixos no código

Declarações

Declaração	Programa (global)	Atributo de classe / interface	Local (método, FORM, função)
TYPES	`TY_`	`TY_`	`TY_`
TYPE TABLE	`TT_`	`TT_`	`TT_`
CONSTANTS	`GC_`	`GC_`	`LC_`
Variável	`GV_`	`GV_`	`LV_`
Estrutura	`GS_`	`GS_`	`LS_`
Tabela interna	`GT_`	`GT_`	`LT_`
Range	`GR_`	`GR_`	`LR_`
Objeto	`GO_`	`GO_`	`LO_`
Referência	`GRR_`	`GRR_`	`LRF_`
Field-symbol	`<GFS_`	—	`<FS_`

Em programa, TYPE TABLE, range, objeto e referência usam os mesmos prefixos dos atributos de classe.

Tela de seleção, telas e FORM

Declaração	Prefixo
PARAMETERS	P_
SELECT-OPTIONS	S_
Table control	TC_
Tabstrip	TS_
Nome do FORM	F_
Parâmetro USING	UV_ / UT_ / US_
Parâmetro CHANGING	CV_ / CT_ / CS_

Parâmetros de método e de função

Tipo	Prefixo
IMPORTING	IV_ / IS_ / IT_ / IO_ / IR_
EXPORTING	EV_ / ES_ / ET_ / EO_ / ER_
CHANGING	CV_ / CS_ / CT_ / CO_ / CR_
RETURNING (método)	RV_ / RS_ / RT_ / RO_ / RR_
TABLES (função)	Obsoleto: não usar

Letra depois do tipo: V *variável,* S *estrutura,* T *tabela,* O *objeto,* R *range ou referência.*